

rozdział II. 1 PODSTAWOWE WYMAGANIA SAMOCHODU BAZOWEGO „LAWETA”

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wymagania zamawiającego	Oferowane parametry
A	B	C	D	E
1	Rodzaj silnika	-	wysokoprężny	tak /nie
2	Pojemność silnika	cm	min. 2 900	tak/nie podać wartość.....
3	Norma emisji spalin	-	min. Euro 4	tak/nie podać wartość.....
4	Moc	KM	min. 170	tak/nie podać wartość.....
5	Moment obrotowy	Nm	min.350	tak/nie podać wartość.....
6	Rozstaw osi	mm	min. 4 700	tak/nie podać wartość.....
7	Dopuszczalna masa całkowita	kg	max. 7 490	tak/nie podać wartość.....
8	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	tak /nie
9	Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania - ABS	-	wymagany	tak /nie
10	Blokada tylnego mostu	-	wymagana	tak /nie
11	Tachograf cyfrowy	-	wymagany	tak /nie
12	Tempomat	-	wymagany	tak /nie
13	Ogumienie letnie z felgami stalowymi (w tym pełno wymiarowe koło zapasowe) rozmiar max. 18" oraz komplet ogumienia zimowego (opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji)	-	wymagane	tak/nie podać rozmiar.....
14	Pasy bezpieczeństwa i zagłówki	-	wymagane	tak /nie
15	Regulacja fotela kierowcy w trzech płaszczyznach	-	wymagana	tak /nie
16	Poduszki gazowe dla kierowcy i pasażera	-	wymagana	tak /nie
17	Radioodbiornik z odtwarzaczem CD z głośnikami i instalacją antenową	-	wymagany	tak /nie
18	Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie)	-	wymagana	tak/nie podać jaka.....
19	Skrzynia biegów	-	mechaniczna min. 6 biegów do przodu	tak/nie podać ilość.....
20	Kabina kierowcy	-	„dzienna”	tak /nie
21	Tylna ściana kabiny przeszklona o powierzchni min. 0,5m ²	-	wymagana	tak /nie
22	Ilość miejsc (łącznie z kierowcą)	-	3	tak /nie
23	Kolor kabiny	-	żółty	tak /nie
24	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie	-	wymagane	tak /nie
25	Światła przeciwmgielne przednie montowane fabrycznie	-	wymagane	tak /nie
26	Podgrzewany filtr paliwa	-	wymagany	tak /nie
27	Centralny zamek sterowany pilotem	-	wymagany	tak /nie
28	Autoalarm wyposażony w co najmniej: jedną blokadę silnika lub zespołów, jeden czujnik ochrony wnętrza , wyłącznik /tryb serwisowy; sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem; syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie ; konstrukcja urządzenia musi być modułowa ; alarm powinien reagować na otwarcie każdego drzwi pojazdu i maski silnika, zabicie szyby oraz na ruch w kabinie	-	wymagany	tak /nie

29	Komplet kluczyków do pojazdu z pilotem do autoalarmu oraz centralnego zamka	szt.	2	tak /nie
30	Lampa ostrzegawcza zespolona, z min 2 pomarańczowymi światłami stroboskopowymi zamontowana na kabinie wraz z urządzeniem sterującym zmontowanym w zasięgu ręki kierowcy (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym)	-	wymagana	tak/nie podać ilość lamp stroboskopowych.....
31	Rok produkcji – fabrycznie nowy	-	2009	tak /nie
32	Hak holowniczy atestowany z zaczepem kulowym ze złączem elektrycznym 12V zgodnym z instalacją podwozia	-	wymagana	tak /nie
33	Apteczka samochodowa z wyposażeniem	kpl.	1	tak /nie
34	Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowany w zasięgu kierowcy i pasażera	szt.	2	tak /nie
35	Gaśnica samochodowa o masie środka gaśniczego 2 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP ;jedna umieszczona zasięgu ręki kierowcy, umieszczenie drugiej po uzgodnieniu z Zamawiającym	szt.	2	tak /nie
36	Koc gaśniczy	szt.	1	tak /nie
37	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	2	tak /nie
38	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy b) klucz do kół - krzyżakowy c) wkrętak dwustronny (gwiazdkowy - płaski) d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora	kpl.	1	tak /nie
39	Dywaniki gumowe przednie	kpl.	1	tak /nie
40	Kamizelka odblaskowa	szt.	3	tak /nie
41	Latarka samochodowa – szperacz, halogenowa, zasilana akumulatorowo 12V poprzez gniazdo zapalniczkowe wraz z dwoma ładowarkami 230V AV i 12V DC	szt.	1	tak /nie

II. 2 PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY SAMOCHODU BAZOWEGO – PLATFORMY DO PRZEWOZU POJAZDÓW

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wymagania zamawiającego	Oferowane parametry
A	B	C	D	E
1	Ładowność techniczna	kg	min. 3 000	tak/nie podać wartość.....
2	Długość załadunkowa	mm	min. 5 500	tak/nie podać wartość.....
3	Szerokość	mm	min. 2 200	tak/nie podać wartość.....
4	Konstrukcja	-	ze stali konstrukcyjnej zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub aluminiowa	tak/nie podać rodzaj.....
5	Platforma hydrauliczna, uchylana i zsuwana tylną krawędzią do poziomu podłoża	-	wymagana	tak /nie
6	Platforma wyposażona w hydrauliczną belkę podporową sterowaną manetką rozdzielacza hydraulicznego, montowana w tylnej części do ramy platformy	-	wymagana	tak /nie
7	Wyciągarka hydrauliczna z przekładnią planetarną z możliwością hydraulicznej zmiany położenia w poprzecznej osi symetrii w zakresie szerokości platformy	-	wymagana	tak /nie

7.1	Uciąg wyciągarki hydraulicznej	kg	min. 3 500 na pierwszym zwoju liny	tak /nie
7.2	Lina z hakiem – atestowana o długości 15 mb	-	wymagana	tak /nie
7.3	Prowadnica liny	-	wymagana	tak /nie
7.4	Sprzęgło do swobodnego rozwijania liny	-	wymagane	tak /nie
7.5	Pilot bezprzewodowy 4 kanałowy do zdalnego sterowania wyciągarką; (zwijanie i rozciąganie liny oraz przesuw boczny)	-	wymagany	tak /nie
8	Dwie skrzynki narzędziowe zamykane na klucz	-	wymagana	tak/nie podać rozmieszczenie
9	Osprzęt do mocowania przewożonych pojazdów : - atestowane pasy transportowe (szt. 4 x 2 mb ; szt. 4 x 8 mb) - otwory do mocowania pasów w burtach zabudowy od strony wewnętrznej - blokady pod koła-regulowane : przód-tył i na boki	-	wymagany	tak /nie
10	Rolka zwrotna mocowana w tylnej części platformy	-	wymagana	tak /nie
11	Spód platformy zabezpieczony środkiem antykorozyjnym	-	wymagane	tak /nie
12	Zewnętrzne powierzchnie ścian bocznych platformy lakierowane na kolor żółty	-	wymagane	tak /nie

II. 3 DODATKOWE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU „LAWETA”

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wymagania zamawiającego	Oferowane parametry
A	B	C	D	E
1	Dwa uchwyty służące do transportu motocykli	-	wymagane	tak /nie
2	Układ hydrauliczny wyposażony w zawór odcinający-zabezpieczający przed niekontrolowanym ruchem urządzeń oraz wyłącznikiem bezpieczeństwa służącym do odłączenia zasilania w każdej chwili na wypadek awarii	-	wymagany	tak /nie
3	Wózki transportowe umożliwiające przewiezienie pojazdów o rozmiarach kół od 12" do 18" i szerokości opon do 250 mm o konstrukcji stalowej ocynkowanej	szt.	2	tak /nie
4	Podnośnik hydrauliczny o udźwigu 2,5 t	szt.	1	tak /nie
5	Regulowane lampy halogenowe zamontowane do bariery platformy	szt.	2	tak /nie
6	Podłoga platformy pokryta masą antypoślizgową koloru czarnego lub ciemnoszarego	-	wymagana	tak /nie
7	W przedniej części platformy zamontowany zaczep kulowy umożliwiający zamocowanie przewożonej na platformie przyczepy	-	wymagany	tak/nie podać miejsce umieszczenia zaczepu
8	Bariera ochronna w przedniej części platformy na wysokości kabiny w kolorze platformy	-	wymagana	tak /nie
9	Fluorescencyjne naklejki w białe – czerwone pasy umiejscowione na rogach platformy	-	wymagane	tak /nie

miejscowość i data

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych