Załącznik do siwz nr 3

Formularz kalkulacji cenowej

CZĘŚĆ I – Oleje silnikowe do samochodów, motocykli i łodzi

Lp	Produkt	Klasa lepkościowo-jakościowa	Dopuszczenia, certyfikaty producentów	Nr dopuszczenia i data	Nazwa wydającego dopuszczenia, certyfikaty	Jm	Rodzaj opakowania	Ilość dm³	Nazwa własna oferowanego produktu	Wartość netto
1	**Olej silnikowy** syntetyczny, uniwersalny do samochodów najnowszej generacji z silnikami benzynowymi i Diesla bez i z turbodoładowaniem, w tym z zespołem pompowtryskiwaczy	SAE 5W-40 ACEA A3/B4-04, C3-07	VW502.00 505.00 505.01, Renault RNO710 nie wyższa, MB-APPROVAL 229.5			**dm³**	beczka o poj. 200-210	5000		
2	**Olej silnikowy** syntetyczny do samochodów najnowszej generacji z silnikami benzynowymi i Diesla bez i z turbodoładowaniem	SAE 5W-30 ACEA A1/B1	WSS-M2C913-A/B			**dm³**	beczka o poj. 200-210	1 500		
3	**Olej silnikowy** mineralny, uniwersalny do samochodów osobowych i typu furgon z silnikami benzynowymi i Diesla	SAE 15W40 ACEA A2/ B2	VW 505.00; MB 229.1			**dm³**	beczka o poj. 200-210	400		
4	**Olej silnikowy** mineralny do samochodów ciężarowych z silnikiem Diesla	SAE 15W40 ACEA E2	MAN 271			**dm³**	beczka o poj. 200-210	200		
5	Olej silnikowy półsyntetyczny do motocykli najnowszej generacji z silnikami benzynowymi	SAE 10W40 API SJ	JASO T903 MA2006			**dm³**	Opak. 5 – 10	200		
6	Olej do smarowania dwusuwowych silników motorowych zaburtowych	NMMA TC-W3	Biodegradowalny			**dm³**	Opak. 10-30	300		
Łączna wartość netto										

Cena oferowana obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

Załącznik do siwz nr 4

Formularz kalkulacji cenowej

CZĘŚĆ II – Oleje przekładniowe, smar, płyny eksploatacyjne

Lp	Produkt	Klasa lepkościowo - jakościowa	Wymagania	Jm	Rodzaj opakowania	Ilość	Nazwa własna oferowanego produktu	Wartość netto
1.	Płyn chłodzący uniwersalny do chłodnic samochodowych	-	Na bazie glikolu etylowego z dodatkami zabezpieczającymi przed korozją, temperatura krzepnięcia – 35 °C	**dm³**	Beczka o poj. 200 – 210	1200		
2.*	Płyn chłodzący do chłodnic samochodowych koncentrat	G12 lub równoważny o tych samych parametrach	G12 różowy lub równoważny na bazie glikolu etylowego z dodatkami zabezpieczającymi przed korozją temperatura krzepnięcia -35 °C	**dm³**	Opakowanie 1-5	600		
3.	Olej przekładniowy syntetyczny do ręcznych skrzyni biegów, osi napędowych – samochodów osobowych i dostawczych	75W90	GL4/5 VW 501 50	**dm³**	20-30	280		
4.	Smar uniwersalny do smarowania łożysk i piast kół samochodowych, przegubów układu kierowniczego oraz innych wymagających smarowania elementów w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych	NLGI-2	Przeznaczony do smarowania w zakresie temperatur ºC -30+120	**kg**	10	90		
5.	Płyn do układu wspomagania kierownicy	ATF II	GM Dekstron III MAN 339	**dm³**	5-10	100		
6.	Płyn hamulcowy DOT – 4	SAE J1703	ISO 4925 FMVSS nr 116	**dm³**	10-20	500		
	Łączna wartość netto							

Cena oferowana obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych