

Zestawienie stolarki drzwiowej

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D10	D11	AL1	AL2		AL3		AL4												
SCHEMAT 1 : 100																													
		wymiar w świetle ościeży		So	100	100	100	100	100	100	160	163	90	131	408		260		260										
		Ho	210	210	210	210	210	210	210	200	210 + 100	210	210	331		210		210											
ilość sztuk		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	L	P	L	P										
piwnica		1	—	—	1	5	1	1	2	—	3	3	5	—	—	—	—	—	—										
parter		—	—	—	—	3	—	1	2	—	1	4	1	3	—	—	—	—	—										
I piętro		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
II piętro		—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	3	—	—	—	—										
poddasze		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—										
RAZEM		2		1		9		8		5		21		22		1		1											
uwagi:		Drzwi „GERDA” WD, WDT, pełne, wejściowe, z wizjerem, wzmacnione.		Drzwi „PORTA” pełne, metalowe, ze stali kwasoodpornej.		Drzwi , płaskie, antywłaman. klasy C,		Drzwi , płaskie, antywłaman. kl. C, EI 30, samozamykacz EI30.		Kratka stalowa z ościeżnicą stalową i zamkiem ZB-OO/K "KŁOS".		Drzwi „PORTA” wewn., płaskie, ościeżnice metalowe.		System ścianek działowych do zabudowy wc.		Drzwi zewnętrzne drewniane, ościeżnica drewniana, samozamykacz, 2 zamki patentowe, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°) szkło bezpieczne ANTISOL, przed wykonaniem drzwi zinwentaryzować otwór na budowie.		Drzwi „PORTA” wewn., płaskie, ościeżnice metalowe.		Ścianka AL, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°).		Ścianka AL, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°) mocowanie skupków drzwiowych do sufitu konstrukcyjnego prześwit nad sufitem podwieszanym.		Skrzydło drzwiowe (EI 30), szyba bezpieczna światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°), pozostałe elementy ścianki aluminiowo- szklanej (EI 60)		Skrzydło drzwiowe (EI 30), szyba bezpieczna światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°), pozostałe elementy ścianki aluminiowo- szklanej (EI 60)			
		Kolor,faktura: orzech ciemny		Kolor,faktura: buk				Kolor popiel RAL7047				Kolor,faktura: buk				Kolor popiel		Kolor,faktura: orzech		Kolor,faktura: buk		Kolor popiel RAL7047		Kolor popiel RAL7047		Kolor popiel RAL7040		Kolor popiel RAL7040	
		Wymiar w świetle ościeży So=100, Ho=205 oznacza montaż drzwi z ościeżnicą "90". W niektórych drzwiach montowane będą elektrozaczepy - patrz projekt zabezpieczeń w części elektrycznej.																											

UWAGA:
Kolorem czerwonym zaznaczono stolarkę drzwiową wykonaną już w pierwszym etapie

A	OBIĘKT : Budynek Komendy Powiatowej Policji w Łobzie ul.Wojska Polskiego 2, dz. 164, obr.1		DATA lipiec 2008r
	NAZWA RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej (rys. zamienny)	SKALA 1 : 100
	PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83	
	SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83	NR. RYS. 18/18
OPRACOWAŁA :		tech. Ewa Kostrzewska	