






			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13			01	02	03	K1
SCHEMAT 1 : 100																SCHEMAT 1 : 100					
wymiar w świetle	So		90	100	100	110	190	105	252	100	202	100	383 + 35	153 + 31	194	wymiary zew.	Sz	131	96	96	102
ościeży	Ho		205	205	205	205	205	251	205	205	205	205	205 + 103	205 + 103	205	ościeżnicy	Hz	85	75	69	75
ilość sztuk			L P	L P	L P	L P	L / P	L P	L P	L P	L / P	L P	L P	——	L / P	piwnica		1	2	8	5
piwnica			3 0	4 1	4 2	1 0	1	0 1	0 1	0 1	0	0 0	0 0	——	0	parter		0	0	0	0
parter			1 1	1 1	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	1	9 6	1 0	——	1	RAZEM		1	2	8	5
RAZEM			5	7	6	1	1	1	1	1	1	15	1	——	1						
uwagi:			Drzwi wew., płaskie, z kratką, ościeżnice metalowe	Drzwi wew., płaskie, z kratką, ościeżnice metalowe	Drzwi wew., płaskie, antywłaman. kl. C, 2 zamki	Drzwi wew., płaskie, antywłaman. kl. C, 2 zamki	Drzwi wew., płaskie, dwuskrzydłowe	System ścianek działowych do zabudowy wc	Ścianka aluminiowa, skrzydło drzwiowe EI-30, szyba bezpieczna światło skrzydła głównego 100 cm (wymiar w świetle przejść przy rozwarciu skrzydła 90), pozostałe elementy ścianki aluminowo- szklanej EI-60, samozamykacz EI-30	Drzwi wew.,EI-30 płaskie, samozamykacz EI-30	Ścianka aluminiowa, drzwi dwuskrzydłowe, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°)	Drzwi wew., płaskie, ościeżnice metalowe	Ścianka aluminiowa,szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°)	Ścianka aluminiowa, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°),	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szyba bezpieczna, światło skrzydła głównego 90 cm (wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°)	uwagi:		Okno PCV, rozwierno-uchylne, drewno w kolorze lazur stara sosna, szkło bezbarwne, termofloat 4/16/4, ramiaki gr. 68 mm, okucia rozszczelniające SIGIENIA lub ROTO obwiedniowe z okapnikiem rynnowym, okno wyposażone w dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowane, fabrycznie montowane, wyposażone w uchwyt umożliwiający otwieranie z poz. podłogi z siatką przeciw owadom		
			Kolor,faktura: buk	Kolor,faktura: buk	Kolor,faktura: buk	Kolor,faktura: buk	Kolor,faktura: buk	Kolor popiel	Kolor popiel RAL7047	Kolor,faktura: buk	Kolor popiel RAL7047	Kolor,faktura: buk	Kolor popiel RAL7047	Kolor popiel RAL7047	Kolor popiel RAL7047						

STOLARKA DRZWIOWA

STOLARKA OKIENNA

Wymiar w świetle ościeży So=100, Ho=205 oznacza montaż drzwi z ościeżnicą "90".

W niektórych drzwiach montowane będą elektrozaczepy - patrz projekt zabezpieczeń w części elektrycznej.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

A	OBIEKT: Komenda powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim		DATA MAJ 2011 r.
ADRES:	Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 3		
NAZWA RYS.:	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		SKALA 1 : 100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		
SPRAWDZIŁ.:	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		NR. RYS. 4/4
OPRACOWAŁ.:	mgr inż. Wojciech Guzinski		