symbol		O1	O2	O2a	O3	O4	O5	O5a	O5b	O6	O7	O7a	O8	O8a	O8b	O9	O10	O10a	O11	O12	O12a	O12b	O12c	O12d	O12e	O12f	O13	O13a	O13b	O13c	O13d	O13e
schemat		rozwierano-uchylne P3	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne P3	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	stałe	rozwierano-uchylne	stałe	rozwierano-uchylne	stałe	rozwierano-uchylne	uchylne	uchylne P3	uchylne P3	uchylne P3	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	uchylne P3	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne P3	rozwierano-uchylne P3	stałe EI 30 P3	rozwierano-uchylne	rozwierano-uchylne	stałe	stałe	uchylne P3
wymiary otworu w murze	s	1200	1200	1200	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1400	1400	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	h	900	900	900	2200	900	1800	1800	1800	2200	2200	2200	2200	2200	2200	900	1200	1200	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2200	2200	2200	2200	2200	2200
piwnica		2	6	3																												
parter						3	6						3	3		1	5	1	2	15	1	1					1					
I piętro							1													4			4	3	3	4		1				
II piętro							1				1	1			3					8	2		1	1				3	7	2	2	1
III piętro					2			3	3	2	2	2	2	2	3					1					1			1	8	3	1	3
razem		2	6	3	2	3	8	3	3	2	3	3	5	5	3	1	5	1	2	28	3	1	5	4	3	4	1	5	15	5	3	4
uwagi		okno foliowane do P3,okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okno foliowane do P3,okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okno o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okno foliowane do P3 okna o profilach z PCW ,z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części ramy	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW ,z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z dwoma nawiewnikami o wyd.30m3/h w górnej części ramy	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW ,z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części ramy	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z dwoma nawiewnikami o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	foliowane do P3,okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	foliowane do P3,okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okno o odporności ogniowej EI 30,foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna

symbol	O14	O14a	O14b	O15	O15a	O16	O16a	O17	O17a	O18	ON1	ON2	ON3	ON4	Ow1	Ow2	Ow3	Ow4	Ow5	Ow6	Ow7	Ow8
schemat	uchylne P3	uchylne P3	rozwierano-uchylne	uchylne	uchylne P3	stałe EI 30	stałe EI 30	uchylne	uchylne	uchylne	stałe	stałe	stałe	stałe	stałe	stałe P4	stałe	stałe	stałe	stałe P4	stałe EI 30	stałe
											120 90	180 92	124 168	120 120		1						1
	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1500	1500	2700	1200+900	1000+920	1240+1050	2x1200	2200	1000	2200	1000	2400	1100	1200	1200
	2400	2400	2400	1500	1500	2000	3000	1200	1500	2400	2200	2200	2200	1800	1000	1000	1200	1000	1200	1200	1800	1200
															1							
				1	3					2						1	1	3	1		1	1
				1		1		2	1		1	1							1		1	
	1	1	1	1		1																
							1				1	1	1	1					1			
	1	1	1	3	3	2	1	4	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1
uwagi	okno foliowane do P3,okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okno foliowane do P3,okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w środkowej części ramy	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW ,z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w środkowej części ramy	okna o odporności ogniowej EI 30, okna o profilach aluminiowych , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone,	okno o odporności ogniowej EI 30, okna o profilach aluminiowych , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW,	okna o profilach z PCW,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okno o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okno stałe kuloodporne o podwyższonej izolacyjności akustycznej, o konstrukcji uniemożliwiającej przestrzelenie	okno o profilach z PCW ,przesuwne do góry, foliowane do P4	okno o profilach PCW z okuciami antywłamaniowymi, foliowane do P4, dźwiękochłonne Rw=39db	okno o profilach PCW	okna o profilach z PCW , lustro weneckie	okno o profilach z PCW , z okuciami antywłamaniowymi, foliowane do **P4**	okna o odporności ogniowej EI 30, okna o profilach aluminiowych	okno o profilach z PCW ,przesuwne do góry,

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	ul. Polna 25,Szczecinek dz. nr 28/28			
temat rysunku	**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ**			**skala** 1:100
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł	podpis	data 12.2008	**nr rys**
asystent proj.	mgr inż. arch. D.Polakowska	podpis	data 12.2008	**nr strony**
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data 12.2008	