



#### DETAL "A"




#### DETAL "B"






Np. typ  
**GNTS firmy PIMSTAL**  
- słupek montowany  
bezpośrednio na podłoże.  
Do podłoża montujemy  
za pomocą jednej kotwy  
wałek stalowy, na który  
nasuwany jest na klej  
słupek balustrady.

**Wypełnienie z rurek pionowych :**  
Składa się z dwóch poziomych rurek nośnych  
( górna i dolna ) o średnicy 22 x 2 mm, które są  
mocowane w specjalnych wyciętych na laserze  
otworach w słupkach nośnych. W rurekach tych  
również wycięte są laserem odpowiednie otwory,  
w które wkładane są rurki pionowe o średnicy  
14x1,5 mm stanowiące wypełnienie. Odstęp  
między rurekami pionowymi nie przekracza 12 cm .

#### DETAL "C"



Mocowanie typu "G"



UWAGA:  
WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAĆ  
INDYWIDUALNIE NA PLACU BUDOWY

### INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	ul. Polna 25, Szczecinek dz. nr28/28			
temat rysunku	DETAL BALUSTRADY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - bz2			skala 1:25
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł	podpis	data 09.2008	nr rys nr strony
asystent proj.	mgr inż. arch. D.Polakowska	podpis	data 09.2008	
sprawdz.	mgr inż. arch. A. Adamczewska nr upr. 386/69	podpis	data 09.2008	