

[illegible]


DKZ 180 – SZT.18
DKZ 180/30 – SZT.1
DKZ 210 – SZT.42
DKZ 210/30 – SZT.1
DKZ 240 – SZT.2
DKZ 270 – SZT.16
DKZ 270/30 – SZT.2
DKZ 300 – SZT.22
DKZ 300/30 – SZT.1


1. Płyty korytkowe oddziałować na całym obwodzie od ogniomuru przekładką ze styropianu gr. 2cm.
2. Uzupełnienia monolityczne przy kominach wykonać jako płytę gr. 10cm z betonu C12/15 (B15) zbrojoną prętami $\phi 6$ co 12cm, pręty rozdzielcze $\phi 6$ co 20cm (stal A-0).

BK1	L=2400	SZT.44
BK2	L=3000	SZT.14
BK3	L=4200	SZT.35
BK4	L=4400	SZT.63
BK5	L=5600	SZT.15
BK6	L=6400	SZT.25
BK7	L=6800	SZT.9
BK8	L=3400	SZT.7

L-19N/120 - SZT.11X2
L-19N/150 - SZT.2X2
L-19N/180 - SZT.4X2
L-19N/240 - SZT.3X2
L-19N/270 - SZT.1X2

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIIN (BSt500)



KONSTRUKCJA					
INWESTYKCIJA – ZACHÓD					
Spółka z o.o. 66-01 Łódź ul. Narutowicza 7/9					
nazwa placu		BUDYNIEK BIUROWY POMATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres		16-000 SIEDZISKO GMINY			
rodzaj placu		UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH II PIĘTRA ORAZ STROPIU NA III PIĘTRZE			
projektant		mgr inż. R. Bielecki ul. Rybnicka 10 80-200 Łódź		data 10.2006	
opracowywający		mgr inż. M. Górniewicz ul. Rybnicka 10 80-200 Łódź		data 10.2006	
		podpis		nr robót	