



Legenda:

- AM Pasywna czujka podczzerwieni z antymaskingiem
- Pasywna czujka podczzerwieni
- Czujka dualna
- Kontaktron
- S Kontaktron polaryzowany klasy S
- Manipulator
- Sygnalizator wewnętrzny

Uwagi:

- Instalacja prowadzona natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
- W przypadku zaistnienia kolizji ostateczne trasy kablowe uzgodnić na etapie wykonawczym z inwestorem i użytkownikami
- W przypadku kolizji elementów systemu z wystrojem wnętrz ponowne rozmieszczenie elementów uzgodnić z inwestorem i użytkownikami jednak zgodnie z zasadami montażu danego typu urządzeń systemu.
- Instalacja w pomieszczeniach zatrzymanych prowadzona wtynkowo do wysokości 2,5m.
- Podłączenie elementów systemu według DTR dostarczonych przez producenta/sprzedawcę.
- Przepusty przez ściany wykonywać listwą elektroinstalacyjną 60x20.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD					
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9					
nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI				
adres	ul. Polna 25.Szczecinek dz. nr28/28				
temat rysunku	PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIAI NAPADU PLAN INSTALACJI II PIĘTRO			skala %	
projektant	Piotr Kardas	podpis		nr rys	SSW/02
asystent proj.	Krzysztof Pietrzak	podpis		data	12.2008
sprawdz.		podpis		data	12.2008