

Legenda:

- AM — *Pasywna czujka podczerwieni z antymaskingiem*
- *Pasywna czujka podczerwieni*
- *Czujka dualna*
- *Kontaktron*
- S — *Kontaktron polaryzowany klasy S*
- *Manipulator*
- *Sygnalizator wewnętrzny*

Uwagi:

1. Instalacja prowadzona natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
2. W przypadku zaistnienia kolizji ostateczne trasy kablowe uzgodnić na etapie wykonawczym z inwestorem i użytkownikami
3. W przypadku kolizji elementów systemu z wystrojem wnętrz ponowne rozmieszczenie elementów uzgodnić z inwestorem i użytkownikami jednak zgodnie z zasadami montażu danego typu urządzeń systemu.
4. Instalacja w pomieszczeniach zatrzymanych prowadzona wtynkowo do wysokości 2,5m.
5. Podłączenie elementów systemu według DTR dostarczonych przez producenta/sprzedawcę.
6. Przepusty przez ściany wykonywać listwą elektroinstalacyną 60x20.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	ul. Polna 25,Szczecinek dz. nr28/28			
temat rysunku	PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PLAN INSTALACJI I PIĘTRO			skala %
projektant	Piotr Kardas	podpis	data 12.2008	nr rys SSW/03
asystent proj.	Krzysztof Pietrzak	podpis	data 12.2008	
sprawdz.		podpis	data 12.2008	nr strony