

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR DRENARSKICH



1- Warstwa wyrównawcza piasku drobnego
2- Rura drenarska
3- Piasek, żwir gruby o max. średnicy zastępczej Ø32mm
4- Wypełnienie materiałem przepuszczającym wodę.
5- Izolacja przeciwilgociowa.

INWESTPROJEKT–ZACHÓD
Spółka z o.o. 90–117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

NAZWA OBIEKTU	POWIATOWA KOMENDA POLICJI W SZCZECINKU			BRANŻA
ADRES	ul. POLNA 25, dz. nr 28/28			
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROFIL DRENAŻU OPASKOWEGO			INST. SAN.
PROJEKTANT	inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WML 376/94/WL	PODPIS	DATA październik 2008	SKALA 1:100/1:250
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Paweł Groberek	PODPIS	DATA październik 2008	NR RYS. 8
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tadeusz Rakoczy nr upr. 1703/60 art.363	PODPIS	DATA październik 2008	NR STR. 18