Szczecin, dnia 28.09.2011 r.

ZZ-2380-133/11

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp" na „ Modernizację sieci MAN na terenie miasta Szczecina"

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Informujemy że w dokumencie „zal_nr3_4_5" na stronie 9, pkt VII. Projektor multimedialny o parametrach minimalnych: 1 zestaw, w opisie „Złącza" istnieje wątpliwość co do opisu. Opisany jest standard: „wejście HDMI do obsługi standardu HDMI 1.3 zgodne ze standardem HUCP".

Informujemy że nie ma standardu HUCP. Istnieje jedynie standard HDCP

Odpowiedź 1:

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską we wskazanym zapisie poprzez zmianę słowa "HUCP" na "HDCP".

Zapis przed korektą:

Złącza	jedno gniazdo prądu zmiennego (3-stykowe, typu C14), dwa 15-stykowe złącza D-sub (VGA-A i VGA-B do analogowych sygnałów wejściowych RGB/Komponent), wyjście VGA: jedno 15-stykowe złącze D-sub do łączenia z gniazdem VGA-A, wejście S-Video do sygnałów Y/C, kompozytowe wejście wideo - gniazdo RCA do sygnału CVBS, wejście HDMI do obsługi standardu HDMI 1.3 zgodne ze standardem HUCP, analogowe wejście audio, stereofoniczne mini jack 0,35 cm (0,14") i jedna para złączy RCA, wyjście audio stereofoniczne gniazdo mini jack 0,35 cm (0,14"), jedno stereofoniczne gniazdo mini jack 0,35 cm (0,14") do podłączenia mikrofonu, port USB typu slave (Mini USB), dwa złącza USB typu A/B, port RS232 (6-stykowe złącze mini-DIN) do obsługi komunikacji w trybie RS232, port RJ45 do sterowania projektorem za pośrednictwem sieci

Zapis po korekcie:

Złącza	jedno gniazdo prądu zmiennego (3-stykowe, typu C14), dwa 15-stykowe złącza D-sub (VGA-A i VGA-B do analogowych sygnałów wejściowych RGB/Komponent), wyjście VGA: jedno 15-stykowe złącze D-sub do łączenia z gniazdem VGA-A, wejście S-Video do sygnałów Y/C, kompozytowe wejście wideo - gniazdo RCA do sygnału CVBS, wejście HDMI do obsługi standardu HDMI 1.3 zgodne ze standardem HDCP, analogowe wejście audio, stereofoniczne mini jack 0,35 cm (0,14") i jedna para złączy RCA, wyjście audio stereofoniczne gniazdo mini jack 0,35 cm (0,14"), jedno stereofoniczne gniazdo mini jack 0,35 cm (0,14") do podłączenia mikrofonu, port USB typu slave (Mini USB), dwa złącza USB typu A/B, port RS232 (6-stykowe złącze mini-DIN) do obsługi komunikacji w trybie RS232, port RJ45 do sterowania projektorem za pośrednictwem sieci

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonano w 1 egz.

Wyk.: A.O.-N.
Egz. nr 1 – a/a