

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : KPP Kamień Pomorski remont kompleksowy - etap 2019 r.
ADRES INWESTYCJI : Kamień Pomorski ul. Żwirki i Wigury 2
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul.Małopolska 47, 70-515 Szczecin
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie magazynowe (-1.1)			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(3.67+5.14)*2*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
3 d.1. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
4 d.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.09*2.1	m ²	0.189	
				RAZEM	0.189
5 d.1. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1*1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
6 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		3.67*5.14*0.07	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
7 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(41.193*0.03+18.864*0.03+0.189*0.12+1.4*0.12*0.12+1.32)*1.3	m ³	4.114	
				RAZEM	4.114
8 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³		
		(41.193*0.03+18.864*0.03+0.189*0.12+1.4*0.12*0.12+1.32)*1.3	m ³	4.114	
				RAZEM	4.114
1.2		Roboty murarskie			
9 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
1.3		Roboty stolarskie			
10 d.1. 3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.4		Roboty tynkarskie			
11 d.1. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
13 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
14 d.1. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
16 d.1. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
17 d.1. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
1.5		Roboty posadzkarskie			
18 d.1. 5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
19 d.1. 5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
20 d.1. 5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
21 d.1. 5	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
22 d.1. 5	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
23 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
24 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
25 d.1. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
26 d.1. 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
		(3.67*2+5.14*2)-0.9	m	16.720	
				RAZEM	16.720
1.6		Roboty malarskie			
27 d.1. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
28 d.1. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
29 d.1. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	60.057
2		Pomieszczenie magazynowe (-1.2)			
2.1		Roboty demontażowe			
30 d.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3.67+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 19.575	
				RAZEM	19.575
31 d.2. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.67*2.44	m ² m ²	 8.955	
				RAZEM	8.955
32 d.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
33 d.2. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
34 d.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.67*2.44*0.07	m ³ m ³	 0.627	
				RAZEM	0.627
35 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (19.575*0.03+8.955*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.627)*1.3	m ³ m ³	 2.282	
				RAZEM	2.282
36 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (19.575*0.03+8.955*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.627)*1.3	m ³ m ³	 2.282	
				RAZEM	2.282
2.2		Roboty murarskie			
37 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
2.3		Roboty ślusarskie			
38 d.2. 3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.4		Roboty tynkarskie			
39 d.2. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 28.750	
				RAZEM	28.750
41 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.67*2.44	m ² m ²	 8.955	
				RAZEM	8.955
42 d.2. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 28.750	
				RAZEM	28.750
43 d.2. 4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3.67*2.44	m ² m ²	 8.955	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-02 d.2. 2009-02 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 28.750	8.955 28.750
45	KNR 2-02 d.2. 2009-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
2.5		Roboty posadzkarskie			
46	NNRNKB d.2. 202 1127-02 5	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
47	NNRNKB d.2. 202 1127-03 5	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
48	KNR 2-02 d.2. 0602-09 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
49	KNR 2-02 d.2. 0602-10 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
50	KNR 2-02u2 d.2. 0618-03 5	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
51	NNRNKB d.2. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
52	NNRNKB d.2. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
53	KNR 2-02u2 d.2. 2805-05 5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
54	KNR 2-02 d.2. 1120-06 5	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (3.67*2+2.44*2)-0.9	m m	RAZEM 11.320	11.320 11.320
2.6		Roboty malarskie			
55	KNR 2-02u2 d.2. 1134.1-02 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 28.750	28.750 28.750
56	KNR 2-02u2 d.2. 1134.1-01 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
57	KNR 2-02 d.2. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0 3.67*2.44	m ² m ² m ²	RAZEM 28.750 8.955	37.705 37.705
3		Archiwum (-1.24, 0.51, 0.52)			
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07 0.52	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05 -1.24	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (8.98*2+3.15*2)*1.99 2.56*0.22	m ² m ² m ²	 48.277 0.563	
				RAZEM	48.840
60 d.3. 1	KNR 4-01 0701-11 -1.24	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.15*8.98-1.27*2.56 0.22*(1.27+2.56)	m ² m ² m ²	 25.036 0.843	
				RAZEM	25.879
61 d.3. 1	KNR 4-01 0329-02 0.52	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.2*2.1	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
62 d.3. 1	KNR 4-01 0336-06 0.52	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.7	m m	 1.700	
				RAZEM	1.700
63 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (48.84*0.03+25.879*0.03+0.42*0.12+1.7*0.12*0.12)*1.3	m ³ m ³	 3.011	
				RAZEM	3.011
64 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (48.84*0.03+25.879*0.03+0.42*0.12+1.7*0.12*0.12)*1.3	m ³ m ³	 3.011	
				RAZEM	3.011
3.2 Roboty murarskie					
65 d.3. 2	KNR 4-01 0304-02 1.07*0.73*0.38	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.07*0.73*0.38	m ³ m ³	 0.297	
				RAZEM	0.297
66 d.3. 2	KNR 4-01 0313-04 1.5	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
3.3 Roboty tynkarskie					
67 d.3. 3	KNR 0-14 2011-07 3 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 0.51	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. (2.75+1.15+0.4)*0.2	m ² m ²	 0.860	
				RAZEM	0.860
68 d.3. 3	KNR 0-14 2012-01 0.51	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (2.75+1.15+0.4)*0.4	m ² m ²	 1.720	
				RAZEM	1.720
69 d.3. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02 -1.24	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (8.98*2+3.15*2)*1.99 2.56*0.22	m ² m ² m ²	 48.277 0.563	
				RAZEM	48.840
70 d.3. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01 -1.24	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.15*8.98-1.27*2.56 0.22*(1.27+2.56)	m ² m ² m ²	 25.036 0.843	
				RAZEM	25.879
71 d.3. 3	KNR 4-01 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
	0.51	2.56*0.22	m ²	0.563	
		2.73*0.26*2	m ²	1.420	
				RAZEM	50.260
72 d.3. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
				RAZEM	25.879
73 d.3. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
		2.56*0.22	m ²	0.563	
	0.51	2.73*0.26*2	m ²	1.420	
	0.51	(2.75+1.15+0.4)*0.2	m ²	0.860	
				RAZEM	51.120
74 d.3. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
	0.51	(2.75+1.15+0.4)*0.4	m ²	1.720	
				RAZEM	27.599
3.4		Roboty posadzkarskie			
75 d.3. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	0.51	6.7*3.15	m ²	21.105	
	-1.24	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
76 d.3. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	28.287
77 d.3. 4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	28.287
78 d.3. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	28.287
79 d.3. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	-1.24	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
80 d.3. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
	-1.24	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
81 d.3. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
	-1.24	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
82 d.3. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
	-1.24	6.7*2+3.15*2-(0.9*2+2.34)	m	15.560	
	0.51	8.98*2+3.15*2	m	24.260	
				RAZEM	39.820
3.5		Roboty stolarskie i ślusarskie			
83 d.3. 5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3. 5	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.3. 5	KNR 2-17 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.3. 5	KNR 2-02 1211-01	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2	m ²		
	0.52	1.0*1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.3. 5	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	0.51	2.34*2.0	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
3.6		Roboty malarskie			
88 d.3. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
		2.56*0.22	m ²	0.563	
	0.51	(6.7*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0*2+2.34*2.1)	m ²	45.267	
	0.52	(2.19*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0)	m ²	27.356	
				RAZEM	121.463
89 d.3. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
	0.51	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.52	2.19*3.15	m ²	6.899	
				RAZEM	53.883
90 d.3. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
		2.56*0.22	m ²	0.563	
	0.51	(6.7*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0*2+2.34*2.1)	m ²	45.267	
	0.52	(2.19*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0)	m ²	27.356	
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
	0.51	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.52	2.19*3.15	m ²	6.899	
				RAZEM	175.346
4		Zsyp			
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
91 d.4. 1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		((2.68+1.2*2)*0.5*1.7)	m ³	4.318	
				RAZEM	4.318
92 d.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.15*(1.68+0.96*2)*1.7	m ³	0.918	
		0.15*0.96*1.2	m ³	0.173	
				RAZEM	1.091
93 d.4. 1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV-grunt z wykopów	m ³		
		4.318-1.091	m ³	3.227	
				RAZEM	3.227
94 d.4. 1	KNR 2-01 0320-0402	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m ³		
		1.091	m ³	1.091	
				RAZEM	1.091
95 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		1.091*1.3	m ³	1.418	
				RAZEM	1.418

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.4. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 1.091*1.3	m ³ m ³	 1.418	 1.418
4.2		Elewacja		RAZEM	1.418
97 d.4. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 2.68*1.5	m ² m ²	 4.020	 4.020
				RAZEM	4.020
98 d.4. 2	KNR 0-33 01-04	Ręczne przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego o grubości 12 cm 2.68*1.5	m ² m ²	 4.020	 4.020
				RAZEM	4.020
99 d.4. 2	KNR K-04 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką 2.70	m m	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
100 d.4. 2	KNR K-04 0103-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m2) do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką 2.68*1.5	m ² m ²	 4.020	 4.020
				RAZEM	4.020
101 d.4. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2.68*1.2	m ² m ²	 3.216	 3.216
				RAZEM	3.216
102 d.4. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 2.68*1.2	m ² m ²	 3.216	 3.216
				RAZEM	3.216
103 d.4. 2	KNR 9-15 0501-02	Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych izolowanych płytami termoizolacyjnymi z membrany kubelkowej 2.68*1.2	m ² m ²	 3.216	 3.216
				RAZEM	3.216
104 d.4. 2	KNR 2-02 0921-02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm 2.68*0.3	m ² m ²	 0.804	 0.804
				RAZEM	0.804
5		Łazienka (-1.2a, -1.2b)			
5.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
105 d.5. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
106 d.5. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3.67+2.59*2)*2.5-0.9*2.1	m ² m ²	 20.235	 20.235
				RAZEM	20.235
107 d.5. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.67*2.59	m ² m ²	 9.505	 9.505
				RAZEM	9.505
108 d.5. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1.0*2.1*0.25	m ³ m ³	 0.525	 0.525
				RAZEM	0.525
109 d.5. 1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.4	m m	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
110 d.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.67*2.59*0.07	m ³ m ³	 0.665	 0.665

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 4-01 d.5. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (20.235*0.03+9.505*0.03+0.525+1.4*0.12*0.30+0.665)*1.3	m ³ m ³	RAZEM 2.772	0.665 2.772
112	KNR 4-01 d.5. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (20.235*0.03+9.505*0.03+0.525+1.4*0.12*0.30+0.665)*1.3	m ³ m ³	RAZEM 2.772	2.772 2.772
5.2		Roboty murarskie			
113	KNR 4-01 d.5. 0304-01 2 -1,2a	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.9*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.227	 0.227
114	NNRNKB d.5. 202 0190a- 2 04 -1.2a -1.2b	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 3.67*2.5 (1.51+1.18)*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 9.175 5.125	 14.300
115	KNR 2-02 d.5. 0126-05 2 -1.2a -1.2b	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*2 1.2	m m m	 2.400 1.200	 3.600
116	KNR 2-02 d.5. 0126-02 2	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
5.3		Roboty tynkarskie			
117	KNR 2-02u2 d.5. 1134.1-02 3 -1.2a -1.2b	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0) (1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.525 11.250	 38.775
118	KNR 0-14 d.5. 2010-09 3 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 2.59*(0.15+1.0)	m ² m ²	 2.979	 2.979
119	KNR 4-01 d.5. 0716-02 3 -1.2a -1.2b	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0) (1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.525 11.250	 38.775
120	KNR 2-02 d.5. 0803-06 3 -1,2a -1,2b	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1.02*1.24+2.59*2.43 1.12*1.45	m ² m ² m ²	 7.559 1.624	 9.183
121	KNR 2-02 d.5. 2009-02 3 -1.2a -1.2b	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0) (1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.525 11.250	 38.775
122	KNR 2-02 d.5. 2009-04 3 -1,2a -1,2b	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 1.02*1.24+2.59*2.43 1.12*1.45	m ² m ² m ²	 7.559 1.624	 9.183
5.4		Roboty stolarskie i ślusarskie			
123	KNR 2-02 d.5. 1017-02 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0*0.9+2.0*0.8	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
124	KNR 4-01 d.5. 4	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
125	KNR 4-01 d.5. 4	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01 d.5. 4	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 2-02 d.5. 4	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
128	d.5. 4	Suszarka do włosów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5.5		Okładziny z płytek			
129	KNR 2-02u2 d.5. 5	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²		
	-1.2a	$(1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.2-(0.8*2.0+0.9*2.0)+2.59*0.15$	m ²	24.203	
	-1.2b	$(1.45+1.12)*2*2.2-0.8*2.0$	m ²	9.708	
				RAZEM	33.911
5.6		Roboty malarskie			
130	KNR 2-02u2 d.5. 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
	-1.2a	$(1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0)$	m ²	27.525	
	-1.2b	$(1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0$	m ²	11.250	
				RAZEM	38.775
131	KNR 2-02u2 d.5. 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
	-1.2a	$1.02*1.24+2.59*2.43$	m ²	7.559	
	-1.2b	$1.12*1.45$	m ²	1.624	
				RAZEM	9.183
132	KNR 2-02 d.5. 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
	-1.2a	$(1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.25)*0.3$	m ²	3.714	
	-1.2b	$(1.16+1.485)*2*0.3$	m ²	1.587	
				RAZEM	5.301
5.7		Roboty posadzkarskie			
133	NNRNKB d.5. 7	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	
				RAZEM	8.794
134	NNRNKB d.5. 7	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	
				RAZEM	8.794
135	KNR 2-02 d.5. 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	
				RAZEM	8.794
136	KNR 2-02 d.5. 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137	KNR 2-02u2 d.5. 7	137 0618-03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
	-1,2b	1.45*1.12	m ²	1.624	
138	NNRNKB d.5. 7	138 202 1130-01 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
	-1,2b	1.45*1.12	m ²	1.624	
139	NNRNKB d.5. 7	139 202 1130-03 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatkowe lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
	-1,2b	1.45*1.12	m ²	1.624	
140	KNR BC-02 d.5. 7	140 0301-03 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	1.02*1.24	m ²	1.265	
141	KNR BC-02 d.5. 7	141 0301-04 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm (1.02+1.24*2)*2.2	m ²	RAZEM	1.265
	-1.2a		m ²	7.700	
142	KNR BC-02 d.5. 7	142 0301-11 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok - wklejenie taśmy uszczelniającej	m	RAZEM	7.700
	-1.2a	1.02+1.24*2	m	3.500	
143	KNR 2-02u2 d.5. 7	143 2805-05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	RAZEM	3.500
	-1.2b	1.12*1.45	m ²	1.624	
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
6		Szatnia damska (-1.3)		RAZEM	8.794
6.1		Roboty demontażowe			
144	KNR 4-01 d.6. 1	144 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
145	KNR 4-01 d.6. 1	145 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0)	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	42.350	
146	KNR 4-01 d.6. 1	146 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ²	RAZEM	42.350
			m ²	18.811	
147	KNR 4-01 d.6. 1	147 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.69*5.14*0.07	m ³	RAZEM	18.811
			m ³	1.328	
148	KNR 4-01 d.6. 1	148 0329-05 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1*0.25	m ³	RAZEM	1.328
			m ³	0.525	
149	KNR 4-01 d.6. 1	149 0336-05 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.4	m	RAZEM	0.525
			m	1.400	
150	KNR 4-01 d.6. 1	150 0336-06 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.4	m	RAZEM	1.400
			m	1.400	
				RAZEM	1.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.6. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (42.35*0.03+18.811*0.03+1.328+0.525+1.4*0.12*0.12+1.4*0.12*0.3)*1.3	m ³ m ³	 4.886	 4.886
152 d.6. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (42.35*0.03+18.811*0.03+1.328+0.525+1.4*0.12*0.12+1.4*0.12*0.3)*1.3	m ³ m ³	 4.886	 4.886
6.2		Roboty murarskie		RAZEM	4.886
153 d.6. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*3	m m	 3.600	 3.600
6.3		Roboty tynkarskie		RAZEM	3.600
154 d.6. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)	m ² m ²	 40.550	 40.550
155 d.6. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
156 d.6. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)	m ² m ²	 40.550	 40.550
157 d.6. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
158 d.6. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)	m ² m ²	 40.550	 40.550
159 d.6. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
6.4		Roboty posadzkarskie		RAZEM	18.811
160 d.6. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
161 d.6. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
162 d.6. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
163 d.6. 4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
164 d.6. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
				RAZEM	18.811

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
166 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
167 d.6. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
168 d.6. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (3.69*2+5.14*2)-(0.9*2)	m m	 15.860	 15.860
6.5		Roboty malarskie		RAZEM	15.860
169 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)	m ² m ²	 40.550	 40.550
170 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
171 d.6. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2) 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ² m ²	 40.550 18.811	 59.361
6.6		Roboty stolarskie		RAZEM	59.361
172 d.6. 6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
173 d.6. 6	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2 5*2	m m	 10.000	 10.000
174 d.6. 6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
175 d.6. 6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
7		Komunikacja (-1.18a)		RAZEM	2.000
7.1		Roboty demontażowe			
176 d.7. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
177 d.7. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.94*2+1.46)*2.44-(0.9*2.0*2+0.86*2.1)	m ² m ²	 12.504	 12.504
178 d.7. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	 4.292
				RAZEM	4.292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.94*1.46*0.07 0.86*0.12*0.25	m ³ m ³ m ³	 0.300 0.026	
				RAZEM	0.326
180 d.7. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (12.504*0.03+4.292*0.03+0.326)*1.3	m ³ m ³	 1.079	
				RAZEM	1.079
181 d.7. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (12.504*0.03+4.292*0.03+0.326)*1.3	m ³ m ³	 1.079	
				RAZEM	1.079
7.2		Roboty tynkarskie			
182 d.7. 2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ² m ²	 14.266	
				RAZEM	14.266
183 d.7. 2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
184 d.7. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ² m ²	 14.266	
				RAZEM	14.266
185 d.7. 2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
186 d.7. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ² m ²	 14.266	
				RAZEM	14.266
187 d.7. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
188 d.7. 2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.9+2.1*2	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
189 d.7. 2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (0.9+2.1*2)*0.25	m ² m ²	 1.275	
				RAZEM	1.275
7.3		Roboty posadzkarskie			
190 d.7. 3	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
191 d.7. 3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
192 d.7. 3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
193 d.7. 3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
194 d.7. 3	KNR 2-02u2 0618-03	Isolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
195 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
196 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
197 d.7. 3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
198 d.7. 3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
		2.94*2+1.46*2+0.25*2-(0.9*3+0.86)	m	5.740	
				RAZEM	5.740
7.4		Roboty malarskie			
199 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ²	14.266	
				RAZEM	14.266
200 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
		(0.9+2.1*2)*0.25	m ²	1.275	
				RAZEM	5.567
201 d.7. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ²	14.266	
		2.94*1.46	m ²	4.292	
		(0.9+2.1*2)*0.25	m ²	1.275	
				RAZEM	19.833
8		Pomieszczenie magazynowe (-1.22)			
8.1		Roboty demontażowe			
202 d.8. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203 d.8. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0	m ²	29.822	
				RAZEM	29.822
204 d.8. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.94*3.54	m ²	10.408	
				RAZEM	10.408
205 d.8. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.10*2.1	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
206 d.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2.94*3.54*0.07	m ³	0.729	
				RAZEM	0.729
207 d.8. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(29.822*0.03+10.408*0.03+0.21*0.12+0.729)*1.3	m ³	2.549	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208	KNR 4-01 d.8. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 $(29.822*0.03+10.408*0.03+0.21*0.12+0.729)*1.3$	m ³ m ³	RAZEM 2.549	2.549 2.549
8.2		Roboty murarskie			
209	KNR 2-02 d.8. 0126-05 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	 1.200
8.3		Roboty tynkarskie			
210	KNR AT-22 d.8. 0102-05 3	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	 2.000
211	KNR 2-02u2 d.8. 1134.1-02 3	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany $(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0$	m ² m ²	 29.822	 29.822
212	KNR 2-02u2 d.8. 1134.1-01 3	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
213	KNR 4-01 d.8. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych $(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0$	m ² m ²	 29.822	 29.822
214	KNR 2-02 d.8. 0803-06 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
215	KNR 2-02 d.8. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0$	m ² m ²	 29.822	 29.822
216	KNR 2-02 d.8. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
8.4		Roboty posadzgarskie			
217	NNRNKB d.8. 202 1127-02 4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
218	NNRNKB d.8. 202 1127-03 4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
219	KNR 2-02 d.8. 0602-09 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
220	KNR 2-02 d.8. 0602-10 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
221	KNR 2-02u2 d.8. 0618-03 4	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
				RAZEM	10.408
223 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
				RAZEM	10.408
224 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
				RAZEM	10.408
225 d.8. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
				RAZEM	10.408
226 d.8. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (2.94+3.54)*2-0.9	m m	 12.060	
				RAZEM	12.060
8.5		Roboty malarskie			
227 d.8. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 29.822	
				RAZEM	29.822
228 d.8. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
				RAZEM	10.408
229 d.8. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0 2.94*3.54	m ² m ² m ²	 29.822 10.408	
				RAZEM	40.230
8.6		Roboty stolarskie			
230 d.8. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
9		Pomieszczenie magazynowe (-1.20)			
9.1		Roboty demontażowe			
231 d.9. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzy- deł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
232 d.9. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.14+2.52)*2*2.44-1.46*2.44	m ² m ²	 33.818	
				RAZEM	33.818
233 d.9. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	
				RAZEM	12.953
234 d.9. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej 2.52*2.44	m ² m ²	 6.149	
				RAZEM	6.149
235 d.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.14*2.52*0.07	m ³ m ³	 0.907	
				RAZEM	0.907

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.9. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (33.818*0.03+12.953*0.03+6.149*0.12+0.907)*1.3	m ³ m ³	 3.962	 3.962
237 d.9. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (33.818*0.03+12.953*0.03+6.149*0.12+0.907)*1.3	m ³ m ³	 3.962	 3.962
9.2		Roboty murarskie		RAZEM	3.962
238 d.9. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	 1.200
239 d.9. 2	NNRNKB 202 0190a- 04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 1.46*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 1.762	 1.762
240 d.9. 2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
241 d.9. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.0*2.1*0.25	m ³ m ³	 0.525	 0.525
9.3		Roboty tynkarskie		RAZEM	0.525
242 d.9. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	 2.000
243 d.9. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
244 d.9. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
245 d.9. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
246 d.9. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
247 d.9. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
248 d.9. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
9.4		Roboty posadzkarskie		RAZEM	12.953
249 d.9. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250 d.9. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
251 d.9. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
252 d.9. 4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
253 d.9. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
254 d.9. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
255 d.9. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
256 d.9. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
257 d.9. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (5.14+2.52)*2-0.9	m m	 14.420	 14.420
				RAZEM	14.420
9.5		Roboty malarskie			
258 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
				RAZEM	35.581
259 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
260 d.9. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0 5.14*2.52	m ² m ² m ²	 35.581 12.953	 35.581 12.953
				RAZEM	48.534
9.6		Roboty stolarskie			
261 d.9. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m ² 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
10		Komunikacja (-1.18b)			
10.1		Roboty demontażowe			
262 d.10 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzy- deł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
263 d.10 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (2.58*2+1.79)-(0.9*2.0+0.86*2.0)	m ² m ²	 3.430	 3.430
				RAZEM	3.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.10 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 2.58*1.79	m ² m ²	 4.618	 4.618
265 d.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.7*1.79*0.07	m ³ m ³	 0.338	 0.338
				RAZEM	0.338
266 d.10 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (3.43*0.03+4.618*0.03+0.338)*1.3	m ³ m ³	 0.753	 0.753
				RAZEM	0.753
267 d.10 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (3.43*0.03+4.618*0.03+0.338)*1.3	m ³ m ³	 0.753	 0.753
				RAZEM	0.753
10.2		Roboty murarskie			
268 d.10 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
269 d.10 .2	NNRNKB 202 0190a- 04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 1.79*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 2.675	 2.675
				RAZEM	2.675
270 d.10 .2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10.3		Roboty tynkarskie			
271 d.10 .3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
272 d.10 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	 16.530
				RAZEM	16.530
273 d.10 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	 4.618
				RAZEM	4.618
274 d.10 .3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	 16.530
				RAZEM	16.530
275 d.10 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	 4.618
				RAZEM	4.618
276 d.10 .3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	 16.530
				RAZEM	16.530
277 d.10 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	 4.618
				RAZEM	4.618
10.4		Roboty posadzkarskie			
278 d.10 .4	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.79*2.58	m ²	4.618	
				RAZEM	4.618
279 d.10 .4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
280 d.10 .4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
281 d.10 .4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
282 d.10 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
283 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
284 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
285 d.10 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
286 d.10 .4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (1.79+2.58)*2+0.25*2-(0.9*2+0.86)	m m	 6.580	
				RAZEM	6.580
10.5		Roboty malarskie			
287 d.10 .5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	
				RAZEM	16.530
288 d.10 .5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 1.79*2.58 0.9*0.25	m ² m ² m ²	 4.618 0.225	
				RAZEM	4.843
289 d.10 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0) 1.79*2.58	m ² m ² m ²	 16.530 4.618	
				RAZEM	21.148
10.6		Roboty stolarskie			
290 d.10 .6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m ² 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
11		Pomieszczenie magazynowe (-1.19)			
11.1		Roboty demontażowe			
291 d.11 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (3.5+2.45)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 27.950	
				RAZEM	27.950
292 d.11 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3.5*2.45	m ² m ²	 8.575	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
293	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	RAZEM	8.575
d.11	0811-07				
.1		3.5*2.45	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
294	KNR 4-01	Rozebranie powierzchni z płytek na zaprawie cementowej - ściany	m ²		
d.11	0811-07				
.1		(3.5*2+2.45*2-0.9)*0.15	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
295	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.11	0212-01				
.1		3.5*2.45*0.06	m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
296	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.11	0336-05				
.1		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
297	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
d.11	0108-09				
.1		(27.95*0.03+8.575*0.03+8.575*0.01+1.65*0.01+0.515+1.4*0.3*0.12)*1.3	m ³	2.292	
				RAZEM	2.292
298	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³		
d.11	0108-10				
.1		(27.95*0.03+8.575*0.03+8.575*0.01+1.65*0.01+0.515+1.4*0.3*0.12)*1.3	m ³	2.292	
				RAZEM	2.292
11.2		Roboty murarskie			
299	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.11	0126-05				
.2		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
300	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.11	0304-02				
.2		2.1*0.3*0.3	m ³	0.189	
				RAZEM	0.189
11.3		Roboty tynkarskie			
301	KNR AT-22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt		
d.11	0102-05				
.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
302	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
d.11	1134.1-02				
.3		(2.45+3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
303	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
d.11	1134.1-01				
.3		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
304	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		
d.11	0716-02				
.3		(2.45+3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
305	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.11	0803-06				
.3		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
306	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
d.11	2009-02				
.3		(2.45+3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
307	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.11	2009-04				
.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
11.4		Roboty posadzkarskie			
308 d.11 .4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
309 d.11 .4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
310 d.11 .4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
311 d.11 .4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
312 d.11 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
313 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
314 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
315 d.11 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
316 d.11 .4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
		(2.45+3.5)*2-0.9	m	11.000	
				RAZEM	11.000
11.5		Roboty malarskie			
317 d.11 .5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(2.45*3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	41.075	
				RAZEM	41.075
318 d.11 .5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
319 d.11 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(2.45*3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	41.075	
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	49.650
11.6		Roboty stolarskie			
320 d.11 .6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12		Komunikacja (-1.17)			
12.1		Roboty demontażowe			
321 d.12 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzy- deł do ponownego montażu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
322 d.12 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.9*2.1*2)	m ² m ²	 25.820	
				RAZEM	25.820
323 d.12 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
324 d.12 .1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
325 d.12 .1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
326 d.12 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.14*1.5*0.07	m ³ m ³	 0.540	
				RAZEM	0.540
327 d.12 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (25.82*0.03+7.71*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.54)*1.3	m ³ m ³	 2.363	
				RAZEM	2.363
328 d.12 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (25.82*0.03+7.71*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.54)*1.3	m ³ m ³	 2.363	
				RAZEM	2.363
12.2 Roboty murarskie					
329 d.12 .2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.1*0.9*0.25	m ³ m ³	 0.473	
				RAZEM	0.473
12.3 Roboty tynkarskie					
330 d.12 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 24.020 2.700	
				RAZEM	26.720
331 d.12 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
332 d.12 .3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 24.020 2.700	
				RAZEM	26.720
333 d.12 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
334 d.12 .3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 24.020 2.700	
				RAZEM	26.720
335 d.12 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
336	KNR 4-01 d.12 0708-02 .3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.9+2.1*2	m m	RAZEM 5.100	7.710 5.100
337	KNR 2-02 d.12 2009-05 .3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (0.9+2.1*2)*0.25	m ² m ²	RAZEM 1.275	5.100 1.275
12.4		Roboty posadzkarskie			
338	NNRNKB d.12 202 1127-02 .4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
339	NNRNKB d.12 202 1127-03 .4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
340	KNR 2-02 d.12 0602-09 .4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
341	KNR 2-02 d.12 0602-10 .4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
342	KNR 2-02u2 d.12 0618-03 .4	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
343	NNRNKB d.12 202 1130-02 .4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
344	NNRNKB d.12 202 1130-03 .4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
345	KNR 2-02u2 d.12 2805-05 .4	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 5.14*1.5	m ² m ²	RAZEM 7.710	7.710 7.710
346	KNR 2-02 d.12 1120-06 .4	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem 5.14*2+1.5*2+0.25*2-(0.9*3+0.9*2)	m m	RAZEM 9.280	9.280 9.280
12.5		Roboty stolarskie			
347	KNR 2-02 d.12 1017-02 .5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne - ponowny montaż 0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
348	KNR 2-02 d.12 1015-01 .5	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 1 5*1	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
12.6		Roboty malarskie			
349	KNR 2-02u2 d.12 1134.1-02 .6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0 2.1*2*0.25	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 24.020 2.700 1.050	27.770 27.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
350 d.12 .6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		5.14*1.5	m ²	7.710	
		0.9*0.25	m ²	0.225	
				RAZEM	7.935
351 d.12 .6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2)	m ²	24.020	
		1.79*2.5-0.9*2.0	m ²	2.675	
		5.14*1.5	m ²	7.710	
		(0.9+2.1*2)*0.25	m ²	1.275	
				RAZEM	35.680
13		Klatka schodowa			
13.1		Roboty demontażowe			
352 d.13 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
	schody	1.1*(1.62+2.16)*0.14	m ³	0.582	
		0.82*1.1*0.2	m ³	0.180	
		2.45*1.04*0.14	m ³	0.357	
				RAZEM	1.119
353 d.13 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2.45*5.58*0.07	m ³	0.957	
		1.27*0.35	m ³	0.445	
				RAZEM	1.402
354 d.13 .1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.15*2.1*2	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
355 d.13 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.22*3.98+0.5*1.25*2.22*2+1.1*2.5	m ²	14.361	
		3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15	m ²	37.085	
		(2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+1.78*2.5)	m ²	10.585	
				RAZEM	62.031
356 d.13 .1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.45*5.58	m ²	13.671	
				RAZEM	13.671
357 d.13 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(2.22*3.98+0.5*1.25*2.22+1.1*2.5)*0.25	m ³	3.243	
				RAZEM	3.243
358 d.13 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(1.119+1.402+0.63*0.12+62.031*0.03+13.671*0.03+3.243)*1.3	m ³	10.544	
				RAZEM	10.544
359 d.13 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³		
		(1.119+1.402+0.63*0.12+62.031*0.03+13.671*0.03+3.243)*1.3	m ³	10.544	
				RAZEM	10.544
13.2		Schody			
360 d.13 .2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.25*1.17*0.32	m ³	0.094	
				RAZEM	0.094
361 d.13 .2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.35*1.27*0.1	m ³	0.044	
				RAZEM	0.044
362 d.13 .2	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.54*1.12*0.19	m ³	0.115	
				RAZEM	0.115

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
363 d.13 .2	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy 1.12*(2.52+1.96)	m ² m ²	 5.018	 5.018
				RAZEM	5.018
364 d.13 .2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 6 1.12*(2.8*2.24)	m ² m ²	 7.025	 7.025
				RAZEM	7.025
365 d.13 .2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodowej - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 11 2.45*1.2	m ² m ²	 2.940	 2.940
				RAZEM	2.940
366 d.13 .2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm 31.58/1000	t t	 0.032	 0.032
				RAZEM	0.032
367 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm 125.34/1000	t t	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
368 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 81.18/1000	t t	 0.081	 0.081
				RAZEM	0.081
369 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 14 mm 38.42/1000	t t	 0.038	 0.038
				RAZEM	0.038
13.3		Roboty murarskie			
370 d.13 .3 04	NNRNKB 202 0190a-	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 1.79*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 2.675	 2.675
				RAZEM	2.675
371 d.13 .3	KNR K-02 0105-03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.8 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 2.22*0.5*(1.25+1.15)	m ² m ²	 2.664	 2.664
				RAZEM	2.664
13.4		Roboty tynkarskie			
372 d.13 .4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22*2+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+0.9*2.0)	m ² m ² m ²	 38.473 13.235	 51.708
				RAZEM	51.708
373 d.13 .4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.2*2.45	m ² m ² m ²	 13.671 5.018 2.940	 21.629
				RAZEM	21.629
374 d.13 .4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych 3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22*2+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+0.9*2.0)	m ² m ² m ²	 38.473 13.235	 51.708
				RAZEM	51.708
375 d.13 .4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.2*2.45	m ² m ² m ² m ²	 13.671 5.018 2.940	 21.629
				RAZEM	21.629
376 d.13 .4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22*2+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+0.9*2.0)	m ² m ²	38.473 13.235	
				RAZEM	51.708
377 d.13 .4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.2*2.45	m ² m ² m ² m ²	 13.671 5.018 2.940	
				RAZEM	21.629
13.5		Roboty ślusarskie i stolarskie			
378 d.13 .5	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
379 d.13 .5	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 90x200 w okleinie drewnopodobnej 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
13.6		Roboty posadzkarskie			
380 d.13 .6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 2.45*1.2 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.12*0.54	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.940 13.671 5.018 0.605	
				RAZEM	22.234
381 d.13 .6	NNRNKB 202 1127-01	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.45*1.2 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.12*0.175*16 1.12*0.54	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.940 13.671 5.018 3.136 0.605	
				RAZEM	25.370
382 d.13 .6	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2.45*1.2 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.12*0.54	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.940 13.671 5.018 0.605	
				RAZEM	22.234
383 d.13 .6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 1.12*0.175*16	m ² m ²	 3.136	
				RAZEM	3.136
384 d.13 .6	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 1.2*2+2.14+2.45*3+5.58+16*(0.28+0.175)+1.12	m m	 25.870	
				RAZEM	25.870
13.7		Roboty malarskie			
385 d.13 .7	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+1.78*2.5)	m ² m ² m ²	 37.085 10.585	
				RAZEM	47.670
386 d.13 .7	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96)	m ² m ² m ²	 13.671 5.018	
				RAZEM	18.689
387 d.13 .7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+1.78*2.5) 2.45*5.58	m ² m ² m ² m ²	 37.085 10.585 13.671	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.12*(2.52+1.96)	m ²	5.018	
				RAZEM	66.359
14		Pomieszczenie gospodarcze			
14.1		Roboty demontażowe			
388 d.14 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		(2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
389 d.14 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	
				RAZEM	9.173
390 d.14 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2.52*3.64*0.07	m ³	0.642	
				RAZEM	0.642
391 d.14 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(29.00*0.03+9.173*0.03+0.642)*1.3	m ³	2.323	
				RAZEM	2.323
392 d.14 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³		
		(29.00*0.03+9.173*0.03+0.642)*1.3	m ³	2.323	
				RAZEM	2.323
14.2		Roboty tynkarskie			
393 d.14 .2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
394 d.14 .2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	
				RAZEM	9.173
395 d.14 .2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		
		(2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
396 d.14 .2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	
				RAZEM	9.173
397 d.14 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		(2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
398 d.14 .2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	
				RAZEM	9.173
14.3		Roboty posadzkarskie			
399 d.14 .3	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	
				RAZEM	9.173
400 d.14 .3	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	
				RAZEM	9.173
401 d.14 .3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworzu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		2.52*3.64	m ²	9.173	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
402 d.14 .3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
403 d.14 .3	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
404 d.14 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
405 d.14 .3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
406 d.14 .3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
407 d.14 .3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (2.52+3.64)*2-0.9	m m	RAZEM 11.420	11.420
14.4		Roboty malarskie			
408 d.14 .4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 29.000	29.000
409 d.14 .4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
410 d.14 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0 2.52*3.64	m ² m ² m ²	RAZEM 29.000 9.173	38.173
				RAZEM	38.173

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pomieszczenie magazynowe (-1.1)						
1.1		Roboty demontażowe						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł obmiar = 1.000 szt. -- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	szt.					
d.1.1	0354-07							
1*			r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 41.193 m ² -- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	m ²					
d.1.1	0701-05							
1*			r-g	13.594	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o po- wierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 18.864 m ² -- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	m ²					
d.1.1	0701-11							
1*			r-g	10.187	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gr- bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.189 m ² -- R -- Robocizna 1.08 r-g/m ²	m ²					
d.1.1	0329-02							
1*			r-g	0.204	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szer- kości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra- wie cementowo-wapiennej obmiar = 1.400 m -- R -- robocizna 1.89 r-g/m	m					
d.1.1	0336-06							
1*			r-g	2.646	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 1.320 m ³ -- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	m ³					
d.1.1	0212-01							
1*			r-g	18.229	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma- teriału rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 4.114 m ³ -- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³ -- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³ -- S --	m ³					
d.1.1	0108-09							
1*			r-g	5.718	0.0000	0.00		
2*			t	3.703	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	2.962	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8 KNR 4-01 d.1.1 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 4.114 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.741	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe	
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Roboty murarskie						
9 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.240	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	1.224	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.024	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Roboty stolarskie						
10 d.1.3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi przeciwwłamaniowe stalowe (D2) kl. RC4 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty stolarskie	
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Roboty tynkarskie						
11 d.1.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.53 r-g/szt	r-g	1.060	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kratki wentylacyjne 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 41.193 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	3.295	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	9.062	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.082	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.124	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufitu obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.132	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	3.961	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.038	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.057	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14 d.1.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 41.193 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	28.423	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.214	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.272	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	1.096	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.276	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	20.597	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	12.358	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.648	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm ³ 0.04 m-g/m ²	m-g	1.648	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15 d.1.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	13.376	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.051	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.326	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.075	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.709	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 41.193 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m ²	r-g	9.993	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.135	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.165	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.824	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.132	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	5.154	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.063	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.041	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.075	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.377	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.062	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5		Roboty posadzkarskie						
18 d.1.5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	12.639	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.166	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.462	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.008	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	2.264	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
19 d.1.5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	3.961	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.243	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.707	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.011	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	1.132	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
20 d.1.5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	1.383	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	6.602	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	11.318	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.023	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.0000	0.0000	0.0000
21 d.1.5	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 18.864 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.034 r-g/m²	r-g	0.641	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m²	kg	11.318	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m²	m-g	0.013	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.0005 m-g/m²	m-g	0.009	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.0000	0.0000	0.0000
22 d.1.5	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 obmiar = 18.864 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.13 r-g/m²	r-g	2.452	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m²/m²	m²	21.694	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m²	kg	1.886	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m²	m-g	0.038	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m²	m-g	0.057	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.0000	0.0000	0.0000
23 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 18.864 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m²	r-g	2.641	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m²	kg	153.742	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm³/m²	dm³	44.161	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m²	m-g	0.189	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m²	m-g	0.189	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24 d.1.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	2.547	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	153.742	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	44.161	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.189	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.189	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25 d.1.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 2.26 r-g/m ²	r-g	42.633	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	19.619	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	136.198	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	5.093	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.566	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.755	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26 d.1.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 16.720 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem***** 0.4544 r-g/m	r-g	7.598	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	2.633	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	13.042	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	2.006	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.090	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.067	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		Roboty malarskie						
27 d.1.6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 41.193 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	3.295	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	9.062	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.082	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.124	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28 d.1.6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 18.864 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.132	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	3.961	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.038	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.057	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 60.057 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	10.546	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	16.576	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Pomieszczenie magazynowe (-1.1)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Pomieszczenie magazynowe (-1.2)						
2.1		Roboty demontażowe						
30 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 19.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	6.460	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31 d.2.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-kach, biegach i spocznikach schodów o po-wierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	4.836	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32 d.2.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 2.100 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.08 r-g/m ²	r-g	2.268	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33 d.2.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szero-kości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-wie cementowo-wapiennej obmiar = 1.400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.89 r-g/m	r-g	2.646	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.627 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	8.659	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho-dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma-teriały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 2.282 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	3.172	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.054	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.643	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho-dami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 2.282 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.411	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Roboty murarskie						
37 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.240	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	1.224	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.024	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.3		Roboty ślusarskie						
38 d.2.3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi stalowe (D1) 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty ślusarskie	
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.4		Roboty tynkarskie						
39 d.2.4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.53 r-g/szt	r-g	1.060	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kratki wentylacyjne 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 28.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.300	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.325	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.058	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufitu obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.537	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.881	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.027	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42 d.2.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 28.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	19.838	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.150	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.190	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m³/m²	m³	0.765	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m³/m²	m³	0.193	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m²	m	14.375	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m²	m	8.625	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m²	m-g	1.150	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m²	m-g	1.150	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43 d.2.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 8.955 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m²	r-g	6.350	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m³/m²	m³	0.024	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m³/m²	m³	0.155	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m³/m²	m³	0.036	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m²	m-g	0.337	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 28.750 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m²	r-g	6.975	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m²	t	0.094	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004 m-g/m²	m-g	0.115	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m²	m-g	0.575	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m²	m-g	0.092	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 8.955 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m²	r-g	2.447	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.030	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.020	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.036	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.179	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.030	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.5		Roboty posadzkarskie						
46 d.2.5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	6.000	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.079	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.219	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.004	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	1.075	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47 d.2.5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	1.881	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.116	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.336	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.005	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	0.537	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48 d.2.5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	0.656	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	3.134	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.373	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.011	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.008	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49 d.2.5	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.304	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.373	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50 d.2.5	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.164	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	10.298	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	0.896	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.027	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	1.254	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	72.983	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	20.964	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.090	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.090	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
52 d.2.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	1.209	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	72.983	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	20.964	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.090	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.090	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53 d.2.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	20.238	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	9.313	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	64.655	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	2.418	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.269	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.358	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54 d.2.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 11.320 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	5.144	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	1.783	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	8.830	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.358	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.061	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.045	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.6		Roboty malarskie						
55 d.2.6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 28.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.300	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.325	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.058	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56 d.2.6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 8.955 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.537	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.881	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.027	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 37.705 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	6.621	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	10.407	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.011	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Pomieszczenie magazynowe (-1.2)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Archiwum (-1.24, 0.51, 0.52)						
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
58 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
59 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 48.840 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	16.117	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
60 d.3.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o po- wierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 25.879 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	13.975	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
61 d.3.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.420 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.08 r-g/m ²	r-g	0.454	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
62 d.3.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szero- kości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra- wie cementowo-wapiennej obmiar = 1.700 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.89 r-g/m	r-g	3.213	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma- teriał rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 3.011 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	4.185	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.710	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	2.168	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
64 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 3.011 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.542	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Roboty murarskie						
65 d.3.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 0.297 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 7.14 r-g/m³	r-g	2.121	0.0000	0.00		
2*		-- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 34.5 szt./m³	szt.	10.247	0.0000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 17.95 kg/m³	kg	5.331	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogazzone 10.6 kg/m³	kg	3.148	0.0000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.093 m³/m³	m³	0.028	0.0000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.043 m³/m³	m³	0.013	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13 m-g/m³	m-g	0.039	0.0000			0.00
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.9 m-g/m³	m-g	0.267	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
66 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 1.500 m	m					
1*		-- R -- Robocizna" 1.62 r-g/m	r-g	2.430	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm 8 szt/m	szt	12.000	0.0000		0.00	
3*		Cement portlandzki 35 5.18 kg/m	kg	7.770	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.018 m³/m	m³	0.027	0.0000		0.00	
5*		Dwuteowniki 15.96 kg/m	kg	23.940	0.0000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.006 m³/m	m³	0.009	0.0000		0.00	
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm³ 0.03 m-g/m	m-g	0.045	0.0000			0.00
9*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.07 m-g/m	m-g	0.105	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Roboty tynkarskie						
67 d.3.3	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. obmiar = 0.860 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.1051*1.1=2.31561 r-g/m ²	r-g	1.991	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1.05 m ² /m ²	m ²	0.903	0.0000		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 0.76 m/m ²	m	0.654	0.0000		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 2.05 m/m ²	m	1.763	0.0000		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4.06 szt./m ²	szt.	3.492	0.0000		0.00	
6*		blachowkręty 17 szt./m ²	szt.	14.620	0.0000		0.00	
7*		gips szpachlowy 0.00132 t/m ²	t	0.001	0.0000		0.00	
8*		taśma spoinowa 2.264 m/m ²	m	1.947	0.0000		0.00	
9*		woda z rurociągu 0.00086 m ³ /m ²	m ³	0.001	0.0000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
11*		-- S -- wyciąg 0.021 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
12*		środek transportu 0.016 m-g/m ²	m-g	0.014	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
68 d.3.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD obmiar = 1.720 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.0135 r-g/m ²	r-g	3.463	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe' 1.05 m ² /m ²	m ²	1.806	0.0000		0.00	
3*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/ 27 1.9 m/m ²	m	3.268	0.0000		0.00	
4*		kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27 0.4 m/m ²	m	0.688	0.0000		0.00	
5*		łączniki wzdlużne lw 60/110 0.38 szt./m ²	szt.	0.654	0.0000		0.00	
6*		pręt mocujący 1.52 szt./m ²	szt.	2.614	0.0000		0.00	
7*		wieszak w 60/100 1.52 szt./m ²	szt.	2.614	0.0000		0.00	
8*		blachowkręty' 18.5 szt./m ²	szt.	31.820	0.0000		0.00	
9*		gips szpachlowy 0.0003 t/m ²	t	0.001	0.0000		0.00	
10*		taśma zbrojąca 1 m/m ²	m	1.720	0.0000		0.00	
11*		woda z rurociągu 0.00064 m ³ /m ²	m ³	0.001	0.0000		0.00	
12*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
13*		-- S -- wyciąg 0.045 m-g/m ²	m-g	0.077	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14*		środek transportu 0.0176 m-g/m ²	m-g	0.030	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
69 d.3.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 48.840 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.08 r-g/m ²	r-g	3.907	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	10.745	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.098	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.147	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
70 d.3.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufity obmiar = 25.879 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.06 r-g/m ²	r-g	1.553	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	5.435	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t***** 0.002 m-g/m ²	m-g	0.052	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t***** 0.003 m-g/m ²	m-g	0.078	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
71 d.3.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 50.260 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.69 r-g/m ²	r-g	34.679	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.261	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.332	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	1.337	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.337	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	25.130	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	15.078	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2.010	0.0000			0.00
10*		0.04 m-g/m ² Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	2.010	0.0000			0.00
		0.04 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
72 d.3.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 25.879 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	18.351	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4'	m ³	0.070	0.0000		0.00	
3*		0.0027 m ³ /m ² zaprawa cementowo wapienna m. 15'	m ³	0.448	0.0000		0.00	
4*		0.0173 m ³ /m ² zaprawa cementowo-wapienna m 50'	m ³	0.104	0.0000		0.00	
5*		0.004 m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.973	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
73 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 51.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m ²	r-g	12.402	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.167	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.204	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	1.022	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.164	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
74 d.3.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 27.599 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	7.540	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.093	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.060	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.110	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.552	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.091	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty tynkarskie			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.4		Roboty posadzkarskie						
75 d.3.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 49.392 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	33.093	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.435	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	1.210	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.020	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	5.927	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
76 d.3.4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 28.287 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	2.073	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	9.900	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	16.972	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.034	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.025	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
77 d.3.4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 28.287 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.034 r-g/m ²	r-g	0.962	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	16.972	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.020	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.014	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
78 d.3.4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 obmiar = 28.287 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.13 r-g/m ²	r-g	3.677	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	32.530	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	2.829	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.057	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.085	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
79 d.3.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 49.392 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	6.915	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	402.545	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	115.627	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.494	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.494	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
80 d.3.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 49.392 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	6.668	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	402.545	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	115.627	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.494	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.494	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
81 d.3.4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 49.392 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 2.26 r-g/m ²	r-g	111.626	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	51.368	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	356.610	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	13.336	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.03 m-g/m ²	m-g	1.482	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	1.976	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
82 d.3.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 39.820 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem***** 0.4544 r-g/m	r-g	18.094	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	6.272	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	31.060	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	4.778	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.215	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.159	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty posadzkarские			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.5		Roboty stolarskie i ślusarskie						
83 d.3.5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi stalowe (D1) 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
84 d.3.5	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. 150 mm obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.96*0.955=2.8268 r-g/szt.	r-g	5.654	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wywietrzaki cylindryczne o śr. do 200 mm 1 szt./szt.	szt.	2.000	0.0000		0.00	
3*		uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm 1.04 szt./szt.	szt.	2.080	0.0000		0.00	
4*		kausze stalowe ocynkowane 12.5 szt./szt.	szt.	25.000	0.0000		0.00	
5*		ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym 3.12 szt./szt.	szt.	6.240	0.0000		0.00	
6*		kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm 1.25 m/szt.	m	2.500	0.0000		0.00	
7*		linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm 3.12 m/szt.	m	6.240	0.0000		0.00	
8*		śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm 0.17 kg/szt.	kg	0.340	0.0000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.500	0.0000		0.00	
10*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.11 m-g/szt.	m-g	0.220	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
85 d.3.5	KNR 2-17 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 150 mm obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 3.44*0.955=3.2852 r-g/szt.	r-g	6.570	0.0000	0.00		
2*		-- M -- podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 150 mm 1 szt./szt.	szt.	2.000	0.0000		0.00	
3*		uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm' 2.08 szt./szt.	szt.	4.160	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm' 1.03 szt./szt.	szt.	2.060	0.0000		0.00	
5*		śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm' 8.32 szt./szt.	szt.	16.640	0.0000		0.00	
6*		śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm 0.19 kg/szt.	kg	0.380	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.12 m-g/szt.	m-g	0.240	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
86	KNR 2-02 d.3.5 1211-01	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 obmiar = 1.000 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 4.1889 r-g/m2	r-g	4.189	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kraty stalowe - z płaskownika 8x30mm w rozstawie 80x240 mm lub prętów d=12mm o oczkach 120x120mm z siatką fi 1,5 mm 25x25 mm 1.02 m2/m2	m2	1.020	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowa m. 80 0.004 m3/m2	m3	0.004	0.0000		0.00	
4*		farba olejna do gruntowania 0.053 dm3/m2	dm3	0.053	0.0000		0.00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0.054 dm3/m2	dm3	0.054	0.0000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.0146 m-g/m2	m-g	0.015	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
87	KNR 2-02 d.3.5 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 obmiar = 4.680 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 3.643 r-g/m2	r-g	17.049	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kraty stalowe - z płaskownika 8x30mm w rozstawie 80x240 mm lub prętów d=12mm o oczkach 120x120mm z siatką fi 1,5 mm 25x25 mm 1.02 m2/m2	m2	4.774	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowa m. 80 0.004 m3/m2	m3	0.019	0.0000		0.00	
4*		farba olejna do gruntowania 0.052 dm3/m2	dm3	0.243	0.0000		0.00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0.049 dm3/m2	dm3	0.229	0.0000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.012 m-g/m2	m-g	0.056	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000

Roboty stolarskie i ślusarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	<div>Materiały</div> <div>Sprzęt</div>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.6		Roboty malarskie						
88 d.3.6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 121.463 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	9.717	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	26.722	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.243	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.364	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
89 d.3.6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 53.883 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	3.233	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	11.315	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.108	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.162	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
90 d.3.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 175.346 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	30.791	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	48.395	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.053	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Archiwum (-1.24, 0.51, 0.52)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Zsyyp						
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
91 d.4.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) obmiar = 4.318 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 2.41*0.955=2.30155 r-g/m ³	r-g	9.938	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
92 d.4.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 1.091 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	15.067	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
93 d.4.1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV-grunt z wykopów obmiar = 3.227 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.81 r-g/m ³	r-g	5.841	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
94 d.4.1	KNR 2-01 0320-0402	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3, 0 m, szerokość 1,6-2,5 m obmiar = 1.091 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.4421 r-g/m ³	r-g	1.573	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Pospółka 1.22 m ³ /m ³	m ³	1.331	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
95 d.4.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 1.418 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	1.971	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	1.276	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.021	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
96 d.4.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 1.418 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.255	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Elewacja						
97 d.4.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi obmiar = 4.020 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem" 0.6112 r-g/m ²	r-g	2.457	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Zaprawa zbrojeniowa i klejąca do systemów dociepleń 4.5 kg/m ²	kg	18.090	0.0000		0.00	
3*		Siatka z włókna szklanego 1.135 m ² /m ²	m ²	4.563	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Żuraw okienny przenośny 0.007 m-g/m ²	m-g	0.028	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy" 0.0052 m-g/m ²	m-g	0.021	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
98 d.4.2	KNR 0-33 01- 04	Ręczne przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego o grubości 12 cm obmiar = 4.020 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"" 0.889 r-g/m ²	r-g	3.574	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Polistyren ekstrudowany 0.126 m ³ /m ²	m ³	0.507	0.0000		0.00	
3*		Masa klejąca do polistyrenu ekstrudowanego 4.5 kg/m ²	kg	18.090	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50 t 0.0378 m-g/m ²	m-g	0.152	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"" 0.028 m-g/m ²	m-g	0.113	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
99 d.4.2	KNR K-04 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką obmiar = 2.700 m	m					
1*		-- R -- Robocizna"" 0.292 r-g/m	r-g	0.788	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Listwy cokołowe 1.05 m/m	m	2.835	0.0000		0.00	
3*		Kołki rozporowe z wkrętami 3 kpl/m	kpl	8.100	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Środek transportowy"" 0.0002 m-g/m	m-g	0.001	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100 d.4.2	KNR K-04 0103-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m ²) do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką obmiar = 4.020 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"" 0.328 r-g/m ²	r-g	1.319	0.0000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Dyble plastikowe z grzybkami 6.24 szt/m ²	szt	25.085	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2 %(od M)	%	2.000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t ^{*****} 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy ^{*****} 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
101 d.4.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa obmiar = 3.216 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 0.0966 r-g/m ²	r-g	0.311	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Izolacja bitumiczna - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 0.6 kg/m ²	kg	1.930	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy ^{****} 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.002	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
102 d.4.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa obmiar = 3.216 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 0.082 r-g/m ²	r-g	0.264	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Izolacja bitumiczna - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 0.6 kg/m ²	kg	1.930	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy ^{****} 0.0004 m-g/m ²	m-g	0.001	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
103 d.4.2	KNR 9-15 0501-02	Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych izolowanych płytami termoizolacyjnymi z membrany kubelkowej obmiar = 3.216 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.235 r-g/m ²	r-g	0.756	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Membrana kubelkowa 1.1 m ² /m ²	m ²	3.538	0.0000		0.00	
3*		Listwy mocujące folie kubelkową 1.1 m/m ²	m	3.538	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 2.5 %(od M)	%	2.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.010	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
104 d.4.2	KNR 2-02 0921-02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm obmiar = 0.804 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"" 4.0835 r-g/m ²	r-g	3.283	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki klinkierowe elewacyjne o wym. 25x6 cm 1 m ² /m ²	m ²	0.804	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejowa elastyczna 7 kg/m ²	kg	5.628	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca elastyczna 1 kg/m ²	kg	0.804	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Żuraw okienny przenośny 0.0658 m-g/m ²	m-g	0.053	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy' 0.0593 m-g/m ²	m-g	0.048	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Elewacja
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Zsyp
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Łazienka (-1.2a, -1.2b)						
5.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
105 d.5.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna' 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
2*		-- M -- opłata za wysypisko 1 szt/szt.	szt	1.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
106 d.5.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 20.235 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	6.678	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107 d.5.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 9.505 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	5.133	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
108 d.5.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 0.525 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem'''''''' 8.63 r-g/m ³	r-g	4.531	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
109 d.5.1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 1.400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.19 r-g/m	r-g	3.066	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
110 d.5.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.665 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	9.184	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
111 d.5.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma- teriały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 2.772 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³ -- M --	r-g	3.853	0.0000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.495	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.996	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
112 KNR 4-01 d.5.1 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 2.772 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.499	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Roboty murarskie						
113 d.5.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami obmiar = 0.227 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 15.37 r-g/m ³	r-g	3.489	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm 372 szt./m ³	szt.	84.444	0.0000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 61.8 kg/m ³	kg	14.029	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 34.5 kg/m ³	kg	7.832	0.0000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.322 m ³ /m ³	m ³	0.073	0.0000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.152 m ³ /m ³	m ³	0.035	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.45 m-g/m ³	m-g	0.102	0.0000			0.00
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2.11 m-g/m ³	m-g	0.479	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
114 d.5.2	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem obmiar = 14.300 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 0.71 r-g/m ²	r-g	10.153	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm 7.18 szt./m ²	szt.	102.674	0.0000		0.00	
3*		zaprawa klejowa - sucha mieszanka' 3.23 kg/m ²	kg	46.189	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.06 m-g/m ²	m-g	0.858	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
115 d.5.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3.600 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.720	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	3.672	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.072	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
116 d.5.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000 szt	szt					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna"" 2.14 r-g/szt	r-g	2.140	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.3		Roboty tynkarskie						
117 d.5.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 38.775 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 0.08 r-g/m ²	r-g	3.102	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	8.531	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.078	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.116	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
118 d.5.3	KNR 0-14 2010-09 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe obmiar = 2.979 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.017*1.1=2.2187 r-g/m ²	r-g	6.610	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe" 1.03 m ² /m ²	m ²	3.068	0.0000		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0.76 m/m ²	m	2.264	0.0000		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 2.05 m/m ²	m	6.107	0.0000		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania' 4.06 szt./m ²	szt.	12.095	0.0000		0.00	
6*		blachowkręty" 17 szt./m ²	szt.	50.643	0.0000		0.00	
7*		gips szpachlowy 0.00098 t/m ²	t	0.003	0.0000		0.00	
8*		taśma spoinowa' 1.813 m/m ²	m	5.401	0.0000		0.00	
9*		woda 0.00064 m ³ /m ²	m ³	0.002	0.0000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
11*		-- S -- wyciąg" 0.03 m-g/m ²	m-g	0.089	0.0000			0.00
12*		środek transportu' 0.0165 m-g/m ²	m-g	0.049	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
119 d.5.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 38.775 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 0.69 r-g/m ²	r-g	26.755	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.202	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.256	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	1.031	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.260	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	19.388	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	11.633	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.551	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m ²	m-g	1.551	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
120 d.5.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 9.183 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	6.512	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.025	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.159	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.037	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.345	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
121 d.5.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 38.775 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m ²	r-g	9.407	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.127	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.155	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.776	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.124	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
122 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 9.183 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	2.509	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.031	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.020	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.037	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.184	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.030	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.4		Roboty stolarskie i ślusarskie						
123 d.5.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń- czone obmiar = 3.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.37 r-g/m ²	r-g	1.258	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90" z wentyla- cją 1 szt	szt	1.000	0.0000		0.00	
3*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "80" z wentyla- cją 1 szt	szt	1.000	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.034	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.068	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
124 d.5.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.44 r-g/szt	r-g	0.880	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8 %(od M)	%	8.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
125 d.5.4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna***** 1.05 r-g/szt	r-g	1.050	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wkładki 1 szt/szt	szt	1.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8 %(od M)	%	8.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
126 d.5.4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna***** 1.05 r-g/szt	r-g	1.050	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Zamki łazienkowe 1 szt/szt	szt	1.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8 %(od M)	%	8.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
127 d.5.4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2 obmiar = 10.000 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna***** 0.76 r-g/m	r-g	7.600	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnice regulowane wykończone fabrycznie 2 kpl.	kpl.	2.000	0.0000		0.00	
3*		Dyble 2 szt/m	szt	20.000	0.0000		0.00	
4*		Pianka poliuretanowa 0.035 kg/m	kg	0.350	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.01 m-g/m	m-g	0.100	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
128 d.5.4		Suszarka do włosów obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- Montaż suszarki do włosów 1 kpl./kpl	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

		Roboty stolarskie i ślusarskie		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.5		Okładziny z płytek						
129 d.5.5	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej obmiar = 33.911 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.0223 r-g/m ²	r-g	68.578	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 1.05 m ² /m ²	m ²	35.607	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 6 kg/m ²	kg	203.466	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.6 kg/m ²	kg	20.347	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0164 m-g/m ²	m-g	0.556	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0249 m-g/m ²	m-g	0.844	0.0000			0.00
Razem z narzutami:			0.00		0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Okładziny z płytek
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.6		Roboty malarskie						
130 d.5.6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 38.775 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	3.102	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	8.531	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.078	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.116	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
131 d.5.6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 9.183 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.551	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.928	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.028	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
132 d.5.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 5.301 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	0.931	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	1.463	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.002	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.7		Roboty posadzkarskie						
133 d.5.7	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 8.794 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m2	r-g	6.771	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m2	t	0.077	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m3/m2	m3	0.215	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m2	t	0.004	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m2	m-g	0.003	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.13 m-g/m2	m-g	1.143	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
134 d.5.7	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 8.794 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.08*3=0.24 r-g/m2	r-g	2.111	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m2	t	0.113	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m3/m2	m3	0.330	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m2	t	0.005	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m2	m-g	0.528	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
135 d.5.7	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 8.794 m2	m2					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m2	r-g	0.645	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m2	kg	3.078	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m2	kg	5.276	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m2	m-g	0.011	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m2	m-g	0.008	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
136 d.5.7	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 8.794 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.299	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.276	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
137 d.5.7	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 8.794 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.143	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	10.113	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	0.879	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
138 d.5.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 8.794 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17 r-g/m ²	r-g	1.495	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	71.671	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.088	0.0000			0.00
5*		środek transportowy' 0.01 m-g/m ²	m-g	0.088	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
139 d.5.7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 8.794 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0.027 \cdot 5 = 0.135 \text{ r-g/m}^2$	r-g	1.187	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca $1.63 \cdot 5 = 8.15 \text{ kg/m}^2$	kg	71.671	0.0000		0.00	
3*		woda $0.4682 \cdot 5 = 2.341 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	20.587	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5% (od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg $0.002 \cdot 5 = 0.01 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.088	0.0000			0.00
6*		środek transportowy $0.002 \cdot 5 = 0.01 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.088	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
140 d.5.7	KNR BC-02 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm obmiar = 1.265 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.82 r-g/m^2	r-g	1.037	0.0000	0.00		
2*		-- M -- dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca''' 3.55 kg/m^2	kg	4.491	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1% (od M)	%	1.000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.01 m-g/m^2	m-g	0.013	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
141 d.5.7	KNR BC-02 0301-04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm obmiar = 7.700 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/m^2	r-g	6.083	0.0000	0.00		
2*		-- M -- dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca''' 3.55 kg/m^2	kg	27.335	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1% (od M)	%	1.000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.01 m-g/m^2	m-g	0.077	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
142 d.5.7	KNR BC-02 0301-11	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok - wklejenie taśmy uszczelniającej obmiar = 3.500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.770	0.0000	0.00		
2*		-- M -- dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca''' 0.45 kg/m	kg	1.575	0.0000		0.00	
3*		taśma uszczelniająca' 1.05 m/m	m	3.675	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1% (od M)	%	1.000	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- środek transportowy 0.001 m-g/m	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
143 d.5.7	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 8.794 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 2.26 r-g/m ²	r-g	19.874	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	9.146	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	63.493	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	2.374	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.03 m-g/m ²	m-g	0.264	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.352	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Łazienka (-1.2a, -1.2b)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Szatnia damska (-1.3)						
6.1		Roboty demontażowe						
144 d.6.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna' 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
2*		-- M -- opłata za wysypisko 1 szt/szt.	szt	1.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
145 d.6.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 42.350 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna'''''''''''''''' 0.33 r-g/m ²	r-g	13.976	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
146 d.6.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-kach, biegach i spocznikach schodów o po-wierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	10.158	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
147 d.6.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 1.328 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	18.340	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
148 d.6.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.525 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 9.74 r-g/m ³	r-g	5.114	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
149 d.6.1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-piennej obmiar = 1.400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.19 r-g/m	r-g	3.066	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
150 d.6.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szero-kości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-wie cementowo-wapiennej obmiar = 1.400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.89 r-g/m	r-g	2.646	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
151 d.6.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 4.886 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	6.792	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	4.397	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	3.518	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
152 d.6.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 4.886 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.879	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			
					OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.2		Roboty murarskie						
153 d.6.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3.600 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.720	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	3.672	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.072	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.3		Roboty tynkarskie						
154 d.6.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 40.550 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.08 r-g/m ²	r-g	3.244	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	8.921	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.081	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.122	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
155 d.6.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.06 r-g/m ²	r-g	1.129	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	3.950	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t ^{*****} 0.002 m-g/m ²	m-g	0.038	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t ^{*****} 0.003 m-g/m ²	m-g	0.056	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
156 d.6.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 40.550 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.69 r-g/m ²	r-g	27.980	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.211	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.268	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	1.079	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.272	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	20.275	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	12.165	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.622	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m ²	m-g	1.622	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
157 d.6.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	13.339	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.051	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.325	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.075	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.707	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
158 d.6.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 40.550 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 0.2426 r-g/m ²	r-g	9.837	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.133	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.162	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.811	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.130	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
159 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	5.139	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.063	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.041	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.075	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.376	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.062	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.4		Roboty posadzkarskie						
160 d.6.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	12.603	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.166	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.461	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.008	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	2.257	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
161 d.6.4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	3.950	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.243	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.705	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.011	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	1.129	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
162 d.6.4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	1.379	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	6.584	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	11.287	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.023	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
163 d.6.4	KNR 2-02 0602-10	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	0.640	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	11.287	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.013	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy	m-g	0.009	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
164 d.6.4	KNR 2-02u2 0618-03	izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	2.445	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	21.633	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	1.881	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.038	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy	m-g	0.056	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
165 d.6.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	2.634	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	153.310	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	44.037	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.188	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.188	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
166 d.6.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	2.539	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	153.310	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	44.037	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.188	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.188	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
167 d.6.4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	42.513	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	19.563	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	135.815	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	5.079	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.564	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.752	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
168 d.6.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 15.860 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	7.207	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	2.498	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	12.371	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.903	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.086	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.063	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.5		Roboty malarskie						
169 d.6.5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 40.550 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	3.244	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	8.921	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.081	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.122	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
170 d.6.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 18.811 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.129	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	3.950	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.038	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.056	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
171 d.6.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 59.361 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	10.424	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	16.384	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.6		Roboty stolarskie						
172 d.6.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń- czone pełne obmiar = 3.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.37 r-g/m ²	r-g	1.332	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90" z wentyla- cją 2 szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.036	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.072	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
173 d.6.6	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2 obmiar = 10.000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.76 r-g/m	r-g	7.600	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnice regulowane wykończone fabrycznie 3 kpl	kpl	3.000	0.0000		0.00	
3*		Dyble 2 szt/m	szt	20.000	0.0000		0.00	
4*		Pianka poliuretanowa 0.035 kg/m	kg	0.350	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.01 m-g/m	m-g	0.100	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
174 d.6.6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.44 r-g/szt	r-g	0.880	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8 %(od M)	%	8.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
175 d.6.6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna***** 1.05 r-g/szt	r-g	2.100	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wkładki 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8 %(od M)	%	8.000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Roboty stolarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Szatnia damska (-1.3)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Komunikacja (-1.18a)						
7.1		Roboty demontażowe						
176 d.7.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
177 d.7.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 12.504 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	4.126	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
178 d.7.1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m ²	r-g	3.305	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
179 d.7.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.326 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	4.502	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
180 d.7.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 1.079 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	1.500	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	0.971	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	0.777	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
181 d.7.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 1.079 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.194	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Roboty demontażowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.2		Roboty tynkarskie						
182 d.7.2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 14.266 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.08 r-g/m ²	r-g	1.141	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	3.139	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.029	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.043	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
183 d.7.2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.06 r-g/m ²	r-g	0.258	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	0.901	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t ^{*****} 0.002 m-g/m ²	m-g	0.009	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t ^{*****} 0.003 m-g/m ²	m-g	0.013	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
184 d.7.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 14.266 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.69 r-g/m ²	r-g	9.844	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.074	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.094	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	0.379	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.096	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	7.133	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	4.280	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	0.571	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m ²	m-g	0.571	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
185 d.7.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	3.043	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.012	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.074	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.017	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.161	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
186 d.7.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 14.266 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 0.2426 r-g/m ²	r-g	3.461	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.047	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.057	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.285	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.046	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
187 d.7.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	1.173	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.014	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.009	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.014	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
188 d.7.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm obmiar = 5.100 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m	r-g	3.825	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0013 t/m	t	0.007	0.0000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.0017 t/m	t	0.009	0.0000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0067 m ³ /m	m ³	0.034	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0017 m ³ /m	m ³	0.009	0.0000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01 m-g/m	m-g	0.051	0.0000			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02 m-g/m	m-g	0.102	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
189 d.7.2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 1.275 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""" 0.4374 r-g/m ²	r-g	0.558	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00354 t/m ²	t	0.005	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.0023 m ³ /m ²	m ³	0.003	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h' 0.004 m-g/m ²	m-g	0.005	0.0000			0.00
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t"""" 0.02 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy"""" 0.0034 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.3		Roboty posadzkarskie						
190 d.7.3	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 4.292 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m2	r-g	3.305	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m2	t	0.038	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m3/m2	m3	0.105	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m2	t	0.002	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m2	m-g	0.001	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.13 m-g/m2	m-g	0.558	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
191 d.7.3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 4.292 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.08*3=0.24 r-g/m2	r-g	1.030	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m2	t	0.055	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m3/m2	m3	0.161	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m2	t	0.003	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m2	m-g	0.258	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
192 d.7.3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 4.292 m2	m2					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m2	r-g	0.315	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m2	kg	1.502	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m2	kg	2.575	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m2	m-g	0.005	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m2	m-g	0.004	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
193 d.7.3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.146	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	2.575	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.002	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
194 d.7.3	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	0.558	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	4.936	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	0.429	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.009	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.013	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
195 d.7.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17 r-g/m ²	r-g	0.730	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	34.980	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.043	0.0000			0.00
5*		środek transportowy' 0.01 m-g/m ²	m-g	0.043	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
196 d.7.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 4.292 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0.027 \cdot 5 = 0.135 \text{ r-g/m}^2$	r-g	0.579	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca $1.63 \cdot 5 = 8.15 \text{ kg/m}^2$	kg	34.980	0.0000		0.00	
3*		woda $0.4682 \cdot 5 = 2.341 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	10.048	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze $1.5 \%(\text{od M})$	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg $0.002 \cdot 5 = 0.01 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.043	0.0000			0.00
6*		środek transportowy $0.002 \cdot 5 = 0.01 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.043	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
197	KNR 2-02u2 d.7.3 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 4.292 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 2.26 r-g/m^2	r-g	9.700	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm $1.04 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m ²	4.464	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m^2	kg	30.988	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m^2	kg	1.159	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) $1.5 \%(\text{od M})$	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.03 m-g/m^2	m-g	0.129	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m^2	m-g	0.172	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
198	KNR 2-02 d.7.3 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 5.740 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	2.608	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm $0.1575 \text{ m}^2/\text{m}$	m ²	0.904	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	4.477	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	0.689	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) $1.5 \%(\text{od M})$	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.031	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.023	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Roboty posadzkarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.4		Roboty malarskie						
199 d.7.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 14.266 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	1.141	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	3.139	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.029	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.043	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
200 d.7.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 5.567 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.334	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.169	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.011	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201 d.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 19.833 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	3.483	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	5.474	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Komunikacja (-1.18a)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		Pomieszczenie magazynowe (-1.22)						
8.1		Roboty demontażowe						
202 d.8.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
203 d.8.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 29.822 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	9.841	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204 d.8.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	5.620	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205 d.8.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.210 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.08 r-g/m ²	r-g	0.227	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
206 d.8.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.729 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	10.067	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207 d.8.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 2.549 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	3.543	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.294	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.835	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208 d.8.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 2.549 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.459	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.2		Roboty murarskie						
209 d.8.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.240	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	1.224	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.024	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.3		Roboty tynkarskie						
210 d.8.3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.53 r-g/szt	r-g	1.060	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kratki wentylacyjne 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211 d.8.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 29.822 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.386	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.561	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.060	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.089	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212 d.8.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufitu obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.624	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	2.186	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.021	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.031	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213 d.8.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 29.822 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	20.577	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.155	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.197	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m³/m²	m³	0.793	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m³/m²	m³	0.200	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m²	m	14.911	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m²	m	8.947	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m²	m-g	1.193	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m²	m-g	1.193	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214 d.8.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 10.408 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m²	r-g	7.380	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m³/m²	m³	0.028	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m³/m²	m³	0.180	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m³/m²	m³	0.042	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m²	m-g	0.391	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
215 d.8.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 29.822 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m²	r-g	7.235	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m²	t	0.098	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004 m-g/m²	m-g	0.119	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m²	m-g	0.596	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m²	m-g	0.095	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
216 d.8.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 10.408 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m²	r-g	2.843	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.035	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.023	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.042	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.208	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.034	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.4		Roboty posadzkarskie						
217 d.8.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	6.973	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.092	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.255	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.004	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	1.249	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
218 d.8.4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	2.186	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.134	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.390	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.006	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	0.624	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
219 d.8.4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	0.763	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	3.643	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	6.245	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.012	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.009	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
220 d.8.4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.354	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	6.245	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.007	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.005	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
221 d.8.4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.353	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	11.969	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	1.041	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.021	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.031	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
222 d.8.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	1.405	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	84.825	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	24.365	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.104	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.104	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
223 d.8.4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	1.457	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	84.825	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	24.365	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg" 0.01 m-g/m ²	m-g	0.104	0.0000			0.00
6*		środek transportowy" 0.01 m-g/m ²	m-g	0.104	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
224 d.8.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027 r-g/m ²	r-g	0.281	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63 kg/m ²	kg	16.965	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.002 m-g/m ²	m-g	0.021	0.0000			0.00
5*		środek transportowy 0.002 m-g/m ²	m-g	0.021	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
225 d.8.4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	23.522	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	10.824	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	75.146	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	2.810	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.312	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.416	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
226 d.8.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 12.060 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	5.480	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	1.899	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	9.407	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.447	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.065	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.048	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty posadzkarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.5		Roboty malarskie						
227 d.8.5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 29.822 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.386	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.561	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.060	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.089	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
228 d.8.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 10.408 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.624	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	2.186	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.021	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.031	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
229 d.8.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 40.230 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	7.064	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	11.103	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.012	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.6		Roboty stolarskie						
230 d.8.6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi stalowe (D1) 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty stolarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Pomieszczenie magazynowe (-1.22)
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		Pomieszczenie magazynowe (-1.20)						
9.1		Roboty demontażowe						
231 d.9.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
232 d.9.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 33.818 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	11.160	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
233 d.9.1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowej na stropach płaskich, belkach, bie- gach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 m ² obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m ²	r-g	9.974	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
234 d.9.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 6.149 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.95 r-g/m ²	r-g	5.842	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
235 d.9.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.907 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	12.526	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
236 d.9.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma- teriały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 3.962 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	5.507	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	3.566	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	2.853	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
237 d.9.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 3.962 m ³	m ³					
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.713	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.2		Roboty murarskie						
238 d.9.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.240	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	1.224	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.024	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
239 d.9.2	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wycią- giem obmiar = 1.762 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 0.71 r-g/m ²	r-g	1.251	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm 7.18 szt./m ²	szt.	12.651	0.0000		0.00	
3*		zaprawa klejowa - sucha mieszanka' 3.23 kg/m ²	kg	5.691	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.06 m-g/m ²	m-g	0.106	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
240 d.9.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z ce- gieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna"" 2.14 r-g/szt	r-g	2.140	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
241 d.9.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami obmiar = 0.525 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 15.37 r-g/m ³	r-g	8.069	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm 372 szt./m ³	szt.	195.300	0.0000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 61.8 kg/m ³	kg	32.445	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogazzone 34.5 kg/m ³	kg	18.113	0.0000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.322 m ³ /m ³	m ³	0.169	0.0000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.152 m ³ /m ³	m ³	0.080	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.236	0.0000			0.00
9*		0.45 m-g/m ³ wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 2.11 m-g/m ³	m-g	1.108	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

		Roboty murarskie	
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.3		Roboty tynkarskie						
242 d.9.3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.53 r-g/szt	r-g	1.060	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kratki wentylacyjne 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
243 d.9.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 35.581 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.846	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	7.828	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.071	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.107	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
244 d.9.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufitu obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.777	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	2.720	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.039	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
245 d.9.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 35.581 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	24.551	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.185	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.235	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m³/m²	m³	0.946	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m³/m²	m³	0.238	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m²	m	17.791	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m²	m	10.674	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m²	m-g	1.423	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m²	m-g	1.423	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
246 d.9.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 12.953 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m²	r-g	9.185	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m³/m²	m³	0.035	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m³/m²	m³	0.224	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m³/m²	m³	0.052	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m²	m-g	0.487	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
247 d.9.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 35.581 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m²	r-g	8.632	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m²	t	0.116	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004 m-g/m²	m-g	0.142	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m²	m-g	0.712	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m²	m-g	0.114	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
248 d.9.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 12.953 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m²	r-g	3.539	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.044	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.028	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.052	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.259	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.043	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.4		Roboty posadzkarskie						
249 d.9.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	8.679	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.114	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.317	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.005	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	1.554	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
250 d.9.4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	2.720	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.167	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.486	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.008	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	0.777	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
251 d.9.4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	0.949	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	4.534	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	7.772	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.016	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.012	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
252 d.9.4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.440	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	7.772	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.009	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
253 d.9.4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.684	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	14.896	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	1.295	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.039	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
254 d.9.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	1.813	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	105.567	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	30.323	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.130	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.130	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
255 d.9.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	1.749	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	105.567	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	30.323	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.130	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.130	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
256 d.9.4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	29.274	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	13.471	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	93.521	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	3.497	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.389	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.518	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
257 d.9.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 14.420 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	6.552	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	2.271	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	11.248	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.730	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.078	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.058	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.5		Roboty malarskie						
258 d.9.5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 35.581 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.846	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	7.828	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.071	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.107	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
259 d.9.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 12.953 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.777	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	2.720	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.039	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
260 d.9.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 48.534 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	8.523	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	13.395	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt			
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.6		Roboty stolarskie						
261 d.9.6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi stalowe (D1) 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty stolarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Pomieszczenie magazynowe (-1.20)			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		Komunikacja (-1.18b)						
10.1		Roboty demontażowe						
262 d.10. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
263 d.10. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 3.430 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	1.132	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
264 d.10. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 4.618 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m ²	r-g	3.556	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
265 d.10. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.338 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	4.668	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
266 d.10. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 0.753 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	1.047	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	0.678	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	0.542	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
267 d.10. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 0.753 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.136	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Roboty demontażowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.2		Roboty murarskie						
268 d.10. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.240	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	1.224	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.024	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
269 d.10. 2	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na za- prawie klejowej - transport materiałów wycią- giem obmiar = 2.675 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 0.71 r-g/m ²	r-g	1.899	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm 7.18 szt./m ²	szt.	19.207	0.0000		0.00	
3*		zaprawa klejowa - sucha mieszanka' 3.23 kg/m ²	kg	8.640	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.06 m-g/m ²	m-g	0.161	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
270 d.10. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z ce- gieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna"" 2.14 r-g/szt	r-g	2.140	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.3		Roboty tynkarskie						
271 d.10. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.53 r-g/szt	r-g	1.060	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kratki wentylacyjne 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
272 d.10. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 16.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	1.322	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	3.637	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.033	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.050	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
273 d.10. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufitu obmiar = 4.618 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.277	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	0.970	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.009	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.014	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
274 d.10. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 16.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	11.406	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.086	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogazzone 0.0066 t/m ²	t	0.109	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m³/m²	m³	0.440	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m³/m²	m³	0.111	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m²	m	8.265	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m²	m	4.959	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m²	m-g	0.661	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m²	m-g	0.661	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
275 d.10. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 4.618 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m²	r-g	3.275	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m³/m²	m³	0.012	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m³/m²	m³	0.080	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m³/m²	m³	0.018	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m²	m-g	0.174	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
276 d.10. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 16.530 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m²	r-g	4.010	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m²	t	0.054	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004 m-g/m²	m-g	0.066	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m²	m-g	0.331	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m²	m-g	0.053	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
277 d.10. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 4.618 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m²	r-g	1.262	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.016	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.010	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.092	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.4		Roboty posadzkarskie						
278 d.10. 4	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 4.618 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m2	r-g	3.556	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m2	t	0.041	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m3/m2	m3	0.113	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m2	t	0.002	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m2	m-g	0.001	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.13 m-g/m2	m-g	0.600	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
279 d.10. 4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 4.618 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0.08*3=0.24 r-g/m2	r-g	1.108	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m2	t	0.060	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m3/m2	m3	0.173	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m2	t	0.003	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m2	m-g	0.277	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
280 d.10. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 4.618 m2	m2					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m2	r-g	0.338	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m2	kg	1.616	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m2	kg	2.771	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m2	m-g	0.006	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m2	m-g	0.004	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
281	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome	m ²					
d.10.	0602-10	wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -						
4		każda następna warstwa ponad pierwszą						
		obmiar = 4.618 m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	0.157	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	kg	2.771	0.0000		0.00	
3*		0.6 kg/m ² Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		1.5 %(od M) -- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-	m-g	0.003	0.0000			0.00
5*		nym 0,5t' 0.0007 m-g/m ² Środek transportowy	m-g	0.002	0.0000			0.00
		0.0005 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
282	KNR 2-02u2	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy	m ²					
d.10.	0618-03	zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni						
4		ponad 5m2						
		obmiar = 4.618 m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	0.600	0.0000	0.00		
2*		0.13 r-g/m ² -- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	5.311	0.0000		0.00	
3*		1.15 m ² /m ² Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0.462	0.0000		0.00	
4*		0.1 kg/m ² Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		1.5 %(od M) -- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t'	m-g	0.009	0.0000			0.00
6*		0.002 m-g/m ² Środek transportowy	m-g	0.014	0.0000			0.00
		0.003 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
283	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z	m ²					
d.10.	1130-01	zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-						
4		konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2						
		obmiar = 4.618 m ²						
1*		-- R -- robocizna	r-g	0.785	0.0000	0.00		
2*		0.17 r-g/m ² -- M -- wylewka samopoziomująca	kg	37.637	0.0000		0.00	
3*		8.15 kg/m ² materiały pomocnicze	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		1.5 %(od M) -- S -- wyciąg	m-g	0.046	0.0000			0.00
5*		0.01 m-g/m ² środek transportowy'	m-g	0.046	0.0000			0.00
		0.01 m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
284	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z	m ²					
d.10.	1130-03	zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po-						
4		trącenie za zmianę grubości o 1 mm						
		Krotność = 5						
		obmiar = 4.618 m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0.027 \times 5 = 0.135 \text{ r-g/m}^2$	r-g	0.623	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca $1.63 \times 5 = 8.15 \text{ kg/m}^2$	kg	37.637	0.0000		0.00	
3*		woda $0.4682 \times 5 = 2.341 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	10.811	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze $1.5 \%(\text{od M})$	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg $0.002 \times 5 = 0.01 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.046	0.0000			0.00
6*		środek transportowy $0.002 \times 5 = 0.01 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.046	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
285 d.10. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 4.618 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 2.26 r-g/m^2	r-g	10.437	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm $1.04 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m ²	4.803	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m^2	kg	33.342	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m^2	kg	1.247	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) $1.5 \%(\text{od M})$	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.03 m-g/m^2	m-g	0.139	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m^2	m-g	0.185	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
286 d.10. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 6.580 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""" 0.4544 r-g/m	r-g	2.990	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm $0.1575 \text{ m}^2/\text{m}$	m ²	1.036	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	5.132	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	0.790	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) $1.5 \%(\text{od M})$	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.036	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.026	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000

Roboty posadzkarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.5		Roboty malarskie						
287 d.10. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 16.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	1.322	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	3.637	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.033	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.050	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
288 d.10. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 4.843 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.291	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.017	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.010	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
289 d.10. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 21.148 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	3.714	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	5.837	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.6		Roboty stolarskie						
290 d.10. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi przeciwwłamaniowe stalowe (D2) kl. RC4 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Komunikacja (-1.18b)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		Pomieszczenie magazynowe (-1.19)						
11.1		Roboty demontażowe						
291 d.11. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 27.950 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	9.224	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
292 d.11. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowej na stropach płaskich, belkach, bie- gach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 m2 obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m ²	r-g	6.603	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
293 d.11. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.92 r-g/m ²	r-g	7.889	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
294 d.11. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie powierzchni z płytek na zaprawie cementowej - ściany obmiar = 1.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.92 r-g/m ²	r-g	1.518	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
295 d.11. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.515 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	7.112	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
296 d.11. 1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 1.400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.19 r-g/m	r-g	3.066	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
297 d.11. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma- teriały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 2.292 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	3.186	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.063	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.650	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
298	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 2.292 m ³	m ³					
d.11.1	0108-10							
1								
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.413	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.2		Roboty murarskie						
299 d.11. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 2.400 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2 r-g/m	r-g	0.480	0.0000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane SBN 72/120 L=1,2 m 1.02 m/m	m	2.448	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.02 m-g/m	m-g	0.048	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 d.11. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 0.189 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 7.14 r-g/m³	r-g	1.349	0.0000	0.00		
2*		-- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa- nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 34.5 szt./m³	szt.	6.521	0.0000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 17.95 kg/m³	kg	3.393	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogazzone 10.6 kg/m³	kg	2.003	0.0000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.093 m³/m³	m³	0.018	0.0000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.043 m³/m³	m³	0.008	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13 m-g/m³	m-g	0.025	0.0000			0.00
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.9 m-g/m³	m-g	0.170	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
RAZEM	RAZEM		Robocizna	Materiały	Sprzęt		
OGÓŁEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.3		Roboty tynkarskie						
301 d.11. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.53 r-g/szt	r-g	1.060	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Kratki wentylacyjne 1 szt/szt	szt	2.000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
302 d.11. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni pionowych- ściany obmiar = 27.950 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.236	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.149	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.056	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.084	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
303 d.11. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi po- wierzchni poziomych- sufitu obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.515	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.801	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
304 d.11. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o po- wierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 27.950 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.69 r-g/m ²	r-g	19.286	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.145	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogazzone 0.0066 t/m ²	t	0.184	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	0.743	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.187	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	13.975	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	8.385	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.118	0.0000			0.00
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm ³ 0.04 m-g/m ²	m-g	1.118	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
305 d.11. 0803-06 3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	6.081	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.023	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.148	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.034	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.322	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
306 d.11. 2009-02 3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 27.950 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.2426 r-g/m ²	r-g	6.781	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.091	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.112	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.559	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.089	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
307 d.11. 2009-04 3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	2.343	0.0000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.029	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.019	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.034	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.172	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.028	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.4		Roboty posadzkarskie						
308 d.11. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	5.745	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.075	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.210	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.003	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	1.029	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
309 d.11. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	1.801	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.111	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.322	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.005	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	0.515	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
310 d.11. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	0.629	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	3.001	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.145	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.010	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.008	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
311 d.11. 4	KNR 2-02 0602-10	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.292	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.145	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
312 d.11. 4	KNR 2-02u2 0618-03	izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.115	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	9.861	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	0.858	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
313 d.11. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	1.201	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	69.886	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	20.074	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
314 d.11. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	1.158	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	69.886	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	20.074	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315 d.11. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	19.380	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	8.918	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	61.912	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	2.315	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.257	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.343	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
316 d.11. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 11.000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	4.998	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	1.733	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	8.580	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.320	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.059	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.044	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.5		Roboty malarskie						
317 d.11. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 41.075 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	3.286	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	9.037	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.082	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.123	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
318 d.11. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 8.575 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.515	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.801	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.017	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
319 d.11. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 49.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	8.719	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	13.703	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.6		Roboty stolarskie						
320 d.11. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem' 3.3 r-g/m ²	r-g	5.940	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi stalowe (D1) 90x200 z ościeżnicą metalową regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.018	0.0000		0.00	
4*		Papier ścierny 1.17 ark/m ²	ark	2.106	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.054	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie magazynowe (-1.19)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		Komunikacja (-1.17)						
12.1		Roboty demontażowe						
321 d.12. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzydeł do ponownego montażu obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	1.580	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
322 d.12. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 25.820 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 0.33 r-g/m ²	r-g	8.521	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
323 d.12. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m ²	r-g	5.937	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
324 d.12. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 2.100 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""" 1.08 r-g/m ²	r-g	2.268	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
325 d.12. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 1.400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.89 r-g/m	r-g	2.646	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
326 d.12. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.540 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	7.457	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
327 d.12. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 2.363 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	3.285	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.127	0.0000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.701	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
328 d.12. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 2.363 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.425	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							
OGÓŁEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.2		Roboty murarskie						
329 d.12. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 0.473 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.14 r-g/m ³	r-g	3.377	0.0000	0.00		
2*		-- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 34.5 szt./m ³	szt.	16.319	0.0000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 17.95 kg/m ³	kg	8.490	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogazzone 10.6 kg/m ³	kg	5.014	0.0000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.093 m ³ /m ³	m ³	0.044	0.0000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.043 m ³ /m ³	m ³	0.020	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13 m-g/m ³	m-g	0.061	0.0000			0.00
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.9 m-g/m ³	m-g	0.426	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.3		Roboty tynkarskie						
330 d.12. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 26.720 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.08 r-g/m ²	r-g	2.138	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	5.878	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.053	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.080	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
331 d.12. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.06 r-g/m ²	r-g	0.463	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.619	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t ^{*****} 0.002 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t ^{*****} 0.003 m-g/m ²	m-g	0.023	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
332 d.12. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 26.720 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.69 r-g/m ²	r-g	18.437	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.139	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.176	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	0.711	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.179	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	13.360	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	8.016	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.069	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m ²	m-g	1.069	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
333 d.12. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	5.467	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.021	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.133	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.031	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.290	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
334 d.12. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 26.720 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 0.2426 r-g/m ²	r-g	6.482	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.087	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.107	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.534	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.086	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
335 d.12. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	2.106	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.026	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.017	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.031	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.154	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.025	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
336 d.12. 3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm obmiar = 5.100 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m	r-g	3.825	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0013 t/m	t	0.007	0.0000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.0017 t/m	t	0.009	0.0000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0067 m ³ /m	m ³	0.034	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0017 m ³ /m	m ³	0.009	0.0000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01 m-g/m	m-g	0.051	0.0000			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02 m-g/m	m-g	0.102	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
337 d.12. 3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 1.275 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""" 0.4374 r-g/m ²	r-g	0.558	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00354 t/m ²	t	0.005	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.0023 m ³ /m ²	m ³	0.003	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h' 0.004 m-g/m ²	m-g	0.005	0.0000			0.00
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t"" 0.02 m-g/m ²	m-g	0.026	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy"" 0.0034 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.4		Roboty posadzkarskie						
338 d.12. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	5.166	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.068	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.189	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.003	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.002	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	0.925	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
339 d.12. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	1.619	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.099	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.289	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.005	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	0.463	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
340 d.12. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	0.565	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	2.699	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	4.626	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.009	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.007	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
341	KNR 2-02 d.12. 0602-10 4	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.262	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	4.626	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.005	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
342	KNR 2-02u2 d.12. 0618-03 4	izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.002	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	8.867	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	0.771	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.015	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.023	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
343	NNRNKB 202 d.12. 1130-02 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	1.079	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	62.837	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	18.049	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.077	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.077	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
344 d.12. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	1.041	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	62.837	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	18.049	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.077	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.077	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
345 d.12. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 7.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	17.425	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	8.018	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	55.666	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	2.082	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.231	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.308	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
346 d.12. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 9.280 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	4.217	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	1.462	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	7.238	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.114	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.050	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.037	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.5		Roboty stolarskie						
347 d.12. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykoń- czone pełne - ponowny montaż obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.37 r-g/m ²	r-g	0.666	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
4*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.036	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
348 d.12. 5	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 1 obmiar = 5.000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna***** 0.76 r-g/m	r-g	3.800	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnice regulowane wykończone fabrycznie 1 kpl	kpl	1.000	0.0000		0.00	
3*		Dyble 2 szt/m	szt	10.000	0.0000		0.00	
4*		Pianka poliuretanowa 0.035 kg/m	kg	0.175	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy 0.01 m-g/m	m-g	0.050	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty stolarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.6		Roboty malarskie						
349 d.12. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 27.770 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.222	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.109	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.056	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.083	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
350 d.12. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 7.935 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.476	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.666	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.016	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.024	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
351 d.12. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 35.680 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	6.265	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	9.848	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.011	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Komunikacja (-1.17)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13		Klatka schodowa						
13.1		Roboty demontażowe						
352 d.13. 1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = 1.119 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 24.76 r-g/m ³	r-g	27.706	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
353 d.13. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 1.402 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	19.362	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
354 d.13. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.630 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""" 1.08 r-g/m ²	r-g	0.680	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
355 d.13. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 62.031 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	20.470	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
356 d.13. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² obmiar = 13.671 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	7.382	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
357 d.13. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3.243 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.27 r-g/m ³	r-g	23.577	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
358 d.13. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 10.544 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	14.656	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	9.490	0.0000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	7.592	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
359 KNR 4-01 d.13. 0108-10 1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 10.544 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	1.898	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty demontażowe	
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.2		Schody						
360 d.13. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu obmiar = 0.094 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 7.41 r-g/m³	r-g	0.697	0.0000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły B-25 1.015 m³/m³	m³	0.095	0.0000		0.00	
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.004 m³/m³	m³	0.000	0.0000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.007 m³/m³	m³	0.001	0.0000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.005 m³/m³	m³	0.000	0.0000		0.00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.53 kg/m³	kg	0.050	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- środek transportowy 0.05 m-g/m³	m-g	0.005	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
361 d.13. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym obmiar = 0.044 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem"" 5.26 r-g/m³	r-g	0.231	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Beton zwykły C8/10 1.03 m³/m³	m³	0.045	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
362 d.13. 2	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu obmiar = 0.115 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 33.6634 r-g/m³	r-g	3.871	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Beton zwykły C20/25 (B-25) 1.02 m³/m³	m³	0.117	0.0000		0.00	
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.045 m³/m³	m³	0.005	0.0000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.13 m³/m³	m³	0.015	0.0000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.076 m³/m³	m³	0.009	0.0000		0.00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.5 kg/m³	kg	0.403	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- wyciąg"" 1.4711 m-g/m³	m-g	0.169	0.0000			0.00
9*		środek transportowy"" 0.35 m-g/m³	m-g	0.040	0.0000			0.00
10*		pompa do betonu na samochodzie 60m³/h z rurą 20m 0.2 m-g/m³	m-g	0.023	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
363 d.13. 2	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy obmiar = 5.018 m ²	m ²					
1*		-- R -- Betoniarze gr.II 0.65*0.47=0.3055 r-g/m ²	r-g	1.533	0.0000	0.00		
2*		Cieśle gr.III 8.99 r-g/m ²	r-g	45.112	0.0000	0.00		
3*		Cieśle gr.II 1.24 r-g/m ²	r-g	6.222	0.0000	0.00		
4*		Robotnicy gr.I 2.5-0.74=1.76 r-g/m ²	r-g	8.832	0.0000	0.00		
5*		-- M -- Beton zwykły C20/25 (B-25) 0.24 m ³ /m ²	m ³	1.204	0.0000		0.00	
6*		Drewno na stemple okrągłe korowane 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.025	0.0000		0.00	
7*		Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III 0.033 m ³ /m ²	m ³	0.166	0.0000		0.00	
8*		Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III 0.024 m ³ /m ²	m ³	0.120	0.0000		0.00	
9*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.8 kg/m ²	kg	4.014	0.0000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.54*0.47=0.2538 m-g/m ²	m-g	1.274	0.0000			0.00
12*		Środek transportowy"	m-g	0.201	0.0000			0.00
13*		0.04 m-g/m ² pompa do betonu na samochodzie 60m ³ /h z rurą 20m 0.05 m-g/m ²	m-g	0.251	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
364 d.13. 2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 6 obmiar = 7.025 m ²	m ²					
1*		-- R -- Betoniarze gr.II (0.03*0.47=0.0141)*6=0.0846 r-g/m ²	r-g	0.594	0.0000	0.00		
2*		Robotnicy gr.I (0.06-0.04=0.02)*6=0.12 r-g/m ²	r-g	0.843	0.0000	0.00		
3*		-- M -- Beton zwykły C20/25 (B-25) 0.012*6=0.072 m ³ /m ²	m ³	0.506	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t (0.02*0.47=0.0094)*6=0.0564 m-g/m ²	m-g	0.396	0.0000			0.00
6*		0.002*6=0.012 m-g/m ² pompa do betonu na samochodzie 60m ³ /h z rurą 20m 0.002*6=0.012 m-g/m ²	m-g	0.084	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
365 d.13. 2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodowej - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 11 obmiar = 2.940 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0341*11=0.3751 r-g/m ²	r-g	1.103	0.0000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Beton zwykły C20/25 (B-25) $0.012 \times 11 = 0.132 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.388	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg" $0.0094 \times 11 = 0.1034 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.304	0.0000			0.00
5*		pompa do betonu na samochodzie 60m ³ /h z rurą 20m $0.002 \times 11 = 0.022 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.065	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
366 d.13. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm obmiar = 0.032 t	t					
1*		-- R -- robocizna 35.72 r-g/t	r-g	1.143	0.0000	0.00		
2*		-- M -- pręty gładkie śr.6 mm 1.002 t/t	t	0.032	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- prościarka do prętów 3.6 m-g/t	m-g	0.115	0.0000			0.00
5*		nożyce do prętów 4.75 m-g/t	m-g	0.152	0.0000			0.00
6*		giętarka do prętów 4.03 m-g/t	m-g	0.129	0.0000			0.00
7*		wyciąg" 0.72 m-g/t	m-g	0.023	0.0000			0.00
8*		środek transportowy"" 1.3 m-g/t	m-g	0.042	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
367 d.13. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm obmiar = 0.125 t	t					
1*		-- R -- robocizna 42.88 r-g/t	r-g	5.360	0.0000	0.00		
2*		-- M -- pręty żebrowane śr.10 mm 1.02 t/t	t	0.128	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- prościarka do prętów 4.3 m-g/t	m-g	0.538	0.0000			0.00
5*		nożyce do prętów 5.8 m-g/t	m-g	0.725	0.0000			0.00
6*		giętarka do prętów 4.8 m-g/t	m-g	0.600	0.0000			0.00
7*		wyciąg" 0.8 m-g/t	m-g	0.100	0.0000			0.00
8*		środek transportowy"" 1.6 m-g/t	m-g	0.200	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
368 d.13. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm obmiar = 0.081 t	t					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 42.88 r-g/t	r-g	3.473	0.0000	0.00		
2*		-- M -- pręty żebrowane śr.12 mm 1.02 t/t	t	0.083	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- prościarka do prętów 4.3 m-g/t	m-g	0.348	0.0000			0.00
5*		nożyce do prętów 5.8 m-g/t	m-g	0.470	0.0000			0.00
6*		giętarka do prętów 4.8 m-g/t	m-g	0.389	0.0000			0.00
7*		wyciąg"" 0.8 m-g/t	m-g	0.065	0.0000			0.00
8*		środek transportowy"" 1.6 m-g/t	m-g	0.130	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
369 d.13. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 14 mm obmiar = 0.038 t	t					
1*		-- R -- robocizna 42.88 r-g/t	r-g	1.629	0.0000	0.00		
2*		-- M -- pręty żebrowane śr.14 mm 1.02 t/t	t	0.039	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- prościarka do prętów 4.3 m-g/t	m-g	0.163	0.0000			0.00
5*		nożyce do prętów 5.8 m-g/t	m-g	0.220	0.0000			0.00
6*		giętarka do prętów 4.8 m-g/t	m-g	0.182	0.0000			0.00
7*		wyciąg"" 0.8 m-g/t	m-g	0.030	0.0000			0.00
8*		środek transportowy"" 1.6 m-g/t	m-g	0.061	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Schody
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.3		Roboty murarskie						
370 d.13. 3	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem obmiar = 2.675 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna' 0.71 r-g/m ²	r-g	1.899	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm 7.18 szt./m ²	szt.	19.207	0.0000		0.00	
3*		zaprawa klejowa - sucha mieszanka' 3.23 kg/m ²	kg	8.640	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.06 m-g/m ²	m-g	0.161	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
371 d.13. 3	KNR K-02 0105-03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.8 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej obmiar = 2.664 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.95 r-g/m ²	r-g	2.531	0.0000	0.00		
2*		-- M -- bloczki silikatowe gr.8 cm 14.76 szt./m ²	szt.	39.321	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M7 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.011	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.15 m-g/m ²	m-g	0.400	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.4		Roboty tynkarskie						
372 d.13. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 51.708 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.08 r-g/m ²	r-g	4.137	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	11.376	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.103	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.155	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
373 d.13. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 21.629 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.06 r-g/m ²	r-g	1.298	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	4.542	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t ^{*****} 0.002 m-g/m ²	m-g	0.043	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t ^{*****} 0.003 m-g/m ²	m-g	0.065	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
374 d.13. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 51.708 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.69 r-g/m ²	r-g	35.679	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.269	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.341	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	1.375	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.346	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	25.854	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	15.512	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	2.068	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m ²	m-g	2.068	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
375 d.13. 0803-06 4		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 21.629 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	15.337	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.058	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.374	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.087	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.813	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
376 d.13. 2009-02 4		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 51.708 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 0.2426 r-g/m ²	r-g	12.544	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.169	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.207	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	1.034	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.165	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.0000	0.0000	0.0000
377 d.13. 2009-04 4		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach obmiar = 21.629 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	5.909	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.073	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.047	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.087	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.433	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.071	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.5		Roboty ślusarskie i stolarskie						
378 d.13. 5	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu obmiar = 5.500 m	m					
1*		-- R -- Robocizna 2.31 r-g/m	r-g	12.705	0.0000	0.00		
2*		-- M -- balustrady schodowe h=1,1m, malowane proszkowo 1.02 m/m	m	5.610	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowa M12 0.002 m³/m	m³	0.011	0.0000		0.00	
4*		farba olejna do gruntowania' 0.05 dm³/m	dm³	0.275	0.0000		0.00	
5*		farba olejna nawierzchniowa' 0.05 dm³/m	dm³	0.275	0.0000		0.00	
6*		elektrody 0.06 kg/m	kg	0.330	0.0000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t'''' 0.02 m-g/m	m-g	0.110	0.0000			0.00
9*		spawarka elektryczna wirująca 300 A 0.62 m-g/m	m-g	3.410	0.0000			0.00
10*		samochód skrzyniowy do 5 t 0.01 m-g/m	m-g	0.055	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
379 d.13. 5	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 90x200 w okleinie drewnopodobnej obmiar = 1.800 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem''' 4.51 r-g/m²	r-g	8.118	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 90x200 (D5) w okleinie drewnopodobnej z szybą z ościeżnicą regulowaną 1 kpl.	kpl.	1.000	0.0000		0.00	
3*		Papier ścierny 1.17 ark/m²	ark	2.106	0.0000		0.00	
4*		samozamknięcz 1 szt/m²	szt	1.800	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Środek transportowy'''''''''' 0.07 m-g/m²	m-g	0.126	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

		Roboty ślusarskie i stolarskie	
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.6		Roboty posadzkarskie						
380 d.13. 6	NNRNKB 202 1134-01	Grunтование подло́жи preparatami gruntujućymi- powierzchnie poziome obmiar = 22.234 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna" 0.06 r-g/m ²	r-g	1.334	0.0000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujućy 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	4.669	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg"" 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.004	0.0000			0.00
5*		środek transportowy"" 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.007	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
381 d.13. 6	NNRNKB 202 1127-01	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 25.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna" 0.39 r-g/m ²	r-g	9.894	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami' 0.0085 t/m ²	t	0.216	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw' 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.622	0.0000		0.00	
4*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0008 m ³ /m ²	m ³	0.020	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy"" 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.008	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW' 0.12 m-g/m ²	m-g	3.044	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
382 d.13. 6	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 22.234 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"" 2.26 r-g/m ²	r-g	50.249	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	23.123	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	160.529	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	6.003	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.667	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.889	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
383 d.13. 6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm obmiar = 3.136 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.91 r-g/m ²	r-g	12.262	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	3.261	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	22.642	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	0.847	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.03 m-g/m ²	m-g	0.094	0.0000			0.00
7*		środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.125	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
384 d.13. 6	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną obmiar = 25.870 m	m					
1*		-- R -- Robocizna" 0.4544 r-g/m	r-g	11.755	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 0.1575 m ² /m	m ²	4.075	0.0000		0.00	
3*		zaprawa klejąca 0.78 kg/m	kg	20.179	0.0000		0.00	
4*		zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	3.104	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0054 m-g/m	m-g	0.140	0.0000			0.00
7*		środek transportowy'''''' 0.004 m-g/m	m-g	0.103	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty posadzkarskie	
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
OGÓŁEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.7		Roboty malarskie						
385 d.13. 7	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 47.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	3.814	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	10.487	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.095	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.143	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
386 d.13. 7	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 18.689 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.121	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	3.925	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.037	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.056	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
387 d.13. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 66.359 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	11.653	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	18.315	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.020	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Klatka schodowa			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14		Pomieszczenie gospodarcze						
14.1		Roboty demontażowe						
388 d.14. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 29.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.33 r-g/m ²	r-g	9.570	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
389 d.14. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowej na stropach płaskich, belkach, bie- gach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 m2 obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.77 r-g/m ²	r-g	7.063	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
390 d.14. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 0.642 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 13.81 r-g/m ³	r-g	8.866	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
391 d.14. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1km- ma- teriały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 2.323 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39 r-g/m ³	r-g	3.229	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9 t/m ³	t	2.091	0.0000		0.00	
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72 m-g/m ³	m-g	1.673	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
392 d.14. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 2.323 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18 m-g/m ³	m-g	0.418	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14.2		Roboty tynkarskie						
393 d.14. 2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 29.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.08 r-g/m ²	r-g	2.320	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.380	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.058	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.087	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
394 d.14. 2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.06 r-g/m ²	r-g	0.550	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.926	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t ^{*****} 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t ^{*****} 0.003 m-g/m ²	m-g	0.028	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
395 d.14. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych obmiar = 29.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna ^{*****} 0.69 r-g/m ²	r-g	20.010	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052 t/m ²	t	0.151	0.0000		0.00	
3*		Wapno suchogaszzone 0.0066 t/m ²	t	0.191	0.0000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	0.771	0.0000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.194	0.0000		0.00	
6*		Listwy podtynkowe 0.5 m/m ²	m	14.500	0.0000		0.00	
7*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3 m/m ²	m	8.700	0.0000		0.00	
8*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
9*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.04 m-g/m ²	m-g	1.160	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 0.04 m-g/m ²	m-g	1.160	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
396 d.14. 2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7091 r-g/m ²	r-g	6.505	0.0000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna m. 4' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.025	0.0000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna m. 15' 0.0173 m ³ /m ²	m ³	0.159	0.0000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50' 0.004 m ³ /m ²	m ³	0.037	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.0376 m-g/m ²	m-g	0.345	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
397 d.14. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 29.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""""" 0.2426 r-g/m ²	r-g	7.035	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.095	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004 m-g/m ²	m-g	0.116	0.0000			0.00
5*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5t 0.02 m-g/m ²	m-g	0.580	0.0000			0.00
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.093	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
398 d.14. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz- nie na stropach obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2732 r-g/m ²	r-g	2.506	0.0000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.00336 t/m ²	t	0.031	0.0000		0.00	
3*		woda z rurociągu 0.00218 m ³ /m ²	m ³	0.020	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.037	0.0000			0.00
6*		wyciąg' 0.02 m-g/m ²	m-g	0.183	0.0000			0.00
7*		środek transportowy" 0.0033 m-g/m ²	m-g	0.030	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14.3		Roboty posadzkarskie						
399 d.14. 3	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zartarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.67 r-g/m ²	r-g	6.146	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0088 t/m ²	t	0.081	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0245 m ³ /m ²	m ³	0.225	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0004 t/m ²	t	0.004	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.003	0.0000			0.00
7*		"Miksokret" 28 kW 0.12 m-g/m ²	m-g	1.101	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000			
						0.0000	0.0000	0.0000
400 d.14. 3	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.07*3=0.21 r-g/m ²	r-g	1.926	0.0000	0.00		
2*		-- M -- cement 25 z dodatkami 0.0043*3=0.0129 t/m ²	t	0.118	0.0000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.0125*3=0.0375 m ³ /m ²	m ³	0.344	0.0000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 0.0002*3=0.0006 t/m ²	t	0.006	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- "Miksokret" 28 kW 0.02*3=0.06 m-g/m ²	m-g	0.550	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000			
						0.0000	0.0000	0.0000
401 d.14. 3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0733 r-g/m ²	r-g	0.672	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 0.35 kg/m ²	kg	3.211	0.0000		0.00	
3*		Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.504	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.0012 m-g/m ²	m-g	0.011	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.0009 m-g/m ²	m-g	0.008	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
402 d.14. 3	KNR 2-02 0602-10	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.034 r-g/m ²	r-g	0.312	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 0.6 kg/m ²	kg	5.504	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t" 0.0007 m-g/m ²	m-g	0.006	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy"***** 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.005	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
403 d.14. 3	KNR 2-02u2 0618-03	izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem"***** 0.13 r-g/m ²	r-g	1.192	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna podkładowa 1.15 m ² /m ²	m ²	10.549	0.0000		0.00	
3*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1 kg/m ²	kg	0.917	0.0000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t' 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
6*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.028	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
404 d.14. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m ²	r-g	1.284	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 8.15 kg/m ²	kg	74.760	0.0000		0.00	
3*		woda 2.341 dm ³ /m ²	dm ³	21.474	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.092	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.092	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
405 d.14. 3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*5=0.135 r-g/m ²	r-g	1.238	0.0000	0.00		
2*		-- M -- wylewka samopoziomująca 1.63*5=8.15 kg/m ²	kg	74.760	0.0000		0.00	
3*		woda 0.4682*5=2.341 dm ³ /m ²	dm ³	21.474	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.092	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.002*5=0.01 m-g/m ²	m-g	0.092	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
406 d.14. 3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna"""""" 2.26 r-g/m ²	r-g	20.731	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 1.04 m ² /m ²	m ²	9.540	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22 kg/m ²	kg	66.229	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.27 kg/m ²	kg	2.477	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t' 0.03 m-g/m ²	m-g	0.275	0.0000			0.00
7*		Środek transportowy 0.04 m-g/m ²	m-g	0.367	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
407 d.14. 3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem obmiar = 11.420 m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem"""""" 0.4544 r-g/m	r-g	5.189	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Płytki, terakota GRES 30x30cm 0.1575 m ² /m	m ²	1.799	0.0000		0.00	
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78 kg/m	kg	8.908	0.0000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.12 kg/m	kg	1.370	0.0000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054 m-g/m	m-g	0.062	0.0000			0.00
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004 m-g/m	m-g	0.046	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	Cena jednostkowa:		0.00			0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14.4		Roboty malarskie						
408 d.14. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 29.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	2.320	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	6.380	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.058	0.0000			0.00
5*		Środek transportowy 0.003 m-g/m ²	m-g	0.087	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
409 d.14. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufitu obmiar = 9.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	0.550	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Preparat zwiększający przyczepność 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	1.926	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0.002 m-g/m ²	m-g	0.018	0.0000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003 m-g/m ²	m-g	0.028	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
410 d.14. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych obmiar = 38.173 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1756 r-g/m ²	r-g	6.703	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	10.536	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5 %(od M)	%	1.500	0.0000		0.00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.011	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Pomieszczenie gospodarcze			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pomieszczenie magazynowe (-1.1)				
1.1		Roboty demontażowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.	1.000	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	41.193	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	18.864	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.189	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1.320	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	4.114	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	4.114	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty murarskie				
9 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty stolarskie				
10 d.1. 3	KNR 2-02 1203- 01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Roboty tynkarskie				
11 d.1. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	2.000	0.00	0.00
12 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	41.193	0.00	0.00
13 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	18.864	0.00	0.00
14 d.1. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	41.193	0.00	0.00
15 d.1. 4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	18.864	0.00	0.00
16 d.1. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	41.193	0.00	0.00
17 d.1. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	18.864	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Roboty posadzkarskie				
18 d.1. 5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	18.864	0.00	0.00
19 d.1. 5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	18.864	0.00	0.00
20 d.1. 5	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	18.864	0.00	0.00
21 d.1. 5	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	18.864	0.00	0.00
22 d.1. 5	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	18.864	0.00	0.00
23 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	18.864	0.00	0.00
24 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	18.864	0.00	0.00
25 d.1. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	18.864	0.00	0.00
26 d.1. 5	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	16.720	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Roboty malarskie				
27 d.1. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	41.193	0.00	0.00
28 d.1. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	18.864	0.00	0.00
29 d.1. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	60.057	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Pomieszczenie magazynowe (-1.2)				
2.1		Roboty demontażowe				
30 d.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	19.575	0.00	0.00
31 d.2. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	8.955	0.00	0.00
32 d.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2.100	0.00	0.00
33 d.2. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
34 d.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.627	0.00	0.00
35 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	2.282	0.00	0.00
36 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	2.282	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty murarskie				
37 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Roboty ślusarskie				
38 d.2. 3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Roboty tynkarskie				
39 d.2. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	2.000	0.00	0.00
40 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	28.750	0.00	0.00
41 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	8.955	0.00	0.00
42 d.2. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	28.750	0.00	0.00
43 d.2. 4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	8.955	0.00	0.00
44 d.2. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	28.750	0.00	0.00
45 d.2. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	8.955	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Roboty posadzkarskie				
46 d.2. 5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	8.955	0.00	0.00
47 d.2. 5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	8.955	0.00	0.00
48 d.2. 5	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	8.955	0.00	0.00
49 d.2. 5	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	8.955	0.00	0.00
50 d.2. 5	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	8.955	0.00	0.00
51 d.2. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	8.955	0.00	0.00
52 d.2. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	8.955	0.00	0.00
53 d.2. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	8.955	0.00	0.00
54 d.2. 5	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	11.320	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Roboty malarskie				
55 d.2. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	28.750	0.00	0.00
56 d.2. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	8.955	0.00	0.00
57 d.2. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	37.705	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Archiwum (-1.24, 0.51, 0.52)				
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
58 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.	1.000	0.00	0.00
59 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	48.840	0.00	0.00
60 d.3. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	25.879	0.00	0.00
61 d.3. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.420	0.00	0.00
62 d.3. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.700	0.00	0.00
63 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	3.011	0.00	0.00
64 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	3.011	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Roboty murarskie				
65 d.3. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.297	0.00	0.00
66 d.3. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	1.500	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Roboty tynkarskie				
67 d.3. 3	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²	0.860	0.00	0.00
68 d.3. 3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	1.720	0.00	0.00
69 d.3. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	48.840	0.00	0.00
70 d.3. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit	m ²	25.879	0.00	0.00
71 d.3. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	50.260	0.00	0.00
72 d.3. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	25.879	0.00	0.00
73 d.3. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	51.120	0.00	0.00
74 d.3. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	27.599	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Roboty posadzkarskie				
75 d.3. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	49.392	0.00	0.00
76 d.3. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	28.287	0.00	0.00
77 d.3. 4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	28.287	0.00	0.00
78 d.3. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	28.287	0.00	0.00
79 d.3. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	49.392	0.00	0.00
80 d.3. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	49.392	0.00	0.00
81 d.3. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	49.392	0.00	0.00
82 d.3. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	39.820	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.5		Roboty stolarskie i ślusarskie				
83 d.3. 5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00
84 d.3. 5	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. 150 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
85 d.3. 5	KNR 2-17 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 150 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
86 d.3. 5	KNR 2-02 1211-01	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2	m ²	1.000	0.00	0.00
87 d.3. 5	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2	m ²	4.680	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.6		Roboty malarskie				
88 d.3. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	121.463	0.00	0.00
89 d.3. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	53.883	0.00	0.00
90 d.3. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	175.346	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Zsyp				
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
91 d.4. 1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	4.318	0.00	0.00
92 d.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1.091	0.00	0.00
93 d.4. 1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV-grunt z wykopów	m ³	3.227	0.00	0.00
94 d.4. 1	KNR 2-01 0320-0402	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m ³	1.091	0.00	0.00
95 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	1.418	0.00	0.00
96 d.4. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	1.418	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Elewacja				
97 d.4. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m ²	4.020	0.00	0.00
98 d.4. 2	KNR 0-33 01-04	Ręczne przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego o grubości 12 cm	m ²	4.020	0.00	0.00
99 d.4. 2	KNR K-04 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m	2.700	0.00	0.00
100 d.4. 2	KNR K-04 0103-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m ²) do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m ²	4.020	0.00	0.00
101 d.4. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	3.216	0.00	0.00
102 d.4. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	3.216	0.00	0.00
103 d.4. 2	KNR 9-15 0501-02	Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych izolowanych płytami termoizolacyjnymi z membrany kuwetkowej	m ²	3.216	0.00	0.00
104 d.4. 2	KNR 2-02 0921-02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m ²	0.804	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Łazienka (-1.2a, -1.2b)				
5.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
105 d.5. 1	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych	szt.	1.000	0.00	0.00
106 d.5. 1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	20.235	0.00	0.00
107 d.5. 1	KNR 4-01 0701- 11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	9.505	0.00	0.00
108 d.5. 1	KNR 4-01 0329- 03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0.525	0.00	0.00
109 d.5. 1	KNR 4-01 0336- 05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
110 d.5. 1	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.665	0.00	0.00
111 d.5. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	2.772	0.00	0.00
112 d.5. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	2.772	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Roboty murarskie				
113 d.5. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.227	0.00	0.00
114 d.5. 2	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	14.300	0.00	0.00
115 d.5. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3.600	0.00	0.00
116 d.5. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Roboty tynkarskie				
117 d.5. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	38.775	0.00	0.00
118 d.5. 3	KNR 0-14 2010-09 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	m ²	2.979	0.00	0.00
119 d.5. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	38.775	0.00	0.00
120 d.5. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	9.183	0.00	0.00
121 d.5. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	38.775	0.00	0.00
122 d.5. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	9.183	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.4		Roboty stolarskie i ślusarskie				
123 d.5. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone	m ²	3.400	0.00	0.00
124 d.5. 4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2.000	0.00	0.00
125 d.5. 4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	1.000	0.00	0.00
126 d.5. 4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1.000	0.00	0.00
127 d.5. 4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2	m	10.000	0.00	0.00
128 d.5. 4		Suszarka do włosów	kpl	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.5		Okładziny z płytek				
129 d.5. 5	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	33.911	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.6		Roboty malarskie				
130 d.5. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	38.775	0.00	0.00
131 d.5. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	9.183	0.00	0.00
132 d.5. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	5.301	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.7		Roboty posadzkarskie				
133 d.5. 7	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	8.794	0.00	0.00
134 d.5. 7	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	8.794	0.00	0.00
135 d.5. 7	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	8.794	0.00	0.00
136 d.5. 7	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	8.794	0.00	0.00
137 d.5. 7	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	8.794	0.00	0.00
138 d.5. 7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	8.794	0.00	0.00
139 d.5. 7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	8.794	0.00	0.00
140 d.5. 7	KNR BC-02 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²	1.265	0.00	0.00
141 d.5. 7	KNR BC-02 0301-04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²	7.700	0.00	0.00
142 d.5. 7	KNR BC-02 0301-11	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok - wklejenie taśmy uszczelniającej	m	3.500	0.00	0.00
143 d.5. 7	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	8.794	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Szatnia damska (-1.3)				
6.1		Roboty demontażowe				
144 d.6. 1	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych	szt.	1.000	0.00	0.00
145 d.6. 1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	42.350	0.00	0.00
146 d.6. 1	KNR 4-01 0701- 11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	18.811	0.00	0.00
147 d.6. 1	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1.328	0.00	0.00
148 d.6. 1	KNR 4-01 0329- 05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.525	0.00	0.00
149 d.6. 1	KNR 4-01 0336- 05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
150 d.6. 1	KNR 4-01 0336- 06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
151 d.6. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	4.886	0.00	0.00
152 d.6. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	4.886	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2		Roboty murarskie				
153 d.6. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3.600	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.3		Roboty tynkarskie				
154 d.6. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	40.550	0.00	0.00
155 d.6. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	18.811	0.00	0.00
156 d.6. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	40.550	0.00	0.00
157 d.6. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	18.811	0.00	0.00
158 d.6. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	40.550	0.00	0.00
159 d.6. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	18.811	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.4		Roboty posadzkarskie				
160 d.6. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	18.811	0.00	0.00
161 d.6. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	18.811	0.00	0.00
162 d.6. 4	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	18.811	0.00	0.00
163 d.6. 4	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	18.811	0.00	0.00
164 d.6. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	18.811	0.00	0.00
165 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	18.811	0.00	0.00
166 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	18.811	0.00	0.00
167 d.6. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	18.811	0.00	0.00
168 d.6. 4	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	15.860	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.5		Roboty malarskie				
169 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	40.550	0.00	0.00
170 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	18.811	0.00	0.00
171 d.6. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	59.361	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.6		Roboty stolarskie				
172 d.6. 02 6	KNR 2-02 1017-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne	m ²	3.600	0.00	0.00
173 d.6. 01 6	KNR 2-02 1015-	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2	m	10.000	0.00	0.00
174 d.6. 20 6	KNR 4-01 0920-	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2.000	0.00	0.00
175 d.6. 26 6	KNR 4-01 0920-	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Komunikacja (-1.18a)				
7.1		Roboty demontażowe				
176 d.7. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.	1.000	0.00	0.00
177 d.7. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	12.504	0.00	0.00
178 d.7. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	4.292	0.00	0.00
179 d.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.326	0.00	0.00
180 d.7. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	1.079	0.00	0.00
181 d.7. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	1.079	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.2		Roboty tynkarskie				
182 d.7. 2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	14.266	0.00	0.00
183 d.7. 2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit	m ²	4.292	0.00	0.00
184 d.7. 2	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	14.266	0.00	0.00
185 d.7. 2	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	4.292	0.00	0.00
186 d.7. 2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	14.266	0.00	0.00
187 d.7. 2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	4.292	0.00	0.00
188 d.7. 2	KNR 4-01 0708- 02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	5.100	0.00	0.00
189 d.7. 2	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	1.275	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.3		Roboty posadzkarskie				
190 d.7. 3	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.292	0.00	0.00
191 d.7. 3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	4.292	0.00	0.00
192 d.7. 3	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	4.292	0.00	0.00
193 d.7. 3	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	4.292	0.00	0.00
194 d.7. 3	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	4.292	0.00	0.00
195 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.292	0.00	0.00
196 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.292	0.00	0.00
197 d.7. 3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	4.292	0.00	0.00
198 d.7. 3	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	5.740	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.4		Roboty malarskie				
199 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	14.266	0.00	0.00
200 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	5.567	0.00	0.00
201 d.7. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	19.833	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Pomieszczenie magazynowe (-1.22)				
8.1		Roboty demontażowe				
202 d.8. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.	1.000	0.00	0.00
203 d.8. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	29.822	0.00	0.00
204 d.8. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	10.408	0.00	0.00
205 d.8. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.210	0.00	0.00
206 d.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.729	0.00	0.00
207 d.8. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	2.549	0.00	0.00
208 d.8. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	2.549	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.2		Roboty murarskie				
209	KNR 2-02 0126-	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200	0.00	0.00
d.8.	05					
2						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.3		Roboty tynkarskie				
210 d.8. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	2.000	0.00	0.00
211 d.8. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	29.822	0.00	0.00
212 d.8. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	10.408	0.00	0.00
213 d.8. 3	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	29.822	0.00	0.00
214 d.8. 3	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	10.408	0.00	0.00
215 d.8. 3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	29.822	0.00	0.00
216 d.8. 3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	10.408	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.4		Roboty posadzkarskie				
217 d.8. 1127-02 4	NNRNKB 202	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10.408	0.00	0.00
218 d.8. 1127-03 4	NNRNKB 202	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	10.408	0.00	0.00
219 d.8. 09 4	KNR 2-02 0602-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	10.408	0.00	0.00
220 d.8. 10 4	KNR 2-02 0602-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	10.408	0.00	0.00
221 d.8. 0618-03 4	KNR 2-02u2	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	10.408	0.00	0.00
222 d.8. 1130-03 4	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	10.408	0.00	0.00
223 d.8. 1130-02 4	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10.408	0.00	0.00
224 d.8. 1130-03 4	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	10.408	0.00	0.00
225 d.8. 2805-05 4	KNR 2-02u2	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	10.408	0.00	0.00
226 d.8. 06 4	KNR 2-02 1120-	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	12.060	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.5		Roboty malarskie				
227 d.8. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	29.822	0.00	0.00
228 d.8. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	10.408	0.00	0.00
229 d.8. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	40.230	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.6		Roboty stolarskie				
230 d.8. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Pomieszczenie magazynowe (-1.20)				
9.1		Roboty demontażowe				
231 d.9. 1	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.	1.000	0.00	0.00
232 d.9. 1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	33.818	0.00	0.00
233 d.9. 1	KNR 4-01 0701- 09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	12.953	0.00	0.00
234 d.9. 1	KNR 4-01 0348- 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	6.149	0.00	0.00
235 d.9. 1	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.907	0.00	0.00
236 d.9. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	3.962	0.00	0.00
237 d.9. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	3.962	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.2		Roboty murarskie				
238 d.9. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200	0.00	0.00
239 d.9. 2	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	1.762	0.00	0.00
240 d.9. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000	0.00	0.00
241 d.9. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.525	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.3		Roboty tynkarskie				
242 d.9. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	2.000	0.00	0.00
243 d.9. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	35.581	0.00	0.00
244 d.9. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	12.953	0.00	0.00
245 d.9. 3	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	35.581	0.00	0.00
246 d.9. 3	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	12.953	0.00	0.00
247 d.9. 3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	35.581	0.00	0.00
248 d.9. 3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	12.953	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.4		Roboty posadzkarskie				
249 d.9. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	12.953	0.00	0.00
250 d.9. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	12.953	0.00	0.00
251 d.9. 4	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	12.953	0.00	0.00
252 d.9. 4	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	12.953	0.00	0.00
253 d.9. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	12.953	0.00	0.00
254 d.9. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	12.953	0.00	0.00
255 d.9. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	12.953	0.00	0.00
256 d.9. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	12.953	0.00	0.00
257 d.9. 4	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	14.420	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.5		Roboty malarskie				
258 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	35.581	0.00	0.00
259 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	12.953	0.00	0.00
260 d.9. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	48.534	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.6		Roboty stolarskie				
261 d.9. 6	KNR 2-02 1203- 01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		Komunikacja (-1.18b)				
10.1		Roboty demontażowe				
262 d.10 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.	1.000	0.00	0.00
263 d.10 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	3.430	0.00	0.00
264 d.10 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	4.618	0.00	0.00
265 d.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.338	0.00	0.00
266 d.10 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	0.753	0.00	0.00
267 d.10 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	0.753	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.2		Roboty murarskie				
268 d.10 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200	0.00	0.00
269 d.10 .2	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	2.675	0.00	0.00
270 d.10 .2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.3		Roboty tynkarskie				
271 d.10 .3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	2.000	0.00	0.00
272 d.10 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	16.530	0.00	0.00
273 d.10 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	4.618	0.00	0.00
274 d.10 .3	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	16.530	0.00	0.00
275 d.10 .3	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	4.618	0.00	0.00
276 d.10 .3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	16.530	0.00	0.00
277 d.10 .3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	4.618	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.4		Roboty posadzkarskie				
278 d.10 .4	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.618	0.00	0.00
279 d.10 .4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	4.618	0.00	0.00
280 d.10 .4	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	4.618	0.00	0.00
281 d.10 .4	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	4.618	0.00	0.00
282 d.10 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	4.618	0.00	0.00
283 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.618	0.00	0.00
284 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.618	0.00	0.00
285 d.10 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	4.618	0.00	0.00
286 d.10 .4	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	6.580	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.5		Roboty malarskie				
287 d.10 .5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	16.530	0.00	0.00
288 d.10 .5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	4.843	0.00	0.00
289 d.10 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	21.148	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.6		Roboty stolarskie				
290 d.10 .6	KNR 2-02 1203- 01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		Pomieszczenie magazynowe (-1.19)				
11.1		Roboty demontażowe				
291 d.11 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	27.950	0.00	0.00
292 d.11 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	8.575	0.00	0.00
293 d.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	8.575	0.00	0.00
294 d.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie powierzchni z płytek na zaprawie cementowej - ściany	m ²	1.650	0.00	0.00
295 d.11 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.515	0.00	0.00
296 d.11 .1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
297 d.11 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	2.292	0.00	0.00
298 d.11 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	2.292	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.2		Roboty murarskie				
299 d.11 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2.400	0.00	0.00
300 d.11 .2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.189	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.3		Roboty tynkarskie				
301 d.11 .3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt	2.000	0.00	0.00
302 d.11 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	27.950	0.00	0.00
303 d.11 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit	m ²	8.575	0.00	0.00
304 d.11 .3	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	27.950	0.00	0.00
305 d.11 .3	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	8.575	0.00	0.00
306 d.11 .3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	27.950	0.00	0.00
307 d.11 .3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	8.575	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.4		Roboty posadzkarskie				
308 d.11 .4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	8.575	0.00	0.00
309 d.11 .4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	8.575	0.00	0.00
310 d.11 .4	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	8.575	0.00	0.00
311 d.11 .4	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	8.575	0.00	0.00
312 d.11 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	8.575	0.00	0.00
313 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	8.575	0.00	0.00
314 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	8.575	0.00	0.00
315 d.11 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	8.575	0.00	0.00
316 d.11 .4	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	11.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.5		Roboty malarskie				
317 d.11 .5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	41.075	0.00	0.00
318 d.11 .5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	8.575	0.00	0.00
319 d.11 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	49.650	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.6		Roboty stolarskie				
320 d.11 .6	KNR 2-02 1203- 01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		Komunikacja (-1.17)				
12.1		Roboty demontażowe				
321 d.12 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł do ponownego montażu	szt.	1.000	0.00	0.00
322 d.12 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	25.820	0.00	0.00
323 d.12 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	7.710	0.00	0.00
324 d.12 .1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2.100	0.00	0.00
325 d.12 .1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.400	0.00	0.00
326 d.12 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.540	0.00	0.00
327 d.12 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	2.363	0.00	0.00
328 d.12 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	2.363	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.2		Roboty murarskie				
329 d.12 .2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.473	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.3		Roboty tynkarskie				
330 d.12 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	26.720	0.00	0.00
331 d.12 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	7.710	0.00	0.00
332 d.12 .3	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	26.720	0.00	0.00
333 d.12 .3	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	7.710	0.00	0.00
334 d.12 .3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	26.720	0.00	0.00
335 d.12 .3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	7.710	0.00	0.00
336 d.12 .3	KNR 4-01 0708- 02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	5.100	0.00	0.00
337 d.12 .3	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	1.275	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.4		Roboty posadzkarskie				
338 d.12 .4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	7.710	0.00	0.00
339 d.12 .4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	7.710	0.00	0.00
340 d.12 .4	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	7.710	0.00	0.00
341 d.12 .4	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	7.710	0.00	0.00
342 d.12 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	7.710	0.00	0.00
343 d.12 .4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	7.710	0.00	0.00
344 d.12 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	7.710	0.00	0.00
345 d.12 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	7.710	0.00	0.00
346 d.12 .4	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	9.280	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.5		Roboty stolarskie				
347 d.12 .5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne - ponowny montaż	m ²	1.800	0.00	0.00
348 d.12 .5	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 1	m	5.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.6		Roboty malarskie				
349 d.12 .6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	27.770	0.00	0.00
350 d.12 .6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	7.935	0.00	0.00
351 d.12 .6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	35.680	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		Klatka schodowa				
13.1		Roboty demontażowe				
352 d.13 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	1.119	0.00	0.00
353 d.13 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1.402	0.00	0.00
354 d.13 .1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.630	0.00	0.00
355 d.13 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	62.031	0.00	0.00
356 d.13 .1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	13.671	0.00	0.00
357 d.13 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3.243	0.00	0.00
358 d.13 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	10.544	0.00	0.00
359 d.13 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	10.544	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.2		Schody				
360 d.13 .2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	0.094	0.00	0.00
361 d.13 .2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.044	0.00	0.00
362 d.13 .2	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.115	0.00	0.00
363 d.13 .2	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m ²	5.018	0.00	0.00
364 d.13 .2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 6	m ²	7.025	0.00	0.00
365 d.13 .2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodowej - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 11	m ²	2.940	0.00	0.00
366 d.13 .2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm	t	0.032	0.00	0.00
367 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t	0.125	0.00	0.00
368 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0.081	0.00	0.00
369 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 14 mm	t	0.038	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.3		Roboty murarskie				
370 d.13 .3	NNRNKB 202 0190a-04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	2.675	0.00	0.00
371 d.13 .3	KNR K-02 0105-03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.8 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m ²	2.664	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.4		Roboty tynkarskie				
372 d.13 .4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	51.708	0.00	0.00
373 d.13 .4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	21.629	0.00	0.00
374 d.13 .4	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	51.708	0.00	0.00
375 d.13 .4	KNR 2-02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	21.629	0.00	0.00
376 d.13 .4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	51.708	0.00	0.00
377 d.13 .4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	21.629	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.5		Roboty ślusarskie i stolarskie				
378 d.13 .5	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-betonowane w co trzecim stopniu	m	5.500	0.00	0.00
379 d.13 .5	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 90x200 w okleinie drewnopodobnej	m ²	1.800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.6		Roboty posadzkarskie				
380 d.13 .6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m ²	22.234	0.00	0.00
381 d.13 .6	NNRNKB 202 1127-01	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	25.370	0.00	0.00
382 d.13 .6	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	22.234	0.00	0.00
383 d.13 .6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	3.136	0.00	0.00
384 d.13 .6	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	25.870	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.7		Roboty malarskie				
385 d.13 .7	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	47.670	0.00	0.00
386 d.13 .7	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	18.689	0.00	0.00
387 d.13 .7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	66.359	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		Pomieszczenie gospodarcze				
14.1		Roboty demontażowe				
388 d.14 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	29.000	0.00	0.00
389 d.14 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	9.173	0.00	0.00
390 d.14 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.642	0.00	0.00
391 d.14 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	2.323	0.00	0.00
392 d.14 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	2.323	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.2		Roboty tynkarskie				
393 d.14 .2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	29.000	0.00	0.00
394 d.14 .2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	9.173	0.00	0.00
395 d.14 .2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²	29.000	0.00	0.00
396 d.14 .2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	9.173	0.00	0.00
397 d.14 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	29.000	0.00	0.00
398 d.14 .2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	9.173	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.3		Roboty posadzkarskie				
399 d.14 .3	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	9.173	0.00	0.00
400 d.14 .3	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	9.173	0.00	0.00
401 d.14 .3	KNR 2-02 0602- 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	9.173	0.00	0.00
402 d.14 .3	KNR 2-02 0602- 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	9.173	0.00	0.00
403 d.14 .3	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	9.173	0.00	0.00
404 d.14 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	9.173	0.00	0.00
405 d.14 .3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	9.173	0.00	0.00
406 d.14 .3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	9.173	0.00	0.00
407 d.14 .3	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m	11.420	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.4		Roboty malarskie				
408 d.14 .4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	29.000	0.00	0.00
409 d.14 .4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	9.173	0.00	0.00
410 d.14 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych	m ²	38.173	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł