

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KPP Kamień Pomorski remont kompleksowy - etap 2019 r.
ADRES INWESTYCJI : Kamień Pomorski ul. Żwirki i Wigury 2
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul.Małopolska 47, 70-515 Szczecin
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie magazynowe (-1.1)			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(3.67+5.14)*2*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
3 d.1. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
4 d.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.09*2.1	m ²	0.189	
				RAZEM	0.189
5 d.1. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1*1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
6 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		3.67*5.14*0.07	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
7 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(41.193*0.03+18.864*0.03+0.189*0.12+1.4*0.12*0.12+1.32)*1.3	m ³	4.114	
				RAZEM	4.114
8 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³		
		(41.193*0.03+18.864*0.03+0.189*0.12+1.4*0.12*0.12+1.32)*1.3	m ³	4.114	
				RAZEM	4.114
1.2		Roboty murarskie			
9 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
1.3		Roboty stolarskie			
10 d.1. 3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.4		Roboty tynkarskie			
11 d.1. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
13 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
14 d.1. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
16 d.1. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
17 d.1. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
1.5		Roboty posadzkarskie			
18 d.1. 5	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
19 d.1. 5	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
20 d.1. 5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
21 d.1. 5	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
22 d.1. 5	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
23 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
24 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
25 d.1. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
26 d.1. 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
		(3.67*2+5.14*2)-0.9	m	16.720	
				RAZEM	16.720
1.6		Roboty malarskie			
27 d.1. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	
				RAZEM	41.193
28 d.1. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	18.864
29 d.1. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(3.67*2+5.14*2)*2.44-0.9*2.0	m ²	41.193	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.67*5.14	m ²	18.864	
				RAZEM	60.057
2		Pomieszczenie magazynowe (-1.2)			
2.1		Roboty demontażowe			
30 d.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3.67+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 19.575	
				RAZEM	19.575
31 d.2. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.67*2.44	m ² m ²	 8.955	
				RAZEM	8.955
32 d.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
33 d.2. 1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
34 d.2. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.67*2.44*0.07	m ³ m ³	 0.627	
				RAZEM	0.627
35 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (19.575*0.03+8.955*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.627)*1.3	m ³ m ³	 2.282	
				RAZEM	2.282
36 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (19.575*0.03+8.955*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.627)*1.3	m ³ m ³	 2.282	
				RAZEM	2.282
2.2		Roboty murarskie			
37 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
2.3		Roboty ślusarskie			
38 d.2. 3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.4		Roboty tynkarskie			
39 d.2. 4	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 28.750	
				RAZEM	28.750
41 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.67*2.44	m ² m ²	 8.955	
				RAZEM	8.955
42 d.2. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 28.750	
				RAZEM	28.750
43 d.2. 4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3.67*2.44	m ² m ²	 8.955	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-02 d.2. 2009-02 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 28.750	8.955 28.750
45	KNR 2-02 d.2. 2009-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
2.5		Roboty posadzkarskie			
46	NNRNKB d.2. 202 1127-02 5	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
47	NNRNKB d.2. 202 1127-03 5	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
48	KNR 2-02 d.2. 0602-09 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
49	KNR 2-02 d.2. 0602-10 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
50	KNR 2-02u2 d.2. 0618-03 5	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
51	NNRNKB d.2. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
52	NNRNKB d.2. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
53	KNR 2-02u2 d.2. 2805-05 5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
54	KNR 2-02 d.2. 1120-06 5	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (3.67*2+2.44*2)-0.9	m m	RAZEM 11.320	11.320 11.320
2.6		Roboty malarskie			
55	KNR 2-02u2 d.2. 1134.1-02 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 28.750	28.750 28.750
56	KNR 2-02u2 d.2. 1134.1-01 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.67*2.44	m ² m ²	RAZEM 8.955	8.955 8.955
57	KNR 2-02 d.2. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (3.67*2+2.44*2)*2.5-0.9*2.0 3.67*2.44	m ² m ² m ²	RAZEM 28.750 8.955	37.705 37.705
3		Archiwum (-1.24, 0.51, 0.52)			
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07 0.52	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
59 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05 -1.24	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (8.98*2+3.15*2)*1.99 2.56*0.22	m ² m ² m ²	 48.277 0.563	 48.840
60 d.3. 1	KNR 4-01 0701-11 -1.24	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.15*8.98-1.27*2.56 0.22*(1.27+2.56)	m ² m ² m ²	 25.036 0.843	 25.879
61 d.3. 1	KNR 4-01 0329-02 0.52	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.2*2.1	m ² m ²	 0.420	 0.420
62 d.3. 1	KNR 4-01 0336-06 0.52	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.7	m m	 1.700	 1.700
63 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (48.84*0.03+25.879*0.03+0.42*0.12+1.7*0.12*0.12)*1.3	m ³ m ³	 3.011	 3.011
64 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (48.84*0.03+25.879*0.03+0.42*0.12+1.7*0.12*0.12)*1.3	m ³ m ³	 3.011	 3.011
3.2		Roboty murarskie			
65 d.3. 2	KNR 4-01 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.07*0.73*0.38	m ³ m ³	 0.297	 0.297
66 d.3. 2	KNR 4-01 0313-04 2	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 1.5	m m	 1.500	 1.500
3.3		Roboty tynkarskie			
67 d.3. 3	KNR 0-14 2011-07 3 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 0.51	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. (2.75+1.15+0.4)*0.2	m ² m ²	 0.860	 0.860
68 d.3. 3	KNR 0-14 2012-01 3 0.51	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (2.75+1.15+0.4)*0.4	m ² m ²	 1.720	 1.720
69 d.3. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02 3 -1.24	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (8.98*2+3.15*2)*1.99 2.56*0.22	m ² m ² m ²	 48.277 0.563	 48.840
70 d.3. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01 3 -1.24	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.15*8.98-1.27*2.56 0.22*(1.27+2.56)	m ² m ² m ²	 25.036 0.843	 25.879
71 d.3. 3	KNR 4-01 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
	0.51	2.56*0.22	m ²	0.563	
		2.73*0.26*2	m ²	1.420	
				RAZEM	50.260
72 d.3. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
				RAZEM	25.879
73 d.3. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
		2.56*0.22	m ²	0.563	
	0.51	2.73*0.26*2	m ²	1.420	
	0.51	(2.75+1.15+0.4)*0.2	m ²	0.860	
				RAZEM	51.120
74 d.3. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
	0.51	(2.75+1.15+0.4)*0.4	m ²	1.720	
				RAZEM	27.599
3.4		Roboty posadzkarskie			
75 d.3. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	0.51	6.7*3.15	m ²	21.105	
	-1.24	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
76 d.3. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	28.287
77 d.3. 4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	28.287
78 d.3. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	28.287
79 d.3. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	-1.24	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
80 d.3. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
	-1.24	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
81 d.3. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
	-1.24	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.51	8.98*3.15	m ²	28.287	
				RAZEM	49.392
82 d.3. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
	-1.24	6.7*2+3.15*2-(0.9*2+2.34)	m	15.560	
	0.51	8.98*2+3.15*2	m	24.260	
				RAZEM	39.820
3.5		Roboty stolarskie i ślusarskie			
83 d.3. 5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3. 5	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.3. 5	KNR 2-17 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.3. 5	KNR 2-02 1211-01	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2	m ²		
	0.52	1.0*1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.3. 5	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	0.51	2.34*2.0	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
3.6		Roboty malarskie			
88 d.3. 6	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
		2.56*0.22	m ²	0.563	
	0.51	(6.7*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0*2+2.34*2.1)	m ²	45.267	
	0.52	(2.19*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0)	m ²	27.356	
				RAZEM	121.463
89 d.3. 6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
	0.51	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.52	2.19*3.15	m ²	6.899	
				RAZEM	53.883
90 d.3. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
	-1.24	(8.98*2+3.15*2)*1.99	m ²	48.277	
		2.56*0.22	m ²	0.563	
	0.51	(6.7*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0*2+2.34*2.1)	m ²	45.267	
	0.52	(2.19*2+3.15*2)*2.73-(0.9*2.0)	m ²	27.356	
	-1.24	3.15*8.98-1.27*2.56	m ²	25.036	
		0.22*(1.27+2.56)	m ²	0.843	
	0.51	6.7*3.15	m ²	21.105	
	0.52	2.19*3.15	m ²	6.899	
				RAZEM	175.346
4		Zsyp			
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
91 d.4. 1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		((2.68+1.2*2)*0.5*1.7)	m ³	4.318	
				RAZEM	4.318
92 d.4. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.15*(1.68+0.96*2)*1.7	m ³	0.918	
		0.15*0.96*1.2	m ³	0.173	
				RAZEM	1.091
93 d.4. 1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV-grunt z wykopów	m ³		
		4.318-1.091	m ³	3.227	
				RAZEM	3.227
94 d.4. 1	KNR 2-01 0320-0402	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m ³		
		1.091	m ³	1.091	
				RAZEM	1.091
95 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		1.091*1.3	m ³	1.418	
				RAZEM	1.418

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.4. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 1.091*1.3	m ³ m ³	 1.418	
				RAZEM	1.418
4.2		Elewacja			
97 d.4. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 2.68*1.5	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
98 d.4. 2	KNR 0-33 01-04	Ręczne przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego o grubości 12 cm 2.68*1.5	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
99 d.4. 2	KNR K-04 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką 2.70	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
100 d.4. 2	KNR K-04 0103-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m2) do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką 2.68*1.5	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
101 d.4. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2.68*1.2	m ² m ²	 3.216	
				RAZEM	3.216
102 d.4. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 2.68*1.2	m ² m ²	 3.216	
				RAZEM	3.216
103 d.4. 2	KNR 9-15 0501-02	Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych izolowanych płytami termoizolacyjnymi z membrany kubelkowej 2.68*1.2	m ² m ²	 3.216	
				RAZEM	3.216
104 d.4. 2	KNR 2-02 0921-02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm 2.68*0.3	m ² m ²	 0.804	
				RAZEM	0.804
5		Łazienka (-1.2a, -1.2b)			
5.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
105 d.5. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.5. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3.67+2.59*2)*2.5-0.9*2.1	m ² m ²	 20.235	
				RAZEM	20.235
107 d.5. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.67*2.59	m ² m ²	 9.505	
				RAZEM	9.505
108 d.5. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1.0*2.1*0.25	m ³ m ³	 0.525	
				RAZEM	0.525
109 d.5. 1	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
110 d.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.67*2.59*0.07	m ³ m ³	 0.665	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 4-01 d.5. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (20.235*0.03+9.505*0.03+0.525+1.4*0.12*0.30+0.665)*1.3	m ³ m ³	RAZEM 2.772	0.665 2.772
112	KNR 4-01 d.5. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (20.235*0.03+9.505*0.03+0.525+1.4*0.12*0.30+0.665)*1.3	m ³ m ³	RAZEM 2.772	2.772 2.772
5.2		Roboty murarskie			
113	KNR 4-01 d.5. 0304-01 2 -1.2a	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.9*2.1*0.12	m ³ m ³	 0.227	 0.227
114	NNRNKB d.5. 202 0190a- 2 04 -1.2a -1.2b	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 3.67*2.5 (1.51+1.18)*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 9.175 5.125	 14.300
115	KNR 2-02 d.5. 0126-05 2 -1.2a -1.2b	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*2 1.2	m m m	 2.400 1.200	 3.600
116	KNR 2-02 d.5. 0126-02 2	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
5.3		Roboty tynkarskie			
117	KNR 2-02u2 d.5. 1134.1-02 3 -1.2a -1.2b	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0) (1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.525 11.250	 38.775
118	KNR 0-14 d.5. 2010-09 3 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 2.59*(0.15+1.0)	m ² m ²	 2.979	 2.979
119	KNR 4-01 d.5. 0716-02 3 -1.2a -1.2b	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0) (1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.525 11.250	 38.775
120	KNR 2-02 d.5. 0803-06 3 -1.2a -1.2b	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1.02*1.24+2.59*2.43 1.12*1.45	m ² m ² m ²	 7.559 1.624	 9.183
121	KNR 2-02 d.5. 2009-02 3 -1.2a -1.2b	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0) (1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.525 11.250	 38.775
122	KNR 2-02 d.5. 2009-04 3 -1.2a -1.2b	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 1.02*1.24+2.59*2.43 1.12*1.45	m ² m ² m ²	 7.559 1.624	 9.183
5.4		Roboty stolarskie i ślusarskie			
123	KNR 2-02 d.5. 1017-02 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0*0.9+2.0*0.8	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
124	KNR 4-01 d.5. 4	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
125	KNR 4-01 d.5. 4	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01 d.5. 4	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 2-02 d.5. 4	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
128		Suszarka do włosów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5.5		Okładziny z płytek			
129	KNR 2-02u2 d.5. 5	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²		
	-1.2a	$(1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.2-(0.8*2.0+0.9*2.0)+2.59*0.15$	m ²	24.203	
	-1.2b	$(1.45+1.12)*2*2.2-0.8*2.0$	m ²	9.708	
				RAZEM	33.911
5.6		Roboty malarskie			
130	KNR 2-02u2 d.5. 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
	-1.2a	$(1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.24)*2.5-(0.8*2.0+0.9*2.0)$	m ²	27.525	
	-1.2b	$(1.45+1.12)*2*2.5-0.8*2.0$	m ²	11.250	
				RAZEM	38.775
131	KNR 2-02u2 d.5. 6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
	-1.2a	$1.02*1.24+2.59*2.43$	m ²	7.559	
	-1.2b	$1.12*1.45$	m ²	1.624	
				RAZEM	9.183
132	KNR 2-02 d.5. 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
	-1.2a	$(1.02+3.67+2.59+2.28+1.57+1.25)*0.3$	m ²	3.714	
	-1.2b	$(1.16+1.485)*2*0.3$	m ²	1.587	
				RAZEM	5.301
5.7		Roboty posadzgarskie			
133	NNRNKB d.5. 7	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	
				RAZEM	8.794
134	NNRNKB d.5. 7	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	
				RAZEM	8.794
135	KNR 2-02 d.5. 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	
				RAZEM	8.794
136	KNR 2-02 d.5. 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
	-1.2a	$2.28*2.59+1.02*1.24$	m ²	7.170	
	-1.2b	$1.45*1.12$	m ²	1.624	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137	KNR 2-02u2 d.5. 7	137 0618-03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
	-1,2b	1.45*1.12	m ²	1.624	
138	NNRNKB d.5. 7	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
	-1,2b	1.45*1.12	m ²	1.624	
139	NNRNKB d.5. 7	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatkowe lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
	-1,2b	1.45*1.12	m ²	1.624	
140	KNR BC-02 d.5. 7	140 0301-03 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²	RAZEM	8.794
	-1.2a	1.02*1.24	m ²	1.265	
141	KNR BC-02 d.5. 7	141 0301-04 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²	RAZEM	1.265
	-1.2a	(1.02+1.24*2)*2.2	m ²	7.700	
142	KNR BC-02 d.5. 7	142 0301-11 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowych powłok - wklejenie taśmy uszczelniającej	m	RAZEM	7.700
	-1.2a	1.02+1.24*2	m	3.500	
143	KNR 2-02u2 d.5. 7	143 2805-05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	RAZEM	3.500
	-1.2b	1.12*1.45	m ²	1.624	
	-1.2a	2.28*2.59+1.02*1.24	m ²	7.170	
6		Szatnia damska (-1.3)		RAZEM	8.794
6.1		Roboty demontażowe			
144	KNR 4-01 d.6. 1	144 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
145	KNR 4-01 d.6. 1	145 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	RAZEM	1.000
		(3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0)	m ²	42.350	
146	KNR 4-01 d.6. 1	146 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	RAZEM	42.350
		3.69*5.14-1.2*0.13	m ²	18.811	
147	KNR 4-01 d.6. 1	147 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	RAZEM	18.811
		3.69*5.14*0.07	m ³	1.328	
148	KNR 4-01 d.6. 1	148 0329-05 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	RAZEM	1.328
		1.0*2.1*0.25	m ³	0.525	
149	KNR 4-01 d.6. 1	149 0336-05 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	RAZEM	0.525
		1.4	m	1.400	
150	KNR 4-01 d.6. 1	150 0336-06 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	RAZEM	1.400
		1*1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.6.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko $(42.35*0.03+18.811*0.03+1.328+0.525+1.4*0.12*0.12+1.4*0.12*0.3)*1.3$	m ³ m ³	 4.886	 4.886
152 d.6.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 $(42.35*0.03+18.811*0.03+1.328+0.525+1.4*0.12*0.12+1.4*0.12*0.3)*1.3$	m ³ m ³	 4.886	 4.886
6.2		Roboty murarskie		RAZEM	4.886
153 d.6.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*3	m m	 3.600	 3.600
6.3		Roboty tynkarskie		RAZEM	3.600
154 d.6.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany $(3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)$	m ² m ²	 40.550	 40.550
155 d.6.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
156 d.6.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych $(3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)$	m ² m ²	 40.550	 40.550
157 d.6.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
158 d.6.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $(3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)$	m ² m ²	 40.550	 40.550
159 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
6.4		Roboty posadzkarskie		RAZEM	18.811
160 d.6.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
161 d.6.4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
162 d.6.4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
163 d.6.4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
164 d.6.4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
				RAZEM	18.811

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
166 d.6. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
167 d.6. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
168 d.6. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (3.69*2+5.14*2)-(0.9*2)	m m	 15.860	 15.860
6.5		Roboty malarskie		RAZEM	15.860
169 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2)	m ² m ²	 40.550	 40.550
170 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ²	 18.811	 18.811
171 d.6. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (3.69*2+5.14*2)*2.5-(0.9*2.0*2) 3.69*5.14-1.2*0.13	m ² m ² m ²	 40.550 18.811	 59.361
6.6		Roboty stolarskie		RAZEM	59.361
172 d.6. 6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
173 d.6. 6	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 2 5*2	m m	 10.000	 10.000
174 d.6. 6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
175 d.6. 6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
7		Komunikacja (-1.18a)		RAZEM	2.000
7.1		Roboty demontażowe			
176 d.7. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
177 d.7. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.94*2+1.46)*2.44-(0.9*2.0*2+0.86*2.1)	m ² m ²	 12.504	 12.504
178 d.7. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	 4.292
				RAZEM	4.292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.7. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.94*1.46*0.07 0.86*0.12*0.25	m ³ m ³ m ³	 0.300 0.026	
				RAZEM	0.326
180 d.7. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (12.504*0.03+4.292*0.03+0.326)*1.3	m ³ m ³	 1.079	
				RAZEM	1.079
181 d.7. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (12.504*0.03+4.292*0.03+0.326)*1.3	m ³ m ³	 1.079	
				RAZEM	1.079
7.2		Roboty tynkarskie			
182 d.7. 2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ² m ²	 14.266	
				RAZEM	14.266
183 d.7. 2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
184 d.7. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ² m ²	 14.266	
				RAZEM	14.266
185 d.7. 2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
186 d.7. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ² m ²	 14.266	
				RAZEM	14.266
187 d.7. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
188 d.7. 2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.9+2.1*2	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
189 d.7. 2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (0.9+2.1*2)*0.25	m ² m ²	 1.275	
				RAZEM	1.275
7.3		Roboty posadzkarskie			
190 d.7. 3	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
191 d.7. 3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
192 d.7. 3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z rozтворu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.94*1.46	m ² m ²	 4.292	
				RAZEM	4.292
193 d.7. 3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z rozтворu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
194 d.7. 3	KNR 2-02u2 0618-03	Isolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
195 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
196 d.7. 3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
197 d.7. 3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
				RAZEM	4.292
198 d.7. 3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
		2.94*2+1.46*2+0.25*2-(0.9*3+0.86)	m	5.740	
				RAZEM	5.740
7.4		Roboty malarskie			
199 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ²	14.266	
				RAZEM	14.266
200 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		2.94*1.46	m ²	4.292	
		(0.9+2.1*2)*0.25	m ²	1.275	
				RAZEM	5.567
201 d.7. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(2.94+1.46)*2*2.44-(0.9*2.0*3+0.86*2.1)	m ²	14.266	
		2.94*1.46	m ²	4.292	
		(0.9+2.1*2)*0.25	m ²	1.275	
				RAZEM	19.833
8		Pomieszczenie magazynowe (-1.22)			
8.1		Roboty demontażowe			
202 d.8. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203 d.8. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0	m ²	29.822	
				RAZEM	29.822
204 d.8. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.94*3.54	m ²	10.408	
				RAZEM	10.408
205 d.8. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.10*2.1	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
206 d.8. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2.94*3.54*0.07	m ³	0.729	
				RAZEM	0.729
207 d.8. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(29.822*0.03+10.408*0.03+0.21*0.12+0.729)*1.3	m ³	2.549	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208	KNR 4-01 d.8. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 $(29.822*0.03+10.408*0.03+0.21*0.12+0.729)*1.3$	m ³ m ³	RAZEM 2.549	2.549
8.2		Roboty murarskie		RAZEM	2.549
209	KNR 2-02 d.8. 0126-05 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	
8.3		Roboty tynkarskie		RAZEM	1.200
210	KNR AT-22 d.8. 0102-05 3	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	
211	KNR 2-02u2 d.8. 1134.1-02 3	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany $(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0$	m ² m ²	 29.822	
212	KNR 2-02u2 d.8. 1134.1-01 3	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
213	KNR 4-01 d.8. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych $(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0$	m ² m ²	 29.822	
214	KNR 2-02 d.8. 0803-06 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
215	KNR 2-02 d.8. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $(2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0$	m ² m ²	 29.822	
216	KNR 2-02 d.8. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
8.4		Roboty posadzgarskie		RAZEM	10.408
217	NNRNKB d.8. 202 1127-02 4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
218	NNRNKB d.8. 202 1127-03 4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
219	KNR 2-02 d.8. 0602-09 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
220	KNR 2-02 d.8. 0602-10 4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
221	KNR 2-02u2 d.8. 0618-03 4	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	
				RAZEM	10.408

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
223 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
224 d.8. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
225 d.8. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
226 d.8. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (2.94+3.54)*2-0.9	m m	 12.060	 12.060
8.5		Roboty malarskie		RAZEM	12.060
227 d.8. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 29.822	 29.822
228 d.8. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.94*3.54	m ² m ²	 10.408	 10.408
229 d.8. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych (2.94+3.54)*2*2.44-0.9*2.0 2.94*3.54	m ² m ² m ²	 29.822 10.408	 40.230
8.6		Roboty stolarskie		RAZEM	40.230
230 d.8. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
9		Pomieszczenie magazynowe (-1.20)		RAZEM	1.800
9.1		Roboty demontażowe			
231 d.9. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzy- deł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
232 d.9. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.14+2.52)*2*2.44-1.46*2.44	m ² m ²	 33.818	 33.818
233 d.9. 1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
234 d.9. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej 2.52*2.44	m ² m ²	 6.149	 6.149
235 d.9. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.14*2.52*0.07	m ³ m ³	 0.907	 0.907
				RAZEM	0.907

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.9. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (33.818*0.03+12.953*0.03+6.149*0.12+0.907)*1.3	m ³ m ³	 3.962	 3.962
237 d.9. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (33.818*0.03+12.953*0.03+6.149*0.12+0.907)*1.3	m ³ m ³	 3.962	 3.962
9.2		Roboty murarskie		RAZEM	3.962
238 d.9. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	 1.200
239 d.9. 2	NNRNKB 202 0190a- 04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 1.46*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 1.762	 1.762
240 d.9. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
241 d.9. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.0*2.1*0.25	m ³ m ³	 0.525	 0.525
9.3		Roboty tynkarskie		RAZEM	0.525
242 d.9. 3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	 2.000
243 d.9. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
244 d.9. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
245 d.9. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
246 d.9. 3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
247 d.9. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
248 d.9. 3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
9.4		Roboty posadzkarskie		RAZEM	12.953
249 d.9. 4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
250 d.9. 4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
251 d.9. 4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
252 d.9. 4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
253 d.9. 4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
254 d.9. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
255 d.9. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
256 d.9. 4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
257 d.9. 4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (5.14+2.52)*2-0.9	m m	 14.420	 14.420
				RAZEM	14.420
9.5		Roboty malarskie			
258 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0	m ² m ²	 35.581	 35.581
				RAZEM	35.581
259 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 5.14*2.52	m ² m ²	 12.953	 12.953
				RAZEM	12.953
260 d.9. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (5.14+2.52)*2*2.44-0.9*2.0 5.14*2.52	m ² m ² m ²	 35.581 12.953	 35.581 12.953
				RAZEM	48.534
9.6		Roboty stolarskie			
261 d.9. 6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m ² 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
10		Komunikacja (-1.18b)			
10.1		Roboty demontażowe			
262 d.10 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² ze zdjęciem skrzy- deł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
263 d.10 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (2.58*2+1.79)-(0.9*2.0+0.86*2.0)	m ² m ²	 3.430	 3.430
				RAZEM	3.430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.10 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 2.58*1.79	m ² m ²	 4.618	 4.618
265 d.10 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.7*1.79*0.07	m ³ m ³	 0.338	 0.338
266 d.10 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (3.43*0.03+4.618*0.03+0.338)*1.3	m ³ m ³	 0.753	 0.753
267 d.10 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (3.43*0.03+4.618*0.03+0.338)*1.3	m ³ m ³	 0.753	 0.753
10.2		Roboty murarskie		RAZEM	0.753
268 d.10 .2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	 1.200
269 d.10 .2	NNRNKB 202 0190a- 04	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 1.79*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 2.675	 2.675
270 d.10 .2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	 1.000
10.3		Roboty tynkarskie		RAZEM	1.000
271 d.10 .3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej 2	szt szt	 2.000	 2.000
272 d.10 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	 16.530
273 d.10 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	 4.618
274 d.10 .3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	 16.530
275 d.10 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	 4.618
276 d.10 .3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	 16.530
277 d.10 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	 4.618
10.4		Roboty posadzkarskie		RAZEM	4.618
278 d.10 .4	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.79*2.58	m ²	4.618	
				RAZEM	4.618
279 d.10 .4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
280 d.10 .4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
281 d.10 .4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
282 d.10 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m ² 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
283 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
284 d.10 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
285 d.10 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1.79*2.58	m ² m ²	 4.618	
				RAZEM	4.618
286 d.10 .4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (1.79+2.58)*2+0.25*2-(0.9*2+0.86)	m m	 6.580	
				RAZEM	6.580
10.5		Roboty malarskie			
287 d.10 .5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0)	m ² m ²	 16.530	
				RAZEM	16.530
288 d.10 .5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 1.79*2.58 0.9*0.25	m ² m ² m ²	 4.618 0.225	
				RAZEM	4.843
289 d.10 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (1.79+2.58)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.86*2.0) 1.79*2.58	m ² m ² m ²	 16.530 4.618	
				RAZEM	21.148
10.6		Roboty stolarskie			
290 d.10 .6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m ² 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
11		Pomieszczenie magazynowe (-1.19)			
11.1		Roboty demontażowe			
291 d.11 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (3.5+2.45)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 27.950	
				RAZEM	27.950
292 d.11 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 3.5*2.45	m ² m ²	 8.575	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
293	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	RAZEM	8.575
d.11	0811-07				
.1		3.5*2.45	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
294	KNR 4-01	Rozebranie powierzchni z płytek na zaprawie cementowej - ściany	m ²		
d.11	0811-07				
.1		(3.5*2+2.45*2-0.9)*0.15	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
295	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.11	0212-01				
.1		3.5*2.45*0.06	m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
296	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.11	0336-05				
.1		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
297	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
d.11	0108-09				
.1		(27.95*0.03+8.575*0.03+8.575*0.01+1.65*0.01+0.515+1.4*0.3*0.12)*1.3	m ³	2.292	
				RAZEM	2.292
298	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.11	0108-10				
.1		Krotność = 9 (27.95*0.03+8.575*0.03+8.575*0.01+1.65*0.01+0.515+1.4*0.3*0.12)*1.3	m ³	2.292	
				RAZEM	2.292
11.2		Roboty murarskie			
299	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.11	0126-05				
.2		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
300	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.11	0304-02				
.2		2.1*0.3*0.3	m ³	0.189	
				RAZEM	0.189
11.3		Roboty tynkarskie			
301	KNR AT-22	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt		
d.11	0102-05				
.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
302	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
d.11	1134.1-02				
.3		(2.45+3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
303	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
d.11	1134.1-01				
.3		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
304	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych	m ²		
d.11	0716-02				
.3		(2.45+3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
305	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.11	0803-06				
.3		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
306	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
d.11	2009-02				
.3		(2.45+3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
307	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.11	2009-04				
.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
11.4		Roboty posadzkarskie			
308 d.11 .4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
309 d.11 .4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
310 d.11 .4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
311 d.11 .4	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
312 d.11 .4	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
313 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
314 d.11 .4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
315 d.11 .4	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
316 d.11 .4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem	m		
		(2.45+3.5)*2-0.9	m	11.000	
				RAZEM	11.000
11.5		Roboty malarskie			
317 d.11 .5	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		(2.45*3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	41.075	
				RAZEM	41.075
318 d.11 .5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
319 d.11 .5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(2.45*3.5)*2*2.5-0.9*2.0	m ²	41.075	
		2.45*3.5	m ²	8.575	
				RAZEM	49.650
11.6		Roboty stolarskie			
320 d.11 .6	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12		Komunikacja (-1.17)			
12.1		Roboty demontażowe			
321 d.12 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 ze zdjęciem skrzy- deł do ponownego montażu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
322 d.12 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*2+0.9*2.1*2)	m ² m ²	 25.820	
				RAZEM	25.820
323 d.12 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
324 d.12 .1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
325 d.12 .1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
326 d.12 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.14*1.5*0.07	m ³ m ³	 0.540	
				RAZEM	0.540
327 d.12 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (25.82*0.03+7.71*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.54)*1.3	m ³ m ³	 2.363	
				RAZEM	2.363
328 d.12 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (25.82*0.03+7.71*0.03+2.1*0.12+1.4*0.12*0.12+0.54)*1.3	m ³ m ³	 2.363	
				RAZEM	2.363
12.2		Roboty murarskie			
329 d.12 .2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.1*0.9*0.25	m ³ m ³	 0.473	
				RAZEM	0.473
12.3		Roboty tynkarskie			
330 d.12 .3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 24.020 2.700	
				RAZEM	26.720
331 d.12 .3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufit 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
332 d.12 .3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 24.020 2.700	
				RAZEM	26.720
333 d.12 .3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	
				RAZEM	7.710
334 d.12 .3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 24.020 2.700	
				RAZEM	26.720
335 d.12 .3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
336	KNR 4-01 d.12 0708-02 .3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.9+2.1*2	m m	 5.100	 5.100
337	KNR 2-02 d.12 2009-05 .3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (0.9+2.1*2)*0.25	m ² m ²	 1.275	 1.275
12.4		Roboty posadzkarskie		RAZEM	7.710
338	NNRNKB d.12 202 1127-02 .4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
339	NNRNKB d.12 202 1127-03 .4	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
340	KNR 2-02 d.12 0602-09 .4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
341	KNR 2-02 d.12 0602-10 .4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
342	KNR 2-02u2 d.12 0618-03 .4	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
343	NNRNKB d.12 202 1130-02 .4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
344	NNRNKB d.12 202 1130-03 .4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
345	KNR 2-02u2 d.12 2805-05 .4	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 5.14*1.5	m ² m ²	 7.710	 7.710
346	KNR 2-02 d.12 1120-06 .4	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem 5.14*2+1.5*2+0.25*2-(0.9*3+0.9*2)	m m	 9.280	 9.280
12.5		Roboty stolarskie		RAZEM	9.280
347	KNR 2-02 d.12 1017-02 .5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne - ponowny montaż 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
348	KNR 2-02 d.12 1015-01 .5	Ościeżnice drewniane regulowane - kpl 1 5*1	m m	 5.000	 5.000
12.6		Roboty malarskie		RAZEM	27.770
349	KNR 2-02u2 d.12 1134.1-02 .6	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2) 1.8*2.5-0.9*2.0 2.1*2*0.25	m ² m ² m ² m ²	 24.020 2.700 1.050	 27.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
350 d.12 .6	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		5.14*1.5	m ²	7.710	
		0.9*0.25	m ²	0.225	
				RAZEM	7.935
351 d.12 .6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		(5.14+1.5)*2*2.5-(0.9*2.0*3+0.9*2.1*2)	m ²	24.020	
		1.79*2.5-0.9*2.0	m ²	2.675	
		5.14*1.5	m ²	7.710	
		(0.9+2.1*2)*0.25	m ²	1.275	
				RAZEM	35.680
13		Klatka schodowa			
13.1		Roboty demontażowe			
352 d.13 .1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
	schody	1.1*(1.62+2.16)*0.14	m ³	0.582	
		0.82*1.1*0.2	m ³	0.180	
		2.45*1.04*0.14	m ³	0.357	
				RAZEM	1.119
353 d.13 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2.45*5.58*0.07	m ³	0.957	
		1.27*0.35	m ³	0.445	
				RAZEM	1.402
354 d.13 .1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.15*2.1*2	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
355 d.13 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.22*3.98+0.5*1.25*2.22*2+1.1*2.5	m ²	14.361	
		3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15	m ²	37.085	
		(2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+1.78*2.5)	m ²	10.585	
				RAZEM	62.031
356 d.13 .1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.45*5.58	m ²	13.671	
				RAZEM	13.671
357 d.13 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(2.22*3.98+0.5*1.25*2.22+1.1*2.5)*0.25	m ³	3.243	
				RAZEM	3.243
358 d.13 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(1.119+1.402+0.63*0.12+62.031*0.03+13.671*0.03+3.243)*1.3	m ³	10.544	
				RAZEM	10.544
359 d.13 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³		
		(1.119+1.402+0.63*0.12+62.031*0.03+13.671*0.03+3.243)*1.3	m ³	10.544	
				RAZEM	10.544
13.2		Schody			
360 d.13 .2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.25*1.17*0.32	m ³	0.094	
				RAZEM	0.094
361 d.13 .2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.35*1.27*0.1	m ³	0.044	
				RAZEM	0.044
362 d.13 .2	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.54*1.12*0.19	m ³	0.115	
				RAZEM	0.115

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
363 d.13 .2	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy 1.12*(2.52+1.96)	m ² m ²	 5.018	 5.018
364 d.13 .2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 6 1.12*(2.8*2.24)	m ² m ²	 7.025	 7.025
365 d.13 .2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodowej - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 11 2.45*1.2	m ² m ²	 2.940	 2.940
366 d.13 .2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm 31.58/1000	t t	 0.032	 0.032
367 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm 125.34/1000	t t	 0.125	 0.125
368 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 81.18/1000	t t	 0.081	 0.081
369 d.13 .2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 14 mm 38.42/1000	t t	 0.038	 0.038
13.3		Roboty murarskie			
370 d.13 .3 04	NNRNKB 202 0190a-	Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 1.79*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 2.675	 2.675
371 d.13 .3	KNR K-02 0105-03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.8 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 2.22*0.5*(1.25+1.15)	m ² m ²	 2.664	 2.664
13.4		Roboty tynkarskie			
372 d.13 .4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22*2+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+0.9*2.0)	m ² m ² m ²	 38.473 13.235	 51.708
373 d.13 .4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.2*2.45	m ² m ² m ²	 13.671 5.018 2.940	 21.629
374 d.13 .4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych 3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22*2+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+0.9*2.0)	m ² m ² m ²	 38.473 13.235	 51.708
375 d.13 .4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.2*2.45	m ² m ² m ²	 13.671 5.018 2.940	 21.629
376 d.13 .4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22*2+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+0.9*2.0)	m ² m ²	38.473 13.235	
				RAZEM	51.708
377 d.13 .4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.2*2.45	m ² m ² m ²	13.671 5.018 2.940	
				RAZEM	21.629
13.5		Roboty ślusarskie i stolarskie			
378 d.13 .5	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
379 d.13 .5	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 90x200 w okleinie drewnopodobnej	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13.6		Roboty posadzkarskie			
380 d.13 .6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m ²		
		2.45*1.2 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.12*0.54	m ² m ² m ² m ²	2.940 13.671 5.018 0.605	
				RAZEM	22.234
381 d.13 .6	NNRNKB 202 1127-01	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		2.45*1.2 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.12*0.175*16 1.12*0.54	m ² m ² m ² m ² m ²	2.940 13.671 5.018 3.136 0.605	
				RAZEM	25.370
382 d.13 .6	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2.45*1.2 2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96) 1.12*0.54	m ² m ² m ² m ²	2.940 13.671 5.018 0.605	
				RAZEM	22.234
383 d.13 .6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		1.12*0.175*16	m ²	3.136	
				RAZEM	3.136
384 d.13 .6	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		1.2*2+2.14+2.45*3+5.58+16*(0.28+0.175)+1.12	m	25.870	
				RAZEM	25.870
13.7		Roboty malarskie			
385 d.13 .7	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+1.78*2.5)	m ² m ²	37.085 10.585	
				RAZEM	47.670
386 d.13 .7	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²		
		2.45*5.58 1.12*(2.52+1.96)	m ² m ²	13.671 5.018	
				RAZEM	18.689
387 d.13 .7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		3.42*3.98*2+0.5*1.25*2.22+2.45*3.98-0.5*2.22*1.15 (2.16*2+2.45)*2.5-(0.9*2.1+1.78*2.5) 2.45*5.58	m ² m ² m ²	37.085 10.585 13.671	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.12*(2.52+1.96)	m ²	5.018	
				RAZEM	66.359
14		Pomieszczenie gospodarcze			
14.1		Roboty demontażowe			
388 d.14 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
389 d.14 .1	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173
				RAZEM	9.173
390 d.14 .1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.52*3.64*0.07	m ³ m ³	 0.642	 0.642
				RAZEM	0.642
391 d.14 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (29.00*0.03+9.173*0.03+0.642)*1.3	m ³ m ³	 2.323	 2.323
				RAZEM	2.323
392 d.14 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (29.00*0.03+9.173*0.03+0.642)*1.3	m ³ m ³	 2.323	 2.323
				RAZEM	2.323
14.2		Roboty tynkarskie			
393 d.14 .2	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
394 d.14 .2	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173
				RAZEM	9.173
395 d.14 .2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem narożników i listew podtynkowych (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
396 d.14 .2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173
				RAZEM	9.173
397 d.14 .2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
398 d.14 .2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173
				RAZEM	9.173
14.3		Roboty posadzkarskie			
399 d.14 .3	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173
				RAZEM	9.173
400 d.14 .3	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokre- ta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173
				RAZEM	9.173
401 d.14 .3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworzu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.52*3.64	m ² m ²	 9.173	 9.173

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
402 d.14 .3	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
403 d.14 .3	KNR 2-02u2 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
404 d.14 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
405 d.14 .3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
406 d.14 .3	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
407 d.14 .3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem (2.52+3.64)*2-0.9	m m	RAZEM 11.420	11.420
14.4		Roboty malarskie			
408 d.14 .4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0	m ² m ²	RAZEM 29.000	29.000
409 d.14 .4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.52*3.64	m ² m ²	RAZEM 9.173	9.173
410 d.14 .4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych (2.52+3.64)*2*2.5-0.9*2.0 2.52*3.64	m ² m ² m ²	RAZEM 29.000 9.173	38.173
				RAZEM	38.173