

Nazwa: wr

Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzut

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Kolor
wr	1	1	UAE	Redukcja asymetryczna	d1 = 250	d2 = 315	l1 = 120						ocynk	
wr	2	2	MFA	Złączka mufowa	d1 = 250								ocynk	
wr	3	1	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 250								ocynk	
wr	4	1	UAE	Redukcja asymetryczna	d1 = 200	d2 = 250	l1 = 100						ocynk	
wr	5	1	MFA	Złączka mufowa	d1 = 200								ocynk	
wr	6	1	BSE	Kolano segmentowe	alfa = 90	r = 1	d1 = 200						ocynk	
wr	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 923							ocynk	
wr	8	1	CFC*	Okrągły króciec elastyczny	d = 200	l = 200							ocynk	
wr		1	MF1*	Złączka nypłowa	d1 = 200								ocynk	

wr - Wyrzutowy

Pow. [m2]	Pow. całkow. [m2]	Producent	Uwagi	
0,25	0,25	Ogólne		
0,11	0,21	Ogólne		
		Ogólne		
0,18	0,18	Ogólne		
0,06	0,06	Ogólne		
0,30	0,30	Ogólne		
0,58	0,58	Ogólne		
		Ogólne		
0,05	0,05	Ogólne		