

symbol	O1	O2	O3	O4	O4*	O4a	O4a*	O4b	O5	O5*	O5a	O5a*
schemat	uchylno-rozwierane P3	uchylno-stale P3	uchylno-stale P3	uchylno-rozwieralne P3	uchylno-rozwieralne	uchylno-rozwieralne	uchylno-rozwieralne P3	uchylno-rozwieralne	uchylno-rozwieralne P3	uchylno-rozwieralne	uchylno-rozwieralne	uchylno-rozwieralne P3
wymiary otworu w murze	s	1200	1200	1500	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500
	h	1200	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
piwnica	3											
parter		3	3	1		1	1	7				
I piętro					2	3	2	4			2	
II piętro					1	4		6	1	1		1
razem	3	3	3	1	3	8	3	17	1	1	2	1
uwagi	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,	okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, w pom.1.48 okno foliowane folią mleczną	okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z dwoma nawiewnikami o wyd.30m3/h każdy w górnej części okna	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne, z jednym nawiewnikiem o wyd.30m3/h w górnej części okna	okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z dwoma nawiewnikami o wyd.30m3/h każdy w górnej części okna	okna foliowane do P3 okna o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi szyby - zespolone, niskoemisyjne,z dwoma nawiewnikami o wyd.30m3/h każdy w górnej części okna

ow1	ow2	ow3	ow4	ow5	ow6	ow7	ow8	ow9	ow10
stale wewnętrzne	stale wewnętrzne	stale wewnętrzne P4	stale wewnętrzne P4	stale wewnętrzne	stale wewnętrzne	stale wewnętrzne	stale wewnętrzne EI 60	stale wewnętrzne	stale wewnętrzne P4
1300	700	2700	1500	1500	2000	2400	1200	900	1700
1500	1500	1500	900	2000	1500	1500	2000	1500	1500
1	1	1						1	1
			1	4	1	1	3		
							3		
1	1	1	1	4	1	1	6	1	1
okna o profilach z PCW ,	okna o profilach z PCW ,	okno o profilach PCW z okuciami antywnłamaniowymi,foli owane do P4, dźwiękochłonne Rw= 39db	okno o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi, foliowane do P4	okna o profilach z PCW ,	okna o profilach z PCW , lustro weneckie	okna o profilach z PCW , lustro weneckie	okna o profilach aluminiowych , w odporności ogniowej EI 60	okno o profilach z PCW ,przesuwne do góry, foliowane do P4	okno o profilach z PCW , z okuciami antywnłamaniowymi, foliowane do P4

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAĆ NA PLACU
BUDOWY!

INWESTPROJEKT - ZACHÓD					
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9					
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			branża ARCH	
adres	Stargard Szczeciński, ul Warszawska 29 dz.nr 464, obręb 11				
temat rysunku	Budynek główny ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			skala 1:100	
projektant	mgr inż. arch. D. Polakowska-Galewska nr upr. 34/R-373/LOOIA/09	podpis	data 03.2012	nr rys	
asystent proj.		podpis	data		
sprawdz.	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WI	podpis	data 03.2012	nr strony	