STROP NAD I PIĘTREM POZ. PS 1.1 – zbrojenie dolne

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta [cm]	Ilość: pręt. na 1 poz.	pozycji	pręt. łączne [szt]	Dł. łączna BSt500S [m]
[-]	[mm]	[-]	[cm]				
1	10	BSt500S	115	1	1	24	27.60
2	10	BSt500S	297	1	1	62	183.90
3	10	BSt500S	133	1	1	28	37.24
4	10	BSt500S	135	1	1	70	94.50
5	10	BSt500S	660	1	1	48	316.80
6	10	BSt500S	820	1	1	2	16.40
7	10	BSt500S	722	1	1	4	28.88
8	10	BSt500S	185	1	1	10	18.50
9	10	BSt500S	722	1	1	3	21.66
10	10	BSt500S	412	1	1	52	214.24
11	10	BSt500S	555	1	1	5	27.75
12	10	BSt500S	720	1	1	1	7.20
13	10	BSt500S	515	1	1	3	15.45
14	10	BSt500S	395	1	1	46	181.70
15	10	BSt500S	834	1	1	29	241.86
16	10	BSt500S	395	1	1	76	300.20
17	10	BSt500S	788	1	1	58	457.04
18	10	BSt500S	292	1	1	1	2.92
19	10	BSt500S	670	1	1	1	6.70
20	10	BSt500S	675	1	1	1	6.75
21	10	BSt500S	707	1	1	1	7.07
22	10	BSt500S	362	1	1	4	14.48
23	10	BSt500S	722	1	1	4	28.88
24	10	BSt500S	675	1	1	20	135.00
25	10	BSt500S	276	1	1	4	11.04
26	10	BSt500S	1117	1	1	3	33.51
27	10	BSt500S	1117	1	1	3	33.51
28	10	BSt500S	922	1	1	25	230.50
29	10	BSt500S	398	1	1	5	19.90
30	10	BSt500S	1130	1	1	10	113.00
31	10	BSt500S	1025	1	1	5	51.25
32	10	BSt500S	1123	1	1	5	56.15
33	10	BSt500S	1123	1	1	5	56.15
34	10	BSt500S	337	1	1	2	6.74
35	10	BSt500S	337	1	1	2	6.74
36	10	BSt500S	723	1	1	1	7.23
37	10	BSt500S	1200	74	1	74	888.00
38	10	BSt500S	908	4	1	4	36.64
39	10	BSt500S	430	1	1	1	4.30
40	10	BSt500S	371	1	1	1	3.71
41	10	BSt500S	420	4	1	4	16.80
42	10	BSt500S	420	4	1	4	16.80
43	10	BSt500S	967	4	1	4	38.68
44	10	BSt500S	884	4	1	4	35.36
45	10	BSt500S	260	4	1	4	10.40
46	10	BSt500S	733	1	1	5	36.65
47	10	BSt500S	1200	97	1	97	1164.00
48	10	BSt500S	555	1	1	6	33.30
49	10	BSt500S	1075	1	1	6	64.50
50	10	BSt500S	927	1	1	41	379.95
51	10	BSt500S	555	1	1	33	183.15
52	10	BSt500S	820	1	1	38	311.60
53	10	BSt500S	1200	1	1	8	96.00
54	10	BSt500S	435	23	1	23	100.05
55	10	BSt500S	580	32	1	32	185.60
56	10	BSt500S	518	8	1	8	41.44
57	10	BSt500S	774	11	1	11	85.14
58	10	BSt500S	963	11	1	11	117.03
59	10	BSt500S	925	14	1	14	129.50
60	10	BSt500S	748	36	1	36	269.28
61	10	BSt500S	925	77	1	77	712.25
62	10	BSt500S	780	77	1	77	600.60
63	10	BSt500S	600	69	1	69	414.00
64	10	BSt500S	1200	22	1	22	264.00
65	10	BSt500S	1200	54	1	54	648.00
66	10	BSt500S	1111	22	1	22	244.42
67	10	BSt500S	1051	14	1	14	147.14
68	10	BSt500S	1051	4	1	4	42.04
69	10	BSt500S	174	17	1	17	29.58
70	10	BSt500S	1051	2	1	2	21.02
71	10	BSt500S	686	1	1	1	6.86
72	10	BSt500S	300	2	1	2	6.00
73	10	BSt500S	280	2	1	2	5.60
74	10	BSt500S	561	14	1	14	78.54
75	10	BSt500S	738	45	1	45	331.50
76	10	BSt500S	525	1	1	1	5.25
77	10	BSt500S	525	1	1	1	5.25
78	10	BSt500S	543	14	1	14	76.02
79	10	BSt500S	543	14	1	14	76.02
80	10	BSt500S	902	12	1	12	108.24
81	10	BSt500S	110	1	1	1	1.10
82	10	BSt500S	686	14	1	14	96.04
83	10	BSt500S	686	1	1	1	6.86
84	10	BSt500S	686	26	1	26	178.36
85	10	BSt500S	220	3	1	15	82.50
86	10	BSt500S	220	1	1	1	2.20
87	10	BSt500S	479	1	1	1	4.79
88	10	BSt500S	588	2	1	2	11.76
89	10	BSt500S	1200	22	1	22	264.00
90	10	BSt500S	1200	18	1	18	197.48
91	10	BSt500S	1200	26	1	26	312.00
92	10	BSt500S	988	2	1	2	19.76
93	10	BSt500S	586	2	1	2	11.72
94	10	BSt500S	479	4	1	4	19.16
95	10	BSt500S	479	4	1	4	19.16
96	10	BSt500S	624	28	1	28	174.72
97	10	BSt500S	525	3	1	3	15.75
98	10	BSt500S	674	1	1	1	6.74
99	10	BSt500S	686	5	1	5	34.30
100	10	BSt500S	298	2	1	2	5.96
101	10	BSt500S	641	1	1	1	6.41
102	10	BSt500S	674	44	1	44	296.56
103	10	BSt500S	440	1	1	1	4.40
104	10	BSt500S	813	2	1	2	16.26
105	10	BSt500S	813	1	1	1	8.13
106	10	BSt500S	883	1	1	1	8.83
107	10	BSt500S	666	1	1	1	6.66
108	10	BSt500S	529	1	1	1	5.29
109	10	BSt500S	397	25	1	25	99.25
110	10	BSt500S	674	1	1	1	6.74
111	10	BSt500S	825	1	1	1	8.25
Razem długość prętów						[mb]	13509.06
Ciężar jednostkowy						[kG/mb]	0.617
Ciężar prętów dla danej średnicy						[kg]	6434.1
Ciężar łączny						[kg]	6434.1

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:
1. SPECYFIKACJĘ WYKONANIA, NADZORU I ODBIORU ROBÓT ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
2. SZCZEGÓŁY WYMAROWE I SPOSÓB ZBROJENIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
3. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INSTALACYJNYMI.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
5. W PRZYPADKU PRĘTÓW ZBROJENIA WCHODZĄCYCH W ŚWIATŁO OTWORÓW PRĘTY ROZSUNĄĆ – DLA MAŁYCH OTWORÓW, DLA DUŻYCH OTWORÓW PRĘTY ZBROJENIA ROZCIĄĆ NA BUDOWIE I DOZBROIĆ WEDŁUG RYSUNKU.

POZ. PS 1.1
GR. 20cm
RZĘDNA WIERZCHU +7,60
RZĘDNA SPODU +7,40

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:
AIIIN – BSt500S – PRĘTY GŁÓWNE I MONTAŻOWE

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. 6-002 ul. Narutowicza 7/9	
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH
branża	KONSTRUKCJA
adres	Stargard Szczeciński, ul Warszawska 29 dz nr 464, obręb 10
skala	1:50
temat rysunku	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY STROPOWEJ PS 1.1
projektant	dr inż. M. Mika mgr inż. LOOD/0338/POKO/05 — podpis — data 03.2012 — nr rys. K1-5.7
asystent proj.	mgr inż. Joanna Borysa-Banaszczyk — podpis — data 03.2012 — nr strony
sprawdz.	mgr inż. M. Kalicka m-ce LOOB/0057/UD.2/05/SIML — podpis — data 03.2012