STROP NAD PARTEREM POZ. PS 0.1 – zbrojenie dolne

Poz. PS 0.1
szt.1

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	pręt	Ilość		Ilość razem
				na 1 poz	pozycji	pręt w tyczce	BSt500S
[-]	[mm]	[-]	[cm]	[-]	[szt]	[-]	[m]
PS 0.1							
1	10	BSt500S	250	30	1	30	75,00
2	10	BSt500S	596	1	1	1	5,96
3	10	BSt500S	1180	69	1	69	814,20
4	10	BSt500S	770	15	1	15	1155,00
5	10	BSt500S	160	69	1	69	110,40
6	10	BSt500S	515	2	1	2	10,30
7	10	BSt500S	341	72	1	72	245,52
8	10	BSt500S	844	29	1	29	244,76
9	10	BSt500S	740	29	1	29	214,60
10	10	BSt500S	1000	9	1	9	90,00
11	10	BSt500S	740	19	1	19	140,60
12	10	BSt500S	688	1	1	1	6,88
13	10	BSt500S	285	36	1	36	102,60
14	10	BSt500S	203	1	1	1	2,03
15	10	BSt500S	723	19	1	19	137,37
16	10	BSt500S	670	1	1	1	6,70
17	10	BSt500S	510	9	1	9	45,90
18	10	BSt500S	1117	45	1	45	502,65
19	10	BSt500S	1130	16	1	16	180,80
20	10	BSt500S	677	9	1	9	60,93
21	10	BSt500S	1200	91	1	91	1092,00
22	10	BSt500S	896	5	1	5	44,80
23	10	BSt500S	265	2	1	2	5,30
24	10	BSt500S	419	6	1	6	25,14
25	10	BSt500S	200	5	1	5	10,00
26	10	BSt500S	677	18	1	18	121,86
27	10	BSt500S	370	1	1	1	3,70
28	10	BSt500S	693	6	1	6	41,58
29	10	BSt500S	693	8	1	8	55,44
30	10	BSt500S	693	8	1	8	55,44
31	10	BSt500S	660	2	1	2	13,20
32	10	BSt500S	913	16	1	16	146,08
33	10	BSt500S	528	2	1	2	10,56
34	10	BSt500S	874	6	1	6	52,44
35	10	BSt500S	873	46	1	46	401,58
36	10	BSt500S	847	18	1	18	152,46
37	10	BSt500S	720	4	1	4	28,80
38	10	BSt500S	1200	36	1	36	432,00
39	10	BSt500S	837	16	1	16	133,92
40	10	BSt500S	735	74	1	74	543,90
41	10	BSt500S	555	68	1	68	377,40
42	10	BSt500S	917	2	1	2	18,34
43	10	BSt500S	965	18	1	18	173,70
44	10	BSt500S	1021	18	1	18	183,78
45	10	BSt500S	1075	1	1	1	10,75
46	10	BSt500S	739	1	1	1	7,39
47	10	BSt500S	679	18	1	18	122,22
48	10	BSt500S	280	2	1	2	5,60
49	10	BSt500S	1017	18	1	18	183,06
50	10	BSt500S	754	14	1	14	105,56
51	10	BSt500S	250	3	1	3	7,50
52	10	BSt500S	902	29	1	29	261,58
53	10	BSt500S	925	1	1	1	9,25
54	10	BSt500S	412	20	1	20	82,40
55	10	BSt500S	784	25	1	25	196,00
56	10	BSt500S	429	57	1	57	244,53
57	10	BSt500S	574	1	1	1	5,74
58	10	BSt500S	983	4	1	4	39,32
59	10	BSt500S	806	14	1	14	112,84
60	10	BSt500S	745	1	1	1	7,45
61	10	BSt500S	263	5	1	5	13,15
62	10	BSt500S	370	19	1	19	70,30
63	10	BSt500S	1042	16	1	16	166,72
64	10	BSt500S	190	14	1	14	26,60
65	10	BSt500S	1200	66	1	66	792,00
66	10	BSt500S	792	9	1	9	71,28
67	10	BSt500S	257	4	1	4	10,28
68	10	BSt500S	130	4	1	4	5,20
69	10	BSt500S	543	20	1	20	108,60
70	10	BSt500S	696	19	1	19	132,24
71	10	BSt500S	633	5	1	5	31,65
72	10	BSt500S	251	36	1	36	90,36
73	10	BSt500S	741	1	1	1	7,41
74	10	BSt500S	837	17	1	17	142,29
75	10	BSt500S	623	14	1	14	87,22
76	10	BSt500S	751	3	1	3	22,53
77	10	BSt500S	677	25	1	25	169,25
78	10	BSt500S	389	3	1	3	11,67
79	10	BSt500S	874	1	1	1	8,74
80	10	BSt500S	434	32	1	32	138,88
Wagowy długość pręta						[mb]	10939,38
Ciężar jednostkowy						[kg/mb]	0,617
Ciężar pręta dla danej średnicy						[kg]	6747,1
Ciężar tyczne						[kg]	6747,7

UWAGA - Sumaryczna długość prętów jest długością rozciągniętą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

1. SPECYFIKACJĘ, WYKONANIA, NADZORU I ODBIORU ROBÓT ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
2. SZCZEGÓŁY WYMIAROWE I SPOSÓB ZBROJENIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
3. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INSTALACYJNYMI.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
5. W PRZYPADKU PRĘTÓW ZBROJENIA WCHODZĄCYCH W ŚWIATŁO OTWORÓW PRĘTY ROZSUWAĆ – DLA MAŁYCH OTWORÓW, DLA DUŻYCH OTWORÓW PRĘTY ZBROJENIA ROZCIĄĆ NA BUDOWIE I DOZBROIĆ WEDŁUG RYSUNKU.

POZ. PS 0.1
GR. 20cm
RZĘDNA WIERZCHU +3,75
RZĘDNA SPODU +3,55

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:
AIIIN – BSt500S – PRĘTY GŁÓWNE I Mmontażowe

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. ul. Nowolipie 79	
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH
adres	Sierpeć Szczerwiński, ul. Warszawska 29 dz.ew 464, obręb 11
temat rysunku	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY STROPOWEJ POZ.PS 0.1
projektant	dr inż. R. Mes nr upr. LOD/0338/PWOK/05
asystent proj.	mgr inż. Joanna Borycka-Banaszczyk
sprawdz.	mgr inż. R. Kalicka nr upr. LOD/BO/0573/02/L/05/WA
branża	KONSTRUKCJA
skala	1:50
nr rys	K1-5.5
nr strony	
data	03.2012