STROP NAD PARTEREM POZ. PS 0.1 – zbrojenie górne

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	#	Stal	Długość pręta [mm]	Ilość pręta na 1 elem.	Ilość pręta razem	Ciężar 1 mb pręta BSt500S [kG]
PS 0.1						
B1	10	BSt500S	233	2	1	2	0,88
B2	10	BSt500S	188	19	1	19	56,59
B3	10	BSt500S	1174	1	1	1	17,44
B4	10	BSt500S	1174	18	1	18	182,44
B5	10	BSt500S	838	2	1	2	16,74
B6	10	BSt500S	833	14	1	14	116,24
B7	10	BSt500S	603	2	1	2	8,96
B8	10	BSt500S	833	6	1	6	49,80
B9	10	BSt500S	500	8	1	8	40,16
B10	10	BSt500S	588	10	1	10	58,70
B11	10	BSt500S	913	40	1	40	365,20
B12	10	BSt500S	1140	10	1	10	114,00
B13	10	BSt500S	738	14	1	14	101,92
B14	10	BSt500S	1133	1	1	1	11,24
B15	10	BSt500S	1133	1	1	1	11,24
B16	10	BSt500S	1013	103	1	103	1 044,05
B17	10	BSt500S	1000	98	1	98	1 010,00
B18	10	BSt500S	1535	32	1	32	157,20
B19	10	BSt500S	224	1	1	1	2,24
B20	10	BSt500S	1001	175	1	175	1 751,00
B21	10	BSt500S	1000	48	1	48	480,00
B22	10	BSt500S	1000	3	1	3	30,00
B23	10	BSt500S	453	3	1	3	2,79
B24	10	BSt500S	1535	4	1	4	39,88
B25	10	BSt500S	535	14	1	14	73,90
B26	10	BSt500S	372	4	1	4	8,40
B27	10	BSt500S	880	28	1	28	239,80
B28	10	BSt500S	791	9	1	9	71,19
B29	10	BSt500S	893	12	1	12	107,16
B30	10	BSt500S	544	7	1	7	38,08
B31	10	BSt500S	1176	7	1	7	48,16
B32	10	BSt500S	1108	26	1	26	48,80
B33	10	BSt500S	1000	6	1	6	60,00
B34	10	BSt500S	605	9	1	9	54,45
B35	10	BSt500S	551	9	1	9	49,59
B36	10	BSt500S	308	5	1	5	15,40
B37	10	BSt500S	785	4	1	4	7,85
B38	10	BSt500S	145	4	1	4	5,80
B39	10	BSt500S	833	4	1	4	8,33
B40	10	BSt500S	833	4	1	4	33,32
B41	10	BSt500S	1000	4	1	4	40,00
B42	10	BSt500S	1000	5	1	5	25,00
B43	10	BSt500S	360	2	1	2	9,00
B44	10	BSt500S	795	2	1	2	15,90
B45	10	BSt500S	200	2	1	2	4,00
B46	10	BSt500S	1000	2	1	2	20,00
B47	10	BSt500S	1047	13	1	13	136,11
B48	10	BSt500S	1000	3	1	3	30,00
B49	10	BSt500S	1033	5	1	5	51,65
B50	10	BSt500S	817	6	1	6	49,02
B51	10	BSt500S	768	6	1	6	38,40
B52	10	BSt500S	1201	4	1	4	4,80
B53	10	BSt500S	1115	6	1	6	66,90
B54	10	BSt500S	695	7	1	7	48,65
B55	10	BSt500S	678	10	1	10	67,80
B56	10	BSt500S	648	10	1	10	64,80
B57	10	BSt500S	1201	6	1	6	57,60
B58	10	BSt500S	852	7	1	7	59,64
B59	10	BSt500S	520	7	1	7	36,40
B60	10	BSt500S	648	10	1	10	64,80
B61	10	BSt500S	705	9	1	9	63,45
B62	10	BSt500S	1095	18	1	18	197,10
B63	10	BSt500S	730	4	1	4	29,20
B64	10	BSt500S	1201	4	1	4	19,22
B65	10	BSt500S	1140	18	1	18	205,20
B66	10	BSt500S	776	2	1	2	15,52
B67	10	BSt500S	698	16	1	16	111,36
B68	10	BSt500S	684	10	1	10	68,40
B69	10	BSt500S	1133	34	1	34	64,66
B70	10	BSt500S	758	47	1	47	356,26
B71	10	BSt500S	1188	34	1	34	63,83
B72	10	BSt500S	1133	34	1	34	64,66
B73	10	BSt500S	1188	34	1	34	63,83
B74	10	BSt500S	1133	34	1	34	64,66
B75	10	BSt500S	1000	10	1	10	100,00
B76	10	BSt500S	1000	10	1	10	100,00
B77	10	BSt500S	500	80	1	80	243,00
B78	10	BSt500S	760	12	1	12	91,20
B79	10	BSt500S	487	6	1	6	29,22
B80	10	BSt500S	877	5	1	5	26,30
B81	10	BSt500S	421	5	1	5	22,05
B82	10	BSt500S	1133	5	1	5	14,16
B83	10	BSt500S	694	17	1	17	118,28
B84	10	BSt500S	1015	4	1	4	40,60
B85	10	BSt500S	859	10	1	10	85,90
B86	10	BSt500S	1067	6	1	6	64,02
B87	10	BSt500S	964	6	1	6	57,84
B88	10	BSt500S	870	6	1	6	52,20
B89	10	BSt500S	1109	3	1	3	33,27
B90	10	BSt500S	660	3	1	3	19,80
B91	10	BSt500S	1675	13	1	13	217,75
B92	10	BSt500S	875	3	1	3	15,75
B93	10	BSt500S	435	5	1	5	10,45
B94	10	BSt500S	927	14	1	14	178,78
B95	10	BSt500S	704	6	1	6	42,24
B96	10	BSt500S	570	8	1	8	45,60
B97	10	BSt500S	486	19	1	19	92,34
B98	10	BSt500S	1000	1	1	1	10,00
B99	10	BSt500S	135	1	1	1	0,83
B100	10	BSt500S	298	5	1	5	14,90
B101	10	BSt500S	261	3	1	3	7,83
B102	10	BSt500S	187	22	1	22	41,14
Razem długość prętów					[mb]		10342,19
Ciężar jednostkowy					[kG/mb]		0,617
Ciężar prętów dla danej średnicy					[kG]		6381,1
Ciężar łączny					[kG]		6381,1

UWAGA - Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta mierzoną tj wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:
1. SPECYFIKACJE WYKONANIA, NADZORU I ODBIORU ROBÓT ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
2. SZCZEGÓŁY WYMIAROWE I SPOSÓB ZBROJENIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
3. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I INSTALACYJNYMI.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.
5. W PRZYPADKU PRĘTÓW ZBROJENIA WCHODZĄCYCH W ŚWIATŁO OTWORÓW PRĘTY ROZSUNĄĆ – DLA MAŁYCH OTWORÓW, DLA DUŻYCH OTWORÓW PRĘTY ZBROJENIA ROZCIĄĆ NA BUDOWIE I DOZBROIĆ WEDŁUG RYSUNKU.

POZ. PS 0.1
GR. 20cm
RZĘDNA WIERZCHU +3,75
RZĘDNA SPODU +3,55

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:
AIIIN – BSt500S – PRĘTY GŁÓWNE I MONTAŻOWE

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. 4,668 ul. Nowohuckiego 79

rodzaj obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH
adres	Stargard Szczecinski, ul Warszawska 29 dz.nr 464, obręb 10
temat rysunku	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY STROPOWEJ POZ.PS 0.1
projektant	dr inż. R. Mes nr wpis. LUDO/0388/PWOK/05
asystent proj.	mgr inż. Joanna Borycka-Banaszczyk
sprawdz.	mgr inż. R. Kalata nr wp LUDO/KOT/0520.3/05/UMA

branża: konstrukcja
skala: 1:50
nr rys: K1-5.6
nr strony
data: 03.2012