

WAZENICTWO I NUMERACJA POZYCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

Z.J. XX '20

TX-ROOZAJ ELEMENTU:

KF – KAWY FUNDAMENTOWE

SF – STOPY FUNDAME

SR – SŁUPY, RDZENIE

PN - PODCIĄGI, NADPRŻĄ

PS - PŁYTY STROPOWE

II

 γ -NIMER KONDYCNIA

7777777777

- WALCZĄ:
SPECYFIKACJE, WYKONANIA, NAZWOZU I OBOJURU RÓBÓT ZAMARTO W
OPISIE TECHNICZNYM
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I ŁĄCZNE, Z OPOWIEDNIAMI
RYSUNKI SYSTEMU ROZPRAWIAJĄCY I INSTALACYJNYMI.
POCZĄS WYKONANIA RÓBÓT ZEWNĄJ UNIAK NAJERNIEGO
NOMENKLATURA GRUNTU ROZDZIELNOGO ORAZ NAWISZAJA JEJGO
NATURALNEJ STRUKTURY
GRUNT USTALIZOWAĆ POPRZĘZ WYKONANIE WARSZTATY PODKADOMIE
Z CHIEDEGO BETONU BLO GR. 10cm
W PRZYPADKU NATRZĘBIA NA GRUNTY NIEODRÓŻE NALEŻY JE
WYKRAĆ DO POZIOMY WYSTĘPIENIA GRUNTÓW NUSZCZYCH I WYMIENIĆ
DO GŁĘBOKOSI PODWIERZCHNI FUNDAMENTU. DO WYMIANY NALEŻY
UŻYĆ KLASIKÓW LUB ZWIKÓW ZAGĘSZCZĄCYCH MECHANICZNE DO
IS=0,97. GRUNTY SPRĘŻE ZAGĘSZCZAĆ WARSZTAMI.
ZROBIEC PODŁOŻE ŁAW ŁĄCZĄCY NA ZAKADOM 160cm.
Z ŁAW WYKUSZ PRĘTY STALOWE ROZŁI.
WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WPOSAŻENIA MUSZĄ
POSIADAĆ ŚWIADECTWA POKWALIFIKACJE JEJGO DO UŻYTKOWANIA

-140

(000 / 00 / 00)

NOTES: 67/073 (67B)

STAL ZBROJENIOWA:

[illegible]