# RZUT SUTERYN
# I POZ. PRZYZIEMIA
# SEGMENT "D"
Skala 1:100


B
250+600+370+
600+1250=2720
2x22x1.0
7920
2x15x1.0
4730
800+1320
Na piętro
2x15x1.0
2120
2x18x1.0
6380W
2x18x1.0
6420
1520+1720
Na piętro
1240+1230
GCM 600/550
4770
2x28x1.5
23450
2x28x1.5
23900
2x28x1.5
15530
2x22x1.0
10800
2x18x1.0
3540
2x28x1.5
27440
2x35x1.5
30450
2x15x1.0
1140W
2x28x1.5
27440
2x22x1.5
14130
2x18x1.0
5940
2x18x1.0
4529
2x15x1.0
2259
2x15x1.0
1699
2x15x1.0
560W
15x1.0
3020
15x1.0
2670
Obudowa!
szczelnie
240+1720
Na piętro
2520
Na piętro
825
Na piętro
1100+940
Na piętro
1150+1120
Na piętro
1240
Na piętro
760
Na piętro
220+240
Na piętro
510+210
Na piętro
440+740
Na piętro
560,92
2235
Grzejniki zrealizowano w 1 etapie
przełączyć na poin 16
Grzejniki zrealizowano w etapi
zasilanie z rat instalacji
przełączyć na poin 18A
część D
GCM 600/1450
1770W
GCM 600/1400
1410W
GCM 600/1300
1410W
GCM 600/1150
1130W
GCM 600/1150
1140W
GCM 600/1150
1160W
GCM 600/1150
1400W
GCM 600/1150
1460W
GCM 600/1150
1460W
GCM 600/1150
1460