

Wr2 - Wyrzutowy

Nazwa: Wr2
Typ: Wyrzutowy
Opis: wyrzutowy

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Material	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi	
Wr2	1	1	UAE	Redukcja asymetryczna	d1 = 250	d2 = 315	l1 = 285					ocynk		0,41	0,41	Ogólne	
Wr2	2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 500						ocynk		0,39	0,79	Ogólne	
Wr2	3	2	CS1*	Tłumik kanałowy okrągły	d = 250	l = 1000						ocynk				Ogólne	
Wr2	4	1	MFA	Złączka mufowa	d1 = 250							ocynk		0,11	0,11	Ogólne	
Wr2	5	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 648						ocynk		0,51	0,51	Ogólne	
Wr2	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 200						ocynk		0,16	0,16	Ogólne	
Wr2	7	2	BSE	Kolano segmentowe	alfa = 90	r = 1	d1 = 250					ocynk		0,46	0,92	Ogólne	
Wr2		1	BSE	Kolano segmentowe	alfa = 90	r = 1	d1 = 250					ocynk		0,46	0,46	Ogólne	