

Wr3 - Wyrzutowy

Nazwa: Wr3
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. calc. [m2]	Producent	Uwagi	
Wr3	1	1	USE	Redukcja symetryczna	d1 = 200	d2 = 250	l1 = 99				ocynk		0,17	0,17	Ogólne		
Wr3	2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 500					ocynk		0,31	0,63	Ogólne		
Wr3	3	1	BSE	Kolano segmentowe	alfa = 90	r = 1	d1 = 200				ocynk		0,30	0,30	Ogólne		
Wr3	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 355					ocynk		0,22	0,22	Ogólne		
Wr3	5	1	UAE	Redukcja asymetryczna	d1 = 200	d2 = 315	l1 = 188				ocynk		0,34	0,34	Ogólne		
Wr3	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 295					ocynk		0,29	0,29	Ogólne		
Wr3		1	MF1*	Złączka nypłowa	d1 = 200						ocynk		0,05	0,05	Ogólne		