



– Ściana murowana z pustaków kratowych

– Konstrukcja żelbetowa

Uwagi:
1) Rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym architektury.
2) Projekt należy rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalację odgromową) oraz niezbędne systemy uszczelnień przerw roboczych i dylatacji.
3) Lokalizację nienaniesionych otworów instalacyjnych określić zgodnie z projektami branżowymi. Przed wykonaniem uzgodnić z projektantem konstrukcji.
4) Wykończenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane – wg projektu architektury.
5) Izolacje powłokowe zewnętrzne i wewnętrzne wg. proj architektury.
6) Podłoże gruntowe powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika.
7) Trasy instalacji kanalizacji określić na podstawie projektu instalacji. Prowadzenie w grubości płyty pomiędzy siatkami zbrojenia dolnego i górnego.

LEGENDA / LEGEND:			
PS	- PŁYTA ŻELBETOWA	S/W	- SPÓD/WIERZCH KONSTRUKCJI
SC	- ŚCIANA	OWP	- OTWÓR W PŁYCIE
SL	- SŁUP	OWS	- OTWÓR W ŚCIANIE
BZ	- BELKA, PODCIĄG		- PRZERWA W BET.
TR	- TRZPIEŃ ŻELBET. W ŚCIANIE MUROW.		WIERZCH KONSTRUKCJI / SPÓD KONSTRUKCJI
D	- GRUBOŚĆ		KRAWĘDŹ STROPU

MATERIAŁY/ MATERIALS:			
ELEMENT / ELEMENTS:	BETON / CONCRETE	STAL / REINFORCEMENT	OTULINA / COVER
STROPY / SLABS:	B30	A-III	3 cm
ŚCIANY / WALLS	B30 W8	A III	3cm
SŁUPY / COLUMNS:	B30	A III	4cm
BELKI / BEAMS:	B30	A III	3cm
SCHODY / STAIRS:	B30	A III	3cm
FUNDAMENT / FOUNDATION:	B30 W8	A III	5cm

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHOSZCZNIE		branża: konstrukcja
adres	ul.Boh. Warszawy; nr działek ewid.: 315/1-3, 319/3-5		
temat rysunku	FUNDAMENTY RYS. SZALUNKOWY, PROJEKT WYKONAWCZY		skala: 1:50
projektant	mgr inż. Jakub Krupa nr upr.MAZ/0089/POOK/08	podpis	data	nr rys: SZ-01
asystent proj.		podpis	data	
sprawdz.	inż. Zdzisław Zarzeczny nr upr.42/01/WŁ	podpis	data	ark. siatki