
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Standaryzacja obiektów służbowych KMP Koszalin
ADRES INWESTYCJI : Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Poziom cen : I kwartał 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ					
1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
d.1.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi; okna;	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
		13	szt	13.000	
		1	szt	1.000	
				RAZEM	14.000
d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2	m ²		
		1.20*2.0+1.54*2.0+2.12*5.22	m ²	16.546	
				RAZEM	16.546
d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		4.54*4.3	m ²	19.522	
				RAZEM	19.522
d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²		
		2.24*5.20+2.29*(3.10+1.58)+4.4*4.28+4.28*6.11+0.48*(1.70+1.5)+4.14*0.48+4.52*6.3+4.29*8.40+2.30*4.95+4.285*1.95	m ²	155.124	
				RAZEM	155.124
d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
		3.68*4.95	m ²	18.216	
				RAZEM	18.216
d.1.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²		
		3.68*4.95	m ²	18.216	
				RAZEM	18.216
d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		3.20*2*(1.865+5.20+2.30+5.20+1.945+4.28+2.225+4.28+4.28+6.11+10.6+4.285+8.40+2.30+3.68+4.65)+3.2*4.54-0.8*2.0*10-2.8*1.4*5+3.20*4.285*2	m ²	464.592	
		2*0.5*4.3*1.6	m ²	6.880	
				RAZEM	471.472
d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości do 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.20*(0.6*2+2.30+2.10+1.92+2.0+1.27+1.15+2.20+4.95)-0.8*2.0*5	m ²	53.088	
		(3.20*4.28-0.9*2.0)*2	m ²	23.792	
				RAZEM	76.880
d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*3.20*5.15	m ³	4.120	
		0.25*(3.20*4.54-1.54*2.0)	m ³	2.862	
		0.25*1.1*5.22	m ³	1.436	
				RAZEM	8.418
d.1.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.20*8	m	25.600	
				RAZEM	25.600
d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
		0.455*1.2*2.54*2	m ³	2.774	
		0.465*0.3*2.10	m ³	0.293	
		0.465*1.0*1.40	m ³	0.651	
				RAZEM	3.718
d.1.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m		
		5.1*6	m	30.600	
				RAZEM	30.600
d.1.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
		4*4	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
d.1.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		4*4	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
d.1.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.8*4+1.6*4	m	13.600	
				RAZEM	13.600
d.1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m		
		4.7*2	m	9.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.400
17 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (19.522*0.03+155.124*0.02+18.216*0.02+471.472*0.03+76.88*0.12+8.418+25.6*0.12*0.07+3.718*30.6*0.1*0.1+12.6*0.12*0.12)*1.3	m ³ m ³	48.587	
				RAZEM	48.587
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 48.587	m ³ m ³	48.587	
				RAZEM	48.587
1.2 Roboty murarskie					
19 d.1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.51*1.0*2.0 0.45*1.5*2.9 0.25*2.5*0.6 0.45*1.2*2.0	m ³ m ³ m ³ m ³	1.020 1.958 0.375 1.080	
				RAZEM	4.433
21 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.24*(0.9*3.0+0.9*2.40)	m ³ m ³	1.166	
				RAZEM	1.166
22 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 4*1.7+4*1.5	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
23 d.1.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.20*(4.28+1.60+1.645+1.525+3.03+3.03+2.415)+2.80*3.3 -0.9*2.0*5-0.8*2.0	m ² m ² m ²	65.320 -10.600	
				RAZEM	54.720
24 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 6*1.20	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
25 d.1.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
26 d.1.3	KNR 0-19 1024-08 A4;	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymoszczelne szyba bezpieczna, samozamykacze, kolor popiel 1.64*2.65	m ² m ²	4.346	
				RAZEM	4.346
27 d.1.3	KNR 0-19 1024-08 A5; A6;	Montaż drzwi aluminiowych- witrnyaluminium wewnętrzne z drzwiami , szkło bezpieczne, kolor popiel 4.375*3.21 4.285*3.21	m ² m ² m ²	14.044 13.755	
				RAZEM	27.799
28 d.1.3	KNR 0-19 1024-03 A9; A8;	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 (wg zestawienia) 1.0*1.2 0.9*1.20	m ² m ² m ²	1.200 1.080	
				RAZEM	2.280
29 d.1.3	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - witrna aluminiowa 2.41*1.2*2	m ² m ²	5.784	
				RAZEM	5.784
30 d.1.3	KNR-W 2- 02r97 1029- 05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami 2.15*1.860	m ² m ²	3.999	
				RAZEM	3.999
31 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl 11*5.0	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
32 d.1.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 7*0.9*2.0	m ² m ²	12.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D4;	3*0.9*2.0	m ²	5.400	
				RAZEM	18.000
33 d.1.3	KNR 2-02 1017-01 D5;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m ² 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
34 d.1.3	KNR 2-02 1203-01 D2;	Montaż drzwi kl. C - 3 kpl 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
35 d.1.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
36 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
37 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1.3	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu- balustrady kute ozdobne z pochwytem drewnianym 2*4.7	m m	 9.400	
				RAZEM	9.400
39 d.1.3	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach z poręczą drewnianą 2*4.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
40 d.1.3	KNR 2-02 0129-01	Montaż podokienników - lada obsługi 2.5*2+1.1	m m	 6.100	
				RAZEM	6.100
41 d.1.3		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- poręcz stała , uchwyt uchylny 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
42 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-01 1.25+1.42a+ 1.35a;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity (4.28*1.945+4.52*1.945+4.285*1.945)*1.1	m ² m ²	 27.995	
				RAZEM	27.995
43 d.1.4	KNR 2-02 2009-04 1.25+1.42a+ 1.35a;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (4.28*1.945+4.52*1.945+4.285*1.945)*1.1	m ² m ²	 27.995	
				RAZEM	27.995
44 d.1.4	KNR 2-02 2009-08 1.25+1.42a+ 1.35a;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2 (4.28*1.945+4.52*1.945+4.285*1.945)*1.1	m ² m ²	 27.995	
				RAZEM	27.995
45 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-02 po skuciu tynków;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.20*2*(1.865+5.20+2.30+5.20+1.945+4.28+2.225+4.28+4.28+6.11+10.6+4.285+8.40+2.30+3.68+4.65)+3.2*4.54-0.8*2.0*10-2.8*1.4*5+3.20*4.285*2+2*0.5*4.3*1.6+4.54*1.6	m ² m ²	 478.736	
				RAZEM	478.736
46 d.1.4	KNR 4-01 0716-01 1.1; 1.1a; 1.2; 1.2a; 1.3; 1.29; 1.30; 1.31; 1.34	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 2*(4.285+6.125)*3.20-0.9*2.0-2.4*1.4-3.0*1.4 2*(4.285+1.90)*3.20-0.9*2.0-3.0*1.4+0.25*(3.0+1.4*2)+0.25*(3.30+2*2.8) 2*(6.10+1.795+3.15)*3.20-0.9*2.0*2 2*(3.03+2.295)*3.2-0.9*2.0 2*(1.81+1.525+1.10+1.525)*3.2-2.0*0.8*3 2*(5.20+2.30)*3.2-0.9*2.0 2*(5.20+1.865)*3.2-2.0*0.9 2*(4.39+4.28)*3.2-0.9*2.0*2 2*(4.54+8.25)*3.2+2*0.5*4.33*1.6+2.205*1.6-1.22*2.2*2-1.8*3.700+0.36*(1.8+3.7*2)-2.4*1.4+0.465*(2.4+1.4*2)-2.9*4.14+0.46*(2.9*2+4.14)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 57.264 37.259 67.088 32.280 33.344 46.200 43.416 51.888 75.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.35;	$2*(4.28+1.945)*3.2-1.8*2.9+0.47*(1.8+2.9*2)-1.8*2.0$	m ²	34.592	
	1.35a;	$2*(4.285+1.945)*3.2-1.8*2.9+0.47*(1.8+2.9*2)-1.55*2.58+0.46*(1.55+2.58*2)$	m ²	37.312	
	1.42a;	$2*(4.52+1.945)*3.2-4.14*2.9*2+0.47*(2.9*2+4.14)-1.8*2.9*2$	m ²	11.596	
	1.45;	$2*(2.66+1.60)*3.2$	m ²	27.264	
	1.45a;	$2*(1.6+1.5)*3.2-0.9*2.0$	m ²	18.040	
	1.46;	$2*(4.28+2.225)*3.2-0.9*2.0$	m ²	39.832	
				RAZEM	612.595
47 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	1.1;	$2*(4.285+6.125)*3.0-0.9*2.0-2.4*1.4-3.0*1.4$	m ²	53.100	
	1.1a;	$2*(4.285+1.90)*3.0-0.9*2.0-3.0*1.4$	m ²	31.110	
	1.2;	$2*(6.10+1.795+3.15)*3.0-0.9*2.0*2$	m ²	62.670	
	1.2a;	$2*(3.03+2.295)*3.0-0.9*2.0$	m ²	30.150	
	1.3;	$2*(1.81+1.525+1.10+1.525)*1.0$	m ²	11.920	
	1.29;	$2*(5.20+2.30)*3.0-0.9*2.0$	m ²	43.200	
	1.30;	$2*(5.20+1.865)*1.0$	m ²	14.130	
	1.31;	$2*(4.39+4.28)*3.0-0.9*2.0*2$	m ²	48.420	
	1.34	$2*(4.54+8.25)*3.0+2*0.5*4.33*1.6+2.205*1.6-1.22*2.2*2-1.8*3.70-2.4*1.4-2.9*4.14$	m ²	59.802	
	1.35;	$2*(4.28+1.945)*3.2-1.8*2.9-1.8*2.0$	m ²	31.020	
	1.35a;	$2*(4.285+1.945)*3.2-1.8*2.9-1.55*2.58$	m ²	30.653	
	1.42a;	$2*(4.52+1.945)*3.2-4.14*2.9*2-1.8*2.9*2$	m ²	6.924	
	1.45;	$2*(2.66+1.60)*1.0$	m ²	8.520	
	1.45a;	$2*(1.6+1.5)*3.0-0.9*2.0$	m ²	16.800	
	1.46;	$2*(4.28+2.225)*3.0-0.9*2.0$	m ²	37.230	
				RAZEM	485.649
48 d.1.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	1.1a;	$0.25*(3.0+1.4*2)+0.25*(3.30+2*2.8)$	m ²	3.675	
	1.34	$0.36*(1.8+3.7*2)+0.465*(2.4+1.4*2)+0.46*(2.9*2+4.14)$	m ²	10.302	
	1.35;	$0.47*(1.8+2.9*2)$	m ²	3.572	
	1.35a;	$0.47*(1.8+2.9*2)+0.46*(1.55+2.58*2)$	m ²	6.659	
	1.42a;	$0.47*(2.9*2+4.14)$	m ²	4.672	
				RAZEM	28.880
49 d.1.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	1.1;	4.285*6.125	m ²	26.246	
	1.1a;	4.285*1.90	m ²	8.142	
	1.2;	6.10*1.795+2.04*3.15	m ²	17.376	
	1.2a;	3.03*2.295	m ²	6.954	
	1.3;	1.525*1.1+1.525*1.81	m ²	4.438	
	1.29;	5.20*2.30	m ²	11.960	
	1.30;	1.865*5.20	m ²	9.698	
	1.31;	4.36*4.28	m ²	18.661	
	1.34	4.54*8.25	m ²	37.455	
	1.45;	1.6*2.66	m ²	4.256	
	1.45a;	1.6*1.5	m ²	2.400	
	1.46;	4.28*2.225	m ²	9.523	
				RAZEM	157.109
50 d.1.4	KNR 0-23 0933-01	Nalozenie na podłozie podkladowej masy tynkarskiej	m ²		
	1.31;	$2*(4.36+4.28-0.9-1.25+0.455*2)*2.0-0.9*2.0$	m ²	27.800	
	1.34	$2*(4.54+0.46)*2.0+2*0.5*4.3*1.6+2.205*1.6-1.8*3.6-2.0*4.14$	m ²	15.648	
	1.35;	$2*(4.28+1.945+0.47+0.3*2)*2.0-1.8*2.0-1.8*2.0-0.9*2.0*3$	m ²	16.580	
	1.35a;	$2*(4.285+1.945+0.47+0.46)*2.0-1.8*2.0-1.55*2.0-0.9*3*2.0$	m ²	16.540	
	1.42a;	$2*(4.52+1.945+0.47)*2.0-4.14*2.0*2-1.8*2.0*2$	m ²	3.980	
	1.45a;	$2*(1.6+1.5)*2.0-0.9*2.0*2$	m ²	8.800	
				RAZEM	89.348
51 d.1.4	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
	1.31;	$2*(4.36+4.28-0.9-1.25+0.455*2)*2.0-0.9*2.0$	m ²	27.800	
	1.34	$2*(4.54+0.46)*2.0+2*0.5*4.3*1.6+2.205*1.6-1.8*3.6-2.0*4.14$	m ²	15.648	
	1.35;	$2*(4.28+1.945+0.47+0.3*2)*2.0-1.8*2.0-1.8*2.0-0.9*2.0*3$	m ²	16.580	
	1.35a;	$2*(4.285+1.945+0.47+0.46)*2.0-1.8*2.0-1.55*2.0-0.9*3*2.0$	m ²	16.540	
	1.42a;	$2*(4.52+1.945+0.47)*2.0-4.14*2.0*2-1.8*2.0*2$	m ²	3.980	
	1.45a;	$2*(1.6+1.5)*2.0-0.9*2.0*2$	m ²	8.800	
				RAZEM	89.348
52 d.1.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
1.5 Roboty posadzkarskie					
53 d.1.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłozu betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	miejsce	7.000	
				RAZEM	7.000
54 d.1.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	1.1;	4.285*6.125	m ²	26.246	
	1.1a;	4.285*2.26	m ²	9.684	
	1.2;	6.10*1.795+2.04*3.15+0.9*0.465+0.9*0.12	m ²	17.902	
	1.2a;	3.03*2.295	m ²	6.954	
	1.3;	1.525*1.1+1.525*1.81+0.9*0.12+0.8*0.12	m ²	4.642	
	1.29;	5.20*2.30	m ²	11.960	
	1.30;	1.865*5.20	m ²	9.698	
	1.31;	4.39*4.28+0.455*1.25*2	m ²	19.927	
	1.34	4.54*8.25+0.36*1.8+4.14*0.47	m ²	40.049	
	1.35;	4.28*1.945+0.3*0.9*2+0.47*1.80+0.9*0.15	m ²	9.846	
	1.35a;	4.285*1.945+0.25*0.9*2+0.465*1.8*2+0.9*0.12	m ²	10.566	
	1.42a;	4.52*1.945+4.14*0.47	m ²	10.737	
	1.45;	1.6*2.66+0.9*0.12	m ²	4.364	
	1.45a;	1.6*1.5+0.9*0.12	m ²	2.508	
	1.46;	4.28*2.225+0.9*0.33	m ²	9.820	
				RAZEM	194.903
55 d.1.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	1.1;	4.285*6.125	m ²	26.246	
	1.1a;	4.285*2.26	m ²	9.684	
	1.2;	6.10*1.795+2.04*3.15+0.9*0.465+0.9*0.12	m ²	17.902	
	1.2a;	3.03*2.295	m ²	6.954	
	1.3;	1.525*1.1+1.525*1.81+0.9*0.12+0.8*0.12	m ²	4.642	
	1.29;	5.20*2.30	m ²	11.960	
	1.30;	1.865*5.20	m ²	9.698	
	1.31;	4.39*4.28+0.455*1.25*2	m ²	19.927	
	1.34	4.54*8.25+0.36*1.8+4.14*0.47	m ²	40.049	
	1.35;	4.28*1.945+0.3*0.9*2+0.47*1.80+0.9*0.15	m ²	9.846	
	1.35a;	4.285*1.945+0.25*0.9*2+0.465*1.8*2+0.9*0.12	m ²	10.566	
	1.42a;	4.52*1.945+4.14*0.47	m ²	10.737	
	1.45;	1.6*2.66+0.9*0.12	m ²	4.364	
	1.45a;	1.6*1.5+0.9*0.12	m ²	2.508	
	1.46;	4.28*2.225+0.9*0.33	m ²	9.820	
				RAZEM	194.903
56 d.1.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	1.1;	4.285*6.125	m ²	26.246	
	1.1a;	4.285*2.26	m ²	9.684	
	1.2;	6.10*1.795+2.04*3.15+0.9*0.465+0.9*0.12	m ²	17.902	
	1.2a;	3.03*2.295	m ²	6.954	
	1.29;	5.20*2.30	m ²	11.960	
	1.46;	4.28*2.225+0.9*0.33	m ²	9.820	
				RAZEM	82.566
57 d.1.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	1.1;	4.285*6.125	m ²	26.246	
	1.1a;	4.285*2.26	m ²	9.684	
	1.2;	6.10*1.795+2.04*3.15+0.9*0.465+0.9*0.12	m ²	17.902	
	1.2a;	3.03*2.295	m ²	6.954	
	1.29;	5.20*2.30	m ²	11.960	
	1.46;	4.28*2.225+0.9*0.33	m ²	9.820	
				RAZEM	82.566
58 d.1.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapałna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²		
	1.1;	4.285*6.125	m ²	26.246	
	1.1a;	4.285*2.26	m ²	9.684	
	1.2;	6.10*1.795+2.04*3.15+0.9*0.465+0.9*0.12	m ²	17.902	
	1.2a;	3.03*2.295	m ²	6.954	
	1.29;	5.20*2.30	m ²	11.960	
	1.46;	4.28*2.225+0.9*0.33	m ²	9.820	
				RAZEM	82.566
59 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		82.566	m ²	82.566	
				RAZEM	82.566
60 d.1.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapałna	m		
	1.1;	2*(4.285+6.125)-0.9	m	19.920	
	1.1a;	2*(4.285+2.26)-0.9	m	12.190	
	1.2;	2*(6.10+1.795+3.15+0.40)-0.9*3	m	20.190	
	1.2a;	2*(3.03+2.295)-0.9	m	9.750	
	1.29;	2*(5.20+2.30)-0.9	m	14.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.46;	$2*(4.28+2.225+0.2)-0.9*2$	m	11.610	
				RAZEM	87.760
61 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		87.76*0.15	m ²	13.164	
				RAZEM	13.164
62 d.1.5	KNR 2-02u2 2805-05 1.3; 1.30; 1.45; 1.45a;	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm $1.525*1.1+1.525*1.81+0.9*0.12+0.8*0.12$ $1.865*5.20$ $1.6*2.66+0.9*0.12$ $1.6*1.5+0.9*0.12$	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.642 9.698 4.364 2.508	
				RAZEM	21.212
63 d.1.5	KNR 2-02u2 2808-06 1.31; 1.34; 1.35; 1.35a; 1.42a;	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 45x45cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm $4.39*4.28+0.455*1.25*2$ $4.54*8.25+0.36*1.8+4.14*0.47-2.20*3.20$ $4.28*1.945+0.3*0.9*2+0.47*1.80+0.9*0.15$ $4.285*1.945+0.25*0.9*2+0.465*1.8*2+0.9*0.12$ $4.52*1.945+4.14*0.47$	m ² m ² m ² m ² m ²	 19.927 33.009 9.846 10.566 10.737	
				RAZEM	84.085
64 d.1.5	KNR 2-02u2 2810-06 stopnice; podstopnice ;	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 45x45cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm $2.2*10*0.32$ $2.20*10*0.16$	m ² m ² m ²	 7.040 3.520	
				RAZEM	10.560
65 d.1.5	KNR 2-02u2 2809-03 1.31; 1.34 1.35; 1.35a; 1.42a; 1.45a;	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES $2*(4.36+4.28+0.455*2)-0.9*2-1.25*2$ $4.54+2*(8.25+1.8+0.36+0.40)-1.25*2-1.8$ $2*(4.28+1.945+0.3*2+0.47)-0.9*3-1.8*2$ $2*(4.285+1.945)+2*0.465-1.8-1.55-0.9*3+0.2*2*2$ $2*(4.52+1.945)+0.45*2-4.14*2-1.8*2$ $2*(1.6+1.5)-0.9*2$	m m m m m m m	 14.800 21.860 8.290 8.140 1.950 4.400	
				RAZEM	59.440
66 d.1.5	KNR 2-02u2 2809-02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES wzdłuż schodów, górna krawędź cięta po skosie $3.20*2$	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
67 d.1.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające $6*0.9+1.8*3+4.14$	m m	 14.940	
				RAZEM	14.940
68 d.1.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.6 Okładziny z płytek glazurowanych					
69 d.1.6	KNR 2-02u2 0838-04 1.3; 1.30; 1.45a; 1.2;	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej $2.0*2*(1.81+1.525+1.10+1.525)-2.0*0.8*3$ $2.0*2*(5.20+1.865)-2.0*0.9$ $2.0*2*(2.66+1.60)-0.9*2.0$ $1.5*(1.65+1.645)$	m ² m ² m ² m ² m ²	 19.040 26.460 15.240 4.943	
				RAZEM	65.683
1.7 Roboty malarskie					
70 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 1.1; 1.1a; 1.2; 1.2a; 1.29; 1.31; 1.34 1.35; 1.35a; 1.42a; 1.45a; 1.46;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa kolor $2*(4.285+6.125)*3.0-0.9*2.0-2.4*1.4-3.0*1.4+0.25*(3.0+1.4*2)$ $2*(4.285+1.90)*3.0-0.9*2.0-3.0*1.4+0.25*(3.30+2*2.8)$ $2*(6.10+1.795+3.15)*3.0-0.9*2.0*2-1.5*(1.65+1.645)$ $2*(3.03+2.295)*3.0-0.9*2.0$ $2*(5.20+2.30)*3.0-0.9*2.0$ $2*(4.36+4.28)*1.0$ $2*4.54*1.0$ $2*(4.28+1.945)*1.0$ $2*(4.285+1.945)*1.0$ $2*(4.52+1.945)*1.0$ $2*(1.6+1.5)*1.0$ $2*(4.28+2.225)*3.0-0.9*2.0$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 54.550 33.335 57.728 30.150 43.200 17.280 9.080 12.450 12.460 12.930 6.200 37.230	
				RAZEM	326.593

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 1.3; 1.30; 1.34; 1.45;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa biała 2*(1.81+1.525+1.10+1.525)*1.0 2*(5.20+1.865)*1.0 8.25*3.0-1.25*2.2*2 2*(2.66+1.60)*1.0	m ² m ² m ² m ²	 11.920 14.130 19.250 8.520	
				RAZEM	53.820
72 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 1.34;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa grafitowa 8.25*3.0	m ² m ²	 24.750	
				RAZEM	24.750
73 d.1.7	KNR 2-02 1505-03 1.25+1.42a+ 1.35a;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnątrznych, bia- ła (4.28*1.945+4.52*1.945+4.285*1.945)*1.1	m ² m ²	 27.995	
				RAZEM	27.995
2 REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 1.11-1.18, 1.36a i 1.36b					
2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
74 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta- żem opasek i zdjęciem skrzydeł 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
75 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 1.48*2.0	m ² m ²	 2.960	
				RAZEM	2.960
76 d.2.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1.3*2.0*2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
77 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.07*(2.12+2.21+2.21+2.32)+2.69*1.93+4.99*(4.4+2.03+2.13+2.02)+0.44*0.9+ 0.8*0.12*5	m ² m ²	 103.782	
				RAZEM	103.782
78 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1.93*9.0+0.44*(0.9*2+1.49)+0.25*0.8*2	m ² m ²	 19.218	
				RAZEM	19.218
79 d.2.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analo- gia) 5.07*(2.12+2.21+2.21+2.32)+2.69*1.93+4.99*(4.4+2.03+2.13+2.02)+0.44*0.9+ 0.8*0.12*5 1.93*9.0+0.44*(0.9*2+1.49)+0.25*0.8*2	m ² m ² m ²	 103.782 19.218	
				RAZEM	123.000
80 d.2.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej 3.20*1.93*2-1.30*2.0*2	m ² m ²	 7.152	
				RAZEM	7.152
81 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.20*(5.07*3+4.99*2+1.93)-0.9*2.0*4	m ² m ²	 79.584	
				RAZEM	79.584
82 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 3.20*2*(5.0+2.32+2.21+2.21+2.12+4.99*2+4.40+2.03+2.15+1.21+11.70)+3.2* 1.93-0.9*2.0*6	m ² m ²	 285.488	
				RAZEM	285.488
83 d.2.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.20*12+2.2*2	m m	 42.800	
				RAZEM	42.800
84 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/ 2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.25*0.6*2.0*3	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
85 d.2.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie ce- mentowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic 5.1*1	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
86 d.2.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 6*2	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.2.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		6*2	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
88 d.2.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.6*2*3	m	9.600	
				RAZEM	9.600
89 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(19.218*0.02+7.152*0.1+79.584*0.12+285.488*0.02+42.8*0.12*0.06+0.9+5.1*0.1*0.1+7.2*0.12*0.12)*1.3	m ³	23.039	
				RAZEM	23.039
90 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
		Krotność = 9			
		(19.218*0.02+7.152*0.1+79.584*0.12+285.488*0.02+42.8*0.12*0.06+0.9+5.1*0.1*0.1+7.2*0.12*0.12)*1.3	m ³	23.039	
				RAZEM	23.039
91 d.2.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku	m ³		
		103.782*0.005	m ³	0.519	
	korekta ob- miaru	0.001	m ³	0.001	
				RAZEM	0.520
92 d.2.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie wykładziny bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
		Krotność = 33			
		103.782*0.005	m ³	0.519	
	korekta ob- miaru	0.001	m ³	0.001	
				RAZEM	0.520
2.2 Roboty murarskie					
93 d.2.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m		
		6*1.5	m	9.000	
				RAZEM	9.000
94 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	wnęki podokienne;	0.75*1.2*10	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
95 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*0.6*2.0*3+0.25*1.0*2.0	m ³	1.400	
		0.435*1.0*2.0	m ³	0.870	
				RAZEM	2.270
96 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²		
		3.20*(5.07*2+2.02+2.325+1.93+5.0*2)-0.9*2.0*2+1.93*2.2	m ²	85.174	
				RAZEM	85.174
97 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²		
		3.2*0.6	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
98 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
99 d.2.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
100 d.2.3	KNR 0-19 1024-08 A2;	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel	m ²		
		1.35*2.10	m ²	2.835	
				RAZEM	2.835
101 d.2.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 6kpl	m		
		5.0*6	m	30.000	
				RAZEM	30.000
102 d.2.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²		
		0.9*2.0*4	m ²	7.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D4;	0.9*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	10.800
103 d.2.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
104 d.2.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
105 d.2.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
106 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-02 po skuci tynków;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		3.20*2*(5.0+2.32+2.21+2.21+2.12+4.99*2+4.40+2.03+2.15+1.21+11.70)+3.2*1.93-0.9*2.0*6	m ²	285.488	
				RAZEM	285.488
107 d.2.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²		
	1.11;	2*(5.07+2.115)*3.20-0.9*2.0	m ²	44.184	
	1.12;	2*(5.07+2.215)*3.20-0.9*2.0	m ²	44.824	
	1.13;	2*(5.07+4.655)*3.20-0.9*2.0*2	m ²	58.640	
	1.14;	2*(1.90+2.325)*3.20	m ²	27.040	
	1.15;	2*(5.0+4.395+0.6)*3.20-0.9*2.0	m ²	62.168	
	1.16;	2*(5.0+2.005)*3.20-0.9*2.0	m ²	43.032	
	1.17;	2*(5.0+2.14)*3.20-0.9*2.0	m ²	43.896	
	1.18;	2*(5.0+2.01)*3.20-0.9*2.0	m ²	43.064	
	1.36c;	2*(1.93+2.32)*3.2	m ²	27.200	
	1.36b;	2*(1.93+9.20)*3.2-0.9*2.0	m ²	69.432	
				RAZEM	463.480
108 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	1.11;	2*(5.07+2.115)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.310	
	1.12;	2*(5.07+2.215)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.910	
	1.13;	2*(5.07+4.655)*3.0-0.9*2.0*2	m ²	54.750	
	1.14;	2*(1.90+2.325)*1.0	m ²	8.450	
	1.15;	2*(5.0+4.395+0.6)*3.0-0.9*2.0-(1.90+0.6*3+1.0)*1.5	m ²	51.120	
	1.16;	2*(5.0+2.005)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.230	
	1.17;	2*(5.0+2.14)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.040	
	1.18;	2*(5.0+2.01)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.260	
	1.36c;	2*(1.93+2.32)*1.0	m ²	8.500	
	1.36b;	2*(1.93+9.20)*3.0-0.9*2.0	m ²	64.980	
				RAZEM	392.550
109 d.2.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	1.11;	5.07*2.115	m ²	10.723	
	1.12;	5.07*2.215	m ²	11.230	
	1.13;	5.07*4.655-2.02*2.445	m ²	18.662	
	1.14;	1.9*2.32	m ²	4.408	
	1.15;	5.0*4.395	m ²	21.975	
	1.16;	5.0*2.005	m ²	10.025	
	1.17;	5.0*2.14	m ²	10.700	
	1.18;	5.0*2.01	m ²	10.050	
	1.36b;	1.93*9.20	m ²	17.756	
	1.36c;	1.93*2.32	m ²	4.478	
				RAZEM	120.007
110 d.2.4	KNR 0-23 0933-01	Nalozenie na podłozie podkladowej masy tynkarskiej	m ²		
	1.36b;	2*(1.93+9.20)*2.0-0.9*2.0-2.0*1.35+2.0*0.4*2	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
111 d.2.4	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
	1.36b;	2*(1.93+9.20)*2.0-0.9*2.0-2.0*1.35+2.0*0.4*2	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
112 d.2.4	KNR 2-02 1112-06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2, 0mm , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²		
		5.0*0.5*7	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
113 d.2.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2.5 Roboty posadzkarskie					
114 d.2.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
	5		miejsce	5.000	
				RAZEM	5.000
115 d.2.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	1.11;	5.07*2.115	m ²	10.723	
	1.12;	5.07*2.215	m ²	11.230	
	1.13;	5.07*4.655-2.02*2.445	m ²	18.662	
	1.14;	1.9*2.32+0.9*0.12	m ²	4.516	
	1.15;	5.0*4.395	m ²	21.975	
	1.16;	5.0*2.005	m ²	10.025	
	1.17;	5.0*2.14	m ²	10.700	
	1.18;	5.0*2.01	m ²	10.050	
	1.36b;	1.93*9.20+0.43*(0.9*3+1.35)+0.25*0.9*4	m ²	20.398	
	1.36c;	1.93*2.32+0.9*0.12	m ²	4.586	
				RAZEM	122.865
116 d.2.5	KNR 2-02u2 1130.1-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m ²		
	1.11;	5.07*2.115	m ²	10.723	
	1.12;	5.07*2.215	m ²	11.230	
	1.13;	5.07*4.655-2.02*2.445	m ²	18.662	
	1.14;	1.9*2.32+0.9*0.12	m ²	4.516	
	1.15;	5.0*4.395	m ²	21.975	
	1.16;	5.0*2.005	m ²	10.025	
	1.17;	5.0*2.14	m ²	10.700	
	1.18;	5.0*2.01	m ²	10.050	
	1.36c;	1.93*2.32+0.9*0.12	m ²	4.586	
				RAZEM	102.467
117 d.2.5	KNR 2-02U2 1127-01 1.36b;	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
		1.93*9.20+0.43*(0.9*3+1.35)+0.25*0.9*4	m ²	20.398	
				RAZEM	20.398
118 d.2.5	KNR 2-02u2 2805-05 1.14; 1.36c;	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		1.9*2.32+0.9*0.12	m ²	4.516	
		1.93*2.32+0.9*0.12	m ²	4.586	
				RAZEM	9.102
119 d.2.5	KNR 2-02u2 2808-05 1.36b;	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		1.93*9.20+0.43*(0.9*3+1.35)+0.25*0.9*4	m ²	20.398	
				RAZEM	20.398
120 d.2.5	KNR 2-02 1120-06 1.36b;	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		2*(1.93+9.20)-0.9-0.4*7-0.55	m	18.010	
				RAZEM	18.010
121 d.2.5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	1.11;	5.07*2.115	m ²	10.723	
	1.12;	5.07*2.215	m ²	11.230	
	1.13;	5.07*4.655-2.02*2.445	m ²	18.662	
	1.15;	5.0*4.395	m ²	21.975	
	1.16;	5.0*2.005	m ²	10.025	
	1.17;	5.0*2.14	m ²	10.700	
	1.18;	5.0*2.01	m ²	10.050	
				RAZEM	93.365
122 d.2.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	1.11;	5.07*2.115	m ²	10.723	
	1.12;	5.07*2.215	m ²	11.230	
	1.13;	5.07*4.655-2.02*2.445	m ²	18.662	
	1.15;	5.0*4.395	m ²	21.975	
	1.16;	5.0*2.005	m ²	10.025	
	1.17;	5.0*2.14	m ²	10.700	
	1.18;	5.0*2.01	m ²	10.050	
				RAZEM	93.365
123 d.2.5	KNR 2-02 1112-06 jak pozycja wyżej;	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnopalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²		
		93.365	m ²	93.365	
				RAZEM	93.365

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 d.2.5	KNR 2-02 1112-09 jak pozycja wyżej;	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 93.365	m ² m ²	 93.365	
				RAZEM	93.365
125 d.2.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapałna 2*(5.07+2.115) 1.11; 2*(5.07+2.215) 1.12; 2*(5.07+4.655) 1.13; 2*(5.0+4.395) 1.15; 2*(5.0+2.005) 1.16; 2*(5.0+2.14) 1.17; 2*(5.0+2.01) 1.18;	m m m m m m m m	 14.370 14.570 19.450 18.790 14.010 14.280 14.020	
				RAZEM	109.490
126 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 109.49*0.15	m ² m ²	 16.424	
				RAZEM	16.424
127 d.2.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające 0.9*9+1.35	m m	 9.450	
				RAZEM	9.450
128 d.2.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
2.6 Okładziny z płytek glazurowanych					
129 d.2.6	KNR 2-02u2 0838-04 1.14; 1.36c; 1.15;	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 2*(1.90+2.325)*2.0-0.9*2.0 2*(1.93+2.32)*2.0-0.9*2.0 (1.90+0.6*3+1.0)*1.5	m ² m ² m ² m ²	 15.100 15.200 7.050	
				RAZEM	37.350
2.7 Roboty malarskie					
130 d.2.7	KNR 2-02 1505-03 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.36c; 1.36b;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa 2*(5.07+2.115)*3.0-0.9*2.0 2*(5.07+2.215)*3.0-0.9*2.0 2*(5.07+4.655)*3.0-0.9*2.0*2 2*(1.90+2.325)*1.0 2*(5.0+4.395+0.6)*3.0-0.9*2.0-(1.90+0.6*3+1.0)*1.5 2*(5.0+2.005)*3.0-0.9*2.0 2*(5.0+2.14)*3.0-0.9*2.0 2*(5.0+2.01)*3.0-0.9*2.0 2*(1.93+2.32)*1.0 2*(1.93+9.20)*1.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.310 41.910 54.750 8.450 51.120 40.230 41.040 40.260 8.500 22.260	
				RAZEM	349.830
3 REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.1-2.4					
3.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
131 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta- żem opasek i zdjęciem skrzydeł 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
132 d.3.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych- roze- branie boazerii 1.40*2*(14.02+8.36-1.0)	m ² m ²	 59.864	
				RAZEM	59.864
133 d.3.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadają- cych się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem pro- gów 14.02*8.36+5.06*(6.52+2.49+2.54)	m ² m ²	 175.650	
				RAZEM	175.650
134 d.3.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analo- gia) 14.02*8.36+5.06*(6.52+2.49+2.54)	m ² m ²	 175.650	
				RAZEM	175.650
135 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.2*(5.09+3.90)	m ² m ²	 28.768	
				RAZEM	28.768
136 d.3.1	KNR 4-01 0701-05 2.1; 2.2-2.4;	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 1.40*2*(8.36+14.02-1.0)+1.10*4.60*28+0.3*12.0*3 3.20*2*(5.09+6.52+2.49+2.54)	m ² m ² m ²	 212.344 106.496	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	318.840
137 d.3.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.2*3*2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
138 d.3.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 4*2	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
139 d.3.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami 4*2	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
140 d.3.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.6*2*2	m m	6.400	
				RAZEM	6.400
141 d.3.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.46*1.0*2.05*2	m ³ m ³	1.886	
				RAZEM	1.886
142 d.3.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic 5.1*5	m m	25.500	
				RAZEM	25.500
143 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (59.864*0.02+174.65*0.02+28.768*0.12+318.84*0.03+1.886+25.5*0.06*0.12)* 1.3	m ³ m ³	25.710	
				RAZEM	25.710
144 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (59.864*0.02+174.65*0.02+28.768*0.12+318.84*0.03+1.886+25.5*0.06*0.12)* 1.3	m ³ m ³	25.710	
				RAZEM	25.710
3.2 Roboty murarskie					
145 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 4*1.5	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
146 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.9*2.05	m ³ m ³	0.461	
				RAZEM	0.461
147 d.3.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.20*(5.22+2.77+5.09+3.90+0.8+0.29)	m ² m ²	57.824	
				RAZEM	57.824
148 d.3.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.20*0.7	m ² m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
149 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.12*0.75*1.20	m ³ m ³	0.108	
				RAZEM	0.108
3.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
150 d.3.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl 5*5.0+2*5.10	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
151 d.3.3	KNR 2-02 1017-02 D1; "100";	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 5*0.9*2.0 2*1.0*2.0	m ² m ² m ²	9.000 4.000	
				RAZEM	13.000
152 d.3.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
153 d.3.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
154 d.3.4	KNR 2-02 1605-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach 14.02*8.66	m ² m ²	 121.413	
				RAZEM	121.413
155 d.3.4		Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych wielokątnych o rysunku złożonym i średnicy dłuższej od 100 do 125cm (KNBK 9 54-117/03) 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
156 d.3.4		Zdjęcie farby emulsyjnej z listew profilowanych od 15 cm (14.02+8.66)*2*2 (1.1+5.20)*2*24+(3.9+1.1)*2*4	m m m	 90.720 342.400	
				RAZEM	433.120
157 d.3.4	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szerokości do 10cm (14.02+8.66)*2*2 (1.1+5.20)*2*24+(3.9+1.1)*2*4	m m m	 90.720 342.400	
				RAZEM	433.120
158 d.3.4	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde następne 5cm szerokości ponad 10cm (14.02+8.66)*2*2 (1.1+5.20)*2*24+(3.9+1.1)*2*4	m m m	 90.720 342.400	
				RAZEM	433.120
159 d.3.4	KNR 19-01 0731-10	Wykonanie sztablatur na drobnych elementach o powierzchni do 3m ² - rozety sufitowe 3.14*0.6*0.6*3	m ² m ²	 3.391	
				RAZEM	3.391
160 d.3.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- sufit 14.02*8.66	m ² m ²	 121.413	
				RAZEM	121.413
161 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 14.02*8.66	m ² m ²	 121.413	
				RAZEM	121.413
162 d.3.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2 14.02*8.66	m ² m ²	 121.413	
				RAZEM	121.413
163 d.3.4	KNR 2-02u2 1134.1-02 po skuciu tynków;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 6.73*2*(8.36+14.02)*1.1-2.17*4.90*3+0.3*12.0*3+3.20*2*(5.09+6.52+2.49+2.54)	m ² m ²	 416.755	
				RAZEM	416.755
164 d.3.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 6.73*2*(14.02+8.36)-2.17*4.9*3+0.3*12.0*2 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.4a;	m ² m ² m ² m ² m ²	 276.536 48.568 70.704 46.712 47.032	
				RAZEM	489.552
165 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 6.5*2*(14.02+8.36)-2.17*4.9*3 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.4a;	m ² m ² m ² m ² m ²	 259.041 45.420 66.060 43.680 43.980	
				RAZEM	458.181
166 d.3.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 0.3*12.0*2 2.1;	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
167 d.3.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 2.2; 2.3; 2.4; 2.4a;	m ² m ² m ² m ²	 14.127 18.101 12.674 10.709	
				RAZEM	55.611

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168 d.3.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3.5 Roboty posadzgarskie					
169 d.3.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		5	miejsce	5.000	
				RAZEM	5.000
170 d.3.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	2.1;	14.02*8.36+0.38*1.0*2+0.9*0.46*2	m ²	118.795	
	2.2;	5.10*2.77	m ²	14.127	
	2.3;	6.52*2.20+2.89*1.30	m ²	18.101	
	2.4;	5.09*2.49	m ²	12.674	
	2.4a;	5.09*2.54-1.48*1.5	m ²	10.709	
				RAZEM	174.406
171 d.3.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	2.1;	14.02*8.36+0.38*1.0*2+0.9*0.46*2	m ²	118.795	
	2.2;	5.10*2.77	m ²	14.127	
	2.3;	6.52*2.20+2.89*1.30	m ²	18.101	
	2.4;	5.09*2.49	m ²	12.674	
	2.4a;	5.09*2.54-1.48*1.5	m ²	10.709	
				RAZEM	174.406
172 d.3.5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	2.1;	14.02*8.36+0.38*1.0*2+0.9*0.46*2	m ²	118.795	
	2.2;	5.10*2.77	m ²	14.127	
	2.3;	6.52*2.20+2.89*1.30	m ²	18.101	
	2.4;	5.09*2.49	m ²	12.674	
	2.4a;	5.09*2.54-1.48*1.5	m ²	10.709	
				RAZEM	174.406
173 d.3.5	KNR 2-02U2 1134.1-01 jak pozycja wyżej;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
		174.406	m ²	174.406	
				RAZEM	174.406
174 d.3.5	KNR 2-02 1112-06 jak pozycja wyżej;	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapałna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²		
		174.406	m ²	174.406	
				RAZEM	174.406
175 d.3.5	KNR 2-02 1112-09 jak pozycja wyżej;	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		174.406	m ²	174.406	
				RAZEM	174.406
176 d.3.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapałna	m		
	2.1;	2*(14.02+8.36+0.3*4)-1.0*2-0.9*2	m	43.360	
	2.2;	2*(5.10+2.77)-0.9	m	14.840	
	2.3;	2*(6.52+5.09)-0.9*2	m	21.420	
	2.4;	2*(5.09+2.49)-0.9	m	14.260	
	2.4a;	2*(5.09+2.54)-0.9	m	14.360	
				RAZEM	108.240
177 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		108.24*0.15	m ²	16.236	
				RAZEM	16.236
178 d.3.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m		
		1.0*2+0.9*5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
179 d.3.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia)	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3.6 Okładziny z płytek glazurowanych					
180 d.3.6	KNR 2-02u2 0838-04 2.3;	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1.6*(5.22+1.20+0.7)	m ²	11.392	
				RAZEM	11.392
3.7 Roboty malarskie					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa 3.0*2*(5.10+2.77)-0.9*2.0 2.2; 3.0*2*(6.52+5.09)-0.9*2.0*2 2.3; 3.0*2*(5.09+2.49)-0.9*2.0 2.4; 3.0*2*(5.09+2.54)-0.9*2.0 2.4a;	m ² m ² m ² m ² m ²	 45.420 66.060 43.680 43.980	
				RAZEM	199.140
182 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa -malowanie w dwóch kolorach 2.1; 6.5*2*(14.02+8.36)-2.17*4.9*3+0.3*12.0*2	m ² m ²	 266.241	
				RAZEM	266.241
183 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w dwóch kolorach 2.1; 14.02*8.66	m ² m ²	 121.413	
				RAZEM	121.413
4 REMONT PODDASZA					
4.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
184 d.4.1	KNR 4-01 0535-02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (85.40*27.70-(12.60*19.5*2+16.40*9.30+2*7.70*5.3*2+6.80*5.25*2)+6.90*1.65+ 0.25*4.75*2)*1.31	m ² m ²	 1966.022	
				RAZEM	1966.022
185 d.4.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych 2.80*(11.0+2*6.0)	m ² m ²	 64.400	
				RAZEM	64.400
186 d.4.1	KNR 4-01 0429-06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych 11.0*(6.0+4.0*4.0) 9.63*4.20	m ² m ² m ²	 242.000 40.446	
				RAZEM	282.446
187 d.4.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust 9.92*2.80	m ² m ²	 27.776	
				RAZEM	27.776
188 d.4.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej z wyniesieniem materiałów rozbiórkowych 0.24*(2.65*(9.63+4.2*3)-3*0.8*2.0)	m ³ m ³	 12.986	
				RAZEM	12.986
189 d.4.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 13.42*4.11*0.3	m ³ m ³	 16.547	
				RAZEM	16.547
190 d.4.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (64.40*0.1+282.446*0.05+27.776*0.05+12.986+16.547)*1.3	m ³ m ³	 66.929	
				RAZEM	66.929
191 d.4.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (64.40*0.1+282.446*0.05+27.776*0.05+12.986+16.547)*1.3	m ³ m ³	 66.929	
				RAZEM	66.929
192 d.4.1	KNR 4-01 0105-02 zasypanie magazynu;	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 2.11*13.0*3.9	m ³ m ³	 106.977	
				RAZEM	106.977
4.2 Roboty murarskie					
193 d.4.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 5.0*3.40+2*0.5*(0.8+5.0) -0.9*2.0*4	m ² m ² m ²	 22.800 -7.200	
				RAZEM	15.600
194 d.4.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
195 d.4.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
196 d.4.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi przeciwpożarowe EI-30- 4 kpl	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.0*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
197 d.4.3	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia)	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
198 d.4.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0.5*4.0*4.0*5+0.8*260	m ² m ²	 248.000	
				RAZEM	248.000
199 d.4.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 15.6*2	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
4.5 Roboty malarskie					
200 d.4.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 248.0+31.20	m ² m ²	 279.200	
				RAZEM	279.200
4.6 Roboty dekarские					
201 d.4.6	KNR 0-15 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej (1.0+1.40)*2*(4+6)	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
202 d.4.6	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja preparatami trójfunkcyjnymi desek, płyt, bali i krawędziaków (zabezpieczenie od ognia, owadów i grzybów) (85.40*27.70-(12.60*19.5*2+16.40*9.30+2*7.70*5.3*2+6.80*5.25*2)+6.90*1.65+0.25*4.75*2)*1.33*1.3	m ² m ²	 2594.849	
				RAZEM	2594.849
203 d.4.6	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie pomostów poziomych z płyt OSB 5.5*1.3+155*1.3	m ² m ²	 208.650	
				RAZEM	208.650
204 d.4.6	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie balustrady drewnianej wzdłuż pomostów 155	m m	 155.000	
				RAZEM	155.000
5 PRACE UZUPEŁNIAJĄCE					
205 d.5	KNR 4-01 0211-10 piwnica i parter etap I;	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia) 59+20	szt szt	 79.000	
				RAZEM	79.000
206 d.5	kalkulacja indywidual- na	Montaż nawiewników higrosterowanych 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
207 d.5	kalkulacja indywidual- na	Klejenie folii nieprzezroczystej na okna 1.0*10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
208 d.5	kalkulacja indywidual- na	Naklejenie numerów na drzwi- tabliczki o wymiarach min 60x120mm trzycyfrowe 31+54+40	szt szt	 125.000	
				RAZEM	125.000
209 d.5	kalkulacja indywidual- na	Dostawa i montaż Logo policji o wymiarach zewnętrznych 100x300cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
210 d.5	kalkulacja indywidual- na	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 180x120 cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ						
1.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 14.000szt	szt					
d.1.1	0354-04							
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	24.360				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 obmiar = 16.546m ²	m ²					
d.1.1	0354-05							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.52r-g/m ²	r-g	8.604				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej obmiar = 19.522m ²	m ²					
d.1.1	0807-04							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.84r-g/m ²	r-g	16.398				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej obmiar = 155.124m ²	m ²					
d.1.1	0811-07							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	142.714				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 18.216m ²	m ²					
d.1.1	0816-06							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	6.831				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR-W 3	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 18.216m ²	m ²					
d.1.1	0809-03							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	16.759				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	14.573				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 471.472m ²	m ²					
d.1.1	0701-05							
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	155.586				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości do 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 76.880m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	73.036				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 8.418m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 7.27r-g/m ³	r-g	61.199				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10 d.1.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 25.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	12.288				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 3.718m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m ³	r-g	32.086				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
12 d.1.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 30.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	11.016				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
13 d.1.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 16.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	16.330				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m ³ /szt	m ³	0.448				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m ³ /szt	m ³	0.011				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m ³ /szt	m ³	0.032				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	2.080				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.1.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 16.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	6.176				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15 d.1.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 13.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	24.072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16 d.1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I obmiar = 9.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m	r-g	8.648				
2*		-- M -- Tlen techniczny sprężony 0.068m³/m	m³	0.639				
3*		Acetylen techniczny rozpuszczony 0.008kg/m	kg	0.075				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 0.5%	%	0.500				
5*		-- S -- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 0.06m-g/m	m-g	0.564				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 48.587m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m³	r-g	67.536				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m³	t	43.728				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m³	m-g	34.983				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 48.587m³	m³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m³	m-g	8.746				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Roboty murarskie						
19 d.1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.59r-g/m ²	r-g	4.662				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 48.6szt/m ²	szt	87.480				
3*		Cement portlandzki 35 6.38kg/m ²	kg	11.484				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 3.56kg/m ²	kg	6.408				
5*		Piasek do zapraw 0.032m ³ /m ²	m ³	0.058				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.05m-g/m ²	m-g	0.090				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.26m-g/m ²	m-g	0.468				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 4.433m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m ³	r-g	68.135				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m ³	szt	1649.076				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m ³	kg	273.959				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m ³	kg	152.939				
5*		Piasek do zapraw 0.322m ³ /m ³	m ³	1.427				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m ³	m-g	1.995				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m ³	m-g	9.354				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 1.166m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m ³	r-g	17.921				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m ³	szt	433.752				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m ³	kg	72.059				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m ³	kg	40.227				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.375				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.525				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m³	m-g	2.460				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 12.800m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	20.736				
2*		-- M -- Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	102.400				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	66.304				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.230				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	203.520				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.384				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.896				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 d.1.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 54.720m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	38.851				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	392.890				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	201.370				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m²	m-g	3.283				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 7.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	1.440				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	7.344				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.144				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25 d.1.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 6.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	12.840				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
26 d.1.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymoszczelne szyba bezpieczna, samozamyka- cze, kolor popiel obmiar = 4.346m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	13.473				
2*		-- M -- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe A4 164x265 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	20.687				
4*		Pianka poliuretanowa ogniochronna 0.24dm ³ /m ²	dm ³	1.043				
5*		Samozamykacz EI-30 1kpl/m ²	kpl	4.346				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.217				
7*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.261				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.1.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych- witrynaluminiowe wewnętrzne z drzwiami , szkło bezpieczne, kolor popiel obmiar = 27.799m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	86.177				
2*		-- M -- Witryna wewnętrzna aluminiowa A5 437, 5x321cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Witryna wewnętrzna aluminiowa A6 428, 5x321cm 1kpl	kpl	1.000				
4*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	132.323				
5*		Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe 0.24dm ³ /m ²	dm ³	6.672				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	1.390				
7*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	1.668				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28 d.1.3	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2, 0m2 (wg zestawienia) obmiar = 2.280m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3r-g/m ²	r-g	6.840				
2*		-- M -- Okno aluminiowe A9 100x120 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Okno aluminiowe A8 90x120 cm 1kpl	kpl	1.000				
4*		Kotwy 6szt/m ²	szt	13.680				
5*		Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe 0.33dm ³ /m ²	dm ³	0.752				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.068				
7*		Środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	0.091				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
29 d.1.3	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m ² - witryna aluminiowa obmiar = 5.784m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.84r-g/m ²	r-g	10.643				
2*		-- M -- Witryna wewnętrzna aluminiowa A7 241x120 cm 2kpl	kpl	2.000				
3*		Kotwy 3.89szt/m ²	szt	22.500				
4*		Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe 0.2dm ³ /m ²	dm ³	1.157				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.231				
6*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.347				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
30 d.1.3	KNR-W 2- 02r97 1029- 05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami obmiar = 3.999m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.91r-g/m ²	r-g	15.636				
2*		-- M -- Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami 80 1m ² /m ²	m ²	3.999				
3*		Podpórki do ścianek ustępowych 0.5szt/m ²	szt	2.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 15%	%	15.000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.200				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.240				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
31 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opakowań jednostronnych- 11 kpl obmiar = 55.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	41.800				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykonane fabrycznie 10kpl	kpl	10.000				
3*		Ościeżnice drewniane do skrzydła "80" wykonane fabrycznie 1kpl	kpl	1.000				
4*		Listewki -opaska jednostronna wykonana fabrycznie 11kpl	kpl	11.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.550				
6*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	1.100				
7*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.650				
8*		Dyble 2szt/m	szt	110.000				
9*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.925				
10*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
11*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
32 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończo- ne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 obmiar = 18.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	6.660				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D4 3szt	szt	3.000				
3*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 7szt	szt	7.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.180				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.360				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
33 d.1.3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończo- ne pełne o powierzchni do 1,60m2 obmiar = 1.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.47r-g/m ²	r-g	0.752				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D5 1szt	szt	1.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.032				
5*		Środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.048				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
34 d.1.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 3 kpl obmiar = 5.400m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.3r-g/m ²	r-g	17.820				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Drzwi kl.C D2	kpl	3.000				
3*		3kpl						
4*		Farba olejna do gruntowania	dm ³	1.188				
		0.22dm ³ /m ²						
4*		Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.134				
		0.21dm ³ /m ²						
5*		Zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.054				
		0.01m ³ /m ²						
6*		Papier ścierny	ark	6.318				
		1.17ark/m ²						
7*		Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500				
		1.5%						
8*		-- S --						
		Środek transportowy	m-g	0.162				
		0.03m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
35 d.1.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 11.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	4.840				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	11.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
36 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	9.450				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
37 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe obmiar = 2.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	2.100				
2*		-- M -- Zamki łazienkowe 1szt/szt	szt	2.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
38 d.1.3	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu- balustrady kute ozdobne z pochwytym drewnianym obmiar = 9.400m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 2.95r-g/m	r-g	27.730				
2*		-- M -- Balustrady stalowe kute z poręczą drewnianą 1.0m/m	m	9.400				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.001m³/m	m³	0.009				
4*		Farba olejna do gruntowania 0.08dm³/m	dm³	0.752				
5*		Farba olejna nawierzchniowa 0.08dm³/m	dm³	0.752				
6*		Elektrody do stali niskostopowych 0.06kg/m	kg	0.564				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m	m-g	0.282				
9*		Spawarka elektryczna wirująca 300A 0.86m-g/m	m-g	8.084				
10*		Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.094				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
39 d.1.3	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach z poręczą drewnianą obmiar = 8.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.98r-g/m	r-g	7.840				
2*		-- M -- Pochwyt stalowy z poręczą drewnianą 1.0m/m	m	8.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.001m³/m	m³	0.008				
4*		Farba olejna do gruntowania 0.017dm³/m	dm³	0.136				
5*		Farba olejna nawierzchniowa 0.016dm³/m	dm³	0.128				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.160				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
40 d.1.3	KNR 2-02 0129-01	Montaż podokienników - lada obsługi obmiar = 6.100m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.69r-g/m	r-g	10.309				
2*		-- M -- Podokienniki prefabrykowane szer. 0,7m z kong- lomeratów gr.2cm 1m/m	m	6.100				
3*		Zaprawa cementowo-wapienna m.50 0.009m³/m	m³	0.055				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m	m-g	0.366				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
41 d.1.3		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- poręcz stała , uchwyt uchylny obmiar = 2.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1r-g/szt	r-g	2.000				
2*		-- M -- Poręcz stała l=600mm, malowana proszkowo termoutwardzana 1kpl	kpl	1.000				
3*		Uchwyt uchylny przy WC l=600mm, malowany proszkowo termoutwardzany 1kpl	kpl	1.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
42 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 27.995m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	1.680				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	5.879				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.056				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.084				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
43 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 27.995m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m ²	r-g	7.648				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.094				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	0.112				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.560				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0033m-g/m ²	m-g	0.092				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
44 d.1.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2 obmiar = 27.995m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.17*2=0.34r-g/m ²	r-g	9.518				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00218*2=0.00436t/m ²	t	0.122				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.002*2=0.004m-g/m ²	m-g	0.112				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.016*2=0.032m-g/m ²	m-g	0.896				
6*		Środek transportowy 0.0021*2=0.0042m-g/m ²	m-g	0.118				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
45 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 478.736m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	38.299				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	105.322				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.957				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	1.436				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
46 d.1.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 612.595m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	551.336				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	3.185				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	4.043				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	16.295				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	306.298				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	183.779				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	24.504				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	24.504				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
47 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 485.649m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	117.818				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.588				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	1.943				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	9.713				
6*		0.02m-g/m ² Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1.554				
		0.0032m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
48	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne	m ²					
d.1.4	2009-05	ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 28.880m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	12.632				
		0.4374r-g/m ²						
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.102				
		0.00354t/m ²						
3*		Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500				
		1.5%						
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h	m-g	0.116				
		0.004m-g/m ²						
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0.578				
		0.02m-g/m ²						
6*		Środek transportowy	m-g	0.098				
		0.0034m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
49	KSNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²					
d.1.4	0702-02	obmiar = 157.109m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	328.358				
		2.09r-g/m ²						
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych	m ²	164.964				
		1.05m ² /m ²						
3*		Profile stalowe 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne	m	543.597				
		3.46m/m ²						
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	141.398				
		0.9m/m ²						
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	105.263				
		0.67szt/m ²						
6*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	399.057				
		2.54szt/m ²						
7*		Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500				
		1.5%						
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	4.713				
		0.03m-g/m ²						
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	6.284				
		0.04m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
50	KNR 0-23	Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej	m ²					
d.1.4	0933-01	obmiar = 89.348m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	9.382				
		0.105r-g/m ²						
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Wyprawa tynkarska podkładowa pod tynk dekoracyjny na bazie żywicy mozaikowej 0.3kg/m ²	kg	26.804				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0004m-g/m ²	m-g	0.036				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
51 d.1.4	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych obmiar = 89.348m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4986r-g/m ²	r-g	44.549				
2*		-- M -- Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie żywicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa 4.5kg/m ²	kg	402.066				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.009m-g/m ²	m-g	0.804				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
52 d.1.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	4.800				
2*		-- M -- Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	6.400				
3*		Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	8.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5		Roboty posadzkarskie						
53 d.1.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 7.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	10.570				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.091				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.287				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.497				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50 t 0.42m-g/miejsce	m-g	2.940				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
54 d.1.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 194.903m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	11.694				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	40.930				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.390				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.585				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
55 d.1.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 194.903m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	76.012				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	194.903				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	7796.120				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.058				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	13.643				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
56	KNNR 3w d.1.5 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 82.566m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	37.980				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	33.026				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
57	KNR 2-02U2 d.1.5 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 82.566m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	4.954				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłogę 0.21dm ³ /m ²	dm ³	17.339				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.165				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.248				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
58	KNR 2-02 d.1.5 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 82.566m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	32.514				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	89.997				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	28.898				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.446				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.330				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
59	KNR 2-02 d.1.5 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 82.566m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	10.412				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	82.566				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
60 d.1.5		Cokół z wykładziny wywinętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 87.760m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	35.104				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	5.266				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	13.164				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	90.393				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.018				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.026				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
61 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 13.164m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	3.320				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	39.492				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
62 d.1.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 21.212m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	47.939				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	22.060				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	153.151				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	8.485				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.636				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.848				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
63 d.1.5	KNR 2-02u2 2808-06	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 45x45cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 84.085m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.25r-g/m ²	r-g	105.106				
2*		-- M -- Płytki GRES 45x45cm satyna 1.03m ² /m ²	m ²	86.608				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	607.094				
4*		Zaprawa spoinująca 0.2kg/m ²	kg	16.817				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	2.523				
7*		Środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	3.363				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
64 d.1.5	KNR 2-02u2 2810-06	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 45x45cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 10.560m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.28r-g/m ²	r-g	24.077				
2*		-- M -- Płytki GRES 45x45cm satyna 0.45m ² /m ²	m ²	4.752				
3*		Płytki GRES 45x45cm polerowane satyna 60szt	szt	60.000				
4*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	76.243				
5*		Zaprawa spoinująca 0.2kg/m ²	kg	2.112				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.317				
8*		Środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	0.422				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
65 d.1.5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES obmiar = 59.440m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.42r-g/m	r-g	24.965				
2*		-- M -- Płytki GRES 45x45cm satyna 0.155m ² /m	m ²	9.213				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.65kg/m	kg	38.636				
4*		Zaprawa spoinująca 0.08kg/m	kg	4.755				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0.238				
7*		0.004m-g/m Środek transportowy	m-g	0.357				
		0.006m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
66 d.1.5	KNR 2-02u2 2809-02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES wzdłuż schodów, górna krawędź cięta po skosie obmiar = 6.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	2.816				
		0.44r-g/m						
2*		-- M -- Płytki GRES 45x45cm satyna	m²	2.560				
		0.4m²/m						
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych	kg	3.456				
		0.54kg/m						
4*		Zaprawa spoinująca	kg	0.384				
		0.06kg/m						
5*		Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500				
		1.5%						
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0.026				
		0.004m-g/m						
7*		Środek transportowy	m-g	0.038				
		0.006m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
67 d.1.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 14.940m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	6.723				
		0.45r-g/m						
2*		-- M -- Listwa progowa	m	16.434				
		1.1m/m						
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	47.808				
		3.2szt/m						
4*		Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500				
		1.5%						
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.149				
		0.01m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
68 d.1.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 10.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem	r-g	5.800				
		0.58r-g/szt						
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali	szt	10.000				
		1szt/szt						
3*		Materiały pomocnicze (od M)	%	2.000				
		2%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty posadzkarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		Okładziny z płytek glazurowanych						
69	KNR 2-02u2	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²					
d.1.6	0838-04	obmiar = 65.683m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem 2.0223r-g/m ²	r-g	132.831				
2*		-- M -- Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 1.05m ² /m ²	m ²	68.967				
3*		Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych 6kg/m ²	kg	394.098				
4*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m ²	kg	39.410				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0164m-g/m ²	m-g	1.077				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0249m-g/m ²	m-g	1.636				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Okładziny z płytek glazurowanych
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		Roboty malarskie						
70 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa kolor obmiar = 326.593m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	57.350				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	90.140				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.098				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
71 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa biała obmiar = 53.820m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	9.451				
2*		-- M -- Farba lateksowa biała 0.276dm ³ /m ²	dm ³	14.854				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.016				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
72 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa grafitowa obmiar = 24.750m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	4.346				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	6.831				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.007				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
73 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała obmiar = 27.995m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	4.916				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	7.727				
3*		0.276dm ³ /m ² Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.008				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 1.11-1.18, 1.36a i 1.36b						
2.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
74 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 6.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	10.440				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
75 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 obmiar = 2.960m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.52r-g/m ²	r-g	1.539				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
76 d.2.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 obmiar = 5.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.84r-g/m ²	r-g	4.368				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
77 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 103.782m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.18*2=0.36r-g/m ²	r-g	37.362				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
78 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej obmiar = 19.218m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	17.681				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
79 d.2.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 123.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	113.160				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	98.400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
80 d.2.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 7.152m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.55r-g/m ²	r-g	3.934				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
81 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 79.584m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	75.605				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
82 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 285.488m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	94.211				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
83 d.2.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 42.800m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	20.544				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
84 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 0.900m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m ³	r-g	7.767				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
85 d.2.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 5.100m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	1.836				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
86 d.2.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	12.247				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m ³ /szt	m ³	0.336				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m ³ /szt	m ³	0.008				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m ³ /szt	m ³	0.024				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	1.560				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
87	KNR 4-01	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt					
d.2.1	0422-07	obmiar = 12.000szt						
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	4.632				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
88	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m					
d.2.1	0336-04	obmiar = 9.600m						
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	16.992				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
89	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³					
d.2.1	0108-09	obmiar = 23.039m ³						
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	32.024				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	20.735				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	16.588				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
90	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³					
d.2.1	0108-10	Krotność = 9 obmiar = 23.039m ³						
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	4.147				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
91	KNR 4-01	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku	m ³					
d.2.1	0108-13	obmiar = 0.520m ³						
1*		-- R -- Robocizna razem 1.81r-g/m ³	r-g	0.941				
2*		-- M -- Opłata za składowanie wykładziny 1.8t/m ³	t	0.936				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.93m-g/m ³	m-g	0.484				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
92 d.2.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie wykładziny bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 obmiar = 0.520m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.04*33=1.32m-g/m ³	m-g	0.686				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Roboty murarskie						
93 d.2.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 9.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	14.580				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	72.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	46.620				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.162				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	143.100				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.270				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.630				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
94 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2ceg- ły lub zamurowań otworów w ściankach na za- prawie cementowo-wapiennej obmiar = 9.000m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.59r-g/m²	r-g	23.310				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 48.6szt/m²	szt	437.400				
3*		Cement portlandzki 35 6.38kg/m²	kg	57.420				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 3.56kg/m²	kg	32.040				
5*		Piasek do zapraw 0.032m³/m²	m³	0.288				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.05m-g/m²	m-g	0.450				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.26m-g/m²	m-g	2.340				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
95 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 2.270m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m³	r-g	34.890				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m³	szt	844.440				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m³	kg	140.286				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m³	kg	78.315				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Piasek do zapraw 0.322m ³ /m ³	m ³	0.731				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³ 0.45m-g/m ³	m-g	1.022				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m ³	m-g	4.790				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
96 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 85.174m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m ²	r-g	60.474				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m ²	szt	611.549				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m ²	kg	313.440				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	5.110				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
97 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 1.920m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/m ²	r-g	1.171				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm 7.18szt/m ²	szt	13.786				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 1.76kg/m ²	kg	3.379				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.077				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
98 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 2.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.480				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	2.448				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.048				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
99 d.2.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 2.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	4.280				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
100 d.2.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel obmiar = 2.835m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	8.789				
2*		-- M -- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30 A2 135x210 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	13.495				
4*		Pianka poliuretanowa ogniochronna 0.24dm ³ /m ²	dm ³	0.680				
5*		Samozamykacz EI-30 1kpl	kpl	1.000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.142				
7*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.170				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
101 d.2.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 6kpl obmiar = 30.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	22.800				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 6kpl	kpl	6.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 6kpl	kpl	6.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.300				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	0.600				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	0.900				
7*		Dyble 2szt/m	szt	60.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.050				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
102 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 10.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	3.996				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D4 2szt	szt	2.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1	szt	4.000				
4*		4szt						
		Materiały pomocnicze (od M)	%	1.500				
		1.5%						
5*		-- S --						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0.108				
		0.01m-g/m ²						
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.216				
		0.02m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
103	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych -	szt					
d.2.3	0920-20	klamki z szyldami						
		obmiar = 6.000szt						
1*		-- R --						
		Robocizna razem	r-g	2.640				
		0.44r-g/szt						
2*		-- M --						
		Klamki z szyldami	szt	6.000				
		1szt/szt						
3*		Materiały pomocnicze (od M)	%	8.000				
		8%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
104	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych -	szt					
d.2.3	0920-26	wkładki						
		obmiar = 4.000szt						
1*		-- R --						
		Robocizna razem	r-g	4.200				
		1.05r-g/szt						
2*		-- M --						
		Zamki wpuszczane wielozakładkowe	szt	4.000				
		1szt/szt						
3*		Materiały pomocnicze (od M)	%	8.000				
		8%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
105	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych -	szt					
d.2.3	0920-26	zamki wpuszczane łazienkowe						
		obmiar = 2.000szt						
1*		-- R --						
		Robocizna razem	r-g	2.100				
		1.05r-g/szt						
2*		-- M --						
		Zamki łazienkowe	szt	2.000				
		1szt/szt						
3*		Materiały pomocnicze (od M)	%	8.000				
		8%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
106 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 285.488m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	22.839				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	62.807				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.571				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.856				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
107 d.2.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 463.480m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	417.132				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.410				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	3.059				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	12.329				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	231.740				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	139.044				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	18.539				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	18.539				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
108 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 392.550m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	95.233				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.284				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	1.570				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	7.851				
6*		0.02m-g/m ² Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1.256				
		0.0032m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
109 d.2.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 120.007m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	250.815				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	126.007				
3*		Profile stalowe 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	415.224				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	108.006				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	80.405				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	304.818				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	3.600				
9*		0.03m-g/m ² Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	4.800				
		0.04m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
110 d.2.4	KNR 0-23 0933-01	Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej obmiar = 41.620m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.105r-g/m ²	r-g	4.370				
2*		-- M -- Wyprawa tynkarska podkladowa pod tynk dekoracyjny na bazie żywicy mozaikowej 0.3kg/m ²	kg	12.486				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.017				
		0.0004m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
111 d.2.4	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych obmiar = 41.620m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4986r-g/m ²	r-g	20.752				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie żywicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa 3kg/m ²	kg	124.860				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.009m-g/m ²	m-g	0.375				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
112 KNR 2-02 d.2.4 1112-06		Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 17.500m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	6.892				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	19.075				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	6.125				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.070				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
113 KSNR 7 d.2.4 0702-04		Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	4.800				
2*		-- M -- Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	6.400				
3*		Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	8.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.5		Roboty posadzkarskie						
114 d.2.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 5.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	7.550				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.065				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.205				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.355				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50 t 0.42m-g/miejsce	m-g	2.100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
115 d.2.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 122.865m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	7.372				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	25.802				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.246				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.369				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
116 d.2.5	KNR 2-02u2 1130.1-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 obmiar = 102.467m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.14r-g/m²	r-g	14.345				
2*		-- M -- Zaprawa samopoziomująca wygładzająca w zakresie 0-5 mm 8.15kg/m²	kg	835.106				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m²	m-g	1.025				
5*		Środek transportowy 0.01m-g/m²	m-g	1.025				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
117 d.2.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 20.398m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m ²	r-g	7.955				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m ²	m	20.398				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m ²	kg	815.920				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.006				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m ²	m-g	1.428				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
118 d.2.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 9.102m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	20.571				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	9.466				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	65.716				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	3.641				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.273				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.364				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
119 d.2.5	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 20.398m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.11r-g/m ²	r-g	43.040				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.03m ² /m ²	m ²	21.010				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	147.274				
4*		Zaprawa spoinująca 0.27kg/m ²	kg	5.507				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0.612				
7*		Środek transportowy 0.03m-g/m ² 0.04m-g/m ²	m-g	0.816				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
120 d.2.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek obmiar = 18.010m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4544r-g/m	r-g	8.184				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 0.1575m ² /m	m ²	2.837				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78kg/m	kg	14.048				
4*		Zaprawa spoinująca 0.12kg/m	kg	2.161				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m	m-g	0.097				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m	m-g	0.072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
121 d.2.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 93.365m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	42.948				
2*		-- S -- Szlifierka-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	37.346				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
122 d.2.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 93.365m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	5.602				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	19.607				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.187				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.280				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
123 d.2.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnopalna, kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 93.365m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	36.767				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	101.768				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	32.678				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.504				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.373				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
124 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 93.365m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	11.773				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	93.365				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
125 d.2.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 109.490m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	43.796				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	6.569				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	16.424				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	112.775				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.022				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
126 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 16.424m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	4.142				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	49.272				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
127 d.2.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 9.450m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	4.253				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	10.395				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	30.240				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.095				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
128 d.2.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 7.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	4.060				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	7.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.6		Okładziny z płytek glazurowanych						
129 d.2.6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej obmiar = 37.350m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.0223r-g/m ²	r-g	75.533				
2*		-- M -- Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 1.05m ² /m ²	m ²	39.218				
3*		Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych 6kg/m ²	kg	224.100				
4*		Masa uszczelniająca akrylowa 0.1dm ³ /m ²	dm ³	3.735				
5*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m ²	kg	22.410				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0164m-g/m ²	m-g	0.613				
8*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0249m-g/m ²	m-g	0.930				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Okładziny z płytek glazurowanych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.7		Roboty malarskie						
130	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- nętrznymi podłożu gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa obmiar = 349.830m ²	m ²					
d.2.7	1505-03							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	61.430				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	96.553				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.105				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 1.11-1.18, 1.36a i 1.36b				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.1-2.4						
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
131 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 6.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	10.440				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
132 d.3.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych- rozebranie boazerii obmiar = 59.864m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.21r-g/m ²	r-g	12.571				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
133 d.3.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 175.650m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	65.869				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
134 d.3.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 175.650m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	161.598				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	140.520				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
135 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 28.768m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	27.330				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
136 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 318.840m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	105.217				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
137 d.3.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 19.200m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	9.216				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
138 d.3.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	8.165				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m³/szt	m³	0.224				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m³/szt	m³	0.006				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m³/szt	m³	0.016				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	1.040				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
139 d.3.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	3.088				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
140 d.3.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 6.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	11.328				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
141 d.3.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 1.886m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m³	r-g	16.276				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
142 d.3.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 25.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	9.180				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
143 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 25.710m³	m³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	35.737				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	23.139				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	18.511				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
144 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 25.710m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	4.628				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Roboty murarskie						
145 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 6.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	9.720				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	48.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	31.080				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.108				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	95.400				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.180				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.420				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
146 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 0.461m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m³	r-g	7.086				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m³	szt	171.492				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m³	kg	28.490				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m³	kg	15.905				
5*		Piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.148				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.207				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m³	m-g	0.973				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
147 d.3.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 57.824m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	41.055				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	415.176				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	212.792				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	3.469				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
148 d.3.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 2.240m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/m ²	r-g	1.366				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm 7.18szt/m ²	szt	16.083				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 1.76kg/m ²	kg	3.942				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.090				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
149 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 0.108m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m ³	r-g	1.660				
2*		-- M -- Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl. 15 372szt/m ³	szt	40.176				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m ³	kg	6.674				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m ³	kg	3.726				
5*		Piasek do zapraw 0.322m ³ /m ³	m ³	0.035				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m ³	m-g	0.228				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
150 d.3.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl obmiar = 35.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	26.752				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 5kpl	kpl	5.000				
3*		Ościeżnice drewniane do skrzydła "100" wykończone fabrycznie 2kpl	kpl	2.000				
4*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 7kpl	kpl	7.000				
5*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.352				
6*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	0.704				
7*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.056				
8*		Dyble 2szt/m	szt	70.400				
9*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.232				
10*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
11*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.352				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
151 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 13.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	4.810				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D9 2szt	szt	2.000				
3*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 5szt	szt	5.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.130				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.260				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
152 d.3.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 7.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	3.080				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	7.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
153 d.3.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 7.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	7.350				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	7.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
154 d.3.4	KNR 2-02 1605-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach obmiar = 121.413m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.8843r-g/m ²	r-g	107.366				
2*		-- M -- Płyty pomostowe robocze 0.0338m ² /m ²	m ²	4.104				
3*		Płyty pomostowe komunikacyjne długie 0.0004m ² /m ²	m ²	0.049				
4*		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0.0002m ² /m ²	m ²	0.024				
5*		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm 0.00011m ³ /m ²	m ³	0.013				
6*		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm 0.00001m ³ /m ²	m ³	0.001				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Rusztowanie rurowe 0.263m-g/m ²	m-g	31.932				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
155 d.3.4		Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych wielokątnych o rysunku złożonym i średnicy dłuższej od 100 do 125cm (KNBK 9 54-117/03) obmiar = 3.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 7.59r-g/szt	r-g	22.770				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
156 d.3.4		Zdjęcie farby emulsyjnej z listew profilowanych od 15 cm obmiar = 433.120m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.5r-g/m	r-g	216.560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
157 d.3.4	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągniętych o szerokości do 10cm obmiar = 433.120m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.31r-g/m	r-g	134.267				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0015t/m	t	0.650				
3*		Ciasto wapienne 0.0014m ³ /m	m ³	0.606				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.102m-g/m	m-g	44.178				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
158 d.3.4	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde następne 5cm szerokości po- nad 10cm obmiar = 433.120m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1r-g/m	r-g	43.312				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m	t	0.130				
3*		Ciasto wapienne 0.00003m³/m	m³	0.013				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
5*		-- S -- Wyciąg 0.058m-g/m	m-g	25.121				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
159 d.3.4	KNR 19-01 0731-10	Wykonanie sztablatur na drobnych elementach o powierzchni do 3m²- rozety sufitowe obmiar = 3.391m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.58r-g/m²	r-g	12.140				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0078t/m²	t	0.026				
3*		Ciasto wapienne 0.0005m³/m²	m³	0.002				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
5*		-- S -- Wyciąg 0.102m-g/m²	m-g	0.346				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
160 d.3.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierz- chni pionowych- sufit obmiar = 121.413m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m²	r-g	9.713				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm³/m²	dm³	26.711				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.243				
5*		Środek transportowy 0.003m-g/m²	m-g	0.364				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
161 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 121.413m²	m²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.2732r-g/m ²	r-g	33.170				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.408				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	0.486				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	2.428				
6*		Środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.401				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
162 d.3.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2 obmiar = 121.413m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.17*2=0.34r-g/m ²	r-g	41.280				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00218*2=0.00436t/m ²	t	0.529				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.002*2=0.004m-g/m ²	m-g	0.486				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.016*2=0.032m-g/m ²	m-g	3.885				
6*		Środek transportowy 0.0021*2=0.0042m-g/m ²	m-g	0.510				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
163 d.3.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 416.755m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	33.340				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	91.686				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.834				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	1.250				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
164 d.3.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 489.552m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	440.597				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.546				
3*		Wapno suchogazzone 0.0066t/m ²	t	3.231				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	13.022				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	244.776				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	146.866				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	19.582				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	19.582				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
165 KNR 2-02 d.3.4 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 458.181m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	111.155				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.498				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	1.833				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	9.164				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.466				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
166 KNR 2-02 d.3.4 2009-05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne oścież i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 7.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4374r-g/m ²	r-g	3.149				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00354t/m ²	t	0.025				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	0.029				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.144				
6*		Środek transportowy 0.0034m-g/m ²	m-g	0.024				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
167 d.3.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 55.611m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	116.227				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	58.392				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	192.414				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	50.050				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	37.259				
6*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	141.252				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	1.668				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	2.224				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
168 d.3.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 5.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	3.000				
2*		-- M -- Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	5.000				
3*		Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	4.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.5		Roboty posadzkarskie						
169 d.3.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 5.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	7.550				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.065				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.205				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.355				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny do 0,50 t 0.42m-g/miejsce	m-g	2.100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
170 d.3.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 174.406m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	10.464				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	36.625				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.349				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.523				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
171 d.3.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 174.406m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	68.018				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	174.406				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	6976.240				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.052				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	12.208				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
172 d.3.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 174.406m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	80.227				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	69.762				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
173 d.3.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 174.406m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	10.464				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłogę 0.21dm ³ /m ²	dm ³	36.625				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.349				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.523				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
174 d.3.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 174.406m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	68.681				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	190.103				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	61.042				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.942				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.698				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
175 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 174.406m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	21.993				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	174.406				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
176 d.3.5		Cokół z wykładziny wywinętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 108.240m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	43.296				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	6.494				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	16.236				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	111.487				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.022				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.032				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
177 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 16.236m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	4.095				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	48.708				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
178 d.3.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 6.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	2.925				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	7.150				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	20.800				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.065				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
179 d.3.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 7.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	4.060				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Odbojnik drzwiowy ze stali	szt	7.000				
3*		1szt/szt Materiały pomocnicze (od M)	%	2.000				
		2%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.6		Okładziny z płytek glazurowanych						
180 d.3.6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej obmiar = 11.392m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.0223r-g/m ²	r-g	23.038				
2*		-- M -- Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 1.05m ² /m ²	m ²	11.962				
3*		Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych 6kg/m ²	kg	68.352				
4*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m ²	kg	6.835				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0164m-g/m ²	m-g	0.187				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0249m-g/m ²	m-g	0.284				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Okładziny z płytek glazurowanych
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.7		Roboty malarskie						
181 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa obmiar = 199.140m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	34.969				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	54.963				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.060				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
182 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa -malowanie w dwóch kolorach obmiar = 266.241m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756*1.1=0.19316r-g/m ²	r-g	51.427				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	73.483				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.080				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
183 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w dwóch kolorach obmiar = 121.413m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756*1.1=0.19316r-g/m ²	r-g	23.452				
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0.276dm ³ /m ²	dm ³	33.510				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.036				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty malarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.1-2.4			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		REMONT PODDASZA						
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
184 d.4.1	KNR 4-01 0535-02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 1966.022m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.12r-g/m ²	r-g	235.923				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
185 d.4.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych obmiar = 64.400m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.53r-g/m ²	r-g	34.132				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
186 d.4.1	KNR 4-01 0429-06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych obmiar = 282.446m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.18r-g/m ²	r-g	50.840				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
187 d.4.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust obmiar = 27.776m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.26r-g/m ²	r-g	7.222				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
188 d.4.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej z wyniesieniem materiałów rozbiórkowych obmiar = 12.986m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 7.27r-g/m ³	r-g	94.408				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
189 d.4.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = 16.547m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 24.76r-g/m ³	r-g	409.704				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
190 d.4.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 66.929m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	93.031				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	60.236				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	48.189				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
191 d.4.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 66.929m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	12.047				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
192 d.4.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg- łość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III obmiar = 106.977m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.41r-g/m ³	r-g	150.838				
2*		-- M -- Pospółka 0-63mm 1.08m ³ /m ³	m ³	115.535				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Roboty murarskie						
193 d.4.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 15.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m ²	r-g	11.076				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m ²	szt	112.008				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m ²	kg	57.408				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	0.936				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
194 d.4.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.240				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	1.224				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.024				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
195 d.4.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	2.140				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
196 d.4.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi przeciwpożarowe EI-30- 4 kpl obmiar = 7.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 4.51r-g/m ²	r-g	32.472				
2*		-- M -- Drzwi EI-30 D8 4kpl	kpl	4.000				
3*		Farba olejna do gruntowania 0.22dm ³ /m ²	dm ³	1.584				
4*		Farba olejna nawierzchniowa 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.512				
5*		Zaprawa cementowa m. 80 0.02m ³ /m ²	m ³	0.144				
6*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	8.424				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Środek transportowy 0.07m-g/m ²	m-g	0.504				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
197 d.4.3	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 4.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	2.320				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	4.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty stolarskie i ślusarskie			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
198 d.4.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu obmiar = 248.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.17r-g/m ²	r-g	290.160				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	1.290				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	1.637				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	6.597				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	12.400				
7*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	9.920				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
199 d.4.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 31.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	28.080				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	0.162				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	0.206				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.830				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	15.600				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	9.360				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	1.248				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	1.248				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.5		Roboty malarskie						
200	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²					
d.4.5	1505-01	obmiar = 279.200m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1391r-g/m ²	r-g	38.837				
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0.2891dm ³ /m ²	dm ³	80.717				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.084				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.6		Roboty dekarские						
201 d.4.6	KNR 0-15 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej obmiar = 48.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.35r-g/m	r-g	16.800				
2*		-- M -- Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 0.044m³/m	m³	2.112				
3*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.15kg/m	kg	7.200				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.005m-g/m	m-g	0.240				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.005m-g/m	m-g	0.240				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
202 d.4.6	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja preparatami trójfunkcyjnymi desek, płyt, bali i krawędziaków (zabezpieczenie od ognia, owadów i grzybów) obmiar = 2594.849m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.32r-g/m²	r-g	830.352				
2*		-- M -- Preparat trójfunkcyjny do impregnacji drewna 0.39dm³/m²	dm³	1011.991				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
203 d.4.6	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie pomostów poziomych z płyt OSB obmiar = 208.650m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.96r-g/m²	r-g	200.304				
2*		-- M -- Płyta OSB gr.25mm 1.05m²/m²	m²	219.083				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm 0.003m³/m²	m³	0.626				
4*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.1kg/m²	kg	20.865				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
204 d.4.6	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie balustrady drewnianej wzdłuż pomostów obmiar = 155.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.23*2=0.46r-g/m	r-g	71.300				
2*		-- M -- Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.010m³/m	m³	1.550				
3*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.1kg/m	kg	15.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty dekarские	
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
OGÓŁEM					

Słownie:

PODSUMOWANIE

				REMONT PODDASZA	
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
OGÓŁEM					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		PRACE UZUPEŁNIAJĄCE						
205	KNR 4-01 d.5 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 79.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	45.820				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	79.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
206	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Montaż nawiewników higrosterowanych obmiar = 20.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0r-g/szt	r-g	20.000				
2*		-- M -- Nawiewnik higrosterowany 1szt/szt	szt	20.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
207	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Klejenie folii nieprzezroczystej na okna obmiar = 10.000m ²	m ²					
1*		-- M -- Klejenie folii nieprzezroczystej na okna 1m ² /m ²	m ²	10.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
208	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Naklejenie numerów na drzwi- tabliczki o wymia- rach min 60x120mm trzycyfrowe obmiar = 125.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.5r-g/szt	r-g	62.500				
2*		-- M -- Tabliczka z trzycyfrowym numerem na drzwi 1szt/szt	szt	125.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
209	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż Logo policji o wymiarach ze- wnętrznych 100x300cm obmiar = 1.000kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna razem 4r-g/kpl	r-g	4.000				
2*		-- M -- Logo Policji 1kpl/kpl	kpl	1.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
210	kalkulacja in- d.5 dywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 180x120 cm obmiar = 2.000kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna razem 2r-g/kpl	r-g	4.000				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Tablica informacyjna 180x120cm 1kpl/kpl	kpl	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ				
1.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	14.000		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2	m ²	16.546		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	19.522		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	155.124		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	18.216		
6 d.1. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	18.216		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	471.472		
8 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości do 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	76.880		
9 d.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	8.418		
10 d.1. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	25.600		
11 d.1. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	3.718		
12 d.1. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	30.600		
13 d.1. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	16.000		
14 d.1. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	16.000		
15 d.1. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	13.600		
16 d.1. 1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m	9.400		
17 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	48.587		
18 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	48.587		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty murarskie				
19 d.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.800		
20 d.1. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4.433		
21 d.1. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.166		
22 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	12.800		
23 d.1. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	54.720		
24 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7.200		
25 d.1. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, błocków i pustaków	szt	6.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
26 d.1. 3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymosz- czelne szyba bezpieczna, samozamykacze, kolor popiel	m ²	4.346		
27 d.1. 3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych- witrynaluminiowe wewnętrz- ne z drzwiami , szkło bezpieczne, kolor popiel	m ²	27.799		
28 d.1. 3	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 (wg zestawienia)	m ²	2.280		
29 d.1. 3	KNR 0-19 1024-05	Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - witryna aluminiowa	m ²	5.784		
30 d.1. 3	KNR-W 2-02r97 1029-05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami	m ²	3.999		
31 d.1. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jed- nostronnych- 11 kpl	m	55.000		
32 d.1. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wew- nątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	18.000		
33 d.1. 3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wew- nątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m ²	1.600		
34 d.1. 3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 3 kpl	m ²	5.400		
35 d.1. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	11.000		
36 d.1. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	9.000		
37 d.1. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	2.000		
38 d.1. 3	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu- ba- lustrady kute ozdobne z pochwytem drewnianym	m	9.400		
39 d.1. 3	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach z poręczą drewnianą	m	8.000		
40 d.1. 3	KNR 2-02 0129-01	Montaż podokienników - łada obsługi	m	6.100		
41 d.1. 3		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- poręcz stała , uchwyt uchylny	szt	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
42 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	27.995		
43 d.1. 4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	27.995		
44 d.1. 4	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2	m ²	27.995		
45 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	478.736		
46 d.1. 4	KNR 4-01 0716- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	612.595		
47 d.1. 4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	485.649		
48 d.1. 4	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	28.880		
49 d.1. 4	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastami o wymiarach 600x600mm	m ²	157.109		
50 d.1. 4	KNR 0-23 0933- 01	Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	89.348		
51 d.1. 4	KNR 0-23 0933- 02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	89.348		
52 d.1. 4	KSNR 7 0702- 04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Roboty posadzkarskie				
53 d.1. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	7.000		
54 d.1. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	194.903		
55 d.1. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	194.903		
56 d.1. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	82.566		
57 d.1. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	82.566		
58 d.1. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²	82.566		
59 d.1. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	82.566		
60 d.1. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	87.760		
61 d.1. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	13.164		
62 d.1. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	21.212		
63 d.1. 5	KNR 2-02u2 2808-06	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 45x45cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	84.085		
64 d.1. 5	KNR 2-02u2 2810-06	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 45x45cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	10.560		
65 d.1. 5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES	m	59.440		
66 d.1. 5	KNR 2-02u2 2809-02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES wzdłuż schodów, górna krawędź cięta po skośnie	m	6.400		
67 d.1. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	14.940		
68 d.1. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	10.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Okladziny z płytek glazurowanych				
69 d.1. 6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	65.683		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Roboty malarskie				
70 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa kolor	m ²	326.593		
71 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa biała	m ²	53.820		
72 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa grafi- towa	m ²	24.750		
73 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, na- wierzchniowa do wymalowań wewnętrznymi, biała	m ²	27.995		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 1.11-1.18, 1.36a i 1.36b				
2.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
74 d.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	6.000		
75 d.2. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2	m ²	2.960		
76 d.2. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m ²	5.200		
77 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	103.782		
78 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	19.218		
79 d.2. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	123.000		
80 d.2. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7.152		
81 d.2. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	79.584		
82 d.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	285.488		
83 d.2. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	42.800		
84 d.2. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0.900		
85 d.2. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	5.100		
86 d.2. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	12.000		
87 d.2. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	12.000		
88 d.2. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9.600		
89 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	23.039		
90 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	23.039		
91 d.2. 1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku	m ³	0.520		
92 d.2. 1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie wykładziny bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33	m ³	0.520		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty murarskie				
93 d.2. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	9.000		
94 d.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9.000		
95 d.2. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.270		
96 d.2. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	85.174		
97 d.2. 2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	1.920		
98 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2.400		
99 d.2. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, błocków i pustaków	szt	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
100 d.2. 3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel	m ²	2.835		
101 d.2. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 6kpl	m	30.000		
102 d.2. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ²	m ²	10.800		
103 d.2. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	6.000		
104 d.2. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	4.000		
105 d.2. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
106 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	285.488		
107 d.2. 4	KNR 4-01 0716- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	463.480		
108 d.2. 4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	392.550		
109 d.2. 4	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastami o wymiarach 600x600mm	m ²	120.007		
110 d.2. 4	KNR 0-23 0933- 01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	41.620		
111 d.2. 4	KNR 0-23 0933- 02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	41.620		
112 d.2. 4	KNR 2-02 1112- 06	Pasy ochronne z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	17.500		
113 d.2. 4	KSNR 7 0702- 04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Roboty posadzkarskie				
114 d.2. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	5.000		
115 d.2. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	122.865		
116 d.2. 5	KNR 2-02u2 1130.1-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m ²	102.467		
117 d.2. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	20.398		
118 d.2. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	9.102		
119 d.2. 5	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	20.398		
120 d.2. 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	18.010		
121 d.2. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	93.365		
122 d.2. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	93.365		
123 d.2. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	93.365		
124 d.2. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	93.365		
125 d.2. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	109.490		
126 d.2. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	16.424		
127 d.2. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	9.450		
128 d.2. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	7.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Okladziny z płytek glazurowanych				
129 d.2. 6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	37.350		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.7		Roboty malarskie				
130 d.2. 7	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	349.830		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.1-2.4				
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
131 d.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	6.000		
132 d.3. 1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych- rozebranie boazerii	m ²	59.864		
133 d.3. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	175.650		
134 d.3. 1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	175.650		
135 d.3. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	28.768		
136 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	318.840		
137 d.3. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	19.200		
138 d.3. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	8.000		
139 d.3. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	8.000		
140 d.3. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6.400		
141 d.3. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	1.886		
142 d.3. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	25.500		
143 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	25.710		
144 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	25.710		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Roboty murarskie				
145 d.3. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	6.000		
146 d.3. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.461		
147 d.3. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	57.824		
148 d.3. 2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	2.240		
149 d.3. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.108		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
150 d.3. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl	m	35.200		
151 d.3. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	13.000		
152 d.3. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	7.000		
153 d.3. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	7.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
154 d.3. 4	KNR 2-02 1605-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach	m ²	121.413		
155 d.3. 4		Zdjęcie farby emulsyjnej z rozet sufitowych wielokątnych o rysunku złożonym i średnicy dłuższej od 100 do 125cm (KNBK 9 54-117/03)	szt	3.000		
156 d.3. 4		Zdjęcie farby emulsyjnej z listew profilowanych od 15 cm	m	433.120		
157 d.3. 4	KNR 19-01 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szerokości do 10cm	m	433.120		
158 d.3. 4	KNR 19-01 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde następne 5cm szerokości ponad 10cm	m	433.120		
159 d.3. 4	KNR 19-01 0731-10	Wykonanie sztablatur na drobnych elementach o powierzchni do 3m ² - rozety sufitowe	m ²	3.391		
160 d.3. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- sufit	m ²	121.413		
161 d.3. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	121.413		
162 d.3. 4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm Krotność = 2	m ²	121.413		
163 d.3. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	416.755		
164 d.3. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	489.552		
165 d.3. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	458.181		
166 d.3. 4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	7.200		
167 d.3. 4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²	55.611		
168 d.3. 4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	5.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.5		Roboty posadzkarskie				
169 d.3. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	5.000		
170 d.3. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	174.406		
171 d.3. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	174.406		
172 d.3. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	174.406		
173 d.3. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	174.406		
174 d.3. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²	174.406		
175 d.3. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	174.406		
176 d.3. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	108.240		
177 d.3. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	16.236		
178 d.3. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	6.500		
179 d.3. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	7.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.6		Okladziny z płytek glazurowanych				
180 d.3. 6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	11.392		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.7		Roboty malarskie				
181 d.3. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	199.140		
182 d.3. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa -malowanie w dwóch kolorach	m ²	266.241		
183 d.3. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w dwóch kolorach	m ²	121.413		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		REMONT PODDASZA				
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
184 d.4. 1	KNR 4-01 0535-02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1966.022		
185 d.4. 1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m ²	64.400		
186 d.4. 1	KNR 4-01 0429-06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych	m ²	282.446		
187 d.4. 1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²	27.776		
188 d.4. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej z wyniesieniem materiałów rozbiórkowych	m ³	12.986		
189 d.4. 1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	16.547		
190 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	66.929		
191 d.4. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	66.929		
192 d.4. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m ³	106.977		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Roboty murarskie				
193 d.4. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	15.600		
194 d.4. 2	KNR 2-02 0126- 05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200		
195 d.4. 2	KNR 2-02 0126- 02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
196 d.4. 3	KNR 2-02 1204- 03	Drzwi przeciwpożarowe EI-30- 4 kpl	m ²	7.200		
197 d.4. 3	KNR 4-01 0211- 10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	4.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
198 d.4. 4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²	248.000		
199 d.4. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	31.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.5		Roboty malarskie				
200 d.4. 5	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania	m ²	279.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.6		Roboty dekarские				
201 d.4. 6	KNR 0-15 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	48.000		
202 d.4. 6	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja preparatami trójfunkcyjnymi desek, płyt, bali i krawędziaków (zabezpieczenie od ognia, owadów i grzybów)	m ²	2594.849		
203 d.4. 6	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie pomostów poziomych z płyt OSB	m ²	208.650		
204 d.4. 6	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie balustrady drewnianej wzdłuż pomostów	m	155.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		PRACE UZUPEŁNIAJĄCE				
205	KNR 4-01 0211- d.5 10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	79.000		
206	kalkulacja indy- d.5 widualna	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt	20.000		
207	kalkulacja indy- d.5 widualna	Klejenie folii nieprzezrystej na okna	m ²	10.000		
208	kalkulacja indy- d.5 widualna	Naklejenie numerów na drzwi- tabliczki o wymiarach min 60x120mm trzycyfrowe	szt	125.000		
209	kalkulacja indy- d.5 widualna	Dostawa i montaż Logo policji o wymiarach zewnętrznych 100x300cm	kpl	1.000		
210	kalkulacja indy- d.5 widualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 180x120 cm	kpl	2.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: