


POMIESZCZENIA ABW



POMIESZCZENIA ABW

POMIESZCZENIA ABW

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYTKOWA [m2]
1.1	p. biurowy	istniejąca	10,80
1.2	p. biurowy	istniejąca	10,80
1.3	p. biurowy	istniejąca	10,70
1.4	p. biurowy	istniejąca	10,90
1.5	p. biurowy	istniejąca	11,00
1.6	p. biurowy	istniejąca	10,40
1.7	p. biurowy	istniejąca	10,50
1.8	p. biurowy	istniejąca	10,10
1.9	p. biurowy	istniejąca	9,60
1.10	p. biurowy	istniejąca	10,50
1.11	p. biurowy	istniejąca	21,80
1.12	WC	istniejąca	10,60
1.13	magazyn	istniejąca	4,10
1.14	sanitariat	istniejąca	11,40
1.15	p. biurowy	istniejąca	10,80
1.16	p. biurowy	istniejąca	22,90


WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYTKOWA [m2]
1.17	p. biurowy	istniejąca	20,50
1.18	p. biurowy	istniejąca	15,30
1.19	p. biurowy	istniejąca	22,20
1.20	p. biurowy	istniejąca	10,20
1.21	p. biurowy	istniejąca	13,50
1.22	p. biurowy	istniejąca	11,30
1.23	p. biurowy	istniejąca	10,60
1.24	p. biurowy	istniejąca	33,80
1.25	pom. gospod.	istniejąca	3,60
1.37	komunikacja	istniejąca	39,90
1.38	komunikacja	istniejąca	9,20
1.39	komunikacja	istniejąca	56,80
1.40	komunikacja	istniejąca	21,20
1.41	komunikacja	istniejąca	7,80
RAZEM ABW			462,60

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYTKOWA [m2]
1.1	dyżurka	wykl. homogen.	26,28
1.1A	wydziałka broni	wykl. homogen.	8,59
1.2	pom. soc. z szatnią	wykl. homogen.	17,41
1.2A	mag. broni	wykl. homogen.	6,95
1.3	WC dyżurnych	gres	4,44
1.4	p. biurowy	wykl. homogen.	13,58
1.5	p. biurowy	wykl. homogen.	12,40
1.6	p. biurowy	wykl. homogen.	11,00
1.7	p. biurowy	wykl. homogen.	10,30
1.8	p. biurowy	wykl. homogen.	10,20
1.9	p. biurowy	wykl. homogen.	11,40
1.10	p. socjalne	wykl. homogen.	16,20
1.11	p. odpoczynku	wykl. homogen.	10,70
1.12	p. odpoczynku	wykl. homogen.	11,20
1.13	p. odpoczynku	wykl. homogen.	18,64

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYTKOWA [m2]
1.14	łazienka	gres	4,41
1.15	p. odpoczynku	wykl. homogen.	22,01
1.16	p. odpoczynku	wykl. homogen.	10,10
1.17	p. odpoczynku	wykl. homogen.	10,70
1.18	p. odpoczynku	wykl. homogen.	9,90
1.19	pom. łączności	wykl. homogen.	10,10
1.20	przewodnic. psów	wykl. homogen.	21,50
1.21	WC "D"	gres	9,71
1.22	WC "M"	gres	10,73
1.23	p. przesłuchań	wykl. homogen.	21,77
1.24	p. przesłuchań	wykl. homogen.	11,08
1.25	pom. socjalne	wykl. homogen.	11,65
1.26	sala odpraw	wykl. homogen.	24,00
1.27	p. przesłuchań	wykl. homogen.	9,42
1.28	p. przesłuchań	wykl. homogen.	12,08


WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYTKOWA [m2]
1.29	podręczny depozyt	wykl. homogen.	11,76
1.30	pom. porządkowe	gres	9,70
1.31	poczekalnia	gres	18,80
1.34	hall główny	gres	37,57
1.35	komunikacja	gres	9,33
1.36	komunikacja	gres	56,09
1.36A	komunikacja	gres	10,83
1.36B	komunikacja	gres	17,06
1.36C	łazienka	gres	4,48
1.42	komunikacja	gres	34,24
1.43	komunikacja	gres	12,10
1.44	komunikacja	gres	22,10
1.45	WC dla niepełnospr.	gres	4,26
1.45A	komunikacja	gres	2,40
1.46	p. pierw. kontaktu	wykl. homogen.	9,37
RAZEM PARTER (bez ABW)			659,76

POM. GRUP WSPARCIA



- TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻA STALOWYCH W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ:
1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBRYS OTWORU.
 2. PODSTEMPLOWAĆ STROP.
 3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40-50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 25 cm Z KAŻDEJ STRONY.
 4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B-15, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
 5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEN WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIC TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIC RZĄDKĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ POŁKĄ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIAJĄC.
 6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
 7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAC PODSTEMPLOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UŻYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
 8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU.

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20



- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE SUFITY KASETONOWE

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

A	OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie	DATA maj 2014 r.
ADRES:	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2	SKALA 1:100
NAZWA RYS:	Rzut parteru	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83	NR. RYS. 2
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Miłkołaj Krajewski A/PB/8300/153/83	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Guzinski	