


Ilość łączników 4 szt./m²



Uwagi:

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm. Należy stosować łączniki plastikowe (odpowiednie do mocowania ocieplenia z płyt styropianowych).

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznań, os. Rusa 45/1, tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Inwestor Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Obiekt Komisariat II Policji, ul. Krakusa i Wandy 11, Koszalin

Temat opracowania Termomodernizacja budynku

Temat rysunku Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej XPS
Strefa ścian przy gruncie

Projektował mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
Sprawdził m.inż. arch. Robert Gdul