

- OPIS PRZYKŁADOWYCH OPRAW OŚW:**
1. Lug S.A. AD001 LugClassic p/t SLA 4x18 (5400 lm, 720 W, 4xL 18 W/840)
 2. Lug S.A. AD001 LugClassic p/t SLA 4x18 (5400 lm, 720 W, 4xL 18 W/840)
 3. Lug S.A. AD002.04 LugClassic p/t PLX IP40 4x18 (5400 lm, 720 W, 4xL 18 W/840)
 4. Lug S.A. AD003 LugClassic p/t PAR 4x18 (5400 lm, 720 W, 4xL 18 W/840)
 5. Lug S.A. ED050PC.20 Atiantyk 3 PC IP40 2x18 (3350 lm, 360 W, 2xL 18 W/840)
 6. Lug S.A. AD002.04 LugClassic p/t PLX IP40 4x18 (2700 lm, 360 W, 2xL 18 W/840)
 7. Lug S.A. EP.022.1 Rondo 2x18 IP65 (2400 lm, 380 W, 2xDULUX L 18 W/840 2G11)
 8. Lug S.A. EP.022.1 Rondo 2x18 IP20 (2400 lm, 380 W, 2xDULUX L 18 W/840 2G11)
 9. Lug S.A. URAN 2 LED 3n

- OZNACZENIA:**
- gn-wyłączkowe 230V/16A szczelne,
 - gn-wyłączkowe 230V/16A podwójne,
 - gn-wyłączkowe 230V/16A,
 - łącznik 1-biegunowy 10A,
 - łącznik świecznikowy,
 - łącznik schodowy,
 - łącznik 1-bieg, 10A szczelny,
 - łącznik świecznikowy szczelny

UWAGA:
w pom. "mokroci" instalować opr. oświetl. oraz osprzęt hermetyczny

