
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Standaryzacja budynku II KP w Koszalinie - III etap
ADRES INWESTYCJI : Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.25-2.31					
1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
d.1.1	0354-04	17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
d.1.1	0816-06	5.05*(2.49+4.82+4.61+4.55)	m ²	83.174	
	2.26-2.29;			RAZEM	83.174
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	5.05*(2.40+2.11)+5.25*(1.84+2.31)	m ²	44.563	
				RAZEM	44.563
4	KNR-W 3	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²		
d.1.1	0809-03	83.174+44.563	m ²	127.737	
				RAZEM	127.737
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-02	3.25*(2.31+1.20+2.13+0.9*3+2.10)-0.8*2.0*5	m ²	25.930	
				RAZEM	25.930
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-03	3.25*(2.31+1.84*2+5.05*3+1.2+1.1)-0.8*2.0*5	m ²	68.180	
				RAZEM	68.180
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0701-05	3.25*2*(5.25+5.05*4+0.4+2.31+1.84+2.49+4.82+4.61+4.55+2.4+2.13)	m ²	331.500	
				RAZEM	331.500
8	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0332-05	3.25*12	m	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0329-03	0.25*0.2*2.0*3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
10	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m		
d.1.1	0331-05	3*2*2.05	m	12.300	
				RAZEM	12.300
11	KNR 4-01	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
d.1.1	0422-03	3*4	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
d.1.1	0422-07	3*4	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0336-04	1.60*2*3	m	9.600	
				RAZEM	9.600
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
d.1.1	0108-09	(83.174*0.02+44.563*0.02+25.93*0.1+68.18*0.15+331.5*0.02+0.3+9.6*0.12*0.25+12.30*0.12*0.6)*1.3	m ³	30.522	
				RAZEM	30.522
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.1.1	0108-10	Krotność = 9 (83.174*0.02+44.563*0.02+25.93*0.1+68.18*0.15+331.5*0.02+0.3+9.6*0.12*0.25+12.30*0.12*0.6)*1.3	m ³	30.522	
				RAZEM	30.522
1.2 Roboty murarskie					
16	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m		
d.1.2	0313-04	3*2*1.50	m	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR 2-02u2	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²		
d.1.2	0190.1-04	3.25*(5.05*3+2.4+2.13)	m ²	63.960	
		-0.9*2.0*3	m ²	-5.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.560
18 d.1.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(0.6+0.40)	m ² m ²	3.250	
				RAZEM	3.250
19 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*3	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
20 d.1.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
21 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 10 kpl 10*5.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
22 d.1.3	KNR 2-02 1017-02 D1; D4;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 6*0.9*2.0 4*0.9*2.0	m ² m ² m ²	10.800 7.200	
				RAZEM	18.000
23 d.1.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
25 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.3	KNR-W 2- 02r97 1029- 05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami 2.40*2.0	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
27 d.1.3		Montaż przegrody pisuaru 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.3		Klejenie folii nieprzezroczystej na okna 1.20*1.20*3	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
1.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
29 d.1.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 3*2*1.50	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
30 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-02 po skuci;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.22*2*(5.25+5.05*4+0.4+2.31+1.84+2.49+4.82+4.61+4.55+2.4+2.13)	m ² m ²	328.440	
				RAZEM	328.440
31 d.1.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 2*(2.31+5.25)*3.22-0.9*2.0 2*(1.84+5.25+0.6)*3.22-0.9*2.0 2*(2.49+5.05)*3.22-0.9*2.0 2*(4.82+5.05)*3.22-0.9*2.0 2*(4.61+5.05+0.6)*3.22-0.9*2.0 2*(4.55+5.05)*3.22-0.9*2.0 2*(2.4*2+2.0+2.93)*3.22-0.9*2.0 2*(2.13*2+1.48+3.45)*3.22-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	46.886 47.724 46.758 61.763 64.274 60.024 60.861 57.384	
				RAZEM	445.674
32 d.1.4	KNR 2-02 2009-02 2.25; 2.25a; 2.26; 2.27;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2*(2.31+5.25)*3.0-0.9*2.0 2*(1.84+5.25+0.6)*3.0-0.9*2.0 2*(2.49+5.05)*3.0-0.9*2.0 2*(4.82+5.05)*3.0-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ²	43.560 44.340 43.440 57.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2.28;	2*(4.61+5.05+0.6)*3.0-0.9*2.0	m ²	59.760	
	2.29;	2*(4.55+5.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	55.800	
	2.30;	2*(2.4*2+2.0+2.93)*1.0	m ²	19.460	
	2.31;	2*(2.13*2+1.48+3.45)*1.0	m ²	18.380	
	2.25a;	-1.50*(0.6*3+5.0)	m ²	-10.200	
	2.28;	-1.5*(0.6*2+2.70)	m ²	-5.850	
				RAZEM	326.110
33 d.1.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	2.25;	2.31*5.25	m ²	12.128	
	2.25a;	1.84*5.25	m ²	9.660	
	2.26;	2.49*5.05	m ²	12.575	
	2.27;	4.82*5.05	m ²	24.341	
	2.28;	4.61*5.05	m ²	23.281	
	2.29;	4.55*5.05	m ²	22.978	
	2.30;	2.4*2.93+2.40*2.0	m ²	11.832	
	2.31;	2.13*1.48+2.13*3.45	m ²	10.501	
				RAZEM	127.296
34 d.1.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
1.5 Roboty posadzkarskie					
35 d.1.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		7	miejsce	7.000	
				RAZEM	7.000
36 d.1.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	2.25;	2.31*5.25	m ²	12.128	
	2.25a;	1.84*5.25	m ²	9.660	
	2.26;	2.49*5.05	m ²	12.575	
	2.27;	4.82*5.05	m ²	24.341	
	2.28;	4.61*5.05+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	23.614	
	2.29;	4.55*5.05	m ²	22.978	
	2.30;	2.4*2.93+2.40*2.0+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	12.165	
	2.31;	2.13*1.48+2.13*3.45+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	10.834	
				RAZEM	128.295
37 d.1.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	2.25;	2.31*5.25	m ²	12.128	
	2.25a;	1.84*5.25	m ²	9.660	
	2.26;	2.49*5.05	m ²	12.575	
	2.27;	4.82*5.05	m ²	24.341	
	2.28;	4.61*5.05+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	23.614	
	2.29;	4.55*5.05	m ²	22.978	
	2.30;	2.4*2.93+2.40*2.0+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	12.165	
	2.31;	2.13*1.48+2.13*3.45+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	10.834	
				RAZEM	128.295
38 d.1.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
	2.30;	2.4*2.93+2.40*2.0+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	12.165	
	2.31;	2.13*1.48+2.13*3.45+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	10.834	
				RAZEM	22.999
39 d.1.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	2.25;	2.31*5.25	m ²	12.128	
	2.25a;	1.84*5.25	m ²	9.660	
	2.26;	2.49*5.05	m ²	12.575	
	2.27;	4.82*5.05	m ²	24.341	
	2.28;	4.61*5.05+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	23.614	
	2.29;	4.55*5.05	m ²	22.978	
				RAZEM	105.296
40 d.1.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	2.25;	2.31*5.25	m ²	12.128	
	2.25a;	1.84*5.25	m ²	9.660	
	2.26;	2.49*5.05	m ²	12.575	
	2.27;	4.82*5.05	m ²	24.341	
	2.28;	4.61*5.05+0.12*0.9+0.25*0.9	m ²	23.614	
	2.29;	4.55*5.05	m ²	22.978	
				RAZEM	105.296
41 d.1.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm	m ²		
	2.25;	trudnozapałna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	12.128	
		2.31*5.25			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2.25a; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29;	1.84*5.25 2.49*5.05 4.82*5.05 4.61*5.05+0.12*0.9+0.25*0.9 4.55*5.05	m ² m ² m ² m ² m ²	9.660 12.575 24.341 23.614 22.978	
				RAZEM	105.296
42 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		105.296	m ²	105.296	
				RAZEM	105.296
43 d.1.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapalna	m		
	2.25; 2.25a; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29;	2*(2.31+5.25)-0.9 2*(1.84+5.25+0.6)-0.9 2*(2.49+5.05)-0.9 2*(4.82+5.05)-0.9 2*(4.61+5.05+0.6)-0.9*3 2*(4.55+5.05)-0.9	m m m m m m	14.220 14.480 14.180 18.840 17.820 18.300	
				RAZEM	97.840
44 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		97.81*0.15	m ²	14.672	
				RAZEM	14.672
45 d.1.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m		
		6*0.9	m	5.400	
				RAZEM	5.400
46 d.1.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
	1.6 Okładziny z płytek glazurowanych				
47 d.1.6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²		
	2.30; 2.31; 2.25a; 2.28;	2*(2.4*2+2.0+2.93+0.2)*2.05-0.9*2.0*3-1.0 2*(2.13*2+1.48+3.45+0.2)*2.05-0.9*2.05*3-1.0*2 1.50*(0.6*3+5.0) 1.5*(0.6*2+2.70)	m ² m ² m ² m ²	34.313 30.964 10.200 5.850	
				RAZEM	81.327
	1.7 Roboty malarskie				
48 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²		
	2.25; 2.25a; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.25a; 2.28;	2*(2.31+5.25)*3.0-0.9*2.0 2*(1.84+5.25+0.6)*3.0-0.9*2.0 2*(2.49+5.05)*3.0-0.9*2.0 2*(4.82+5.05)*3.0-0.9*2.0 2*(4.61+5.05+0.6)*3.0-0.9*2.0 2*(4.55+5.05)*3.0-0.9*2.0 2*(2.4*2+2.0+2.93)*1.0 2*(2.13*2+1.48+3.45)*1.0 -1.50*(0.6*3+5.0) -1.5*(0.6*2+2.70)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	43.560 44.340 43.440 57.420 59.760 55.800 19.460 18.380 -10.200 -5.850	
				RAZEM	326.110
49 d.1.7		Dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie	m ²		
	2.1;	2.20*5.0*3	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
	2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.32-2.43A				
	2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
50 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
52 d.2.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
		4.98*(4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21)+4.95*(2.40+2.07+2.11+2.21)+3.41*(1.63+3.20)	m ²	144.043	
				RAZEM	144.043
53 d.2.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.98*(4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21)+4.95*(2.40+2.07+2.11+2.21)+3.41*(1.63+3.20)	m ²	144.043	
				RAZEM	144.043
54 d.2.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*4.98*2+3.25*4.95-0.8*2.0*2	m ² m ²	45.258	
				RAZEM	45.258
55 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*(4.98*3+4.95*2+3.41)	m ² m ²	91.813	
				RAZEM	91.813
56 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 3.22*2*(4.98*2+4.95+4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21+2.40+2.07+2.11+ 2.21+3.41+1.63+3.20)-0.8*2.0*13	m ² m ²	293.601	
				RAZEM	293.601
57 d.2.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*18	m m	58.500	
				RAZEM	58.500
58 d.2.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie ce- mentowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic 2*2.05*12	m m	49.200	
				RAZEM	49.200
59 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (144.043*0.02+45.258*0.10+91.817*0.15+293.601*0.02+0.12*0.06*58.5+0.06* 0.06*492.0)*1.3	m ³ m ³	38.017	
				RAZEM	38.017
60 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy na- stępny 1km ponad 1km Krotność = 9 38.017	m ³ m ³	38.017	
				RAZEM	38.017
2.2 Roboty murarskie					
61 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 0.9*2.0*0.25	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
62 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(0.6+0.4)	m ² m ²	3.250	
				RAZEM	3.250
63 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(4.98*5+4.95*3+3.41)-0.9*2.0	m ² m ²	138.470	
				RAZEM	138.470
64 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*1	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
65 d.2.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
66 d.2.3	KNR 2-02 1204-03 D9;	Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
67 d.2.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 12 kpl 12*5.0	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
68 d.2.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycz- nie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 12*0.9*2.0	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
69 d.2.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
70 d.2.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 12	szt szt	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
71 d.2.3	KNR-W 2-02 1018-04 O1;	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.35*1.20	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
2.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
72 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-01 2.43A;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 3.41*3.09+1.70*0.14	m ² m ²	10.775	
				RAZEM	10.775
73 d.2.4	KNR 4-01 0716-04 2.43A;	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników 3.41*3.09+1.70*0.14	m ² m ²	10.775	
				RAZEM	10.775
74 d.2.4	KNR 2-02 2009-04 2.43A;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3.41*3.09+1.70*0.14	m ² m ²	10.775	
				RAZEM	10.775
75 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-02 jak odbicie;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.22*2*(4.98*2+4.95+4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21+2.40+2.07+2.11+2.21+3.41+1.63+3.20)-0.8*2.0*13	m ² m ²	293.601	
				RAZEM	293.601
76 d.2.4	KNR 4-01 0716-01 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.43A;	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 2*(4.98+2.21)*3.22-0.9*2.0 2*(4.98+2.08)*3.22-0.9*2.0 2*(4.98+2.09)*3.22-0.9*2.0 2*(4.98+2.02)*3.22-0.9*2.0 2*(4.98+1.97)*3.22-0.9*2.0 2*(4.98+2.0)*3.22-0.9*2.0 2*(4.98+4.39)*3.22-0.9*2.0 2*(4.95+2.40)*3.22-0.9*2.0 2*(4.95+2.04)*3.22-0.9*2.0 2*(4.95+2.075)*3.22-0.9*2.0 2*(4.95+2.205)*3.22-0.9*2.0 2*(3.41+1.63)*3.22-0.9*2.0 2*(3.41+3.07)*3.22-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	44.504 43.666 43.731 43.280 42.958 43.151 58.543 45.534 43.216 43.441 44.278 30.658 39.931	
				RAZEM	566.891
77 d.2.4	KNR 2-02 2009-02 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.43A;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2*(4.98+2.21)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.09)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+1.97)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.0)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0 2*(4.95+2.40)*3.0-0.9*2.0 2*(4.95+2.04)*3.0-0.9*2.0 2*(4.95+2.075)*3.0-0.9*2.0 2*(4.95+2.205)*3.0-0.9*2.0 2*(3.41+1.63)*3.0-0.9*2.0 2*(3.41+3.07)*3.0-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	41.340 40.560 40.620 40.200 39.900 40.080 54.420 42.300 40.140 40.350 41.130 28.440 37.080	
				RAZEM	526.560
78 d.2.4	KSNR 7 0702-02 2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43;	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39) 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*1.63	m ² m ² m ² m ²	83.465 43.164 5.558	
				RAZEM	132.187
79 d.2.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
2.5 Roboty posadzkarskie					
80 d.2.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 12	miejsce miejsce	12.000	
				RAZEM	12.000
81 d.2.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43-2.43A;	4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*(1.63+3.07)+0.38*0.9+0.36*1.0	m ² m ² m ²	83.573 43.164 16.729	
				RAZEM	143.466
82 d.2.5	KNR 2-02U2 1127-01 2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43-2.43A;	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*(1.63+3.07)+0.38*0.9+0.36*1.0	m ² m ² m ² m ²	83.573 43.164 16.729	
				RAZEM	143.466
83 d.2.5	KNR 2-02u2 2805-05 2.43A;	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3.41*3.07+0.36*1.0	m ² m ²	10.829	
				RAZEM	10.829
84 d.2.5	KNR 2-02 1120-06 2.43A;	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 2*(3.41+3.07)-0.9	m m	12.060	
				RAZEM	12.060
85 d.2.5	KNNR 3w 0809-03 2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43;	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie 4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*1.63+0.38*0.9	m ² m ² m ² m ²	83.573 43.164 5.900	
				RAZEM	132.637
86 d.2.5	KNR 2-02U2 1134.1-01 2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*1.63+0.38*0.9	m ² m ² m ² m ²	83.573 43.164 5.900	
				RAZEM	132.637
87 d.2.5	KNR 2-02 1112-06 2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43;	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnopalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem 4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*1.63+0.38*0.9	m ² m ² m ² m ²	83.573 43.164 5.900	
				RAZEM	132.637
88 d.2.5	KNR 2-02 1112-09 2.32-2.38; 2.39-2.42; 2.43;	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.98*(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 4.95*(2.40+2.04+2.075+2.205) 3.41*1.63+0.38*0.9	m ² m ² m ² m ²	83.573 43.164 5.900	
				RAZEM	132.637
89 d.2.5	2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.43A;	Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnopalna 2*(4.98+2.21)-0.9 2*(4.98+2.08)-0.9 2*(4.98+2.09)-0.9 2*(4.98+2.02)-0.9 2*(4.98+1.97)-0.9 2*(4.98+2.0)-0.9*2 2*(4.98+4.39)-0.9 2*(4.95+2.40)-0.9 2*(4.95+2.04)-0.9 2*(4.95+2.075)-0.9 2*(4.95+2.205)-0.9 2*(3.41+1.63)-0.9 2*(3.41+3.07)-0.9	m m m m m m m m m m m m m	13.480 13.220 13.240 13.100 13.000 12.160 17.840 13.800 13.080 13.150 13.410 9.180 12.060	
				RAZEM	170.720
90 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 170.72*0.15	m ² m ²	25.608	
				RAZEM	25.608
91 d.2.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające 13*0.9	m m	11.700	
				RAZEM	11.700
92 d.2.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
2.6 Roboty malarskie					
93 d.2.6	KNR 2-02 1505-03 2.32; 2.33;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa 2*(4.98+2.21)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0	m ² m ² m ²	41.340 40.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2.34;	2*(4.98+2.09)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.620	
	2.35;	2*(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.200	
	2.36;	2*(4.98+1.97)*3.0-0.9*2.0	m ²	39.900	
	2.37;	2*(4.98+2.0)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.080	
	2.38;	2*(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0	m ²	54.420	
	2.39;	2*(4.95+2.40)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.300	
	2.40;	2*(4.95+2.04)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.140	
	2.41;	2*(4.95+2.075)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.350	
	2.42;	2*(4.95+2.205)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.130	
	2.43;	2*(3.41+1.63)*3.0-0.9*2.0	m ²	28.440	
	2.43A;	2*(3.41+3.07)*3.0-0.9*2.0	m ²	37.080	
				RAZEM	526.560
3 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.44-2.51A					
3.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
94 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
95 d.3.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
		5.04*(2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.80+2.02+4.48)	m ²	101.858	
				RAZEM	101.858
96 d.3.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analoga)	m ²		
		5.04*(2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.80+2.02+4.48)	m ²	101.858	
				RAZEM	101.858
97 d.3.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.25*5.04*2-0.8*2.0	m ²	31.160	
				RAZEM	31.160
98 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.25*(5.04*3+2.40)-0.8*2.0	m ²	55.340	
				RAZEM	55.340
99 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		3.22*2*(5.04*2+2.70+2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.8+2.02+4.48)-0.9*2.0*9	m ²	196.256	
				RAZEM	196.256
100 d.3.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.25*14	m	45.500	
				RAZEM	45.500
101 d.3.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m		
		2.05*2*6	m	24.600	
				RAZEM	24.600
102 d.3.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
		3*4	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
103 d.3.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		3*4	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
104 d.3.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.60*2*3	m	9.600	
				RAZEM	9.600
105 d.3.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
		0.38*1.0*2.0*3	m ³	2.280	
				RAZEM	2.280
106 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(101.858*0.02+31.16*0.1+55.34*0.15+196.256*0.02+45.50*0.12*0.06+24.6*0.06*0.06+9.6*0.12*0.25+2.28)*1.3	m ³	26.472	
				RAZEM	26.472
107 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	26.472	
		26.472		RAZEM	26.472
3.2 Roboty murarskie					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m		
		3*3*1.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
109 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.9*2.0*0.3	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
110 d.3.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²		
		3.25*(5.04*6+2.40)	m ²	106.080	
				RAZEM	106.080
3.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
111 d.3.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 9 kpl	m		
		9*5.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000
112 d.3.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²		
		0.9*2.0*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
113 d.3.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
114 d.3.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
3.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
115 d.3.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m		
		3*3*1.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
116 d.3.4	KNR 2-02u2 1134.1-02 jak odbicie;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		3.22*2*(5.04*2+2.70+2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.8+2.02+4.48)-0.9*2.0*9	m ²	196.256	
				RAZEM	196.256
117 d.3.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²		
	2.44;	2*(5.04+2.29)*3.22-0.9*2.0	m ²	45.405	
	2.45;	2*(5.04+2.06)*3.22-0.9*2.0	m ²	43.924	
	2.46;	2*(5.04+2.10)*3.22-0.9*2.0	m ²	44.182	
	2.47;	2*(5.04+2.17)*3.22-0.9*2.0	m ²	44.632	
	2.48;	2*(5.04+2.23)*3.22-0.9*2.0	m ²	45.019	
	2.49;	2*(5.04+2.77)*3.22-0.9*2.0	m ²	48.496	
	2.50;	2*(5.04+1.99)*3.22-0.9*2.0	m ²	43.473	
	2.51;	2*(5.04+2.34)*3.22-0.9*2.0	m ²	45.727	
	2.51a;	2*(5.04+2.05)*3.22-0.9*2.0	m ²	43.860	
				RAZEM	404.718
118 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	2.44;	2*(5.04+2.29)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.180	
	2.45;	2*(5.04+2.06)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.800	
	2.46;	2*(5.04+2.10)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.040	
	2.47;	2*(5.04+2.17)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.460	
	2.48;	2*(5.04+2.23)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.820	
	2.49;	2*(5.04+2.77)*3.0-0.9*2.0	m ²	45.060	
	2.50;	2*(5.04+1.99)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.380	
	2.51;	2*(5.04+2.34)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.480	
	2.51a;	2*(5.04+2.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.740	
				RAZEM	375.960
119 d.3.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	2.44;	5.04*2.29	m ²	11.542	
	2.45;	5.04*2.06	m ²	10.382	
	2.46;	5.04*2.10	m ²	10.584	
	2.47;	5.04*2.17	m ²	10.937	
	2.48;	5.04*2.23	m ²	11.239	
	2.49;	5.04*2.77	m ²	13.961	
	2.50;	5.04*1.99	m ²	10.030	
	2.51;	5.04*2.04+0.3*2.4	m ²	11.002	
	2.51a;	5.04*2.05	m ²	10.332	
				RAZEM	100.009

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.3.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
3.5 Roboty posadzkarskie					
121 d.3.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		9	miejsce	9.000	
				RAZEM	9.000
122 d.3.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	2.44;	5.04*2.29	m ²	11.542	
	2.45;	5.04*2.06	m ²	10.382	
	2.46;	5.04*2.10	m ²	10.584	
	2.47;	5.04*2.17	m ²	10.937	
	2.48;	5.04*2.23	m ²	11.239	
	2.49;	5.04*2.77	m ²	13.961	
	2.50;	5.04*1.99	m ²	10.030	
	2.51;	5.04*2.04+0.3*2.4	m ²	11.002	
	2.51a;	5.04*2.05	m ²	10.332	
				RAZEM	100.009
123 d.3.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	2.44;	5.04*2.29	m ²	11.542	
	2.45;	5.04*2.06	m ²	10.382	
	2.46;	5.04*2.10	m ²	10.584	
	2.47;	5.04*2.17	m ²	10.937	
	2.48;	5.04*2.23	m ²	11.239	
	2.49;	5.04*2.77	m ²	13.961	
	2.50;	5.04*1.99	m ²	10.030	
	2.51;	5.04*2.04+0.3*2.4	m ²	11.002	
	2.51a;	5.04*2.05	m ²	10.332	
				RAZEM	100.009
124 d.3.5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	2.44;	5.04*2.29	m ²	11.542	
	2.45;	5.04*2.06	m ²	10.382	
	2.46;	5.04*2.10	m ²	10.584	
	2.47;	5.04*2.17	m ²	10.937	
	2.48;	5.04*2.23	m ²	11.239	
	2.49;	5.04*2.77	m ²	13.961	
	2.50;	5.04*1.99	m ²	10.030	
	2.51;	5.04*2.04+0.3*2.4	m ²	11.002	
	2.51a;	5.04*2.05	m ²	10.332	
				RAZEM	100.009
125 d.3.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	jak wyżej;	100.009	m ²	100.009	
				RAZEM	100.009
126 d.3.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
	jak wyżej;	100.009	m ²	100.009	
				RAZEM	100.009
127 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	jak wyżej;	100.009	m ²	100.009	
				RAZEM	100.009
128 d.3.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapalna	m		
	2.44;	2*(5.04+2.29)-0.9	m	13.760	
	2.45;	2*(5.04+2.06)-0.9	m	13.300	
	2.46;	2*(5.04+2.10)-0.9	m	13.380	
	2.47;	2*(5.04+2.17)-0.9	m	13.520	
	2.48;	2*(5.04+2.23)-0.9	m	13.640	
	2.49;	2*(5.04+2.77)-0.9	m	14.720	
	2.50;	2*(5.04+1.99)-0.9	m	13.160	
	2.51;	2*(5.04+2.34)-0.9	m	13.860	
	2.51a;	2*(5.04+2.05)-0.9	m	13.280	
				RAZEM	122.620
129 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		122.62*0.15	m ²	18.393	
				RAZEM	18.393
130 d.3.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9*0.9	m	8.100	
				RAZEM	8.100
131 d.3.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
3.6 Roboty malarskie					
132 d.3.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²		
	2.44;	2*(5.04+2.29)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.180	
	2.45;	2*(5.04+2.06)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.800	
	2.46;	2*(5.04+2.10)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.040	
	2.47;	2*(5.04+2.17)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.460	
	2.48;	2*(5.04+2.23)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.820	
	2.49;	2*(5.04+2.77)*3.0-0.9*2.0	m ²	45.060	
	2.50;	2*(5.04+1.99)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.380	
	2.51;	2*(5.04+2.34)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.480	
	2.51a;	2*(5.04+2.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.740	
				RAZEM	375.960
4 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.23-3.29					
4.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
133 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta- żem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
134 d.4.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadają- cych się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem pro- gów	m ²		
		2.33*3.94+1.84*3.94+3.75*1.25+0.8*0.12*2+0.8*0.46	m ²	21.677	
		5.05*(2.48+2.33+2.37+2.20+2.50)+0.8*0.12*4+0.8*0.25	m ²	60.578	
		4.42*(2.65+2.28)	m ²	21.791	
				RAZEM	104.046
135 d.4.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analo- gia)	m ²		
		2.33*3.94+1.84*3.94+3.75*1.25+0.8*0.12*2+0.8*0.46	m ²	21.677	
		5.05*(2.48+2.33+2.37+2.20+2.50)+0.8*0.12*4+0.8*0.25	m ²	60.578	
		4.42*(2.65+2.28)	m ²	21.791	
				RAZEM	104.046
136 d.4.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.25*(5.25+2.33+1.84+5.05*4+4.42)-0.8*2.0*7	m ²	99.430	
				RAZEM	99.430
137 d.4.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi- lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		3.22*2*(5.31+2.33+1.84+5.05*2+2.48+2.33+2.37+2.2+4.42+2.50)-0.9*2.0*4	m ²	223.867	
				RAZEM	223.867
138 d.4.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10*3.25	m	32.500	
				RAZEM	32.500
139 d.4.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*(2.8*2+1.6)	m	14.400	
				RAZEM	14.400
140 d.4.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/ 2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*1.0*2.05*5	m ³	2.563	
				RAZEM	2.563
141 d.4.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
		5*4	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
142 d.4.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		5*4	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
143 d.4.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie ce- mentowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m		
		2.05*2*2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
144 d.4.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³		
		(104.046*0.02+99.43*0.15+223.867*0.02+32.5*0.12*0.06+8.20*0.06*0.06+14.4* 0.12*0.25+2.563)*1.3	m ³	32.151	
				RAZEM	32.151

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145 d.4.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 32.151	m ³ m ³	 32.151	
				RAZEM	32.151
4.2 Roboty murarskie					
146 d.4.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 2*2*2.7+2*1.5	m m	 13.800	
				RAZEM	13.800
147 d.4.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.46*0.9*2.05+0.25*0.6*2.05+0.25*1.0*2.05	m ³ m ³	 1.669	
				RAZEM	1.669
148 d.4.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(5.31+5.05*4+4.42)-0.9*2.0*2-1.08*1.2	m ² m ²	 92.377	
				RAZEM	92.377
149 d.4.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2+2.4	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
150 d.4.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
4.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
151 d.4.3	KNR 0-19 1024-02 A11;	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-okno podawcze aluminiowe , szyba antywłamaniowa (min kl.P-4) 1.08*1.20	m ² m ²	 1.296	
				RAZEM	1.296
152 d.4.3	KNR 2-02 1203-01 D2;	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl 0.9*2.0*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
153 d.4.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 8 kpl 8*5.0	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
154 d.4.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0.9*2.0*8	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
155 d.4.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
156 d.4.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
4.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
157 d.4.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2*2*2.7+2*1.5	m m	 13.800	
				RAZEM	13.800
158 d.4.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.22*2*(5.31+2.33+1.84+5.05*2+2.48+2.33+2.37+2.2+4.42+2.50)-0.9*2.0*4	m ² m ²	 223.867	
				RAZEM	223.867
159 d.4.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 3.23; 3.24; 3.24A; 3.24B; 3.25; 3.26; 3.27; 3.28; 3.29;	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 46.520 44.600 41.080 43.448 45.688 45.432 46.424 43.960 47.096	
				RAZEM	404.248
160 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3.23;	2*(5.05+2.50)*3.0-0.9*2.0	m ²	43.500	
	3.24;	2*(5.05+2.2)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.700	
	3.24A;	2*(4.42+2.28)*3.0-0.9*2.0	m ²	38.400	
	3.24B;	2*(4.42+2.65)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.620	
	3.25;	2*(5.05+2.37)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.720	
	3.26;	2*(2.33+5.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.480	
	3.27;	2*(2.485+5.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	43.410	
	3.28;	2*(1.84+5.31)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.100	
	3.29;	2*(2.33+5.31)*3.0-0.9*2.0	m ²	44.040	
				RAZEM	377.970
161 d.4.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	3.23;	5.05*2.50	m ²	12.625	
	3.24;	5.05*2.2	m ²	11.110	
	3.24A;	4.42*2.28	m ²	10.078	
	3.24B;	4.42*2.65	m ²	11.713	
	3.25;	5.05*2.37	m ²	11.969	
	3.26;	2.33*5.05	m ²	11.767	
	3.27;	2.485*5.05-0.12*3.3	m ²	12.153	
	3.28;	1.84*5.31	m ²	9.770	
	3.29;	2.33*5.31	m ²	12.372	
				RAZEM	103.557
162 d.4.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
4.5 Roboty posadzarskie					
163 d.4.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		7	miejsce	7.000	
				RAZEM	7.000
164 d.4.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	3.23;	5.05*2.50	m ²	12.625	
	3.24;	5.05*2.2+0.12*0.9*2	m ²	11.326	
	3.24A;	4.42*2.28	m ²	10.078	
	3.24B;	4.42*2.65	m ²	11.713	
	3.25;	5.05*2.37	m ²	11.969	
	3.26;	2.33*5.05	m ²	11.767	
	3.27;	2.485*5.05-0.12*3.3	m ²	12.153	
	3.28;	1.84*5.31	m ²	9.770	
	3.29;	2.33*5.31	m ²	12.372	
				RAZEM	103.773
165 d.4.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	3.23;	5.05*2.50	m ²	12.625	
	3.24;	5.05*2.2+0.12*0.9*2	m ²	11.326	
	3.24A;	4.42*2.28	m ²	10.078	
	3.24B;	4.42*2.65	m ²	11.713	
	3.25;	5.05*2.37	m ²	11.969	
	3.26;	2.33*5.05	m ²	11.767	
	3.27;	2.485*5.05-0.12*3.3	m ²	12.153	
	3.28;	1.84*5.31	m ²	9.770	
	3.29;	2.33*5.31	m ²	12.372	
				RAZEM	103.773
166 d.4.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	3.23;	5.05*2.50	m ²	12.625	
	3.24;	5.05*2.2+0.12*0.9*2	m ²	11.326	
	3.24B;	4.42*2.65	m ²	11.713	
	3.25;	5.05*2.37	m ²	11.969	
	3.26;	2.33*5.05	m ²	11.767	
	3.27;	2.485*5.05-0.12*3.3	m ²	12.153	
	3.28;	1.84*5.31	m ²	9.770	
	3.29;	2.33*5.31	m ²	12.372	
				RAZEM	93.695
167 d.4.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	3.23;	5.05*2.50	m ²	12.625	
	3.24;	5.05*2.2+0.12*0.9*2	m ²	11.326	
	3.24B;	4.42*2.65	m ²	11.713	
	3.25;	5.05*2.37	m ²	11.969	
	3.26;	2.33*5.05	m ²	11.767	
	3.27;	2.485*5.05-0.12*3.3	m ²	12.153	
	3.28;	1.84*5.31	m ²	9.770	
	3.29;	2.33*5.31	m ²	12.372	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	93.695
168 d.4.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
	3.23;	5.05*2.50	m ²	12.625	
	3.24;	5.05*2.2+0.12*0.9*2	m ²	11.326	
	3.24B;	4.42*2.65	m ²	11.713	
	3.25;	5.05*2.37	m ²	11.969	
	3.26;	2.33*5.05	m ²	11.767	
	3.27;	2.485*5.05-0.12*3.3	m ²	12.153	
	3.28;	1.84*5.31	m ²	9.770	
	3.29;	2.33*5.31	m ²	12.372	
				RAZEM	93.695
169 d.4.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		93.695	m ²	93.695	
				RAZEM	93.695
170 d.4.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m		
	3.23;	2*(5.05+2.50)-0.9	m	14.200	
	3.24;	2*(5.05+2.2)-0.9	m	13.600	
	3.24B;	2*(4.42+2.65)-0.9	m	13.240	
	3.25;	2*(5.05+2.37)-0.9	m	13.940	
	3.26;	2*(2.33+5.05)-0.9	m	13.860	
	3.27;	2*(2.485+5.05)-0.9	m	14.170	
	3.28;	2*(1.84+5.31)-0.9	m	13.400	
	3.29;	2*(2.33+5.31)-0.9	m	14.380	
				RAZEM	110.790
171 d.4.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		100.76*0.15	m ²	15.114	
				RAZEM	15.114
172 d.4.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m		
		7*0.9	m	6.300	
				RAZEM	6.300
173 d.4.5	KNR 2-02u2 2805-05 3.24A;	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		4.42*2.28	m ²	10.078	
				RAZEM	10.078
174 d.4.5	KNR 2-02u2 2809-03 3.24A;	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
		2*(4.42+2.28)-0.9	m	12.500	
				RAZEM	12.500
175 d.4.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia)	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
4.6 Roboty malarskie					
176 d.4.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²		
	3.23;	2*(5.05+2.50)*3.0-0.9*2.0	m ²	43.500	
	3.24;	2*(5.05+2.2)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.700	
	3.24A;	2*(4.42+2.28)*3.0-0.9*2.0	m ²	38.400	
	3.24B;	2*(4.42+2.65)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.620	
	3.25;	2*(5.05+2.37)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.720	
	3.26;	2*(2.33+5.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.480	
	3.27;	2*(2.485+5.05)*3.0-0.9*2.0	m ²	43.410	
	3.28;	2*(1.84+5.31)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.100	
	3.29;	2*(2.33+5.31)*3.0-0.9*2.0	m ²	44.040	
				RAZEM	377.970
5 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.30-3.39					
5.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
177 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
178 d.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²		
		2.31*5.37+2.39*5.0+2.11*5.0	m ²	34.905	
				RAZEM	34.905
179 d.5.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
		5.37*1.86+5.0*(2.26+5.18+2.34+2.18+2.15+2.23)+0.8*0.46+0.8*0.12	m ²	92.152	
				RAZEM	92.152

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180 d.5.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) 34.905+92.152	m ² m ²	 127.057	
				RAZEM	127.057
181 d.5.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*(5.0+2.31+5.0*4+1.3+1.10)-0.8*2.0*3	m ² m ²	 91.758	
				RAZEM	91.758
182 d.5.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*(2.31+1.3+2.11+1.0*3+1.8)-0.8*2.0*5	m ² m ²	 26.190	
				RAZEM	26.190
183 d.5.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 3.22*2*(5.37+0.37+2.31+1.86+5.0*4+2.26+5.18+2.34+2.18+2.15+2.33+2.39+2.11)-0.8*2.0*8	m ² m ²	 314.674	
				RAZEM	314.674
184 d.5.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*12	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
185 d.5.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
186 d.5.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
187 d.5.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.6*2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
188 d.5.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.29*0.2*2.05	m ³ m ³	 0.119	
				RAZEM	0.119
189 d.5.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
190 d.5.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic 7*2.05*2	m m	 28.700	
				RAZEM	28.700
191 d.5.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (127.057*0.02+26.19*0.1+91.758*0.15+2.05*0.15+0.02*314.674+0.12*0.06*39.0+0.06*0.06*28.7+3.2*0.12*0.25+0.119)*1.3	m ³ m ³	 33.961	
				RAZEM	33.961
192 d.5.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 33.961	m ³ m ³	 33.961	
				RAZEM	33.961
5.2 Roboty murarskie					
193 d.5.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 2*1.5	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
194 d.5.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
195 d.5.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(4.97+5.0*3+2.39+2.11)-0.9*2.0*2	m ² m ²	 75.928	
				RAZEM	75.928
196 d.5.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*0.6	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
5.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
197 d.5.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11*5.0	m	55.000	
				RAZEM	55.000
198 d.5.3	KNR 2-02 1017-02 D1; D4;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycz- nie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0.9*2.0*7 0.9*2.0*4	m ² m ² m ²	 12.600 7.200	
				RAZEM	19.800
199 d.5.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
200 d.5.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
201 d.5.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.5.3	KNR-W 2- 02r97 1029- 05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami 2.39*2.0	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
203 d.5.3		Klejenie folii nieprzezrystej na okna 1.20*1.20*3	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
204 d.5.3		Montaż przegrody pisuaru 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
205 d.5.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2*1.5	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
206 d.5.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.22*2*(5.37+0.37+2.31+1.86+5.0*4+2.26+5.18+2.34+2.18+2.15+2.33+2.39+ 2.11)-0.8*2.0*8	m ² m ²	 314.674	
				RAZEM	314.674
207 d.5.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 3.30; (2.31+5.37)*2*3.20-0.9*2.0 3.31; (1.86+5.37)*2*3.20-0.9*2.0 3.33; (5.0+7.56)*2*3.20-0.9*2.0 3.34; (5.0+2.34)*2*3.20-0.9*2.0 3.35; (5.0+2.18)*2*3.20-0.9*2.0 3.36; (5.0+2.105)*2*3.20-0.9*2.0 3.37; (5.0+2.275)*2*3.20-0.9*2.0 3.38; 2*(2.39*2+1.95+2.93)*3.20-0.9*2.0 3.39; 2*(3.40+2.11+1.48+2.11)*3.20-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 47.352 44.472 78.584 45.176 44.152 43.672 44.760 60.024 56.440	
				RAZEM	464.632
208 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3.30; (2.31+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 3.31; (1.86+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 3.33; (5.0+7.56)*2*3.0-0.9*2.0 3.34; (5.0+2.34)*2*3.0-0.9*2.0 3.35; (5.0+2.18)*2*3.0-0.9*2.0 3.36; (5.0+2.105)*2*3.0-0.9*2.0 3.37; (5.0+2.275)*2*3.0-0.9*2.0 3.38; 2*(2.39*2+1.95+2.93)*3.0-0.9*2.0 3.39; 2*(3.40+2.11+1.48+2.11)*3.0-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 44.280 41.580 73.560 42.240 41.280 40.830 41.850 56.160 52.800	
				RAZEM	434.580
209 d.5.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 3.30; 2.31*5.37 3.31; 1.86*5.37 3.33; 5.0*7.56 3.34; 5.0*2.34 3.35; 5.0*2.18 3.36; 5.0*2.105	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.405 9.988 37.800 11.700 10.900 10.525	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3.37;	5.0*2.275	m ²	11.375	
	3.38;	2.39*(1.95+2.93)	m ²	11.663	
	3.39;	3.40*2.11+1.48*2.11	m ²	10.297	
				RAZEM	126.653
210 d.5.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
5.5 Roboty posadzkarskie					
211 d.5.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		9	miejsce	9.000	
				RAZEM	9.000
212 d.5.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	3.30;	2.31*5.37	m ²	12.405	
	3.31;	1.86*5.37	m ²	9.988	
	3.33;	5.0*7.56	m ²	37.800	
	3.34;	5.0*2.34	m ²	11.700	
	3.35;	5.0*2.18	m ²	10.900	
	3.36;	5.0*2.105	m ²	10.525	
	3.37;	5.0*2.275	m ²	11.375	
	3.38;	2.39*(1.95+2.93)+0.9*0.28+0.9*0.12	m ²	12.023	
	3.39;	3.40*2.11+1.48*2.11+0.9*0.28+0.9*0.12	m ²	10.657	
				RAZEM	127.373
213 d.5.5	KNR 2-02u2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
		127.373	m ²	127.373	
				RAZEM	127.373
214 d.5.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
	3.38;	2.39*(1.95+2.93)+0.9*0.28+0.9*0.12	m ²	12.023	
	3.39;	3.40*2.11+1.48*2.11+0.9*0.28+0.9*0.12	m ²	10.657	
				RAZEM	22.680
215 d.5.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	3.30;	2.31*5.37	m ²	12.405	
	3.31;	1.86*5.37	m ²	9.988	
	3.33;	5.0*7.56	m ²	37.800	
	3.34;	5.0*2.34	m ²	11.700	
	3.35;	5.0*2.18	m ²	10.900	
	3.36;	5.0*2.105	m ²	10.525	
	3.37;	5.0*2.275	m ²	11.375	
				RAZEM	104.693
216 d.5.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	3.30;	2.31*5.37	m ²	12.405	
	3.31;	1.86*5.37	m ²	9.988	
	3.33;	5.0*7.56	m ²	37.800	
	3.34;	5.0*2.34	m ²	11.700	
	3.35;	5.0*2.18	m ²	10.900	
	3.36;	5.0*2.105	m ²	10.525	
	3.37;	5.0*2.275	m ²	11.375	
				RAZEM	104.693
217 d.5.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapałna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²		
		104.693	m ²	104.693	
				RAZEM	104.693
218 d.5.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		104.693	m ²	104.693	
				RAZEM	104.693
219 d.5.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapałna	m		
	3.30;	(2.31+5.37)*2-0.9	m	14.460	
	3.31;	(1.86+5.37)*2-0.9	m	13.560	
	3.33;	(5.0+7.56)*2-0.9	m	24.220	
	3.34;	(5.0+2.34)*2-0.9	m	13.780	
	3.35;	(5.0+2.18)*2-0.9	m	13.460	
	3.36;	(5.0+2.105)*2-0.9	m	13.310	
	3.37;	(5.0+2.275)*2-0.9	m	13.650	
				RAZEM	106.440
220 d.5.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		106.44*0.15	m ²	15.966	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.966
221 d.5.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające 9*0.9	m m	8.100	
				RAZEM	8.100
222 d.5.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
5.6 Okładziny z płytek glazurowanych					
223 d.5.6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 2*(2.39*2+1.95+2.93+0.2)*2.05-0.9*2.05*3-1.0 3.38; 2*(3.40+2.11+1.48+2.11)*2.05-0.9*2.05*3-1.0*2 3.39; 1.50*(5.37+0.6*3) 3.31;	m ² m ² m ² m ²	33.891 29.775 10.755	
				RAZEM	74.421
5.7 Roboty malarskie					
224 d.5.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa 3.30; (2.31+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 3.31; (1.86+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 3.33; (5.0+7.56)*2*3.0-0.9*2.0 3.34; (5.0+2.34)*2*3.0-0.9*2.0 3.35; (5.0+2.18)*2*3.0-0.9*2.0 3.36; (5.0+2.105)*2*3.0-0.9*2.0 3.37; (5.0+2.275)*2*3.0-0.9*2.0 3.38; 2*(2.39*2+1.95+2.93)*0.95 3.39; 2*(3.40+2.11+1.48+2.11)*0.95	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	44.280 41.580 73.560 42.240 41.280 40.830 41.850 18.354 17.290	
				RAZEM	361.264
6 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.53-3.60a					
6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
225 d.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
226 d.6.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów 5.18*(2.32+2.08+2.15+2.20+1.94+2.75+1.99+4.75)-0.4*1.5	m ² m ²	103.932	
				RAZEM	103.932
227 d.6.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) 5.18*(2.32+2.08+2.15+2.20+1.94+2.75+1.99+4.75)-0.4*1.5	m ² m ²	103.932	
				RAZEM	103.932
228 d.6.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*5.18*5	m ² m ²	84.175	
				RAZEM	84.175
229 d.6.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastach z zaprawy cementowo-wapiennej 3.22*2*(5.18*3+2.32+2.08+2.15+2.2+1.94+2.75+1.99+4.75+0.4)-0.8*2.0*8	m ² m ²	219.813	
				RAZEM	219.813
230 d.6.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*2*5	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
231 d.6.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
232 d.6.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
233 d.6.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.6*2	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
234 d.6.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.265*1.0*2.05	m ³ m ³	0.543	
				RAZEM	0.543
235 d.6.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic 6*2.05*2	m m	24.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.600
236 d.6.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (103.932*0.02+84.175*0.15+219.813*0.02+32.5*0.12*0.06+24.6*0.06*0.06+3.20*0.12*0.25+0.543)*1.3	m ³ m ³	26.082	
				RAZEM	26.082
237 d.6.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 26.082	m ³ m ³	26.082	
				RAZEM	26.082
6.2 Roboty murarskie					
238 d.6.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 2*1.50	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
239 d.6.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.9*2.05*2	m ³ m ³	0.923	
				RAZEM	0.923
240 d.6.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*5.18*5-0.9*2.0	m ² m ²	82.375	
				RAZEM	82.375
241 d.6.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
242 d.6.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
243 d.6.3	KNR 2-02 1203-01 D2;	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl 0.9*2.0*1	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
244 d.6.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl 7*5.0	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
245 d.6.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0.9*2.0*7	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
246 d.6.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
247 d.6.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
6.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
248 d.6.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2*1.5	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
249 d.6.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.22*2*(5.18*3+2.32+2.08+2.15+2.2+1.94+2.75+1.99+4.75+0.4)-0.8*2.0*8	m ² m ²	219.813	
				RAZEM	219.813
250 d.6.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 3.53; 3.54; 3.55; 3.56; 3.57; 3.58; 3.60; 3.60a;	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	46.200 44.664 45.112 45.432 43.768 62.456 50.040 44.856	
				RAZEM	382.528

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
	3.53;	2*(2.32+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	43.200	
	3.54;	2*(2.08+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.760	
	3.55;	2*(2.15+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.180	
	3.56;	2*(2.2+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.480	
	3.57;	2*(1.94+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.920	
	3.58;	2*(4.86+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	58.440	
	3.60;	2*(2.52+5.18+0.4)*3.0-0.9*2.0	m ²	46.800	
	3.60a;	2*(2.11+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.940	
				RAZEM	357.720
252 d.6.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	3.53;	2.32*5.18	m ²	12.018	
	3.54;	2.08*5.18	m ²	10.774	
	3.55;	2.15*5.18	m ²	11.137	
	3.56;	2.2*5.18	m ²	11.396	
	3.57;	1.94*5.18	m ²	10.049	
	3.58;	4.86*5.18	m ²	25.175	
	3.60;	2.52*5.18-0.4*1.5	m ²	12.454	
	3.60a;	2.11*5.18	m ²	10.930	
				RAZEM	103.933
253 d.6.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
6.5 Roboty posadzarskie					
254 d.6.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		7	miejsce	7.000	
				RAZEM	7.000
255 d.6.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	3.53;	2.32*5.18	m ²	12.018	
	3.54;	2.08*5.18	m ²	10.774	
	3.55;	2.15*5.18	m ²	11.137	
	3.56;	2.2*5.18	m ²	11.396	
	3.57;	1.94*5.18+0.12*0.9	m ²	10.157	
	3.58;	4.86*5.18	m ²	25.175	
	3.60;	2.52*5.18-0.4*1.5	m ²	12.454	
	3.60a;	2.11*5.18	m ²	10.930	
				RAZEM	104.041
256 d.6.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	3.53;	2.32*5.18	m ²	12.018	
	3.54;	2.08*5.18	m ²	10.774	
	3.55;	2.15*5.18	m ²	11.137	
	3.56;	2.2*5.18	m ²	11.396	
	3.57;	1.94*5.18+0.12*0.9	m ²	10.157	
	3.58;	4.86*5.18	m ²	25.175	
	3.60;	2.52*5.18-0.4*1.5	m ²	12.454	
	3.60a;	2.11*5.18	m ²	10.930	
				RAZEM	104.041
257 d.6.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	3.53;	2.32*5.18	m ²	12.018	
	3.54;	2.08*5.18	m ²	10.774	
	3.55;	2.15*5.18	m ²	11.137	
	3.56;	2.2*5.18	m ²	11.396	
	3.57;	1.94*5.18+0.12*0.9	m ²	10.157	
	3.58;	4.86*5.18	m ²	25.175	
	3.60;	2.52*5.18-0.4*1.5	m ²	12.454	
	3.60a;	2.11*5.18	m ²	10.930	
				RAZEM	104.041
258 d.6.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	jak wyżej;	104.041	m ²	104.041	
				RAZEM	104.041
259 d.6.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm	m ²		
	jak wyżej;	trudnozapałna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	104.041	
		104.041		RAZEM	104.041
260 d.6.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	jak wyżej;	104.041	m ²	104.041	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	104.041
261 d.6.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapalna	m		
	3.53;	2*(2.32+5.18)-0.9	m	14.100	
	3.54;	2*(2.08+5.18)-0.9	m	13.620	
	3.55;	2*(2.15+5.18)-0.9	m	13.760	
	3.56;	2*(2.2+5.18)-0.9	m	13.860	
	3.57;	2*(1.94+5.18)-0.9*2	m	12.440	
	3.58;	2*(4.86+5.18)-0.9	m	19.180	
	3.60;	2*(2.52+5.18+0.4)-0.9	m	15.300	
	3.60a;	2*(2.11+5.18)-0.9	m	13.680	
				RAZEM	115.940
262 d.6.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		115.94*0.15	m ²	17.391	
				RAZEM	17.391
263 d.6.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m		
		0.9*7	m	6.300	
				RAZEM	6.300
264 d.6.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia)	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
	6.6 Roboty malarskie				
265 d.6.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²		
	3.53;	2*(2.32+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	43.200	
	3.54;	2*(2.08+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.760	
	3.55;	2*(2.15+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.180	
	3.56;	2*(2.2+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.480	
	3.57;	2*(1.94+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.920	
	3.58;	2*(4.86+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	58.440	
	3.60;	2*(2.52+5.18+0.4)*3.0-0.9*2.0	m ²	46.800	
	3.60a;	2*(2.11+5.18)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.940	
				RAZEM	357.720
	7 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.41-3.52A, 3.8				
	7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
266 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
267 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
268 d.7.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
		4.98*(4.55+2.0+2.0+2.02+2.11+2.11+2.22)+5.03*(2.41+2.10+2.18+2.26)+5.03*3.50+2.91*3.37	m ²	157.140	
				RAZEM	157.140
269 d.7.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²		
		4.98*(4.55+2.0+2.0+2.02+2.11+2.11+2.22)+5.03*(2.41+2.10+2.18+2.26)+5.03*3.50+2.91*3.37	m ²	157.140	
				RAZEM	157.140
270 d.7.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.25*4.98	m ²	16.185	
				RAZEM	16.185
271 d.7.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.25*(4.98*4+5.03*3)	m ²	113.783	
				RAZEM	113.783
272 d.7.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi-lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		3.22*2*(4.98*2+4.55+2.0+2.0+2.02+2.11*2+2.22+5.03+2.41+2.10+2.18+2.26+5.03+3.5)-0.8*2.0*12	m ²	299.451	
				RAZEM	299.451
273 d.7.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.25*2*10	m	65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274 d.7.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
275 d.7.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
276 d.7.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.6+2*1.55	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
277 d.7.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.25*1.0*2.05 0.265*1.0*1.2+1.0*2.10*0.345	m ³ m ³ m ³	0.513 1.043	
				RAZEM	1.556
278 d.7.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic 2*2.05*11	m m	45.100	
				RAZEM	45.100
279 d.7.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (157.14*0.02+16.185*0.15+113.783*0.1+299.451*0.02+65.0*0.12*0.06+6.3*0.12*0.25+1.556+45.1*0.06*0.06)*1.3	m ³ m ³	32.907	
				RAZEM	32.907
280 d.7.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 32.907	m ³ m ³	32.907	
				RAZEM	32.907
7.2 Roboty murarskie					
281 d.7.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 2*1.5+3*1.50	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
282 d.7.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.9*2.05 0.25*0.4*1.35	m ³ m ³ m ³	0.461 0.135	
				RAZEM	0.596
283 d.7.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(4.98*5+5.03*3+3.50+3.37)	m ² m ²	152.295	
				RAZEM	152.295
284 d.7.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*(0.6+0.4)*2	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
285 d.7.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
286 d.7.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegiel pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
287 d.7.3	KNR 2-02 1204-03 D9;	Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl 0.9*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
288 d.7.3	KNR 2-02 1204-03 D9;	Drzwi EI-30- 1 kpl 0.9*2.0*1	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
289 d.7.3	KNR 2-02 1203-01 D2;	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl 0.9*2.0*1	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
290 d.7.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl 11*5.0	m m	55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
291 d.7.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 11*0.9*2.0	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
292 d.7.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
293 d.7.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000
294 d.7.3	KNR-W 2-02 1018-04 O1;	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.35*1.20	m ² m ²	 1.620	
				RAZEM	1.620
7.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
295 d.7.4	KNR 2-02u2 1134.1-01 3.52A; 3.8;	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity 2.71*3.50 2.79*3.37	m ² m ² m ²	 9.485 9.402	
				RAZEM	18.887
296 d.7.4	KNR 4-01 0716-04 3.52A; 3.8;	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników 2.71*3.50 2.79*3.37	m ² m ² m ²	 9.485 9.402	
				RAZEM	18.887
297 d.7.4	KNR 2-02 2009-04 3.52A; 3.8;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2.71*3.50 2.79*3.37	m ² m ² m ²	 9.485 9.402	
				RAZEM	18.887
298 d.7.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 2*1.5+3*1.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
299 d.7.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany 3.22*2*(4.98*2+4.55+2.0+2.0+2.02+2.11*2+2.22+5.03+2.41+2.10+2.18+2.26+5.03+3.5)-0.8*2.0*12	m ² m ²	 299.451	
				RAZEM	299.451
300 d.7.4	KNR 4-01 0716-01 3.41; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46; 3.47; 3.47a; 3.48; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52; 3.52A; 3.8;	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych 2*(4.98+4.39)*3.2-0.9*2.0 2*(4.98+2.08)*3.2-0.9*2.0 2*(4.98+1.84)*3.2-0.9*2.0 2*(4.98+1.98)*3.2-0.9*2.0 2*(4.98+1.94)*3.2-0.9*2.0 2*(4.98+2.02)*3.2-0.9*2.0 2*(4.98+2.38)*3.2-0.9*2.0 2*(5.03+2.38)*3.2-0.9*2.0 2*(5.03+2.04)*3.2-0.9*2.0 2*(5.03+2.12)*3.2-0.9*2.0 2*(5.03+2.23)*3.2-0.9*2.0 2*(2.20+3.50)*3.2-0.9*2.0 2*(3.50+2.71)*3.2-0.9*2.0 (2*2.79+3.37*3)*3.20-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 58.168 43.384 41.848 42.744 42.488 43.000 45.304 45.624 43.448 43.960 44.664 34.680 37.944 48.408	
				RAZEM	615.664
301 d.7.4	KNR 2-02 2009-02 3.41; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46; 3.47; 3.47a; 3.48; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52;	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2*(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+1.84)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+1.98)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+1.94)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0 2*(4.98+2.38)*3.0-0.9*2.0 2*(5.03+2.38)*3.0-0.9*2.0 2*(5.03+2.04)*3.0-0.9*2.0 2*(5.03+2.12)*3.0-0.9*2.0 2*(5.03+2.23)*3.0-0.9*2.0 2*(2.20+3.50)*3.0-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 54.420 40.560 39.120 39.960 39.720 40.200 42.360 42.660 40.620 41.100 41.760 32.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3.52A;	2*(3.50+2.71)*3.2-0.9*2.0	m ²	37.944	
	3.8;	(2*2.79+3.37*3)*3.20-0.9*2.0	m ²	48.408	
				RAZEM	581.232
302 d.7.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
	3.41;	4.98*4.39	m ²	21.862	
	3.43;	4.98*2.08	m ²	10.358	
	3.44;	4.98*1.84	m ²	9.163	
	3.45;	4.98*1.98	m ²	9.860	
	3.46;	4.94*1.94	m ²	9.584	
	3.47;	4.98*2.02	m ²	10.060	
	3.47a;	4.98*2.38	m ²	11.852	
	3.48;	5.03*2.38	m ²	11.971	
	3.49;	5.03*2.04	m ²	10.261	
	3.50;	5.03*2.12	m ²	10.664	
	3.51;	5.03*2.23	m ²	11.217	
	3.52;	2.20*3.50	m ²	7.700	
				RAZEM	134.552
303 d.7.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
7.5 Roboty posadzkarskie					
304 d.7.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce		
		14	miejsce	14.000	
				RAZEM	14.000
305 d.7.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	3.41;	4.98*4.39	m ²	21.862	
	3.43;	4.98*2.08	m ²	10.358	
	3.44;	4.98*1.84	m ²	9.163	
	3.45;	4.98*1.98	m ²	9.860	
	3.46;	4.94*1.94	m ²	9.584	
	3.47;	4.98*2.02	m ²	10.060	
	3.47a;	4.98*2.38	m ²	11.852	
	3.48;	5.03*2.38	m ²	11.971	
	3.49;	5.03*2.04	m ²	10.261	
	3.50;	5.03*2.12	m ²	10.664	
	3.51;	5.03*2.23	m ²	11.217	
	3.52;	2.20*3.50	m ²	7.700	
	3.52A;	2.71*3.50-0.13*1.4	m ²	9.303	
	3.8;	2.79*3.37	m ²	9.402	
				RAZEM	153.257
306 d.7.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
	jak wyżej;	153.257	m ²	153.257	
				RAZEM	153.257
307 d.7.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²		
	3.41;	4.98*4.39	m ²	21.862	
	3.43;	4.98*2.08	m ²	10.358	
	3.44;	4.98*1.84	m ²	9.163	
	3.45;	4.98*1.98	m ²	9.860	
	3.46;	4.94*1.94	m ²	9.584	
	3.47;	4.98*2.02	m ²	10.060	
	3.47a;	4.98*2.38	m ²	11.852	
	3.48;	5.03*2.38	m ²	11.971	
	3.49;	5.03*2.04	m ²	10.261	
	3.50;	5.03*2.12	m ²	10.664	
	3.51;	5.03*2.23	m ²	11.217	
	3.52;	2.20*3.50	m ²	7.700	
				RAZEM	134.552
308 d.7.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
	jak wyżej;	134.552	m ²	134.552	
				RAZEM	134.552
309 d.7.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²		
	jak wyżej;	134.552	m ²	134.552	
				RAZEM	134.552
310 d.7.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	jak wyżej;	134.552	m ²	134.552	
				RAZEM	134.552

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
311 d.7.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2, 0mm trudnozapałna	m		
	3.41;	2*(4.98+4.39)-0.9	m	17.840	
	3.43;	2*(4.98+2.08)-0.9	m	13.220	
	3.44;	2*(4.98+1.84)-0.9	m	12.740	
	3.45;	2*(4.98+1.98)-0.9	m	13.020	
	3.46;	2*(4.98+1.94)-0.9	m	12.940	
	3.47;	2*(4.98+2.02)-0.9	m	13.100	
	3.47a;	2*(4.98+2.38)-0.9	m	13.820	
	3.48;	2*(5.03+2.38)-0.9	m	13.920	
	3.49;	2*(5.03+2.04)-0.9	m	13.240	
	3.50;	2*(5.03+2.12)-0.9	m	13.400	
	3.51;	2*(5.03+2.23)-0.9	m	13.620	
	3.52;	2*(2.22+3.50)-0.9	m	10.540	
				RAZEM	161.400
312 d.7.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²		
		161.40*0.15	m ²	24.210	
				RAZEM	24.210
313 d.7.5	KNR 2-02u2 2805-05 3.52A; 3.8;	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2.71*3.50-0.13*1.4	m ²	9.303	
		2.79*3.37	m ²	9.402	
				RAZEM	18.705
314 d.7.5	KNR 2-02 1120-06 3.52A; 3.8;	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		2*(2.71+3.50)-0.9	m	11.520	
		2*(2.79+3.37)-0.9	m	11.420	
				RAZEM	22.940
315 d.7.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m		
		14*0.9	m	12.600	
				RAZEM	12.600
316 d.7.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia)	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
7.6 Roboty malarskie					
317 d.7.6	KNR 2-02 1505-03 3.41; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46; 3.47; 3.47a; 3.48; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52; 3.52A; 3.8; sufity;	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²		
		2*(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0	m ²	54.420	
		2*(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.560	
		2*(4.98+1.84)*3.0-0.9*2.0	m ²	39.120	
		2*(4.98+1.98)*3.0-0.9*2.0	m ²	39.960	
		2*(4.98+1.94)*3.0-0.9*2.0	m ²	39.720	
		2*(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.200	
		2*(4.98+2.38)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.360	
		2*(5.03+2.38)*3.0-0.9*2.0	m ²	42.660	
		2*(5.03+2.04)*3.0-0.9*2.0	m ²	40.620	
		2*(5.03+2.12)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.100	
		2*(5.03+2.23)*3.0-0.9*2.0	m ²	41.760	
		2*(2.20+3.50)*3.0-0.9*2.0	m ²	32.400	
		2*(3.50+2.71)*3.2-0.9*2.0	m ²	37.944	
		(2*2.79+3.37*3)*3.20-0.9*2.0	m ²	48.408	
		18.887	m ²	18.887	
				RAZEM	600.119
8 KORYTARZ GŁÓWNY I PIĘTRO (pom. 2.56)					
8.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
318 d.8.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
		1.45*2.0	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
319 d.8.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²		
		1.96*17.66+0.36*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+0.25*0.8*6+0.38*0.8*7+0.25*0.8*7+0.38*0.8*5+0.38*1.55	m ²	107.959	
				RAZEM	107.959
320 d.8.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoga (analogia)	m ²		
		1.96*17.66+0.36*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+0.25*0.8*6+0.38*0.8*7+0.25*0.8*7+0.38*0.8*5+0.38*1.55	m ²	107.959	
				RAZEM	107.959
321 d.8.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pi-lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2*3.2*(1.96+17.66+2.0+2.0+1.97+26.53+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0-0.9*2.0*3$	m ²	342.984	
				RAZEM	342.984
322 d.8.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (107.959*0.02+342.984*0.02)*1.3	m ³ m ³	11.725	
				RAZEM	11.725
323 d.8.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 11.725	m ³ m ³	11.725	
				RAZEM	11.725
8.2 Roboty stolarskie i ślusarskie					
324 d.8.2	KNR 0-19 1024-08 A2;	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel 2.10*1.55	m ² m ²	3.255	
				RAZEM	3.255
325 d.8.2	KNR 0-19 1024-08 A4;	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymoszczelne, szyba bezpieczna, samozamykacze, kolor popiel 1.65*2.65	m ² m ²	4.373	
				RAZEM	4.373
8.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
326 d.8.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity (2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1	m ² m ²	13.653	
				RAZEM	13.653
327 d.8.3	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników (2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1	m ² m ²	13.653	
				RAZEM	13.653
328 d.8.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1	m ² m ²	13.653	
				RAZEM	13.653
329 d.8.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany $2*3.2*(1.96+17.66+2.0+2.0+1.97+26.53+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.38*5.75-0.9*2.0*3-1.0*2.0$	m ² m ²	339.914	
				RAZEM	339.914
330 d.8.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych $2*3.2*(1.96+17.66+2.0+2.0+1.97+26.53+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10-0.9*2.0*3-1.0*2.0$	m ² m ²	330.589	
				RAZEM	330.589
331 d.8.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 7.0*3+5.75	m m	26.750	
				RAZEM	26.750
332 d.8.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $2*3.0*(1.96+17.66+1.97+26.53)+2*3.20*(2.0+2.0+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-0.9*2.0*3-1.0*2.0$	m ² m ²	314.596	
				RAZEM	314.596
333 d.8.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+5.75*0.38	m ² m ²	9.325	
				RAZEM	9.325
334 d.8.3	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 1.96*17.66+1.97*26.53	m ² m ²	86.878	
				RAZEM	86.878
335 d.8.3	KNR 0-23 0933-01	Nalozenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 93.10*2.0	m ² m ²	186.200	
				RAZEM	186.200
336 d.8.3	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 93.10*2.0	m ² m ²	186.200	
				RAZEM	186.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.4 Roboty posadzkarskie					
337 d.8.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1.96*17.66+0.36*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+0.25*0.9*4+0.38*0.9*9+0.25*0.9*6+0.38*0.9*4+0.38*1.55	m ² m ²	108.407	
				RAZEM	108.407
338 d.8.4	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną 1.96*17.66+0.36*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+0.25*0.9*4+0.38*0.9*9+0.25*0.9*6+0.38*0.9*4+0.38*1.55	m ² m ²	108.407	
				RAZEM	108.407
339 d.8.4	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1.96*17.66+0.36*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+0.25*0.9*4+0.38*0.9*9+0.25*0.9*6+0.38*0.9*4+0.38*1.55	m ² m ²	108.407	
				RAZEM	108.407
340 d.8.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 2*(1.96+17.66+0.36+2.0+0.28+1.97+26.53+0.38+1.97+4.27)-(1.84*2+1.87*2+1.7*2+1.60)-(0.9*26+1.0+1.55)+2*0.20*4+0.30*2*9+0.20*2*6+0.33*2*5	m m	93.090	
				RAZEM	93.090
8.5 Roboty malarskie					
341 d.8.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa 9.325+314.596	m ² m ²	323.921	
				RAZEM	323.921
342 d.8.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała (2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1	m ² m ²	13.653	
				RAZEM	13.653
9 KORYTARZ GŁÓWNY II PIĘTRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE					
9.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
343 d.9.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1.45*2.0	m ² m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
344 d.9.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.96*17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+1.97*3.39+0.44*1.70+1.55*0.3 0.9*(0.28*4+0.28*8+0.25*7+0.3*5)	m ² m ² m ²	100.961 5.949	
				RAZEM	106.910
345 d.9.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebanie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów 1.96*17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+1.97*3.39+0.44*1.70+1.55*0.3 0.9*(0.28*4+0.28*8+0.25*7+0.3*5)	m ² m ² m ²	100.961 5.949	
				RAZEM	106.910
346 d.9.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłóży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) 1.96*17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+1.97*3.39+0.44*1.70 0.9*(0.28*4+0.28*8+0.25*7+0.3*5)+1.55*0.3	m ² m ² m ²	100.496 6.414	
				RAZEM	106.910
347 d.9.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 3.20*2*(1.96+17.79+1.96+1.97+1.97+26.49+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.44*7.0+0.3*5.75	m ² m ²	344.430	
				RAZEM	344.430
348 d.9.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.25*2	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
349 d.9.1	KNR 4-01 0535-02	Rozbórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 4*1.4*0.6	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
350 d.9.1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla czerpni w deskowaniu (analogia) 4	miejsce miejsce	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
351 d.9.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko (106.91*0.02+344.43*0.02+6.5*0.06*0.12)*1.3	m ³ m ³	11.796	
				RAZEM	11.796
352 d.9.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 (106.91*0.02+344.43*0.02+6.5*0.06*0.12)*1.3	m ³ m ³	11.796	
				RAZEM	11.796
353 d.9.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku 106.910*0.005 -0.005	m ³ m ³ m ³	0.535 -0.005	
	korekta ob- miaru			RAZEM	0.530
354 d.9.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie wykładziny bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 106.910*0.005 -0.005	m ³ m ³ m ³	0.535 -0.005	
	korekta ob- miaru			RAZEM	0.530
9.2 Roboty murarskie					
355 d.9.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem 3.25*1.96-0.9*2.0	m ² m ²	4.570	
				RAZEM	4.570
356 d.9.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
357 d.9.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9.3 Roboty stolarskie i ślusarskie					
358 d.9.3	KNR 0-19 1024-08 A4;	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymoszczelne szyba bezpieczna, kolor popiel 1.65*2.65	m ² m ²	4.373	
				RAZEM	4.373
359 d.9.3	KNR 0-19 1024-08 A2; A10;	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel 2.10*1.55 1.95*3.25	m ² m ² m ²	3.255 6.338	
				RAZEM	9.593
360 d.9.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 1 kpl 1*5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
361 d.9.3	KNR 2-02 1017-02 D1;	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 1*0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
362 d.9.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
363 d.9.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
364 d.9.3	KNR 2-17 0146-05	Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 4000mm - Czerpnia do dachów skośnych wyposażona w zbiornik wodny z odpływem na zewnątrz o wymiarach 1400x600mm 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9.4 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane					
365 d.9.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity (1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1	m ² m ²	11.593	
				RAZEM	11.593
366 d.9.4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1$	m ²	11.593	
				RAZEM	11.593
367 d.9.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		$(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1$	m ²	11.593	
				RAZEM	11.593
368 d.9.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²		
		$3.20*2*(1.96+17.79+1.96+1.97+1.97+26.49+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.44*7.0+0.3*5.75$	m ²	344.430	
				RAZEM	344.430
369 d.9.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²		
		$3.20*2*(1.96+17.79+1.96+1.97+1.97+26.49+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10$	m ²	332.485	
		$3.2*1.96*2-0.9*2.0$	m ²	10.744	
				RAZEM	343.229
370 d.9.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m		
		$7.0*4+5.75$	m	33.750	
				RAZEM	33.750
371 d.9.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		$3.0*2*(1.96+17.79+1.97+26.49)+2*3.2*(1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10$	m ²	313.201	
		$3.0*1.96*2-0.9*2.0$	m ²	9.960	
				RAZEM	323.161
372 d.9.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
		$0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.44*7.0+0.3*5.75$	m ²	11.945	
				RAZEM	11.945
373 d.9.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²		
		$1.96*17.79+1.97*26.49$	m ²	87.054	
				RAZEM	87.054
374 d.9.4	KNR 0-23 0933-01	Nalozenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		$2.0*(2*(1.96*2+17.79+1.97+26.49+1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2-1.87*2-1.7*2-1.60-1.55-0.9*30+0.265+0.28+0.46+0.44+0.3+0.29*7+0.25*7+0.3*5+0.265*7)$	m ²	173.660	
				RAZEM	173.660
375 d.9.4	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		$2.0*(2*(1.96*2+17.79+1.97+26.49+1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2-1.87*2-1.7*2-1.60-1.55-0.9*30+0.265+0.28+0.46+0.44+0.3+0.29*7+0.25*7+0.3*5+0.265*7)$	m ²	173.660	
				RAZEM	173.660
9.5 Roboty posadzkarskie					
376 d.9.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²		
		$1.96*17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+1.97*3.39+0.44*1.70+1.55*0.3$	m ²	100.961	
		$0.9*(0.13*2+0.29*5+0.25*7+0.3*4+0.265*7)+1.55*0.3$	m ²	6.329	
				RAZEM	107.290
377 d.9.5	KNR 2-02u2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²		
		$1.96*17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+1.97*3.39+0.44*1.70+1.55*0.3$	m ²	100.961	
		$0.9*(0.13*2+0.29*5+0.25*7+0.3*4+0.265*7)+1.55*0.3$	m ²	6.329	
				RAZEM	107.290
378 d.9.5	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		$1.96*17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+1.97*3.39+0.44*1.70+1.55*0.3$	m ²	100.961	
		$0.9*(0.13*2+0.29*5+0.25*7+0.3*4+0.265*7)+1.55*0.3$	m ²	6.329	
				RAZEM	107.290
379 d.9.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		$(2*(1.96*2+17.79+1.97+26.49+1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2-1.87*2-1.7*2-1.60-1.55-0.9*30+0.265+0.28+0.46+0.44+0.3+0.29*7+0.25*7+0.3*5+0.265*7)$	m	86.830	
				RAZEM	86.830
380 d.9.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzewiowych (analogia)	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
9.6 Roboty malarskie					
381 d.9.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa $1.0*2*(1.96+17.79+1.97+26.49+1.96)+2*1.2*(1.96+1.97+1.97+3.39)$	m ² m ²	 122.636	
				RAZEM	122.636
382 d.9.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała $(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1$	m ² m ²	 11.593	
				RAZEM	11.593
9.7 Roboty pokrywowe					
383 d.9.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm $0.3*(1.4+0.6)*2*4$	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
10 POKRYCIE DACHU					
10.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe					
384 d.10. 1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych $6.60*(16.0+12.0+17.5)$	m ² m ²	 300.300	
				RAZEM	300.300
385 d.10. 1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych $6.60*(16.0+12.0+17.5)$	m ² m ²	 300.300	
				RAZEM	300.300
386 d.10. 1	KNR 4-01 0430-02	Rozbiórki płyty paździerzowej $6.60*(16.0+12.0+17.5)$	m ² m ²	 300.300	
				RAZEM	300.300
387 d.10. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko $300.30*0.03*1.3$	m ³ m ³	 11.712	
				RAZEM	11.712
388 d.10. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 $300.30*0.03*1.3$	m ³ m ³	 11.712	
				RAZEM	11.712
10.2 Roboty pokrywowe					
389 d.10. 2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zartarte na ostro $6.60*(16.0+12.0+17.5)$	m ² m ²	 300.300	
				RAZEM	300.300
390 d.10. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 5 $6.60*(16.0+12.0+17.5)$	m ² m ²	 300.300	
				RAZEM	300.300
391 d.10. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą zgrzewalną jednowarstwową- papą zgrzewalną wierzchniego krycia dla dachu NRO i RE30 z wywinięciem na ogniomury $6.60*(16.0+12.0+17.5)*1.1$	m ² m ²	 330.330	
				RAZEM	330.330
392 d.10. 2	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm $3.0*4$	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
393 d.10. 2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm $(16.0+12.0+17.5+11.0+6.6*5)*0.5$	m ² m ²	 44.750	
				RAZEM	44.750
11 PORTAL					
394 d.11	TZKNBK 5- 149-01	Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk $(4*0.9*1.3+1.9*3.20)*2*1.30$	m ² m ²	 27.976	
				RAZEM	27.976

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
395 d.11	TZKNBK 5-161-01	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na gzymsach, podokiennikach 0.9*0.6*2	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
396 d.11	TZKNBK 3-82-01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
397 d.11	TZKNBK 1-1-01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.25-2.31						
1.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 17.000szt	szt					
d.1.1	0354-04							
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	29.580				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 83.174m ²	m ²					
d.1.1	0816-06							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	31.190				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej obmiar = 44.563m ²	m ²					
d.1.1	0811-07							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	40.998				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR-W 3	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 127.737m ²	m ²					
d.1.1	0809-03							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	117.518				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	102.190				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 25.930m ²	m ²					
d.1.1	0348-02							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.55r-g/m ²	r-g	14.262				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 68.180m ²	m ²					
d.1.1	0348-03							
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	64.771				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 331.500m ²	m ²					
d.1.1	0701-05							
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	109.395				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8 d.1.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 39.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	18.720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 0.300m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m ³	r-g	2.589				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10 d.1.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 12.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	4.428				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11 d.1.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	12.247				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m ³ /szt	m ³	0.336				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m ³ /szt	m ³	0.008				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m ³ /szt	m ³	0.024				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	1.560				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12 d.1.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	4.632				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13 d.1.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 9.600m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	16.992				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 30.522m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	42.426				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	27.470				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	21.976				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 30.522m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	5.494				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Roboty murarskie						
16 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 9.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	14.580				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	72.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	46.620				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.162				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	143.100				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.270				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.630				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17 d.1.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 58.560m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	41.578				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	420.461				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	215.501				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m²	m-g	3.514				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.1.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie kle- jowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 3.250m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/m²	r-g	1.983				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm 7.18szt/m²	szt	23.335				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 1.76kg/m²	kg	5.720				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m²	m-g	0.130				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.720				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	3.672				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.1.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 3.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	6.420				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
21 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 10 kpl obmiar = 50.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	38.000				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 10kpl	kpl	10.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 10kpl	kpl	10.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.500				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	1.000				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.500				
7*		Dyble 2szt/m	szt	100.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.750				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 18.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	6.660				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D4 4szt	szt	4.000				
3*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 6szt	szt	6.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.180				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.360				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 d.1.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 10.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	4.400				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	10.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
24 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	9.450				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25 d.1.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	1.050				
2*		-- M -- Zamki łazienkowe 1szt/szt	szt	1.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
26 d.1.3	KNR-W 2- 02r97 1029- 05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami obmiar = 4.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.91r-g/m ²	r-g	18.768				
2*		-- M -- Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami 80 1m ² /m ²	m ²	4.800				
3*		Podpórki do ścianek ustępowych 0.5szt/m ²	szt	2.400				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 15%	%	15.000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.240				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.288				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.1.3		Montaż przegrody pisuaru obmiar = 1.000kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna razem 1r-g/kpl	r-g	1.000				
2*		-- M -- Przegroda pisuaru 1kpl/kpl	kpl	1.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28 d.1.3		Klejenie folii nieprzezroczystej na okna obmiar = 4.320m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- Klejenie folii nieprzezroczystej na okna 1m ² /m ²	m ²	4.320				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
29 d.1.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane obmiar = 9.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m	r-g	0.990				
2*		-- M -- Siatka Rabitza 0.27m ² /m	m ²	2.430				
3*		Drut stalowy miękki 0,5mm 0.03kg/m	kg	0.270				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
30 d.1.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 328.440m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	26.275				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	72.257				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.657				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.985				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
31 d.1.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 445.674m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	401.107				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.318				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	2.941				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	11.855				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	222.837				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	133.702				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	17.827				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	17.827				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
32 d.1.4	KNR 2-02 0209-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 326.110m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	79.114				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.066				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	1.304				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	6.522				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.044				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
33 d.1.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 127.296m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	266.049				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	133.661				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	440.444				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	114.566				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	85.288				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	323.332				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.819				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	5.092				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
34 d.1.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 10.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	6.000				
2*		-- M -- Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	8.000				
3*		Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	10.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5		Roboty posadzkarskie						
35 d.1.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 7.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	10.570				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.091				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.287				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.497				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	2.940				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
36 d.1.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 128.295m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	7.698				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	26.942				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.257				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.385				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
37 d.1.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 128.295m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	50.035				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	128.295				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	5131.800				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.038				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	8.981				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
38 d.1.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 22.999m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	51.978				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	23.919				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	166.053				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	9.200				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.690				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.920				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
39 d.1.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 105.296m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	48.436				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	42.118				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
40 d.1.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 105.296m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	6.318				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	22.112				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.211				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.316				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
41 d.1.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 105.296m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	41.466				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	114.773				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	36.854				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.569				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.421				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
42 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 105.296m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	13.278				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	105.296				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
43 d.1.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 97.840m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	39.136				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	5.870				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	14.676				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	100.775				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.020				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.029				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
44 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 14.672m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	3.700				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	44.016				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
45 d.1.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 5.400m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	2.430				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	5.940				
3*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	17.280				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
46 d.1.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	4.640				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	8.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty posadzkarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		Okładziny z płytek glazurowanych						
47	KNR 2-02u2	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²					
d.1.6	0838-04	obmiar = 81.327m ²						
1*		-- R -- Robocizna razem 2.0223r-g/m ²	r-g	164.468				
2*		-- M -- Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 1.05m ² /m ²	m ²	85.393				
3*		Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych 6kg/m ²	kg	487.962				
4*		Masa uszczelniająca akrylowa 0.1dm ³ /m ²	dm ³	8.133				
5*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m ²	kg	48.796				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0164m-g/m ²	m-g	1.334				
8*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0249m-g/m ²	m-g	2.025				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Okładziny z płytek glazurowanych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		Roboty malarskie						
48 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłożu gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 326.110m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	57.265				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	90.006				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.098				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
49 d.1.7		Dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie obmiar = 33.000m ²	m ²					
1*		-- M -- Roleta wewnętrzna zaciemniająca sterowana elektrycznie 1m ² /m ²	m ²	33.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.25-2.31

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.32-2.43A						
2.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
50 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16r-g/szt	r-g	1.160				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
51 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 15.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	26.100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
52 d.2.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 144.043m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	54.016				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
53 d.2.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 144.043m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	132.520				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	115.234				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
54 d.2.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 45.258m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.55r-g/m ²	r-g	24.892				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
55 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 91.813m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	87.222				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
56 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 293.601m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	96.888				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
57 d.2.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 58.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	28.080				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
58 d.2.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 49.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	17.712				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
59 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 38.017m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	52.844				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	34.215				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	27.372				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
60 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 38.017m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	6.843				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Roboty murarskie						
61 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 0.450m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m ³	r-g	6.917				
2*		-- M -- Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m ³	szt	167.400				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m ³	kg	27.810				
4*		Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) 34.5kg/m ³	kg	15.525				
5*		Piasek do zapraw 0.322m ³ /m ³	m ³	0.145				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³ 0.45m-g/m ³	m-g	0.203				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m ³	m-g	0.950				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
62 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 3.250m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/m ²	r-g	1.983				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm 7.18szt/m ²	szt	23.335				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 1.76kg/m ²	kg	5.720				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.130				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
63 d.2.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 138.470m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m ²	r-g	98.314				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m ²	szt	994.215				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m ²	kg	509.570				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	8.308				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
64 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.240				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	1.224				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.024				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
65 d.2.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	2.140				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
66 d.2.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 4.51r-g/m ²	r-g	8.118				
2*		-- M -- Drzwi kl.C EI-30 (D9) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.02m ³ /m ²	m ³	0.036				
4*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	2.106				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.07m-g/m ²	m-g	0.126				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
67 d.2.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 12 kpl obmiar = 60.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	45.600				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 12kpl	kpl	12.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 12kpl	kpl	12.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.600				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	1.200				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.800				
7*		Dyble 2szt/m	szt	120.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	2.100				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
68 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 21.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	7.992				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 12szt	szt	12.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.216				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.432				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
69 d.2.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	5.280				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	12.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
70 d.2.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	12.600				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładowe 1szt/szt	szt	12.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
71 d.2.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna o powierzchni ponad 1,5m ² z kształtowi- ków z wysokoudarowego PCW obmiar = 1.620m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.44r-g/m ²	r-g	3.953				
2*		-- M -- Okna z PCW 130x135 (O1) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 6szt/m ²	szt	9.720				
4*		Pianka poliuretanowa 0.27kg/m ²	kg	0.437				
5*		Silikon 0.01kg/m ²	kg	0.016				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 15%	%	15.000				
7*		-- S -- Wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.081				
8*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.097				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty stolarskie i ślusarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
72 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 10.775m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	0.647				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.263				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.022				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.032				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
73 d.2.4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników obmiar = 10.775m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.81r-g/m ²	r-g	8.728				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	0.056				
3*		Wapno suchogaszone 0.0062t/m ²	t	0.067				
4*		Piasek do zapraw 0.0251m ³ /m ²	m ³	0.270				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	5.388				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	3.233				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.431				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	0.431				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
74 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 10.775m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m ²	r-g	2.944				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.036				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	0.043				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.216				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0033m-g/m ²	m-g	0.036				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
75 d.2.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierz- chni pionowych- ściany obmiar = 293.601m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	23.488				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	64.592				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.587				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.881				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
76 d.2.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierz- chni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków cera- micznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 566.891m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	510.202				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.948				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	3.741				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	15.079				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	283.446				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	170.067				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	22.676				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	22.676				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
77 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 526.560m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	127.743				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.722				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	2.106				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	10.531				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.685				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
78 d.2.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 132.187m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	276.271				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	138.796				
3*		Profile stalowe 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	457.367				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	118.968				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	88.565				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	335.755				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.966				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	5.287				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
79 d.2.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 13.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	7.800				
2*		-- M -- Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	10.400				
3*		Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	13.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.5		Roboty posadzkarskie						
80 d.2.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 12.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	18.120				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.156				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.492				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.852				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	5.040				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
81 d.2.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 143.466m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	8.608				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	30.128				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.287				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.430				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
82 d.2.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 143.466m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	55.952				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	143.466				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	5738.640				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.043				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	10.043				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
83 d.2.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 10.829m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	24.474				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	11.262				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	78.185				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	4.332				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.325				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.433				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
84 d.2.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek obmiar = 12.060m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4544r-g/m	r-g	5.480				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 0.1575m ² /m	m ²	1.899				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78kg/m	kg	9.407				
4*		Zaprawa spoinująca 0.12kg/m	kg	1.447				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m	m-g	0.065				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m	m-g	0.048				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
85 d.2.5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 132.637m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	61.013				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	53.055				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
86 d.2.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 132.637m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	7.958				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	27.854				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.265				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.398				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
87 d.2.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ho- mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem obmiar = 132.637m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	52.232				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	144.574				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	46.423				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.716				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.531				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
88 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 132.637m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	16.726				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	132.637				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
89 d.2.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykła- dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza- palna obmiar = 170.720m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	68.288				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	10.243				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	25.608				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	175.842				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.034				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.051				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
90 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 25.608m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	6.458				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	76.824				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
91 d.2.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 11.700m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	5.265				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	12.870				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	37.440				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.117				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
92 d.2.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 13.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	7.540				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	13.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.6		Roboty malarskie						
93 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 526.560m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	92.464				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	145.331				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.158				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.32-2.43A
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.44-2.51A						
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
94 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	15.660				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
95 d.3.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 101.858m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	38.197				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
96 d.3.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 101.858m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	93.709				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	81.486				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
97 d.3.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 31.160m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.55r-g/m ²	r-g	17.138				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
98 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 55.340m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	52.573				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
99 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 196.256m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	64.764				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
100 d.3.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 45.500m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	21.840				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
101 d.3.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 24.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	8.856				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
102 d.3.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	12.247				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m³/szt	m³	0.336				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m³/szt	m³	0.008				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m³/szt	m³	0.024				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	1.560				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
103 d.3.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	4.632				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
104 d.3.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 9.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	16.992				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
105 d.3.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 2.280m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m³	r-g	19.676				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
106 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 26.472m³	m³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	36.796				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	23.825				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	19.060				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
107 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 26.472m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	4.765				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Roboty murarskie						
108 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 13.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	21.870				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	108.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	69.930				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.243				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	214.650				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.405				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.945				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
109 d.3.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 0.540m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m³	r-g	8.300				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m³	szt	200.880				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m³	kg	33.372				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m³	kg	18.630				
5*		Piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.174				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.243				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m³	m-g	1.139				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
110 d.3.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 106.080m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	75.317				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	761.654				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	390.374				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	6.365				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
111 d.3.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 9 kpl obmiar = 45.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	34.200				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 9kpl	kpl	9.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 9kpl	kpl	9.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.450				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	0.900				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.350				
7*		Dyble 2szt/m	szt	90.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.575				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.450				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
112 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 16.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	5.994				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 9szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.162				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.324				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
113 d.3.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	3.960				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
114 d.3.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	9.450				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
115 d.3.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane obmiar = 13.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m	r-g	1.485				
2*		-- M -- Siatka Rabitza 0.27m ² /m	m ²	3.645				
3*		Drut stalowy miękki 0,5mm 0.03kg/m	kg	0.405				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
116 d.3.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 196.256m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	15.700				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	43.176				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.393				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.589				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
117 d.3.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 404.718m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	364.246				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.105				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	2.671				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	10.765				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	202.359				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	121.415				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	16.189				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	16.189				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
118 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 375.960m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	91.208				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.229				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	1.504				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	7.519				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.203				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
119 d.3.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 100.009m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	209.019				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	105.009				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	346.031				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	90.008				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	67.006				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	254.023				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.000				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	4.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
120 d.3.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	5.400				
2*		-- M -- Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	7.200				
3*		Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	9.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.5		Roboty posadzkarskie						
121 d.3.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 9.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	13.590				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.117				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.369				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.639				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	3.780				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
122 d.3.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 100.009m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	6.001				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoża 0.21dm³/m²	dm³	21.002				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.200				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
123 d.3.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 100.009m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	39.004				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	100.009				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	4000.360				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.030				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	7.001				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
124 d.3.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 100.009m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	46.004				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	40.004				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
125 d.3.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 100.009m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	6.001				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłogę 0.21dm ³ /m ²	dm ³	21.002				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.200				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
126 d.3.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 100.009m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	39.384				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	109.010				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	35.003				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.540				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
127 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 100.009m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	12.611				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	100.009				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
128 d.3.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 122.620m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	49.048				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	7.357				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	18.393				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	126.299				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.025				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.037				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
129 d.3.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 18.393m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	4.639				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	55.179				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
130 d.3.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 8.100m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	3.645				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	8.910				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	25.920				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.081				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
131 d.3.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	5.220				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Odbojnik drzwiowy ze stali	szt	9.000				
3*		1szt/szt Materiały pomocnicze (od M)	%	2.000				
		2%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.6		Roboty malarskie						
132 d.3.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 375.960m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	66.019				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	103.765				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.113				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.44-2.51A
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.23-3.29						
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
133 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	13.920				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
134 d.4.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 104.046m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	39.017				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
135 d.4.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 104.046m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	95.722				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	83.237				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
136 d.4.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 99.430m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	94.459				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
137 d.4.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 223.867m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	73.876				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
138 d.4.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 32.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	15.600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
139 d.4.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 14.400m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	25.488				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
140 d.4.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 2.563m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m ³	r-g	22.119				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
141 d.4.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 20.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	20.412				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m ³ /szt	m ³	0.560				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m ³ /szt	m ³	0.014				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m ³ /szt	m ³	0.040				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	2.600				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
142 d.4.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 20.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	7.720				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
143 d.4.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 8.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	2.952				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
144 d.4.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 32.151m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	44.690				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	28.936				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	23.149				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
145 d.4.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodu- mi skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 32.151m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	5.787				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Roboty murarskie						
146 d.4.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 13.800m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	22.356				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	110.400				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	71.484				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.248				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	219.420				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.414				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.966				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
147 d.4.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 1.669m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m³	r-g	25.653				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m³	szt	620.868				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m³	kg	103.144				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m³	kg	57.581				
5*		Piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.537				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.751				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m³	m-g	3.522				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
148 d.4.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 92.377m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	65.588				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	663.267				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	339.947				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	5.543				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
149	KNR 2-02 d.4.2 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.720				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	3.672				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
150	KNR 2-02 d.4.2 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 3.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	6.420				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
151 d.4.3	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1, 5m2-okno podawcze aluminiowe , szyba antywłamaniowa (min kl.P-4) obmiar = 1.296m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.3r-g/m ²	r-g	4.277				
2*		-- M -- Okna aluminiowe A11 108x120 cm, szyba P-4 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 7.58szt/m ²	szt	9.824				
4*		-- S -- Wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	0.039				
5*		Środek transportowy 0.05m-g/m ²	m-g	0.065				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
152 d.4.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.3r-g/m ²	r-g	5.940				
2*		-- M -- Drzwi kl.C (D2) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01m ³ /m ²	m ³	0.018				
4*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	2.106				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
153 d.4.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 8 kpl obmiar = 40.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	30.400				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 8kpl	kpl	8.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 8kpl	kpl	8.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.400				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	0.800				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.200				
7*		Dyble 2szt/m	szt	80.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.400				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
154 d.4.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończo- ne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 obmiar = 14.400m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	5.328				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 8szt	szt	8.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.144				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.288				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
155 d.4.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	3.520				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	8.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
156 d.4.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	8.400				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	8.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
157 d.4.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane obmiar = 13.800m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m	r-g	1.518				
2*		-- M -- Siatka Rabitza 0.27m ² /m	m ²	3.726				
3*		Drut stalowy miękki 0,5mm 0.03kg/m	kg	0.414				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
158 d.4.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 223.867m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	17.909				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	49.251				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.448				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.672				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
159 d.4.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 404.248m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	363.823				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.102				
3*		Wapno suchogaszzone 0.0066t/m ²	t	2.668				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	10.753				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	202.124				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	121.274				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	16.170				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	16.170				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
160 d.4.4	KNR 2-02 0209-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 377.970m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	91.696				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.236				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	1.512				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	7.559				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.210				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
161 d.4.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 103.557m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	216.434				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	108.735				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	358.307				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	93.201				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	69.383				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	263.035				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.107				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	4.142				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
162 d.4.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	5.400				
2*		-- M -- Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	7.200				
3*		Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	9.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.5		Roboty posadzkarskie						
163 d.4.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 7.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	10.570				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.091				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.287				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.497				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	2.940				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
164 d.4.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 103.773m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	6.226				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	21.792				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.208				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.311				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
165 d.4.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 103.773m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	40.471				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	103.773				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	4150.920				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.031				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	7.264				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
166 d.4.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 93.695m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	43.100				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	37.478				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
167 d.4.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 93.695m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	5.622				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłóżę 0.21dm ³ /m ²	dm ³	19.676				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.187				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.281				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
168 d.4.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 93.695m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	36.897				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	102.128				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	32.793				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.506				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.375				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
169 d.4.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 93.695m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	11.815				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	93.695				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
170 d.4.5		Cokół z wykładziny wywinętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 110.790m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	44.316				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	6.647				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	16.619				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	114.114				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.022				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
171 d.4.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 15.114m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	3.812				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	45.342				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
172 d.4.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 6.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	2.835				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	6.930				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	20.160				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.063				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
173 d.4.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 10.078m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	22.776				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	10.481				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	72.763				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	4.031				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.302				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.403				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
174 d.4.5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² obmiar = 12.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.42r-g/m	r-g	5.250				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 0.155m ² /m	m ²	1.938				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.65kg/m	kg	8.125				
4*		Zaprawa spoinująca 0.08kg/m	kg	1.000				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.004m-g/m	m-g	0.050				
7*		Środek transportowy 0.006m-g/m	m-g	0.075				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
175 d.4.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	5.220				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.6		Roboty malarskie						
176 d.4.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 377.970m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	66.372				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	104.320				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.113				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.23-3.29
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.30-3.39						
5.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
177 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 17.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	29.580				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
178 d.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej obmiar = 34.905m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	32.113				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
179 d.5.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 92.152m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	34.557				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
180 d.5.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 127.057m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	116.892				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	101.646				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
181 d.5.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 91.758m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	87.170				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
182 d.5.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 26.190m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.55r-g/m ²	r-g	14.405				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
183 d.5.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 314.674m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	103.842				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
184 d.5.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 39.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	18.720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
185 d.5.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 4.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	4.082				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m ³ /szt	m ³	0.112				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m ³ /szt	m ³	0.003				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m ³ /szt	m ³	0.008				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	0.520				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
186 d.5.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 4.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	1.544				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
187 d.5.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	5.664				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
188 d.5.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 0.119m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m ³	r-g	1.027				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
189 d.5.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 2.050m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 1.08r-g/m ²	r-g	2.214				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
190 d.5.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 28.700m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	10.332				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
191 d.5.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 33.961m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	47.206				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	30.565				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	24.452				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
192 d.5.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 33.961m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	6.113				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Roboty murarskie						
193 d.5.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 3.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	4.860				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	24.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	15.540				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.054				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	47.700				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.090				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.210				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
194 d.5.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2ceg- ły lub zamurowań otworów w ściankach na za- prawie cementowo-wapiennej obmiar = 1.845m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.59r-g/m²	r-g	4.779				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 48.6szt/m²	szt	89.667				
3*		Cement portlandzki 35 6.38kg/m²	kg	11.771				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 3.56kg/m²	kg	6.568				
5*		Piasek do zapraw 0.032m³/m²	m³	0.059				
6*		Woda 0.015m³/m²	m³	0.028				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.05m-g/m²	m-g	0.092				
9*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.26m-g/m²	m-g	0.480				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
195 d.5.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 75.928m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	53.909				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	545.163				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	279.415				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	4.556				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
196 d.5.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 1.950m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/m ²	r-g	1.190				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm 7.18szt/m ²	szt	14.001				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 1.76kg/m ²	kg	3.432				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.078				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
197 d.5.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl obmiar = 55.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	41.800				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 11kpl	kpl	11.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 11kpl	kpl	11.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.550				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	1.100				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.650				
7*		Dyble 2szt/m	szt	110.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.925				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
198 d.5.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 19.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	7.326				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D4 4szt	szt	4.000				
3*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 7szt	szt	7.000				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.198				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.396				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
199 d.5.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 11.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	4.840				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	11.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
200 d.5.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 9.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	9.450				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	9.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
201 d.5.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe obmiar = 2.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	2.100				
2*		-- M -- Zamki łazienkowe 1szt/szt	szt	2.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
202 d.5.3	KNR-W 2- 02r97 1029- 05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami obmiar = 4.780m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.91r-g/m ²	r-g	18.690				
2*		-- M -- Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami 80 1m ² /m ²	m ²	4.780				
3*		Podpórki do ścianek ustępowych 0.5szt/m ²	szt	2.390				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 15%	%	15.000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.239				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.287				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
203 d.5.3		Klejenie folii nieprzezroczystej na okna obmiar = 4.320m ²	m ²					
1*		-- M -- Klejenie folii nieprzezroczystej na okna 1m ² /m ²	m ²	4.320				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
204 d.5.3		Montaż przegrody pisuaru obmiar = 1.000kpl	kpl					
1*		-- R -- Robocizna razem 1r-g/kpl	r-g	1.000				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Przegroda pisuaru	kpl	1.000				
3*		1kpl/kpl Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
205 d.5.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane obmiar = 3.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m	r-g	0.330				
2*		-- M -- Siatka Rabitza 0.27m ² /m	m ²	0.810				
3*		Drut stalowy miękki 0,5mm 0.03kg/m	kg	0.090				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
206 d.5.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 314.674m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	25.174				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	69.228				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.629				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.944				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
207 d.5.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 464.632m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	418.169				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	2.416				
3*		Wapno suchogaszzone 0.0066t/m ²	t	3.067				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	12.359				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	232.316				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	139.390				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	18.585				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	18.585				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
208 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 434.580m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	105.429				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.421				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	1.738				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	8.692				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.391				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
209 d.5.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 126.653m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	264.705				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	132.986				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	438.219				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	113.988				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	84.858				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	321.699				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.800				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	5.066				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
210 d.5.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 11.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	6.600				
2*		-- M -- Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	11.000				
3*		Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	8.800				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.5		Roboty posadzkarskie						
211 d.5.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 9.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	13.590				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.117				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.369				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.639				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	3.780				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
212 d.5.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 127.373m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	7.642				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	26.748				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.255				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.382				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
213 d.5.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 127.373m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	49.675				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	127.373				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	5094.920				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.038				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	8.916				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
214 d.5.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² , na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 22.680m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	51.257				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	23.587				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	163.750				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	9.072				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.680				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.907				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
215 d.5.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 104.693m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	48.159				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	41.877				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
216 d.5.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 104.693m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	6.282				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	21.986				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.209				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.314				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
217 d.5.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 104.693m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	41.228				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	114.115				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	36.643				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.565				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.419				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
218 d.5.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 104.693m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	13.202				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	104.693				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
219 d.5.5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 106.440m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	42.576				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	6.386				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	15.966				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	109.633				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						
6*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.021				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.032				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
220 d.5.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 15.966m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	4.027				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	47.898				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
221 d.5.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 8.100m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	3.645				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	8.910				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	25.920				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.081				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
222 d.5.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 11.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	6.380				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	11.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty posadzkarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.6		Okładziny z płytek glazurowanych						
223 d.5.6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej obmiar = 74.421m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.0223r-g/m ²	r-g	150.502				
2*		-- M -- Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 1.05m ² /m ²	m ²	78.142				
3*		Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych 6kg/m ²	kg	446.526				
4*		Zaprawa spoinująca 0.6kg/m ²	kg	44.653				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0164m-g/m ²	m-g	1.221				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0249m-g/m ²	m-g	1.853				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Okładziny z płytek glazurowanych
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.7		Roboty malarskie						
224 d.5.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 361.264m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	63.438				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	99.709				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.108				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.30-3.39
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.53-3.60a						
6.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
225 d.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	13.920				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
226 d.6.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 103.932m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	38.975				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
227 d.6.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 103.932m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	95.617				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	83.146				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
228 d.6.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 84.175m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	79.966				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
229 d.6.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 219.813m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	72.538				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
230 d.6.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 32.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	15.600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
231 d.6.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 4.000szt	szt					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	4.082				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m³/szt	m³	0.112				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m³/szt	m³	0.003				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m³/szt	m³	0.008				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	0.520				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
232 d.6.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 4.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	1.544				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
233 d.6.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	5.664				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
234 d.6.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 0.543m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m³	r-g	4.686				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
235 d.6.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzemi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 24.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	8.856				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
236 d.6.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 26.082m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m³	r-g	36.254				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m³	t	23.474				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	18.779				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
237 d.6.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodu- mi skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 26.082m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	4.695				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.2		Roboty murarskie						
238 d.6.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 3.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	4.860				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	24.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	15.540				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.054				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	47.700				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.090				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.210				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
239 d.6.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 0.923m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m³	r-g	14.187				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m³	szt	343.356				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m³	kg	57.041				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m³	kg	31.844				
5*		Piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.297				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.415				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m³	m-g	1.948				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
240 d.6.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 82.375m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	58.486				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	591.453				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	303.140				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	4.943				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
241 d.6.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.240				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	1.224				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.024				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
242 d.6.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	2.140				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
243 d.6.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.3r-g/m ²	r-g	5.940				
2*		-- M -- Drzwi kl.C (D2) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01m ³ /m ²	m ³	0.018				
4*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	2.106				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
244 d.6.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl obmiar = 35.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	26.600				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 7kpl	kpl	7.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 7kpl	kpl	7.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.350				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	0.700				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.050				
7*		Dyble 2szt/m	szt	70.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.225				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.350				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
245 d.6.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 12.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	4.662				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 7szt	szt	7.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0.126				
5*		0.01m-g/m ² Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.252				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
246 d.6.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 7.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	3.080				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	7.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
247 d.6.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 7.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	7.350				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	7.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
248 d.6.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane obmiar = 3.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m	r-g	0.330				
2*		-- M -- Siatka Rabitza 0.27m ² /m	m ²	0.810				
3*		Drut stalowy miękkie 0,5mm 0.03kg/m	kg	0.090				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
249 d.6.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 219.813m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	17.585				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	48.359				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.440				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.659				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
250 d.6.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 382.528m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	344.275				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	1.989				
3*		Wapno suchogaszzone 0.0066t/m ²	t	2.525				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	10.175				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	191.264				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	114.758				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	15.301				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	15.301				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
251 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 357.720m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	86.783				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.170				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	1.431				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	7.154				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.145				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
252 d.6.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 103.933m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	217.220				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	109.130				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	359.608				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	93.540				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	69.635				
6*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	263.990				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.118				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	4.157				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
253 d.6.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	4.800				
2*		-- M -- Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	8.000				
3*		Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	6.400				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.5		Roboty posadzkarskie						
254 d.6.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 7.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	10.570				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.091				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.287				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.497				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	2.940				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
255 d.6.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 104.041m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	6.242				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	21.849				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.208				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.312				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
256 d.6.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 104.041m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	40.576				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	104.041				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	4161.640				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.031				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	7.283				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
257 d.6.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 104.041m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	47.859				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	41.616				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
258 d.6.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 104.041m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	6.242				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłozę 0.21dm ³ /m ²	dm ³	21.849				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.208				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.312				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
259 d.6.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem obmiar = 104.041m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	40.971				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	113.405				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	36.414				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.562				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.416				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
260 d.6.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 104.041m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	13.120				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	104.041				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
261 d.6.5		Cokół z wykładziny wywinętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 115.940m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	46.376				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	6.956				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	17.391				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	119.418				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.023				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.035				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
262 d.6.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 17.391m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	4.386				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	52.173				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
263 d.6.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 6.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	2.835				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	6.930				
3*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	20.160				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.063				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
264 d.6.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	4.640				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Odbojnik drzwiowy ze stali	szt	8.000				
3*		1szt/szt Materiały pomocnicze (od M)	%	2.000				
		2%						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.6		Roboty malarskie						
265 d.6.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 357.720m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	62.816				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	98.731				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.107				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.53-3.60a
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.41-3.52A, 3.8						
7.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
266 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 obmiar = 2.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16r-g/szt	r-g	2.320				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
267 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.16*1.5=1.74r-g/szt	r-g	20.880				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
268 d.7.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 157.140m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	58.928				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
269 d.7.1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 157.140m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	144.569				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	125.712				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
270 d.7.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 16.185m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m ²	r-g	15.376				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
271 d.7.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 113.783m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.55r-g/m ²	r-g	62.581				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
272 d.7.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 299.451m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	98.819				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
273 d.7.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 65.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	31.200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
274 d.7.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.0206r-g/szt	r-g	8.165				
2*		-- M -- Drewno na stemple budowlane 0.028m ³ /szt	m ³	0.224				
3*		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm 0.0007m ³ /szt	m ³	0.006				
4*		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 0.002m ³ /szt	m ³	0.016				
5*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.13kg/szt	kg	1.040				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
275 d.7.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami obmiar = 8.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.386r-g/szt	r-g	3.088				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
276 d.7.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 6.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.77r-g/m	r-g	11.151				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
277 d.7.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 1.556m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 8.63r-g/m ³	r-g	13.428				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
278 d.7.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic obmiar = 45.100m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.36r-g/m	r-g	16.236				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
279 d.7.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 32.907m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	45.741				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	29.616				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	23.693				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
280 d.7.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- mi skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 32.907m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	5.923				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.2		Roboty murarskie						
281 d.7.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160 obmiar = 7.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.62r-g/m	r-g	12.150				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 8szt/m	szt	60.000				
3*		Cement portlandzki 35 5.18kg/m	kg	38.850				
4*		Piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.135				
5*		Dwuteownik IPE 160 15.9kg/m	kg	119.250				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.225				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.07m-g/m	m-g	0.525				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
282 d.7.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wa- piennej obmiar = 0.596m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna razem 15.37r-g/m³	r-g	9.161				
2*		-- M -- Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15 372szt/m³	szt	221.712				
3*		Cement portlandzki 35 61.8kg/m³	kg	36.833				
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34.5kg/m³	kg	20.562				
5*		Piasek do zapraw 0.322m³/m³	m³	0.192				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.45m-g/m³	m-g	0.268				
8*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 2.11m-g/m³	m-g	1.258				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
283 d.7.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 152.295m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m²	r-g	108.129				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m²	szt	1093.478				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m²	kg	560.446				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	9.138				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
284 d.7.2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 6.500m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/m ²	r-g	3.965				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6cm 7.18szt/m ²	szt	46.670				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 1.76kg/m ²	kg	11.440				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.260				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
285 d.7.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.240				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	1.224				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.024				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
286 d.7.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	2.140				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
287 d.7.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl obmiar = 3.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 4.51r-g/m ²	r-g	16.236				
2*		-- M -- Drzwi kl.C EI-30 (D9) 2kpl	kpl	2.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.02m ³ /m ²	m ³	0.072				
4*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	4.212				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.07m-g/m ²	m-g	0.252				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
288 d.7.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi EI-30- 1 kpl obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 4.51r-g/m ²	r-g	8.118				
2*		-- M -- Drzwi EI-30 (D8) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.02m ³ /m ²	m ³	0.036				
4*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	2.106				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.07m-g/m ²	m-g	0.126				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
289 d.7.3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.3r-g/m ²	r-g	5.940				
2*		-- M -- Drzwi kl.C (D2) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Zaprawa cementowa m. 80 0.01m ³ /m ²	m ³	0.018				
4*		Papier ścierny 1.17ark/m ²	ark	2.106				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
290 d.7.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opa- sek jednostronnych- 11 kpl obmiar = 55.000m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	41.800				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykończone fabrycznie 11kpl	kpl	11.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fabrycznie 11kpl	kpl	11.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.550				
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	1.100				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	1.650				
7*		Dyble 2szt/m	szt	110.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	1.925				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
291 d.7.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 19.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	7.326				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 11szt	szt	11.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.198				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.396				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
292 d.7.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych -klamki z szyldami obmiar = 11.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	4.840				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	11.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
293 d.7.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych -wkładki obmiar = 11.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	11.550				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładowe 1szt/szt	szt	11.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
294 d.7.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna o powierzchni ponad 1,5m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW obmiar = 1.620m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.44r-g/m ²	r-g	3.953				
2*		-- M -- Okna z PCW 130x135 (O1) 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 6szt/m ²	szt	9.720				
4*		Pianka poliuretanowa 0.27kg/m ²	kg	0.437				
5*		Silikon 0.01kg/m ²	kg	0.016				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 15%	%	15.000				
7*		-- S -- Wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.081				
8*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.097				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
295 d.7.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 18.887m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	1.133				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	3.966				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.038				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.057				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
296 d.7.4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników obmiar = 18.887m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.81r-g/m ²	r-g	15.298				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	0.098				
3*		Wapno suchogaszzone 0.0062t/m ²	t	0.117				
4*		Piasek do zapraw 0.0251m ³ /m ²	m ³	0.474				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	9.444				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	5.666				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.755				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	0.755				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
297 d.7.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 18.887m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m ²	r-g	5.160				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.063				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	0.076				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.378				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0033m-g/m ²	m-g	0.062				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
298 d.7.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane obmiar = 7.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m	r-g	0.825				
2*		-- M -- Siatka Rabitza 0.27m ² /m	m ²	2.025				
3*		Drut stalowy miękki 0,5mm 0.03kg/m	kg	0.225				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
299 d.7.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany obmiar = 299.451m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	23.956				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	65.879				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.599				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.898				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
300 d.7.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 615.664m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	554.098				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	3.201				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	4.063				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	16.377				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	307.832				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	184.699				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	24.627				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	24.627				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
301 d.7.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 581.232m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m ²	r-g	141.007				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.901				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	2.325				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	11.625				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m ²	m-g	1.860				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
302 d.7.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 134.552m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	281.214				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	141.280				
3*		Profile stalowe 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	465.550				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	121.097				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	90.150				
6*		Kolki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	341.762				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	4.037				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	5.382				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
303 d.7.4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.6r-g/szt	r-g	7.200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Kratka wentylacyjna 1szt/szt	szt	12.000				
3*		Przewody wentylacyjne spiro 0.8m/szt	m	9.600				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.5		Roboty posadzkarskie						
304 d.7.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 obmiar = 14.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.51r-g/miejsce	r-g	21.140				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.013t/miejsce	t	0.182				
3*		Piasek do betonów 0.041m³/miejsce	m³	0.574				
4*		Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm 0.071m³/miejsce	m³	0.994				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Żuraw okienny 0.42m-g/miejsce	m-g	5.880				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
305 d.7.5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 153.257m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m²	r-g	9.195				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłoże 0.21dm³/m²	dm³	32.184				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m²	m-g	0.307				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m²	m-g	0.460				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
306 d.7.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 153.257m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m²	r-g	59.770				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m²	m	153.257				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m²	kg	6130.280				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m²	m-g	0.046				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m²	m-g	10.728				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
307 d.7.5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie obmiar = 134.552m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92*0.5=0.46r-g/m ²	r-g	61.894				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8*0.5=0.4m-g/m ²	m-g	53.821				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
308 d.7.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 134.552m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	8.073				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający podłogę 0.21dm ³ /m ²	dm ³	28.256				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.269				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.404				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
309 d.7.5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem obmiar = 134.552m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3938r-g/m ²	r-g	52.987				
2*		-- M -- Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 1.09m ² /m ²	m ²	146.662				
3*		Klej do wykładziny podłogowej 0.35kg/m ²	kg	47.093				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m ²	m-g	0.727				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m ²	m-g	0.538				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
310 d.7.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 134.552m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261r-g/m ²	r-g	16.967				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 1m/m ²	m	134.552				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
311 d.7.5		Cokół z wykładziny wywinętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna obmiar = 161.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4r-g/m	r-g	64.560				
2*		-- M -- Klej do wykładziny podłogowej 0.06kg/m	kg	9.684				
3*		Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.2mm 0.15m ² /m	m ²	24.210				
4*		Listwa narożna wyobleniowa 1.03m/m	m	166.242				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0002m-g/m	m-g	0.032				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m	m-g	0.048				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
312 d.7.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2 obmiar = 24.210m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1261*2=0.2522r-g/m ²	r-g	6.106				
2*		-- M -- Sznur spawalniczy z PCW 3m/m ²	m	72.630				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
313 d.7.5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm obmiar = 18.705m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.26r-g/m ²	r-g	42.273				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.04m ² /m ²	m ²	19.453				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	135.050				
4*		Zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	7.482				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.561				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.748				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
314 d.7.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek obmiar = 22.940m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4544r-g/m	r-g	10.424				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 0.1575m ² /m	m ²	3.613				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78kg/m	kg	17.893				
4*		Zaprawa spoinująca 0.12kg/m	kg	2.753				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m	m-g	0.124				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m	m-g	0.092				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
315 d.7.5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające obmiar = 12.600m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.45r-g/m	r-g	5.670				
2*		-- M -- Listwa progowa 1.1m/m	m	13.860				
3*		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami 3.2szt/m	szt	40.320				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.126				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
316 d.7.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 12.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	6.960				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	12.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.6		Roboty malarskie						
317 d.7.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa obmiar = 600.119m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	105.381				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	165.633				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.180				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

				PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.41-3.52A, 3.8
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		KORYTARZ GŁÓWNY I PIĘTRO (pom. 2.56)						
8.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
318 d.8.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² obmiar = 2.900m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.52r-g/m ²	r-g	1.508				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
319 d.8.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 107.959m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	40.485				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
320 d.8.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 107.959m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	99.322				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	86.367				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
321 d.8.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 342.984m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	113.185				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
322 d.8.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 11.725m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	16.298				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	10.553				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	8.442				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
323 d.8.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 11.725m ³	m ³					
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	2.111				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Roboty demontażowe i rozbiórkowe		
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.2		Roboty stolarskie i ślusarskie						
324 d.8.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel obmiar = 3.255m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	10.091				
2*		-- M -- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30 A2 135x210 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	15.494				
4*		Pianka poliuretanowa ogniochronna 0.24dm ³ /m ²	dm ³	0.781				
5*		Samozamykacz EI-30 1kpl	kpl	1.000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.163				
7*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.195				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
325 d.8.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych-dymoszczelne, szyba bezpieczna, samozamykacze, kolor popiel obmiar = 4.373m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	13.556				
2*		-- M -- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe A4 164x265 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	20.815				
4*		Pianka poliuretanowa ogniochronna 0.24dm ³ /m ²	dm ³	1.050				
5*		Samozamykacz EI-30 1kpl	kpl	1.000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.219				
7*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.262				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
326 d.8.3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 13.653m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	0.819				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.867				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.027				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.041				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
327 d.8.3	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników obmiar = 13.653m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.81r-g/m ²	r-g	11.059				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	0.071				
3*		Wapno suchogaszone 0.0062t/m ²	t	0.085				
4*		Piasek do zapraw 0.0251m ³ /m ²	m ³	0.343				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	6.827				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	4.096				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.546				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.546				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
328 d.8.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 13.653m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m ²	r-g	3.730				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.046				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Mieszarka do zapraw 3m3/h 0.004m-g/m ²	m-g	0.055				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.273				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0033m-g/m ²	m-g	0.045				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
329 d.8.3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierz- chni pionowych- ściany obmiar = 339.914m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	27.193				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	74.781				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.680				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	1.020				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
330 d.8.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierz- chni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków cera- micznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 330.589m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	297.530				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	1.719				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	2.182				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	8.794				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	165.295				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	99.177				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	13.224				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	13.224				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
331 d.8.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kate- gorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegół, pustaków ceramicznych, betonów obmiar = 26.750m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m	r-g	25.413				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0021t/m	t	0.056				
3*		Wapno suchogaszone 0.0026t/m	t	0.070				
4*		Piasek do zapraw 0.0106m³/m	m³	0.284				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.535				
7*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.803				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
332 d.8.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 314.596m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m²	r-g	76.321				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m²	t	1.029				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004m-g/m²	m-g	1.258				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m²	m-g	6.292				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m²	m-g	1.007				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
333 d.8.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 9.325m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4374r-g/m²	r-g	4.079				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00354t/m²	t	0.033				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004m-g/m²	m-g	0.037				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m²	m-g	0.187				
6*		Środek transportowy 0.0034m-g/m²	m-g	0.032				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
334 d.8.3	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineral- nych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 86.878m²	m²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	181.575				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	91.222				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	300.598				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	78.190				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	58.208				
6*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	220.670				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	2.606				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	3.475				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
335 d.8.3	KNR 0-23 0933-01	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej obmiar = 186.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.105r-g/m ²	r-g	19.551				
2*		-- M -- Wyprawa tynkarska podkładowa pod tynk dekoracyjny na bazie żywicy mozaikowej 0.3kg/m ²	kg	55.860				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0004m-g/m ²	m-g	0.074				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
336 d.8.3	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktywnej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych obmiar = 186.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4986r-g/m ²	r-g	92.839				
2*		-- M -- Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie żywicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa 3kg/m ²	kg	558.600				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.009m-g/m ²	m-g	1.676				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.4		Roboty posadzkarskie						
337 d.8.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 108.407m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	6.504				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	22.765				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.217				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.325				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
338 d.8.4	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm śred- nia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 108.407m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m ²	r-g	42.279				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m ²	m	108.407				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m ²	kg	4336.280				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.033				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m ²	m-g	7.588				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
339 d.8.4	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz- chni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o gru- bości warstwy 5mm obmiar = 108.407m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.11r-g/m ²	r-g	228.739				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.03m ² /m ²	m ²	111.659				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	782.699				
4*		Zaprawa spoinująca 0.27kg/m ²	kg	29.270				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.252				
7*		Środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	4.336				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
340 d.8.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek obmiar = 93.090m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4544r-g/m	r-g	42.300				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 0.1575m ² /m	m ²	14.662				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78kg/m	kg	72.610				
4*		Zaprawa spoinująca 0.12kg/m	kg	11.171				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m	m-g	0.503				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m	m-g	0.372				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty posadzkarskie
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.5		Roboty malarskie						
341 d.8.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa obmiar = 323.921m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	56.881				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	89.402				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.097				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
342 d.8.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała obmiar = 13.653m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	2.397				
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0.276dm ³ /m ²	dm ³	3.768				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.004				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

KORYTARZ GŁÓWNY I PIETRO (pom. 2.56)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		KORYTARZ GŁÓWNY II PIĘTRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE						
9.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
343 d.9.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² obmiar = 2.900m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.52r-g/m ²	r-g	1.508				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
344 d.9.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 106.910m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.18*2=0.36r-g/m ²	r-g	38.488				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
345 d.9.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów obmiar = 106.910m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.75*0.5=0.375r-g/m ²	r-g	40.091				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
346 d.9.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podłoża (analogia) obmiar = 106.910m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.92r-g/m ²	r-g	98.357				
2*		-- S -- Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0.8m-g/m ²	m-g	85.528				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
347 d.9.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 344.430m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.33r-g/m ²	r-g	113.662				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
348 d.9.1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 6.500m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.48r-g/m	r-g	3.120				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
349 d.9.1	KNR 4-01 0535-02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 3.360m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 0.12r-g/m ²	r-g	0.403				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
350 d.9.1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla czerpni w deskowaniu (analogia) obmiar = 4.000miejsce	miejsce					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.61r-g/miejsce	r-g	2.440				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
351 d.9.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 11.796m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	16.396				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane 0.9t/m ³	t	10.616				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	8.493				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
352 d.9.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 11.796m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	2.123				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
353 d.9.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku obmiar = 0.530m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.81r-g/m ³	r-g	0.959				
2*		-- M -- Opłata za składowanie wykładziny 1.8t/m ³	t	0.954				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.93m-g/m ³	m-g	0.493				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
354 d.9.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie wykładziny bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33 obmiar = 0.530m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.04*33=1.32m-g/m ³	m-g	0.700				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.2		Roboty murarskie						
355 d.9.2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem obmiar = 4.570m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.71r-g/m ²	r-g	3.245				
2*		-- M -- Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm 7.18szt/m ²	szt	32.813				
3*		Zaprawa klejowa do betonów komórkowych 3.68kg/m ²	kg	16.818				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	0.274				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
356 d.9.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 1.200m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2r-g/m	r-g	0.240				
2*		-- M -- Nadproża prefabrykowane L-19 1.02m/m	m	1.224				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.024				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
357 d.9.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.14r-g/szt	r-g	2.140				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty murarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.3		Roboty stolarskie i ślusarskie						
358 d.9.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymoszczelne szyba bezpieczna, kolor popiel obmiar = 4.373m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	13.556				
2*		-- M -- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe A4 164x265 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	20.815				
4*		Pianka poliuretanowa ogniochronna 0.24dm ³ /m ²	dm ³	1.050				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.219				
6*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.262				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
359 d.9.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p- poż EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel obmiar = 9.593m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 3.1r-g/m ²	r-g	29.738				
2*		-- M -- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30 A2 135x210 cm 1kpl	kpl	1.000				
3*		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30 A10 195x325 cm 1kpl	kpl	1.000				
4*		Kotwy 4.76szt/m ²	szt	45.663				
5*		Pianka poliuretanowa ogniochronna 0.24dm ³ /m ²	dm ³	2.302				
6*		Samozamykacz EI-30 2kpl	kpl	2.000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.05m-g/m ²	m-g	0.480				
8*		Środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.576				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
360 d.9.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opa- sek jednostronnych- 1 kpl obmiar = 5.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.76r-g/m	r-g	3.800				
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane do skrzydła "90" wykoń- czone fabrycznie 1kpl	kpl	1.000				
3*		Listewki -opaska jednostronna wykończona fa- brycznie 1kpl	kpl	1.000				
4*		Gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.050				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Papier ścierny 0.02m ² /m	m ²	0.100				
6*		Szpachlówka celulozowa 0.03dm ³ /m	dm ³	0.150				
7*		Dyble 2szt/m	szt	10.000				
8*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	0.175				
9*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
10*		-- S -- Środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.050				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
361 d.9.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jedno- dzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończo- ne pełne o powierzchni ponad 1,60m ² obmiar = 1.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.37r-g/m ²	r-g	0.666				
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne D1 1szt	szt	1.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.018				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.036				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
362 d.9.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.44r-g/szt	r-g	0.440				
2*		-- M -- Klamki z szyldami 1szt/szt	szt	1.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
363 d.9.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki obmiar = 1.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.05r-g/szt	r-g	1.050				
2*		-- M -- Zamki wpuszczane wielozakładkowe 1szt/szt	szt	1.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 8%	%	8.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
364 d.9.3	KNR 2-17 0146-05	Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 4000mm - Czerpnia do dachów skośnych wyposażona w zbiornik wodny z odpływem na zewnątrz o wymiarach 1400x600mm obmiar = 4.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 4.63r-g/szt	r-g	18.520				
2*		-- M -- Czerpnia do dachów skośnych wyposażona w zbiornik wodny z odpływem na zewnątrz o wymiarach 1400x600mm 1szt/szt	szt	4.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 0.5%	%	0.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.21m-g/szt	m-g	0.840				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty stolarskie i ślusarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane						
365 d.9.4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity obmiar = 11.593m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	0.696				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.435				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.023				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.035				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
366 d.9.4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników obmiar = 11.593m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.81r-g/m ²	r-g	9.390				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	0.060				
3*		Wapno suchogaszzone 0.0062t/m ²	t	0.072				
4*		Piasek do zapraw 0.0251m ³ /m ²	m ³	0.291				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	5.797				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	3.478				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	0.464				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	0.464				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
367 d.9.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 11.593m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2732r-g/m ²	r-g	3.167				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.039				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Mieszarka do zapraw 3m ³ /h 0.004m-g/m ²	m-g	0.046				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m ²	m-g	0.232				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0033m-g/m ²	m-g	0.038				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
368 d.9.4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierz- chni pionowych- ściany obmiar = 344.430m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.08r-g/m ²	r-g	27.554				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.22dm ³ /m ²	dm ³	75.775				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.689				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	1.033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
369 d.9.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierz- chni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków cera- micznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych obmiar = 343.229m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.9r-g/m ²	r-g	308.906				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0052t/m ²	t	1.785				
3*		Wapno suchogaszone 0.0066t/m ²	t	2.265				
4*		Piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	9.130				
5*		Listwy podtynkowe 0.5m/m ²	m	171.615				
6*		Listwy kątowe podtynkowe 0.3m/m ²	m	102.969				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.04m-g/m ²	m-g	13.729				
9*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	13.729				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
370 d.9.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kate- gorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegół, pustaków ceramicznych, betonów obmiar = 33.750m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.95r-g/m	r-g	32.063				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 0.0021t/m	t	0.071				
3*		Wapno suchogaszzone 0.0026t/m	t	0.088				
4*		Piasek do zapraw 0.0106m³/m	m³	0.358				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m	m-g	0.675				
7*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 0.03m-g/m	m-g	1.013				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
371 d.9.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 323.161m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.2426r-g/m²	r-g	78.399				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m²	t	1.057				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004m-g/m²	m-g	1.293				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m²	m-g	6.463				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0032m-g/m²	m-g	1.034				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
372 d.9.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm obmiar = 11.945m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4374r-g/m²	r-g	5.225				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00354t/m²	t	0.042				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3m³/h 0.004m-g/m²	m-g	0.048				
5*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.02m-g/m²	m-g	0.239				
6*		Środek transportowy 0.0034m-g/m²	m-g	0.041				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
373 d.9.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineral- nych z rastrami o wymiarach 600x600mm obmiar = 87.054m²	m²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna razem 2.09r-g/m ²	r-g	181.943				
2*		-- M -- Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów systemowych 1.05m ² /m ²	m ²	91.407				
3*		Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne 3.46m/m ²	m	301.207				
4*		Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm 0.9m/m ²	m	78.349				
5*		Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt/m ²	szt	58.326				
6*		Kółki rozporowe plastikowe z wkrętami 2.54szt/m ²	szt	221.117				
7*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	2.612				
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.04m-g/m ²	m-g	3.482				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
374 d.9.4	KNR 0-23 0933-01	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej obmiar = 173.660m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.105r-g/m ²	r-g	18.234				
2*		-- M -- Wyprawa tynkarska podkładowa pod tynk dekoracyjny na bazie żywicy mozaikowej 0.3kg/m ²	kg	52.098				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0004m-g/m ²	m-g	0.069				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
375 d.9.4	KNR 0-23 0933-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy aktywnej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych obmiar = 173.660m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4986r-g/m ²	r-g	86.587				
2*		-- M -- Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie żywicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa 3kg/m ²	kg	520.980				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.009m-g/m ²	m-g	1.563				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.5		Roboty posadzkarskie						
376 d.9.5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych obmiar = 107.290m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.06r-g/m ²	r-g	6.437				
2*		-- M -- Preparat głęboko penetrujący, wzmacniający pod- łoże 0.21dm ³ /m ²	dm ³	22.531				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.002m-g/m ²	m-g	0.215				
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.003m-g/m ²	m-g	0.322				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
377 d.9.5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm śred- nia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną obmiar = 107.290m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.39r-g/m ²	r-g	41.843				
2*		-- M -- Taśma dylatacyjna z PCW 1m/m ²	m	107.290				
3*		Zaprawa samopoziomująca w zakresie 10-30mm 40kg/m ²	kg	4291.600				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.032				
6*		Miksokret 28kW 0.07m-g/m ²	m-g	7.510				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
378 d.9.5	KNR 2-02U2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzch- ni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o gru- bości warstwy 5mm obmiar = 107.290m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 2.11r-g/m ²	r-g	226.382				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 1.03m ² /m ²	m ²	110.509				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 7.22kg/m ²	kg	774.634				
4*		Zaprawa spoinująca 0.27kg/m ²	kg	28.968				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.03m-g/m ²	m-g	3.219				
7*		Środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	4.292				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
379 d.9.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek obmiar = 86.830m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.4544r-g/m	r-g	39.456				
2*		-- M -- Płytki gresowe 30x30 cm 0.1575m ² /m	m ²	13.676				
3*		Zaprawa klejąca do płytek gresowych 0.78kg/m	kg	67.727				
4*		Zaprawa spoinująca 0.12kg/m	kg	10.420				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0054m-g/m	m-g	0.469				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t 0.004m-g/m	m-g	0.347				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
380 d.9.5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia) obmiar = 3.000szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.58r-g/szt	r-g	1.740				
2*		-- M -- Odbojnik drzwiowy ze stali 1szt/szt	szt	3.000				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.6		Roboty malarskie						
381 d.9.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba lateksowa obmiar = 122.636m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	21.535				
2*		-- M -- Farba lateksowa w kolorze 0.276dm ³ /m ²	dm ³	33.848				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.037				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
382 d.9.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała obmiar = 11.593m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.1756r-g/m ²	r-g	2.036				
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0.276dm ³ /m ²	dm ³	3.200				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.003				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty malarskie
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.7		Roboty pokrywcz						
383 d.9.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm obmiar = 4.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.9437r-g/m ²	r-g	9.330				
2*		-- M -- Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm 5.03kg/m ²	kg	24.144				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach 0.029kg/m ²	kg	0.139				
4*		Zaprawa cementowa m. 80 0.001m ³ /m ²	m ³	0.005				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.0069m-g/m ²	m-g	0.033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty pokrywcz

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

KORYTARZ GŁÓWNY II PIĘTRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		POKRYCIE DACHU						
10.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe						
384 d.10. 1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych obmiar = 300.300m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.11r-g/m ²	r-g	33.033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
385 d.10. 1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych obmiar = 300.300m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.04r-g/m ²	r-g	12.012				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
386 d.10. 1	KNR 4-01 0430-02	Rozbiórki płyty paździerzowej obmiar = 300.300m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.18r-g/m ²	r-g	54.054				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
387 d.10. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko obmiar = 11.712m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.39r-g/m ³	r-g	16.280				
2*		-- M -- Opłata za wysypisko - odpady mieszane z papą 0.9t/m ³	t	10.541				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.72m-g/m ³	m-g	8.433				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
388 d.10. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 obmiar = 11.712m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy 5t 0.02*9=0.18m-g/m ³	m-g	2.108				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.2		Roboty pokrywowe						
389 d.10. 2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro obmiar = 300.300m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.3564r-g/m ²	r-g	107.027				
2*		-- M -- Zaprawa cementowa m. 80 0.0206m ³ /m ²	m ³	6.186				
3*		Masa asfaltowa 0.07kg/m ²	kg	21.021				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Wyciąg 0.0309m-g/m ²	m-g	9.279				
6*		Środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.090				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
390 d.10. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 5 obmiar = 300.300m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.0716*5=0.358r-g/m ²	r-g	107.507				
2*		-- M -- Zaprawa cementowa m. 80 0.0105*5=0.0525m ³ /m ²	m ³	15.766				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
4*		-- S -- Wyciąg 0.0158*5=0.079m-g/m ²	m-g	23.724				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
391 d.10. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą zgrzewalną jednowarstwowo- papą zgrzewalną wierzchniego krycia dla dachu NRO i RE30 z wywinięciem na ogniomury obmiar = 330.330m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.216r-g/m ²	r-g	71.351				
2*		-- M -- Papą zgrzewalną nawierzchniową 1.15m ² /m ²	m ²	379.880				
3*		Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno 0.3kg/m ²	kg	99.099				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
5*		-- S -- Zgrzewarka elektroopor. fi 63 mm 0.12m-g/m ²	m-g	39.640				
6*		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 0.0048m-g/m ²	m-g	1.586				
7*		Środek transportowy 0.0122m-g/m ²	m-g	4.030				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
392 d.10. 2	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm obmiar = 12.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 0.88r-g/m	r-g	10.560				
2*		-- M -- Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm 1.88kg/m	kg	22.560				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach 0.023kg/m	kg	0.276				
4*		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0.33szt/m	szt	3.960				
5*		Kwas solny techniczny 0.019kg/m	kg	0.228				
6*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
393 d.10. 2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm obmiar = 44.750m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.9437r-g/m ²	r-g	86.981				
2*		-- M -- Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm 5.03kg/m ²	kg	225.093				
3*		Spoivo cynowo-olowiane w prętach 0.029kg/m ²	kg	1.298				
4*		Zaprawa cementowa m. 80 0.001m ³ /m ²	m ³	0.045				
5*		Materiały pomocnicze (od M) 1.5%	%	1.500				
6*		-- S -- Środek transportowy 0.0069m-g/m ²	m-g	0.309				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty pokrywowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

POKRYCIE DACHU

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		PORTAL						
394 d.11	TZKNBK 5-149-01	Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pi-lastrów, gzymsów i attyk obmiar = 27.976m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.02r-g/m ²	r-g	28.536				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
395 d.11	TZKNBK 5-161-01	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na gzymsach, podokienni-kach obmiar = 1.080m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.54r-g/m ²	r-g	1.663				
2*		-- M -- Zaprawa cementowa m. 80 0.008m ³ /m ²	m ³	0.009				
3*		Materiały pomocnicze (od M) 0.04%	%	0.040				
4*		-- S -- Betoniarka 150dm3 0.057m-g/m ²	m-g	0.062				
5*		Żuraw okienny 0.332m-g/m ²	m-g	0.359				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
396 d.11	TZKNBK 3-82-01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej obmiar = 12.000m	m					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.21r-g/m	r-g	14.520				
2*		-- M -- Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapien-na M-7 0.008m ³ /m	m ³	0.096				
3*		Zaprawa wapienna m.4 0.0014m ³ /m	m ³	0.017				
4*		Materiały pomocnicze (od M) 3%	%	3.000				
5*		-- S -- Betoniarka 150dm3 0.016m-g/m	m-g	0.192				
6*		Żuraw okienny 0.108m-g/m	m-g	1.296				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
397 d.11	TZKNBK 1-1-01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej obmiar = 4.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna razem 1.97r-g/m ²	r-g	7.880				
2*		-- M -- Cement portlandzki 35 5.58kg/m ²	kg	22.320				
3*		Wapno suchogazzone 0.00423t/m ²	t	0.017				
4*		Piasek do zapraw 0.035m ³ /m ²	m ³	0.140				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Materiały pomocnicze (od M) 2%	%	2.000				
6*		-- S -- Betoniarka 150dm3 0.057m-g/m ²	m-g	0.228				
7*		Żuraw okienny 0.271m-g/m ²	m-g	1.084				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

PORTAL

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.25-2.31				
1.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	17.000		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	83.174		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	44.563		
4 d.1. 1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	127.737		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	25.930		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	68.180		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	331.500		
8 d.1. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	39.000		
9 d.1. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0.300		
10 d.1. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	12.300		
11 d.1. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	12.000		
12 d.1. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	12.000		
13 d.1. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9.600		
14 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	30.522		
15 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	30.522		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty murarskie				
16 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	9.000		
17 d.1. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	58.560		
18 d.1. 2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	3.250		
19 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3.600		
20 d.1. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	3.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
21 d.1. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 10 kpl	m	50.000		
22 d.1. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	18.000		
23 d.1. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	10.000		
24 d.1. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	9.000		
25 d.1. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1.000		
26 d.1. 3	KNR-W 2-02r97 1029-05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami	m ²	4.800		
27 d.1. 3		Montaż przegrody pisuaru	kpl	1.000		
28 d.1. 3		Klejenie folii nieprzezroczystej na okna	m ²	4.320		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
29 d.1. 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabetza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	9.000		
30 d.1. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	328.440		
31 d.1. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	445.674		
32 d.1. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	326.110		
33 d.1. 4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras-trami o wymiarach 600x600mm	m ²	127.296		
34 d.1. 4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	10.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Roboty posadzkarskie				
35 d.1. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	7.000		
36 d.1. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	128.295		
37 d.1. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	128.295		
38 d.1. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	22.999		
39 d.1. 5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	105.296		
40 d.1. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	105.296		
41 d.1. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	105.296		
42 d.1. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	105.296		
43 d.1. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	97.840		
44 d.1. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	14.672		
45 d.1. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	5.400		
46 d.1. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Okladziny z płytek glazurowanych				
47 d.1. 6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	81.327		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Roboty malarskie				
48 d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	326.110		
49 d.1. 7		Dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie	m ²	33.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.32-2.43A				
2.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
50 d.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1.000		
51 d.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	15.000		
52 d.2. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	144.043		
53 d.2. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	144.043		
54 d.2. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	45.258		
55 d.2. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	91.813		
56 d.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	293.601		
57 d.2. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	58.500		
58 d.2. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	49.200		
59 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	38.017		
60 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	38.017		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty murarskie				
61 d.2. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.450		
62 d.2. 2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	3.250		
63 d.2. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	138.470		
64 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200		
65 d.2. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
66 d.2. 3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl	m ²	1.800		
67 d.2. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 12 kpl	m	60.000		
68 d.2. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	21.600		
69 d.2. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	12.000		
70 d.2. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	12.000		
71 d.2. 3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	1.620		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
72 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	10.775		
73 d.2. 4	KNR 4-01 0716- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników	m ²	10.775		
74 d.2. 4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	10.775		
75 d.2. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	293.601		
76 d.2. 4	KNR 4-01 0716- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	566.891		
77 d.2. 4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	526.560		
78 d.2. 4	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras-trami o wymiarach 600x600mm	m ²	132.187		
79 d.2. 4	KSNR 7 0702- 04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	13.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Roboty posadzkarskie				
80 d.2. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	12.000		
81 d.2. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	143.466		
82 d.2. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	143.466		
83 d.2. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	10.829		
84 d.2. 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	12.060		
85 d.2. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	132.637		
86 d.2. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	132.637		
87 d.2. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²	132.637		
88 d.2. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	132.637		
89 d.2. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	170.720		
90 d.2. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	25.608		
91 d.2. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	11.700		
92 d.2. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	13.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Roboty malarskie				
93 d.2. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	526.560		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 2.44-2.51A				
3.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
94 d.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	9.000		
95 d.3. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	101.858		
96 d.3. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	101.858		
97 d.3. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	31.160		
98 d.3. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	55.340		
99 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	196.256		
100 d.3. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	45.500		
101 d.3. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	24.600		
102 d.3. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	12.000		
103 d.3. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	12.000		
104 d.3. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9.600		
105 d.3. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	2.280		
106 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	26.472		
107 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	26.472		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Roboty murarskie				
108 d.3. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	13.500		
109 d.3. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.540		
110 d.3. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	106.080		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
111 d.3. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 9 kpl	m	45.000		
112 d.3. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	16.200		
113 d.3. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	9.000		
114 d.3. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	9.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
115 d.3. 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbita na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	13.500		
116 d.3. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	196.256		
117 d.3. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	404.718		
118 d.3. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	375.960		
119 d.3. 4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²	100.009		
120 d.3. 4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	9.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.5		Roboty posadzkarskie				
121 d.3. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	9.000		
122 d.3. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	100.009		
123 d.3. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	100.009		
124 d.3. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	100.009		
125 d.3. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	100.009		
126 d.3. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²	100.009		
127 d.3. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	100.009		
128 d.3. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	122.620		
129 d.3. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	18.393		
130 d.3. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	8.100		
131 d.3. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	9.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.6		Roboty malarskie				
132 d.3. 6	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	375.960		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.23-3.29				
4.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
133 d.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	8.000		
134 d.4. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	104.046		
135 d.4. 1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	104.046		
136 d.4. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	99.430		
137 d.4. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	223.867		
138 d.4. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	32.500		
139 d.4. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14.400		
140 d.4. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	2.563		
141 d.4. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	20.000		
142 d.4. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	20.000		
143 d.4. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	8.200		
144 d.4. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	32.151		
145 d.4. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	32.151		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Roboty murarskie				
146 d.4. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	13.800		
147 d.4. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.669		
148 d.4. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	92.377		
149 d.4. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3.600		
150 d.4. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, błoczków i pustaków	szt	3.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
151 d.4. 3	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-okno podawcze aluminiowe , szyba antywłamaniowa (min kl.P-4)	m ²	1.296		
152 d.4. 3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl	m ²	1.800		
153 d.4. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 8 kpl	m	40.000		
154 d.4. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	14.400		
155 d.4. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	8.000		
156 d.4. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
157 d.4. 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	13.800		
158 d.4. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	223.867		
159 d.4. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	404.248		
160 d.4. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	377.970		
161 d.4. 4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras-trami o wymiarach 600x600mm	m ²	103.557		
162 d.4. 4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłą-czeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	9.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.5		Roboty posadzkarskie				
163 d.4. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	7.000		
164 d.4. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	103.773		
165 d.4. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	103.773		
166 d.4. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	93.695		
167 d.4. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	93.695		
168 d.4. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²	93.695		
169 d.4. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	93.695		
170 d.4. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	110.790		
171 d.4. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	15.114		
172 d.4. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	6.300		
173 d.4. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	10.078		
174 d.4. 5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	12.500		
175 d.4. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	9.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4.6		Roboty malarskie				
176 d.4. 6	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	377.970		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.30-3.39				
5.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
177 d.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	17.000		
178 d.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	34.905		
179 d.5. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	92.152		
180 d.5. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	127.057		
181 d.5. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	91.758		
182 d.5. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	26.190		
183 d.5. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	314.674		
184 d.5. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	39.000		
185 d.5. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	4.000		
186 d.5. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	4.000		
187 d.5. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3.200		
188 d.5. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0.119		
189 d.5. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ²	2.050		
190 d.5. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	28.700		
191 d.5. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	33.961		
192 d.5. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	33.961		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Roboty murarskie				
193 d.5. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	3.000		
194 d.5. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurować otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.845		
195 d.5. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	75.928		
196 d.5. 2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	1.950		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
197 d.5. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl	m	55.000		
198 d.5. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m ²	19.800		
199 d.5. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	11.000		
200 d.5. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	9.000		
201 d.5. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	2.000		
202 d.5. 3	KNR-W 2-02r97 1029-05	Ścianki sanitarne systemowe z drzwiami	m ²	4.780		
203 d.5. 3		Klejenie folii nieprzezrystej na okna	m ²	4.320		
204 d.5. 3		Montaż przegrody pisuaru	kpl	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
205 d.5. 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	3.000		
206 d.5. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	314.674		
207 d.5. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	464.632		
208 d.5. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	434.580		
209 d.5. 4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras-trami o wymiarach 600x600mm	m ²	126.653		
210 d.5. 4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	11.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.5		Roboty posadzkarskie				
211 d.5. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	9.000		
212 d.5. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	127.373		
213 d.5. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	127.373		
214 d.5. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	22.680		
215 d.5. 5	KNNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	104.693		
216 d.5. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	104.693		
217 d.5. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	104.693		
218 d.5. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	104.693		
219 d.5. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	106.440		
220 d.5. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	15.966		
221 d.5. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	8.100		
222 d.5. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	11.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.6		Okladziny z płytek glazurowanych				
223 d.5. 6	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m ² płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²	74.421		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.7		Roboty malarskie				
224 d.5. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	361.264		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.53-3.60a				
6.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
225 d.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	8.000		
226 d.6. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	103.932		
227 d.6. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	103.932		
228 d.6. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	84.175		
229 d.6. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	219.813		
230 d.6. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	32.500		
231 d.6. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	4.000		
232 d.6. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	4.000		
233 d.6. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3.200		
234 d.6. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0.543		
235 d.6. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	24.600		
236 d.6. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	26.082		
237 d.6. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	26.082		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6.2		Roboty murarskie				
238 d.6. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	3.000		
239 d.6. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.923		
240 d.6. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	82.375		
241 d.6. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200		
242 d.6. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
243 d.6. 3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl	m ²	1.800		
244 d.6. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl	m	35.000		
245 d.6. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ²	m ²	12.600		
246 d.6. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	7.000		
247 d.6. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	7.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
248 d.6. 4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	3.000		
249 d.6. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	219.813		
250 d.6. 4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	382.528		
251 d.6. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	357.720		
252 d.6. 4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ras-trami o wymiarach 600x600mm	m ²	103.933		
253 d.6. 4	KSNR 7 0702-04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6.5		Roboty posadzkarskie				
254 d.6. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	7.000		
255 d.6. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	104.041		
256 d.6. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	104.041		
257 d.6. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	104.041		
258 d.6. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	104.041		
259 d.6. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem	m ²	104.041		
260 d.6. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	104.041		
261 d.6. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	115.940		
262 d.6. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	17.391		
263 d.6. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	6.300		
264 d.6. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6.6		Roboty malarskie				
265 d.6. 6	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	357.720		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 3.41-3.52A, 3.8				
7.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
266 d.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2.000		
267 d.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontażem opasek i zdjęciem skrzydeł	szt	12.000		
268 d.7. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	157.140		
269 d.7. 1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	157.140		
270 d.7. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	16.185		
271 d.7. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	113.783		
272 d.7. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	299.451		
273 d.7. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	65.000		
274 d.7. 1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	8.000		
275 d.7. 1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	8.000		
276 d.7. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6.300		
277 d.7. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	1.556		
278 d.7. 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie ościeżnic	m	45.100		
279 d.7. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	32.907		
280 d.7. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	32.907		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7.2		Roboty murarskie				
281 d.7. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm- IPE 160	m	7.500		
282 d.7. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.596		
283 d.7. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	152.295		
284 d.7. 2	KNR 2-02u2 0190.1-03	Ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	6.500		
285 d.7. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200		
286 d.7. 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
287 d.7. 3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl	m ²	3.600		
288 d.7. 3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi EI-30- 1 kpl	m ²	1.800		
289 d.7. 3	KNR 2-02 1203-01	Montaż drzwi kl. C - 1 kpl	m ²	1.800		
290 d.7. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl	m	55.000		
291 d.7. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ²	m ²	19.800		
292 d.7. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	11.000		
293 d.7. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	11.000		
294 d.7. 3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna o powierzchni ponad 1,5m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	1.620		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
295 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	18.887		
296 d.7. 4	KNR 4-01 0716- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników	m ²	18.887		
297 d.7. 4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	18.887		
298 d.7. 4	KNR 4-01 0703- 03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	7.500		
299 d.7. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	299.451		
300 d.7. 4	KNR 4-01 0716- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	615.664		
301 d.7. 4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	581.232		
302 d.7. 4	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²	134.552		
303 d.7. 4	KSNR 7 0702- 04	Dodatek za montaż kratki wentylacyjnej w suficie z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego	szt	12.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7.5		Roboty posadzkarskie				
304 d.7. 5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2	miejsce	14.000		
305 d.7. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	153.257		
306 d.7. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	153.257		
307 d.7. 5	KNR 3w 0809-03	Wyrównanie warstwy wyrównującej przez szlifowanie i jej odpylenie	m ²	134.552		
308 d.7. 5	KNR 2-02U2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	134.552		
309 d.7. 5	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	134.552		
310 d.7. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	134.552		
311 d.7. 5		Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, wykładzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna	m	161.400		
312 d.7. 5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych-zgrzewanie cokołu R=2	m ²	24.210		
313 d.7. 5	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	18.705		
314 d.7. 5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	22.940		
315 d.7. 5	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające	m	12.600		
316 d.7. 5	KNR 4-01 0211-10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	12.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7.6		Roboty malarskie				
317 d.7. 6	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	600.119		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		KORYTARZ GŁÓWNY I PIĘTRO (pom. 2.56)				
8.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
318 d.8. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²	2.900		
319 d.8. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	107.959		
320 d.8. 1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	107.959		
321 d.8. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	342.984		
322 d.8. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	11.725		
323 d.8. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	11.725		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8.2		Roboty stolarskie i ślusarskie				
324 d.8. 2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30- szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel	m ²	3.255		
325 d.8. 2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymosz- czelne, szyba bezpieczna, samozamykacze, kolor popiel	m ²	4.373		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
326 d.8. 3	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	13.653		
327 d.8. 3	KNR 4-01 0716- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników	m ²	13.653		
328 d.8. 3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	13.653		
329 d.8. 3	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	339.914		
330 d.8. 3	KNR 4-01 0716- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	330.589		
331 d.8. 3	KNR 4-01 0708- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów	m	26.750		
332 d.8. 3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	314.596		
333 d.8. 3	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	9.325		
334 d.8. 3	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastami o wymiarach 600x600mm	m ²	86.878		
335 d.8. 3	KNR 0-23 0933- 01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	186.200		
336 d.8. 3	KNR 0-23 0933- 02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	186.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8.4		Roboty posadzkarskie				
337 d.8. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	108.407		
338 d.8. 4	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	108.407		
339 d.8. 4	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	108.407		
340 d.8. 4	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	93.090		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8.5		Roboty malarskie				
341 d.8. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	323.921		
342 d.8. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	m ²	13.653		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9		KORYTARZ GŁÓWNY II PIĘTRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE				
9.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
343 d.9. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²	2.900		
344 d.9. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	106.910		
345 d.9. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów z deszczulek nie nadających się do ponownego wykorzystania (współ do R=0,5) wraz z oderwaniem progów	m ²	106.910		
346 d.9. 1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie podłoża (analogia)	m ²	106.910		
347 d.9. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	344.430		
348 d.9. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6.500		
349 d.9. 1	KNR 4-01 0535-02	Rozbórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.360		
350 d.9. 1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla czerpni w deskowaniu (analogia)	miejsce	4.000		
351 d.9. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	11.796		
352 d.9. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	11.796		
353 d.9. 1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie wykładziny na wysypisku	m ³	0.530		
354 d.9. 1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie wykładziny bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 33	m ³	0.530		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9.2		Roboty murarskie				
355 d.9. 2	KNR 2-02u2 0190.1-04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z transportem materiałów wyciągiem	m ²	4.570		
356 d.9. 2	KNR 2-02 0126- 05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.200		
357 d.9. 2	KNR 2-02 0126- 02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9.3		Roboty stolarskie i ślusarskie				
358 d.9. 3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- dymosz- czelne szyba bezpieczna, kolor popiel	m ²	4.373		
359 d.9. 3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p-poż EI-30- szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel	m ²	9.593		
360 d.9. 3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe z kompletem opasek jed- nostronnych- 1 kpl	m	5.000		
361 d.9. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wew- nątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ²	m ²	1.800		
362 d.9. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1.000		
363 d.9. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładki	szt	1.000		
364 d.9. 3	KNR 2-17 0146-05	Czerpnie ściennie, prostokątne, typ A o obwodzie do 4000mm - Czerpnia do dachów skośnych wyposażona w zbiornik wodny z odpływem na zewnątrz o wymiarach 1400x600mm	szt	4.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9.4		Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane				
365 d.9. 4	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- sufity	m ²	11.593		
366 d.9. 4	KNR 4-01 0716- 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narożników	m ²	11.593		
367 d.9. 4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	11.593		
368 d.9. 4	KNR 2-02u2 1134.1-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych- ściany	m ²	344.430		
369 d.9. 4	KNR 4-01 0716- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich z osadzeniem listew podtynkowych	m ²	343.229		
370 d.9. 4	KNR 4-01 0708- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów	m	33.750		
371 d.9. 4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	323.161		
372 d.9. 4	KNR 2-02 2009- 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	11.945		
373 d.9. 4	KSNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m ²	87.054		
374 d.9. 4	KNR 0-23 0933- 01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	173.660		
375 d.9. 4	KNR 0-23 0933- 02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	173.660		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9.5		Roboty posadzkarskie				
376 d.9. 5	KNR 2-02u2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	107.290		
377 d.9. 5	KNR 2-02U2 1127-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w zakresie 10-30- mm średnia grubość 2 cm, z oddylatowaniem od ścian taśmą dylatacyjną	m ²	107.290		
378 d.9. 5	KNR 2-02u2 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²	107.290		
379 d.9. 5	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	86.830		
380 d.9. 5	KNR 4-01 0211- 10	Osadzenie odbojników drzwiowych (analogia)	szt	3.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9.6		Roboty malarskie				
381 d.9. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa	m ²	122.636		
382 d.9. 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	m ²	11.593		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9.7		Roboty pokrywcz				
383 d.9. 7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	4.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
10		POKRYCIE DACHU				
10.1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
384 d.10 .1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m ²	300.300		
385 d.10 .1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m ²	300.300		
386 d.10 .1	KNR 4-01 0430-02	Rozbiórki płyty paździerzowej	m ²	300.300		
387 d.10 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- materiały rozbiórkowe z opłatą za wysypisko	m ³	11.712		
388 d.10 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m ³	11.712		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
10.2		Roboty pokrywcz				
389 d.10 .2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m ²	300.300		
390 d.10 .2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 5	m ²	300.300		
391 d.10 .2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą zgrzewalną jednowarstwowe- papa zgrzewalna wierzchniego krycia dla dachu NRO i RE30 z wywinieciem na ogniomury	m ²	330.330		
392 d.10 .2	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm	m	12.000		
393 d.10 .2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	44.750		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
11		PORTAL				
394 d.11	TZKNBK 5-149-01	Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk	m ²	27.976		
395 d.11	TZKNBK 5-161-01	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na gzymsach, podokiennikach	m ²	1.080		
396 d.11	TZKNBK 3-82-01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej	m	12.000		
397 d.11	TZKNBK 1-1-01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ²	4.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: