







STOLARKA DRZWIOWA																													
OZNACZENIE			D-1		D-2		D-3		D-4		D-5		D-6		D-7		D-8		D9		D10								
SCHEMAT			80/200		80/200		90/200		90/200		80/165		80/185		90/190		90/200		90/200		90/200								
Wym. [cm]	Wymiary otworu	S _o	90		90		100		100		90		90		100		100		100		100								
		H _o	205		205		205		205		171		191		195		205		205		205								
Ilość szt. na kond.	Piwnica	- p	-	1	1	1	2	2	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-							
	Parter	- p	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1							
	I Piętro	- p	1	1	-	4	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
	II Piętro	- p	-	1	1	3	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
	RAZEM	- p	2	3	2	8	2	4	10	9	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2							
	OGÓŁEM		5		10		6		19		1		1		1		1		1		2								
UWAGI			STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA, Z SZYBĄ, Z NAWIETRZANIEM			STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA			STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA, Z SZYBĄ, Z NAWIETRZANIEM			STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA			STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA P.POŻ. EI30			STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA			STOLARKA DRZWIOWA ALUMIN. Z SZYBĄ P4 P.POŻ. EI-15			STOLARKA DRZWIOWA ALUMIN. Z SZYBĄ P4 P.POŻ. EI-30			STOLARKA DRZWIOWA ALUMIN. Z SZYBĄ P4 - matowa P.POŻ. EI-30		

STOLARKA DRZWIOWA								
OZNACZENIE			Dz-1		D-11		D-12	
SCHEMAT			90+30/200		100/200		90/200	
								
Wym. [cm]	Wymiary otworu	S _o	130		110		110	
		H _o	205		205		205	
Ilość szt. na kond.	Piwnica	- P	-	-	-	1	-	-
	Parter	- P	-	1	-	-	-	-
	II-Piętco	- P	-	-	-	-	-	1
	RAZEM	- P	-	1	-	1	-	1
	OGÓŁEM			1		1		1
UWAGI			STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ALUMIN. Z SZYBĄ P4		STOLARKA DRZWIOWA ALUMIN. EI-30 w kotłowni		STOLARKA DRZWIOWA ALUMIN. Z SZYBĄ P4 - matowa P.POŻ. EI-30	

STOLARKA OKIENNA					
OZNACZENIE			O-1	O-2	O-3
SCHEMAT			60/80	190/80	110/170
			 EI-15		 okno oddymiające w górnej części
Wym. [cm]	Wymiary otworu	S _o	70	200	120
		H _o	90	90	180
Ilość szt. na kond.	Piwnica	-	-	-	
	Parter	1	1	-	
	II-Piętro			1	
	RAZEM	1	1	1	
UWAGI		STOLARKA OKIENNA Z PCV Z SZYBĄ P4 + PARAPET PODAWCZY		STOLARKA OKIENNA Z PCV Z SZYBĄ P4 + PARAPET PODAWCZY	STOLARKA OKIENNA PCV Z UCHYLNĄ SKRZYDŁEM ODDYMIAJĄCYM W GÓRNYM FRAGMENTCIE

UWAGA:


- WYMIARY STOLARKI PODANE W ŚWIETLE MURÓW, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY;
- STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM;
- STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE BRĄZOWYM;
- W OKNACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE ANTYWŁAMANIOWE P4;
- PRZEWIDZIANO OBNIŻENIE TYPOWEJ WYS. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA WE WSKAZANYCH DRZWIACH - ISTN. POZIOM NADPROŻA NA WYS. PONIŻEJ 2 m.

UWAGA:

- SKRZYDŁA DRZWIOWE ZAWĘŻAJĄCE DROGI EWAKUACYJNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI I OKNA

GŁ. PROJEKTANT		mgr inż. BOGDAN PANKANIN		20/SZ/75	
OPRACOWAŁ		T.B. Z. POZNYSZ			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. STANISŁAW DUDA		51/SZ/2000	
WŁAŚCICIEL BIURA		mgr inż. JAN KISIELEWICZ		85/64	
OBJEKT: POSTERUNEK POLICJI W MIĘDZYDROJACH					NR UMOWY
ADRES: MIĘDZYDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190 woj. zachodniopomorskie					/U/13
STADIUM DOKUMENTACJI: p.b.				SKALA	NR RYSUNKU
CZĘŚĆ: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI					10.
TREŚĆ RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI I OKNA					DATA
					12. 2013