

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszym SOPZ przedmiot został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dostarczane meble muszą być fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia.

### Opis techniczny siedzisk

Fotele i krzesła obrotowe muszą być zgodne z normą PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz normą dot. materiału PN-EN ISO 12947-2 potwierdzonymi przez niezależną jednostkę certyfikującą. Muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Fotele i krzesła obrotowe z regulowaną siłą odchylenia dla osób o wadze 50-120 kg (z wyjątkiem poz. 18) Tapicerka wykonana winna być z materiału (z wyjątkiem poz. 8, 17,21) o wytrzymałości co najmniej 150 000 cykli Martidalea.

Krzesła stacjonarne muszą być zgodne z normą PN-EN 13761 potwierdzoną przez niezależną jednostkę certyfikującą. Krzesła o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o średnicy 18-20mm z wyprofilowanym oparciem. Krzesło musi mieć formę prostokątną, szerokość siedziska i oparcia jednakowa w całym zakresie (z wyłączeniem poz. 7). Tkanina na krzesłach wyściełanych musi spełniać normę PN:EN ISO 12947-2.

Krzesła winny się sztaplować - wymóg funkcjonalny.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi. Dopuszczalna różnica w gabarytach brył mebli oraz wymiarach krzeseł to +/- 50 mm pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

### 1. Krzesło wyściełane typu ISO

wymiary:

wys. całkowita: 840mm

wys. siedziska: 470mm

szer. całkowita: 545mm

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową, zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia oraz tkaniną. Nogi metalowe chromowane wyposażone w stopki tworzywowe przytwierdzone, chroniące podłogę przed zarysowaniami.

Kolor tapicerki – niebieski, odcień do uzgodnienia.

### 2. Fotel obrotowy

Fotel typu **Prestige lub równorzędny** ergonomiczny, managerski wyposażony w mechanizm Tilt. Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, malowana farbą proszkową w kolorze metalik; Samohamowne kółka jezdne; amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm posiada min. dwa zakresy pochylecia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Konstrukcja oparcia wykonana z tworzywa sztucznego, wyściełanego pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Tył fotela tapicerowany identyczną strukturą jak front. Podłokietniki fotela czarne, z nakładkami wykonanymi z miękkiego poliuretanu obłożone identycznie jak fotel. Tapicerka – skóra ekologiczna czarna.

Przykładowe gabaryty zewnętrzne (+/- 20mm):

wysokość całkowita :	1100-1200mm
wysokość siedziska :	450-550 mm
średnica podstawy:	ok.700 mm
głębokość całkowita :	700 mm

przykładowa wizualizacja



### 3. Krzesło obrotowe

Krzesło obrotowe **typu TAKTIK NOWY STYL lub równoważne** na pięcioramiennej podstawie z mechanizmem Ergon 2L umożliwiającym regulację wysokości siedziska, kąta wychylenia oparcia oraz blokadę wysokości oparcia. Regulowane podłokietniki w górę i dół zapewniają wygodne ułożenie rąk, a solidna i szeroka nakładka podłokietnika pozwalająca na wygodne ułożenie przedramienia. Samohamowne kółka do powierzchni twardych. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej o gr. min 9mm, natomiast oparcia z tworzywa sztucznego obłożonego gąbką o gęstości min. 21kg/m<sup>3</sup> i grubości 60mm. Szerokość siedziska ...

### 4. Sofa

wymiary: szer. 195xgł. 95xwys. 85cm

Rozkładana sofa z pojemnikiem na pościel. Siedzisko z pianki wysoko-elastycznej wzmocnione na sprężynie bonellowej, kanapa tapicerowana tkaniną z materiału o składzie min. 90% naturalnej bawełny. Powierzchnia spania po rozłożeniu ok. 195x142cm

### 5. Fotel wyściełany

wymiary min:

szerokość: 70cm

Głębokość: 63cm

Wysokość: 770 cm

Szerokość siedziska 480 mm

Głębokość siedziska 500mm

Konstrukcja fotela wykonana w całości z drewna sosnowego klasy min. II, wewnątrz stelaża w celu wzmocnienia konstrukcji zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min. II, stelaż obity jednostronnie płytą pilśniową. Materac siedziska wykonany z pianki tapicerskiej o gęstości 30kg/m<sup>3</sup>. Wysokość nóżek max. 12cm. Fotel obszyty skórą ekologiczną. Kolor tapicerki gorzka czekolada, podstawa oraz nóżki wybarwione na kolor dąb monument.

*Do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym.*



## 6. Krzesło dla dyżurnych

**Fotel Sonata Nowy Styl** lub równoważny posiadający certyfikat 24/7 do pracy całodobowej, przenoszący obciążenie 150 kg.

Fotel ergonomiczny, posiadający mechanizm synchroniczny z funkcją zapewniającą stałe podparcie pleców podczas pracy oraz możliwość zablokowania w min. pięciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości min. 12mm. Siedzisko pokryte jest pianką T-21 o grubości formatki min. 20mm, T-25 formatki 20mm, T-40 o grubości formatki 40mm. Fotel posiada zagłówek zintegrowany z siedziskiem na stałe, którego szkielet został wykonany ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 7 mm. Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kółkami jezdными średnicy min. 65mm dopasowanymi typem do rodzaju podłoża w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokości na podnośniku pneumatycznym (obrot 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.

## 7. Krzesło gabinetowe

Krzesło stacjonarne o klasycznym kształcie z podłokietnikami. Tapicerowane w całości, wykończone drewnem lakierowanym. Wykonawca przed produkcją dobierze u Zamawiającego kolorystykę tapicerki oraz wybarwienia drewna względem pozostałego wyposażenia gabinetu.

Wymiary minimalne:

- szer.: 590mm
- wys.: 895mm
- wys. siedziska :485mm



## **8. Krzesła kuchenne**

wymiary:

wys. całkowita- 890mm,

wys. siedziska -470mm,

dł. siedziska -450mm,

szer. siedziska - 450mm

Krzesło na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okrągłym. Pręty oparcia przytwierdzone do blachy wzmocnienia która jednocześnie zastępuje spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona okręgiem wykonanym z profilu o przekroju okrągłym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską łatwo zmywalną, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 100 000 cykli Martindale . Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiającym). Nogi wyposażone w stopki tworzywowe przytwierdzone chroniące podłogę przed zarysowaniami.